



北京大学

博士研究生学位论文

题目： 测试文档

姓名： 某某

学号： 0123456789

院系： 某某学院

专业： 某某专业

研究方向： 某某方向

导师： 某某教授

某年某月



## 版权声明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人，未经本论文作者同意，不得将本论文转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以其他方式传播。否则一旦引起有碍作者著作权之问题，将可能承担法律责任。



## 摘要

### *pkuthss* 文档模版最常见问题:

在最终打印和提交论文之前, 请将 `pkuthss` 文档类选项中的 `colorlinks` 替换为 `nocolorlinks`, 因为图书馆要求电子版论文的目录必须为黑色, 且某些教务要求打印版论文的文字部分为纯黑色而非灰度打印。

`\cite`、`\parencite` 和 `\supercite` 三个命令分别产生未格式化的、带方括号的和上标且带方括号的引用标记: `1`, `[2]`、`[1,2]`。

若要避免章末空白页, 请在调用 `pkuthss` 文档类时加入 `openany` 选项。

如果编译时不出参考文献, 请参考 `texdoc pkuthss` “问题及其解决”一章“其它可能存在的问题”一节中关于 `biber` 的说明。

关键词: 其一, 其二



## **Test Document**

Test (Some Major)

Directed by Prof. Somebody

### **ABSTRACT**

Test of the English abstract.

**KEYWORDS:** First, Second



## 目录

序言	1
第一章 章节	3
结论	5
参考文献	7
附录 A 附件	9
致谢	11
北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明	13



## 序言

### *pkuthss* 文档模版最常见问题:

在最终打印和提交论文之前，请将 `pkuthss` 文档类选项中的 `colorlinks` 替换为 `nocolorlinks`，因为图书馆要求电子版论文的目录必须为黑色，且某些教务要求打印版论文的文字部分为纯黑色而非灰度打印。

`\cite`、`\parencite` 和 `\supercite` 三个命令分别产生未格式化的、带方括号的和上标且带方括号的引用标记：`1`，`[2]`、`[1,2]`。

若要避免章末空白页，请在调用 `pkuthss` 文档类时加入 `openany` 选项。

如果编译时不出参考文献，请参考 `texdoc pkuthss` “问题及其解决”一章“其它可能存在的问题”一节中关于 `biber` 的说明。



## 第一章 章节

### *pkuthss* 文档模版最常见问题:

在最终打印和提交论文之前，请将 `pkuthss` 文档类选项中的 `colorlinks` 替换为 `nocolorlinks`，因为图书馆要求电子版论文的目录必须为黑色，且某些教务要求打印版论文的文字部分为纯黑色而非灰度打印。

`\cite`、`\parencite` 和 `\supercite` 三个命令分别产生未格式化的、带方括号的和上标且带方括号的引用标记：`1`，`[2]`、`[1,2]`。

若要避免章末空白页，请在调用 `pkuthss` 文档类时加入 `openany` 选项。

如果编译时不出参考文献，请参考 `texdoc pkuthss` “问题及其解决”一章“其它可能存在的问题”一节中关于 `biber` 的说明。



## 结论

### *pkuthss* 文档模版最常见问题:

在最终打印和提交论文之前，请将 `pkuthss` 文档类选项中的 `colorlinks` 替换为 `nocolorlinks`，因为图书馆要求电子版论文的目录必须为黑色，且某些教务要求打印版论文的文字部分为纯黑色而非灰度打印。

`\cite`、`\parencite` 和 `\supercite` 三个命令分别产生未格式化的、带方括号的和上标且带方括号的引用标记：`1`，`[2]`、`[1,2]`。

若要避免章末空白页，请在调用 `pkuthss` 文档类时加入 `openany` 选项。

如果编译时不出参考文献，请参考 `texdoc pkuthss` “问题及其解决”一章“其它可能存在的问题”一节中关于 `biber` 的说明。



## 参考文献

- [1] Author. "Title" [J]. *Journal*, 2014-04-01.
- [2] 作者。“标题” [J]。期刊，2014-04-01。



## 附录 A 附件

### *pkuthss* 文档模版最常见问题:

在最终打印和提交论文之前，请将 `pkuthss` 文档类选项中的 `colorlinks` 替换为 `nocolorlinks`，因为图书馆要求电子版论文的目录必须为黑色，且某些教务要求打印版论文的文字部分为纯黑色而非灰度打印。

`\cite`、`\parencite` 和 `\supercite` 三个命令分别产生未格式化的、带方括号的和上标且带方括号的引用标记：`1`，`[2]`、`[1,2]`。

若要避免章末空白页，请在调用 `pkuthss` 文档类时加入 `openany` 选项。

如果编译时不出参考文献，请参考 `texdoc pkuthss` “问题及其解决”一章“其它可能存在的问题”一节中关于 `biber` 的说明。



## 致谢

### *pkuthss* 文档模版最常见问题:

在最终打印和提交论文之前，请将 `pkuthss` 文档类选项中的 `colorlinks` 替换为 `nocolorlinks`，因为图书馆要求电子版论文的目录必须为黑色，且某些教务要求打印版论文的文字部分为纯黑色而非灰度打印。

`\cite`、`\parencite` 和 `\supercite` 三个命令分别产生未格式化的、带方括号的和上标且带方括号的引用标记：`1`，`[2]`、`[1,2]`。

若要避免章末空白页，请在调用 `pkuthss` 文档类时加入 `openany` 选项。

如果编译时不出参考文献，请参考 `texdoc pkuthss` “问题及其解决”一章“其它可能存在的问题”一节中关于 `biber` 的说明。



