



debian

Referências Debian

Copyright © 2013 Osamu Aoki

Este Debian Reference (v2) (2017-09-18 15:42:22 UTC) destina-se a disponibilizar uma visão ampla do sistema Debian como um guia de pós-instalação para o utilizador. Cobre muitos aspectos da administração do sistema através de exemplos de comandos de consola para não-programadores.

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Referências Debian		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Osamu Aoki	18 de Setembro de 2017	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Conteúdo

1	Manuais de GNU/Linux	1
1.1	Básico da consola	1
1.1.1	A linha de comandos da shell	1
1.1.2	A linha de comandos shell sob X	2
1.1.3	A conta root	2
1.1.4	A linha de comandos shell do root	3
1.1.5	GUI de ferramentas de administração do sistema	3
1.1.6	Consolas virtuais	3
1.1.7	Como abandonar a linha de comandos	3
1.1.8	Como desligar o sistema	4
1.1.9	Recuperar uma consola sã	4
1.1.10	Sugestões de pacotes adicionais para o novato	4
1.1.11	Uma conta de utilizador extra	5
1.1.12	Configuração do sudo	5
1.1.13	Hora de brincar	6
1.2	Sistema de ficheiros tipo Unix	6
1.2.1	Noções básicas de ficheiros Unix.	7
1.2.2	Internos do sistema de ficheiros	8
1.2.3	Permissões do sistema de ficheiros	8
1.2.4	Controlo de permissões para ficheiros acabados de criar: umask	11
1.2.5	Permissões para grupos de utilizadores (group)	11
1.2.6	Marcas temporais (Timestamps)	12
1.2.7	Links (ligações)	13
1.2.8	Pipes com nome (FIFOs)	14
1.2.9	Sockets	14
1.2.10	Ficheiros de dispositivo	15
1.2.11	Ficheiros de dispositivos especiais	15
1.2.12	procfs e sysfs	16
1.2.13	tmpfs	16
1.3	Midnight Commander (MC)	17

1.3.1	Personalização do MC	17
1.3.2	Iniciar o MC	17
1.3.3	Gestor de ficheiros no MC	17
1.3.4	Truques de linha de comandos no MC	18
1.3.5	O editor interno em MC	18
1.3.6	O visualizador interno no MC	19
1.3.7	Funcionalidades de auto-arranque do MC	19
1.3.8	Sistema de ficheiros virtual FTP no MC	19
1.4	O ambiente de trabalho estilo Unix básico	19
1.4.1	A shell de login	19
1.4.2	Personalizar bash	20
1.4.3	Teclas especiais	21
1.4.4	Operações do rato ao estilo Unix	21
1.4.5	O pager	21
1.4.6	O editor de texto	22
1.4.7	Definir um editor de texto predefinido	22
1.4.8	Personalizar o vim	22
1.4.9	Gravar as actividades da shell	23
1.4.10	Comandos básicos de Unix	23
1.5	O comando simples da shell	25
1.5.1	Execução do comando e variável de ambiente	25
1.5.2	A variável "\$LANG"	26
1.5.3	A variável "\$PATH"	27
1.5.4	A variável "\$HOME"	27
1.5.5	Opções da linha de comandos	28
1.5.6	Glob da shell	28
1.5.7	Valor de retorno do comando	29
1.5.8	Sequências de comandos típicas e redireccionamento da shell	29
1.5.9	Comando alias	31
1.6	Processamento de texto estilo Unix	32
1.6.1	Ferramentas de texto de Unix	32
1.6.2	Expressões regulares	33
1.6.3	Expressões de substituição	34
1.6.4	Substituição global com expressões regulares	34
1.6.5	Extrair dados de tabela de ficheiro de texto	35
1.6.6	Trechos de script para canalizar comandos em pipe	36

2	Gestão de pacotes Debian	38
2.1	Pré-requisitos da gestão de pacotes Debian	38
2.1.1	Configuração de pacotes	38
2.1.2	Precauções básicas	39
2.1.3	A vida com actualizações eternas	40
2.1.4	Básico do arquivos Debian	40
2.1.5	Debian é 100% software livre	44
2.1.6	Dependências de pacote	45
2.1.7	O fluxo de eventos da gestão de pacotes	46
2.1.8	Primeira resposta a problemas com a gestão de pacotes	47
2.2	Operações básicas de gestão de pacotes	47
2.2.1	<code>apt-get</code> / <code>apt-cache</code> contra o <code>aptitude</code>	48
2.2.2	Operações básicas de gestão de pacotes com a linha de comandos	50
2.2.3	Uso interactivo do <code>aptitude</code>	50
2.2.4	Teclas de atalho do <code>aptitude</code>	51
2.2.5	Vistas de pacote no <code>aptitude</code>	51
2.2.6	Opções do método de pesquisa com o <code>aptitude</code>	53
2.2.7	A fórmula regex do <code>aptitude</code>	53
2.2.8	Resolução de dependências do <code>aptitude</code>	55
2.2.9	Relatórios (logs) de actividade de pacotes	55
2.3	Exemplos de operações do <code>aptitude</code>	55
2.3.1	Listagem de pacotes com correspondência por expressão regular nos nomes de pacotes	55
2.3.2	Explorar com a correspondência de expressão regular	55
2.3.3	Purgar pacotes removidos definitivamente	55
2.3.4	Acertar o estado auto/manual de instalação	56
2.3.5	Actualização total ao sistema	56
2.4	Operações de gestão avançada de pacotes	59
2.4.1	Operações de gestão avançada de pacotes com linha de comandos	59
2.4.2	Verificação dos ficheiros pacotes instalados	59
2.4.3	Salvaguardar para problemas de pacotes.	60
2.4.4	Procurar nos meta-dados do pacote	60
2.5	Os interiores da gestão de pacotes Debian	60
2.5.1	Meta dados do arquivo	60
2.5.2	Ficheiro "Release" de nível de topo e autenticidade:	61
2.5.3	Ficheiros "Release" do nível de arquivo	62
2.5.4	Obter os meta dados do pacote	62
2.5.5	O estado dos pacote para o APT	63
2.5.6	O estado dos pacote para o <code>aptitude</code>	63
2.5.7	Cópias locais dos pacotes obtidos	63

2.5.8	Nomes de ficheiros de pacotes Debian	63
2.5.9	O comando <code>dpkg</code>	64
2.5.10	O comando <code>update-alternatives</code>	65
2.5.11	O comando <code>dpkg-statoverride</code>	65
2.5.12	O comando <code>dpkg-divert</code>	66
2.6	Recuperação de um sistema danificado	66
2.6.1	Incompatibilidade com configurações antigas de utilizador	66
2.6.2	Pacotes diferentes com ficheiros sobrepostos	66
2.6.3	Corrigir script problemático de pacote	67
2.6.4	Recuperação com o comando <code>dpkg</code>	67
2.6.5	Recuperar dados de selecção de pacotes	68
2.7	Dicas para a gestão de pacotes	68
2.7.1	Como escolher os pacotes Debian	68
2.7.2	Pacotes de fontes de arquivos misturados	69
2.7.3	Moldar a versão candidata	70
2.7.4	Actualizações e Backports	72
2.7.5	Bloquear pacotes instalados por "Recomendados"	72
2.7.6	Acompanhar <code>testing</code> com alguns pacotes de <code>unstable</code>	72
2.7.7	Acompanhar <code>unstable</code> com alguns pacotes de <code>experimental</code>	74
2.7.8	Descarga e actualização automática de pacotes	74
2.7.9	Limitar a largura de banda de descarga para o APT	74
2.7.10	Downgrade de emergência	74
2.7.11	Quem fez o upload do pacote?	75
2.7.12	O pacote <code>equivs</code>	75
2.7.13	Portar um pacote para o sistema <code>stable</code>	75
2.7.14	Servidor proxy para o APT	76
2.7.15	Pequeno arquivo de pacotes público	77
2.7.16	Gravar e copiar a configuração do sistema	79
2.7.17	Converter e instalar um pacote binário alienígena	79
2.7.18	Extrair um pacote sem o <code>dpkg</code>	79
2.7.19	Mais leituras sobre a gestão de pacotes	80
3	A inicialização do sistema	81
3.1	Uma visão geral do processo de arranque	81
3.1.1	Estágio 1: a BIOS	82
3.1.2	Estágio 2: o gestor de arranque	82
3.1.3	Estágio 3: o mini-sistema Debian	85
3.1.4	Estágio 4: o sistema Debian normal	85
3.2	iniciação estilo SysV	86

3.2.1	O significado do runlevel	87
3.2.2	A configuração do runlevel	87
3.2.3	O exemplo de gestão do runlevel	88
3.2.4	O parâmetro predefinido para cada script de init	88
3.2.5	O nome da máquina	89
3.2.6	O sistema de ficheiros	89
3.2.7	Inicialização da interface de rede	89
3.2.8	Inicialização do serviço de rede	89
3.2.9	A mensagem do sistema	90
3.2.10	A mensagem do kernel	90
3.3	O sistema udev	90
3.3.1	A inicialização de módulos do kernel	91
4	Autenticação	92
4.1	Autenticação normal de Unix	92
4.2	Gerir informação de conta e palavra-passe	94
4.3	Boa palavra-passe	94
4.4	Criar palavra-passe encriptada	95
4.5	PAM e NSS	95
4.5.1	Ficheiros de configuração acedidos pelo PAM e NSS	96
4.5.2	O moderno sistema de gestão centralizado	96
4.5.3	”Porque o su do GNU não suporta o grupo wheel”	97
4.5.4	Regras de palavra-passe rigorosas	97
4.6	Outros controles de acesso	98
4.6.1	sudo	98
4.6.2	PolicyKit	98
4.6.3	SELinux	98
4.6.4	Restringindo acesso a alguns serviços de servidor	98
4.7	Segurança da autenticação	99
4.7.1	Palavra-passe segura na Internet	99
4.7.2	Shell Segura	100
4.7.3	Medidas de segurança extra para a Internet	100
4.7.4	Tornar a palavra-passe do root segura	100
5	Configuração de rede	102
5.1	A infra-estrutura de rede básica	102
5.1.1	A resolução de nome de máquina	104
5.1.2	O nome da interface de rede	105
5.1.3	A gama de endereços de rede para a LAN	105

5.1.4	O suporte a dispositivos de rede	106
5.2	A configuração moderna de rede para desktop	106
5.2.1	Ferramentas GUI de configuração de rede	106
5.3	A ligação e antiga configuração de rede	107
5.4	O método de ligação de rede (antigo)	108
5.4.1	A ligação DHCP com Ethernet	109
5.4.2	A ligação de IP estático com a Ethernet	109
5.4.3	A ligação PPP com o pppconfig	109
5.4.4	A ligação PPP alternativa com o wvdialconf	110
5.4.5	A ligação PPPoE com o pppoeconf	111
5.5	A configuração básica de rede com ifupdown (legacy)	111
5.5.1	A sintaxe simplificada de comando	111
5.5.2	A sintaxe básica de <code>"/etc/network/interfaces"</code>	112
5.5.3	A interface de rede loopback	112
5.5.4	A interface de rede servida por DHCP	113
5.5.5	A interface de rede com IP estático	113
5.5.6	O básico da interface de rede sem fios	114
5.5.7	A interface LAN wireless com WPA/WPA2	114
5.5.8	A interface LAN wireless com WEP	114
5.5.9	A ligação PPP	115
5.5.10	A ligação PPP alternativa	115
5.5.11	A ligação PPPoE	115
5.5.12	O estado de configuração de rede do ifupdown	116
5.5.13	A reconfiguração de rede básica	116
5.5.14	O pacote ifupdown-extra	116
5.6	A configuração de rede avançada com ifupdown (antigo)	117
5.6.1	O pacote ifplugd	117
5.6.2	O pacote ifmetric	118
5.6.3	A interface virtual	118
5.6.4	A sintaxe de comando avançada	118
5.6.5	A estrofe de mapeamento	119
5.6.6	A configuração manual da rede comutável	119
5.6.7	Usando scripts com o sistema ifupdown	121
5.6.8	Mapeando com guessnet	122
5.7	A configuração de rede de baixo nível	122
5.7.1	Comandos iproute2	122
5.7.2	Operações de rede seguras de baixo nível	124
5.8	Optimização da rede	124
5.8.1	Encontrar o MTU óptimo	124
5.8.2	Definir o MTU	125
5.8.3	Optimização WAN TCP	126
5.9	Infraestrutura netfilter	126

6	Aplicações de rede	127
6.1	Navegadores web	127
6.1.1	Configuração do explorador	128
6.2	O sistema de correio electrónico (mail)	128
6.2.1	Noções básicas de mail	129
6.2.2	Bases dos serviços de mail modernos	129
6.2.3	A estratégia de configuração de mail para estação de trabalho	130
6.3	Agente de transporte de mail (MTA)	130
6.3.1	A configuração do exim4	132
6.3.2	A configuração do postfix com SASL	133
6.3.3	A configuração do endereço de mail	134
6.3.4	Operações MTA básicas	135
6.4	Agente utilizador de mail (MUA)	135
6.4.1	MUA básico —Mutt	136
6.5	O adquiridor de mail remoto e utilitário de reencaminhamento	137
6.5.1	configuração do getmail	137
6.5.2	configuração do fetchmail	138
6.6	Agente de entrega de mail (MDA) com filtro	138
6.6.1	configuração do maildrop	139
6.6.2	configuração do procmail	140
6.6.3	Re-entregar o conteúdo da mbox	141
6.7	Servidor POP3/IMAP4	141
6.8	O servidor de impressão e utilitários	142
6.9	O servidor de acesso remoto e utilitários (SSH)	142
6.9.1	Bases do SSH	143
6.9.2	Reencaminhamento de portos para SMTP/POP3 em túnel	145
6.9.3	Ligar sem palavras-passe remotas	145
6.9.4	Lidar com clientes SSH alienígenas	145
6.9.5	Configurar o ssh-agent	146
6.9.6	Como desligar o sistema remoto em SSH	146
6.9.7	Depurar problemas no SSH	146
6.10	Outras aplicações de servidor de rede	146
6.11	Outros clientes de aplicação de rede	147
6.12	Os diagnósticos dos daemons do sistema	147

7	O Sistema X Window	149
7.1	Pacotes chave	149
7.2	Definir o ambiente de trabalho	149
7.2.1	Menu Debian	149
7.2.2	Menu Freedesktop.org	150
7.2.3	Menu Debian a partir do menu Freedesktop.org	150
7.3	A relação servidor/cliente	150
7.4	O servidor X	150
7.4.1	A (re)configuração do servidor X	151
7.4.2	Os métodos de ligação do servidor X	151
7.5	Iniciando o X Window System	152
7.5.1	Iniciar uma sessão X com o gdm3	153
7.5.2	Personalizar a sessão X (método clássico)	153
7.5.3	Personalizar a sessão X (método novo)	153
7.5.4	Ligar um cliente X remoto via SSH	154
7.5.5	Terminal X seguro via Internet	154
7.6	Fonts (tipos de letra) para o X Window	154
7.6.1	Fonts (tipos de letra) básicas	155
7.6.2	Fonts (tipos de letra) adicionais	157
7.6.3	fonts CJK	157
7.7	Aplicações do X	158
7.7.1	Aplicações de escritório do X	158
7.7.2	aplicações utilitárias do X	158
7.8	As trivialidades do X	159
7.8.1	Área de transferência (Clipboard)	159
7.8.2	Mapas de teclas e mapas de botões do apontador (rato) no X	159
7.8.3	Clientes X Clássicos	160
7.8.4	O emulador de terminal X - xterm	160
7.8.5	Correr clientes X como root	160
8	I18N e L10N	161
8.1	A entrada do teclado	161
8.1.1	O suporte a método de entrada com IBus	162
8.1.2	Um exemplo para Japonês	162
8.1.3	Desactivar o método de entrada	163
8.2	O mostrador de resultados	163
8.3	East Asian Ambiguous Character Width Characters	163
8.4	O locale	163
8.4.1	Bases de codificação	164

8.4.2	Fundamentos para o locale UTF-8	164
8.4.3	A reconfiguração do locale	165
8.4.4	O valor da variável de ambiente "\$LANG"	165
8.4.5	O locale específico apenas sob X Window	166
8.4.6	Codificação de nomes de ficheiros	166
8.4.7	Mensagens localizadas e documentação traduzida	167
8.4.8	Efeitos do locale	167
9	Dicas do sistema	168
9.1	O programa screen	168
9.1.1	O cenário de utilização para o screen(1)	168
9.1.2	ligações de teclas para o comando screen	169
9.2	Gravação de dados e apresentação	169
9.2.1	O daemon de log	169
9.2.2	Analizador de relatório (Log)	169
9.2.3	Gravar as actividades da shell de modo limpo	170
9.2.4	Amostragem personalizada de dados em texto	170
9.2.5	Amostragem personalizada de hora e data	171
9.2.6	Echo de shell colorido	171
9.2.7	Comandos coloridos	172
9.2.8	Recordando as actividades do editor para repetições complexas	172
9.2.9	Gravar a imagem gráfica de uma aplicação X	172
9.2.10	Gravar alterações em ficheiros de configuração	173
9.3	Monitorizar, controlar e iniciar as actividades de programas	173
9.3.1	Temporizando um processo	173
9.3.2	A prioridade de agendamento	175
9.3.3	O comando ps	175
9.3.4	O comando top	175
9.3.5	Listar ficheiros abertos por um processo	175
9.3.6	Rastear as actividades de programas	175
9.3.7	Identificação de um processo usando ficheiros ou sockets	176
9.3.8	Repetir um comando com um intervalo constante	176
9.3.9	Repetindo um ciclo de comandos sobre ficheiros	176
9.3.10	Arrancar um programa a partir da GUI	177
9.3.11	Personalizar o programa a ser iniciado	178
9.3.12	Matar um processo	179
9.3.13	Agendar tarefas uma vez	179
9.3.14	Agendar tarefas regularmente	179
9.3.15	Tecla Alt-SysRq	180

9.4	Dicas de manutenção do sistema	180
9.4.1	Quem está no sistema?	180
9.4.2	Avisar todos	181
9.4.3	Identificação do hardware	181
9.4.4	Configuração do hardware	181
9.4.5	Hora do sistema e do hardware	181
9.4.6	A configuração do terminal	182
9.4.7	A infraestrutura de som	183
9.4.8	Desactivar o protector de ecrã (screensaver)	183
9.4.9	Desactivar os sons de beep	184
9.4.10	Utilização da memória	184
9.4.11	Segurança do sistema e verificação de integridade	185
9.5	Dicas de armazenamento de dados	185
9.5.1	Utilização do espaço em disco	185
9.5.2	Configuração das partições do disco	186
9.5.3	Aceder a partição usando UUID	186
9.5.4	LVM2	187
9.5.5	Configuração do sistema de ficheiros	187
9.5.6	Criação do sistema de ficheiros e verificação de integridade	188
9.5.7	Optimização do sistema de ficheiros por opções de montagem	189
9.5.8	Optimização do sistema de ficheiros através do superbblock	190
9.5.9	Optimização do disco rígido	190
9.5.10	Optimização de disco de estado sólido (SSD)	190
9.5.11	Usar SMART para prever falhas no disco rígido	191
9.5.12	Especifique o directório de armazenamento temporário através de <code>\$TMPDIR</code>	191
9.5.13	Expandir o espaço de armazenamento utilizável via LVM	191
9.5.14	Expandir o espaço de armazenamento utilizável ao montar outra partição	192
9.5.15	Expandir o espaço de armazenamento utilizável ao fazer bind-mount para outro directório	192
9.5.16	Expandir o espaço de armazenamento utilizável usando links simbólicos	192
9.5.17	Expandir o espaço de armazenamento utilizável usando overlayfs	193
9.6	A imagem de disco	193
9.6.1	Criando o ficheiro de imagem de disco	193
9.6.2	Escrever directamente no disco	193
9.6.3	Montar o ficheiro de imagem de disco	194
9.6.4	Limpar um ficheiro de imagem de disco	195
9.6.5	Criar um ficheiro de imagem de disco vazio	195
9.6.6	Criar o ficheiro de imagem ISO9660	196
9.6.7	Escrever directamente para o CD/DVD-R/RW	196
9.6.8	Montar o ficheiro de imagem ISO9660	197

9.7	Os dados binários	197
9.7.1	Ver e editar dados binários	197
9.7.2	Manipular ficheiros sem montar o disco	197
9.7.3	Redundância de dados	198
9.7.4	Recuperação de ficheiros e dados e análise forense	198
9.7.5	Dividir um ficheiro grande em ficheiros pequenos	198
9.7.6	Limpar conteúdo de ficheiro	199
9.7.7	Ficheiros dummy	199
9.7.8	apagar um disco rígido inteiro	199
9.7.9	Apagar uma área não utilizada do disco rígido	200
9.7.10	Recuperar ficheiros apagados mas ainda abertos	200
9.7.11	Procurar todos os hardlinks	201
9.7.12	Consumo invisível do espaço do disco	201
9.8	Dicas de encriptação de dados	201
9.8.1	Encriptação de discos amovíveis com dm-crypt/LUKS	202
9.8.2	Partição swap encriptada com dm-crypt	202
9.8.3	Montar discos encriptados com dm-crypt/LUKS	203
9.8.4	Encriptar ficheiros automaticamente com eCryptfs	203
9.8.5	Montar eCryptfs automaticamente	204
9.9	O kernel	204
9.9.1	Kernel Linux 2.6/3.x	204
9.9.2	Parâmetros do kernel	204
9.9.3	Cabeçalhos do kernel	205
9.9.4	Compilar o kernel e módulos relacionados	205
9.9.5	Compilar código-fonte do kernel: a recomendação da equipa do kernel de Debian	206
9.9.6	Controladores de hardware e firmware	206
9.10	Sistema virtualizado	207
9.10.1	Ferramentas de virtualização	207
9.10.2	Fluxo de trabalho da virtualização	207
9.10.3	Montar o ficheiro de imagem de disco virtual	209
9.10.4	Sistema chroot	209
9.10.5	Sistemas de vários ambientes de trabalho	210
10	Gestão de dados	212
10.1	Partilhar, copiar e arquivar	212
10.1.1	Ferramentas de arquivo e compressão	213
10.1.2	Ferramentas de cópia de sincronização	214
10.1.3	Idiomas para o arquivo	215
10.1.4	Idiomas para a cópia	215

10.1.5	Idiomas para a selecção de ficheiros	216
10.1.6	Meio de arquivo	217
10.1.7	Dispositivo de armazenamento amovível	218
10.1.8	Escolha de sistema de ficheiros para partilhar dados	219
10.1.9	Partilhando dados via rede	220
10.2	Salvaguarda (backup) e recuperação	221
10.2.1	Suites de utilitários de backup	222
10.2.2	Um script de exemplo para salvaguarda ao sistema	224
10.2.3	Um script de cópia para a salvaguarda de dados	224
10.3	Infraestrutura da segurança de dados	226
10.3.1	Gestão de chaves para GnuPG	226
10.3.2	Usa GnuPG em ficheiros	227
10.3.3	Usar GnuPG com o Mutt	227
10.3.4	Usar GnuPG com o Vim	227
10.3.5	O valor de controlo MD5	227
10.4	Ferramentas de fusão de código fonte	229
10.4.1	Extraír as diferenças para ficheiros fonte	230
10.4.2	Fundir actualizações para ficheiros de fonte	230
10.4.3	Actualizar via fusão-de-3-vias	230
10.5	Sistemas de controle de versão	230
10.5.1	Comparação dos comandos VCS	232
10.6	Git	232
10.6.1	Configuração do cliente Git	232
10.6.2	Referências do Git	233
10.6.3	Comandos do Git	233
10.6.4	Git para o repositório Subversion	233
10.6.5	Git para gravar o histórico de configuração	234
10.7	CVS	235
10.7.1	Configuração de repositório CVS	235
10.7.2	Acesso local ao CVS	236
10.7.3	Acesso remoto ao CVS com pserver	236
10.7.4	Acesso remoto ao CVS com ssh	236
10.7.5	Importar uma nova fonte para o CVS	236
10.7.6	Permissões de ficheiros no repositório CVS	237
10.7.7	Fluxo de trabalho do CVS	237
10.7.8	Ficheiros mais recentes do CVS	239
10.7.9	Administração do CVS	239
10.7.10	Bit de execução para verificação do CVS	240
10.8	Subversion	240

10.8.1	Configuração do repositório Subversion	240
10.8.2	Acesso ao Subversion via servidor Apache2	240
10.8.3	Acesso local ao Subversion pelo grupo	241
10.8.4	Acesso remoto ao Subversion via SSH	241
10.8.5	Estrutura de directórios do Subversion	241
10.8.6	importar uma nova fonte para o Subversion	241
10.8.7	Fluxo de trabalho do Subversion	242
11	Conversão de dados	245
11.1	Ferramentas de conversão de dados em texto	245
11.1.1	Converter um ficheiro de texto com o iconv	246
11.1.2	Verifica ficheiro se é UTF-8 com o iconv	247
11.1.3	Converter os nomes dos ficheiros com o iconv	247
11.1.4	conversão EOL	248
11.1.5	Conversão de TAB	248
11.1.6	Editores com auto-conversão	248
11.1.7	Extracção de texto simples	249
11.1.8	Destacar e formatar dados de texto simples	249
11.2	Dados XML	249
11.2.1	Dicas básicas para XML	250
11.2.2	Processamento de XML	252
11.2.3	A extracção de dados de XML	253
11.3	Formatação de texto	253
11.3.1	formatação de texto roff	254
11.3.2	TeX/LaTeX	254
11.3.3	Impressão bonita de um manual	255
11.3.4	Criar um manual	255
11.4	Dados imprimíveis	255
11.4.1	Ghostscript	255
11.4.2	Juntar dois ficheiros PS ou PDF	256
11.4.3	Utilitários de dados imprimíveis	256
11.4.4	Imprimir com o CUPS	256
11.5	A conversão de dados de mail	256
11.5.1	Noções básicas de dados de mail	258
11.6	Ferramentas de dados gráficos	258
11.7	Conversão de dados variados	260

12 Programação	261
12.1 O script de shell	262
12.1.1 Compatibilidade da shell do POSIX	262
12.1.2 Parâmetros da shell	263
12.1.3 Condicionais da shell	264
12.1.4 Ciclos (loops) da shell	264
12.1.5 A sequência de processamento da linha de comandos da shell	265
12.1.6 Programas utilitários para script de shell	266
12.1.7 Diálogo do script de shell	267
12.1.8 Exemplo de script de shell com zenity	267
12.2 Make	268
12.3 C	269
12.3.1 Programa C simples (gcc)	269
12.4 Depuração	269
12.4.1 Execução gdb básica	270
12.4.2 Depurar o pacote Debian	270
12.4.3 Obter um backtrace	271
12.4.4 Comandos gdb avançados	271
12.4.5 Depurar Erros do X	272
12.4.6 Verificar a dependência em bibliotecas	272
12.4.7 Ferramentas de detecção de fugas de memória	272
12.4.8 Ferramentas de análise de código estático	272
12.4.9 Desassemblar binário	272
12.5 Flex —um Lex melhor.	273
12.6 Bison —um Yacc melhor	273
12.7 Autoconf	274
12.7.1 Compilar e instalar um programa	274
12.7.2 Desinstalar um programa	274
12.8 A loucura dos scripts curtos de Perl	274
12.9 Web	275
12.10 A tradução do código-fonte	275
12.11 Criar um pacote Debian	276
A Apêndice	277
A.1 o labirinto Debian	277
A.2 História do Copyright	277
A.3 Formato do documento	278

Lista de Tabelas

1.1	Lista de pacotes de programas interessantes em modo de texto	4
1.2	Lista de pacotes de documentação informativa	5
1.3	Lista de utilização de directórios chave	8
1.4	Lista do primeiro caractere da saída de "ls -l"	9
1.5	O modo numérico para permissões de ficheiros em comandos chmod(1)	10
1.6	Exemplos do valor umask	11
1.7	Lista de grupos notáveis disponibilizados pelo sistema para acesso a ficheiros	12
1.8	Lista de grupos notáveis disponibilizados pelo sistema para execuções de comandos particulares	12
1.9	Lista dos tipos de marcas temporais	12
1.10	Lista de ficheiros de dispositivos especiais	16
1.11	As teclas de atalho do MC	18
1.12	A reacção à tecla enter no MC	19
1.13	Lista de programas da shell	20
1.14	Lista de teclas de atalho para bash	21
1.15	Lista de operações de rato ao estilo Unix	21
1.16	lista dos comandos Unix básicos	24
1.17	As 3 partes do valor locale	26
1.18	Lista de recomendações de locale	26
1.19	Lista de valores "\$HOME"	28
1.20	Padrões glob da shell	28
1.21	Códigos de saída do comando	29
1.22	Idiomas de comandos de shell	30
1.23	Descritores de ficheiro predefinido	31
1.24	Meta-caracteres para BRE e ERE	33
1.25	A expressão de substituição	34
1.26	Lista de trechos de script para canalizar comandos em pipe	37
2.1	Lista de ferramentas de gestão de pacotes Debian	39
2.2	Lista de sites de arquivos Debian	41
2.3	Lista de área de arquivo Debian	42

2.4	A relação entre suite e nome de código	43
2.5	Lista de sites web chave para resolver problemas com um pacote específico.	47
2.6	Operações básicas de gestão de pacotes com a linha de comandos utilizando aptitude(8) e apt-get(8) / apt-cache(8).	49
2.7	Opções de comando notáveis para o aptitude(8)	50
2.8	Lista de teclas de atalho do aptitude	51
2.9	Lista de vistas para o aptitude	52
2.10	A categorização das vista de pacotes standard	52
2.11	Lista da fórmula regex do aptitude	54
2.12	Os ficheiros log para actividades de pacotes	55
2.13	Lista de operações de gestão avançada de pacotes	58
2.14	O conteúdo dos meta dados do arquivo Debian	60
2.15	A estrutura de nomes dos pacotes Debian	63
2.16	Os caracteres utilizáveis para cada componente nos nomes de pacotes Debian	64
2.17	Ficheiros notáveis criados pelo dpkg	65
2.18	Lista de valores notáveis de Pin-Priority para a técnica de apt-pinning	71
2.19	Lista de ferramentas proxy especiais para arquivos Debian	76
3.1	Lista de gestores de arranque	83
3.2	O significado dos parâmetros do GRUB	84
3.3	Lista de utilitários de arranque para o sistema Debian	86
3.4	Lista de runlevels e descrição da sua utilização	87
3.5	Lista de níveis de erro do kernel	90
4.1	3 ficheiros de configuração importantes para pam_unix(8)	92
4.2	A segunda entrada no conteúdo de <code>"/etc/passwd"</code>	93
4.3	Lista de comandos para gerir informação de conta	94
4.4	Lista de ferramentas para gerar palavras-passe	95
4.5	Lista de sistemas PAM e NSS notáveis	95
4.6	Lista de ficheiros de configuração acedidos pelo PAM e NSS	96
4.7	Lista de serviços e portos inseguros e seguros	99
4.8	Lista de ferramentas para disponibilizar medidas de segurança extra	100
5.1	Lista de ferramentas de configuração de rede	103
5.2	Lista de gamas de endereços de rede	105
5.3	Lista de métodos de ligação de rede e caminhos de ligação	108
5.4	Lista de configurações de ligação de rede	108
5.5	Lista de ligações de rede anónimas	109
5.6	Lista de ficheiros de configuração para a ligação PPP com pppconfig	110
5.7	Lista de ficheiros de configuração para a ligação PPP com wvdialconf	110
5.8	Lista de ficheiros de configuração para a ligação PPPoE com pppoeconf	111

5.9	Lista de comandos de configuração de rede básicos com ifupdown	112
5.10	Lista de estrofes em <code>"/etc/network/interfaces"</code>	112
5.11	Lista de siglas para WLAN	114
5.12	Lista de terminologia para dispositivos de rede	119
5.13	Lista de comandos avançados de configuração de rede com ifupdown	119
5.14	Lista de variáveis de ambiente passadas pelo sistema ifupdown	121
5.15	Tabela de tradução dos comandos obsoletos <code>net-tools</code> para os novos comandos <code>iproute2</code>	123
5.16	Lista de comandos de rede de baixo nível	123
5.17	Lista de ferramentas de otimização de rede	124
5.18	Regras básicas para o valor MTU óptimo	125
5.19	Lista de ferramentas de firewall	126
6.1	Lista de exploradores web	127
6.2	Lista de pacotes de plugins de navegadores	128
6.3	Lista de pacotes básicos relacionados com agente de transporte de mail para estação de trabalho	131
6.4	Lista de escolhas para pacotes de agente de transporte de mail (MTA) no arquivo Debian.	131
6.5	Lista dos manuais importantes do postfix	133
6.6	Lista de ficheiros de configuração relacionados com endereços de mail	134
6.7	Lista de operações MTA básicas	135
6.8	Lista de agentes utilizador de mail (MUA)	136
6.9	Lista de adquiridores de mail remoto e utilitários de reencaminhamento	137
6.10	Lista de MDA com filtro	139
6.11	Lista de Servidores POP3/IMAP4	141
6.12	Lista de servidores de impressoras e utilitários	142
6.13	Lista de servidores de acesso remoto e utilitários	142
6.14	Lista de protocolos e métodos de autenticação do SSH	143
6.15	Lista de ficheiros de configuração do SSH	144
6.16	Lista de exemplos de arranque do cliente SSH	144
6.17	Lista de clientes SSH para outras plataformas	146
6.18	Lista de outras aplicações de servidor de rede	147
6.19	Lista de clientes de aplicação de rede	148
6.20	Lista de RFCs populares	148
7.1	Lista de (meta)pacotes chave para o X Window	150
7.2	Lista de terminologia de servidor/cliente	151
7.3	Lista de métodos de ligação ao servidor X	152
7.4	Tabela de pacotes para suportar fonts do sistema X Window	155
7.5	Tabela de fonts PostScript Type 1 correspondentes	156
7.6	Tabela de fonts correspondentes a TrueType	156

7.7	Tabela de palavras chave usadas em nomes de fonts CJK para indicar os tipos de fonts.	157
7.8	lista de aplicações X de escritório básicas	158
7.9	Lista de aplicações X utilitárias básicas	159
7.10	Lista de programas de selecção X básicos	159
8.1	Lista de suportes a método de entrada com IBus	162
9.1	Lista de programas para suportar ligações à rede interrompidas	168
9.2	Lista de ligações de teclas para o screen	169
9.3	Lista de analisadores de log do sistema	170
9.4	Mostrar exemplos de hora e data para o comando "ls -l" para wheezy	171
9.5	Lista de ferramentas gráficas de manipulação de imagens	173
9.6	Lista de pacotes para gravar histórico de configuração em VCS	173
9.7	Lista de ferramentas para monitorizar e controlar as actividades de programas	174
9.8	Lista de valores nice para a prioridade de agendamento	174
9.9	Lista dos estilos do comando ps	175
9.10	Lista dos sinais frequentemente usados para o comando kill	179
9.11	Lista de teclas de comando SAK	180
9.12	Lista de ferramenta de identificação de hardware	181
9.13	Lista de ferramentas de configuração do hardware	182
9.14	Lista de pacotes de som	183
9.15	Lista de comandos para desactivar o protector de ecrã	184
9.16	Lista dos tamanhos de memória reportados	184
9.17	Lista de ferramentas para segurança do sistema e verificação de integridade	185
9.18	Lista de pacotes de gestão de partições do disco	186
9.19	Lista de pacotes de gestão de sistemas de ficheiros	188
9.20	Lista de pacote para ver e editar dados binários	197
9.21	Lista de pacotes para ler e escrever ficheiros sem montar o disco.	197
9.22	Lista de ferramentas para adicionar redundância de dados a ficheiros	198
9.23	Lista de pacotes para recuperação de ficheiros e dados e análise forense	198
9.24	Lista de utilitários de encriptação de dados	201
9.25	Lista de pacotes chave a serem instalados para a recompilação do kernel no sistema Debian	205
9.26	Lista de ferramentas de virtualização	208
10.1	Lista de ferramentas de arquivo e compressão	213
10.2	Lista de ferramentas de cópia e sincronização	214
10.3	Lista de hipóteses de sistemas de ficheiros para dispositivos de armazenamento amovíveis com cenários de utilização típica	219
10.4	Lista de serviços de rede para escolher com o cenário de utilização típico	221
10.5	Lista de suites utilitárias de salvaguarda	223

10.6	Lista de ferramentas de infraestrutura da segurança de dados	226
10.7	Lista de comandos do GNU Privacy Guard para gestão de chaves	226
10.8	Lista do significado do código de confiança	227
10.9	Lista de comandos do GNU Privacy Guard em ficheiros	228
10.10	Lista de ferramentas de fusão de código fonte	229
10.11	lista de ferramentas de sistemas de controle de versão	231
10.12	Comparação dos comandos VCS nativos	231
10.13	Lista de pacotes e comandos relacionados com o git	234
10.14	Opções notáveis para comandos CVS (use como primeiro argumento(s) para o cvs(1))	239
10.15	Opções notáveis para os comandos do Subversion (use como primeiro argumento) para o svn(1))	244
11.1	Lista de ferramentas de conversão de dados em texto	245
11.2	Lista de valores de codificação e a sua utilização	246
11.3	Lista de estilos EOL para diferentes plataformas	248
11.4	Lista de comandos de conversão de TAB dos pacotes <code>bsdmainutils</code> e <code>coreutils</code>	248
11.5	Lista de ferramentas para extracção de dados de texto simples	250
11.6	Lista de ferramentas para destacar dados em texto simples	251
11.7	Lista de entidades predefinidas para XML	251
11.8	Lista de ferramentas XML	252
11.9	Lista de ferramentas DSSSL	252
11.10	Lista de ferramentas de extracção de dados de XML	253
11.11	Lista de ferramentas de impressão bonita de XML	253
11.12	Lista de ferramentas de formatação de texto	253
11.13	Lista de pacotes para ajudar a criar o manual (manpage)	255
11.14	Lista de interpretadores PostScript Ghostscript	256
11.15	Lista de utilitários de dados imprimíveis	257
11.16	Lista de pacotes para ajudar na conversão de dados de mail	257
11.17	Lista de ferramentas de dados gráficos	259
11.18	Lista de ferramentas de conversão de dados variados	260
12.1	List of packages to help programming	261
12.2	Lista dos 'bashisms' típicos	263
12.3	Lista de parâmetros da shell	263
12.4	Lista de expansões de parâmetros de shell	263
12.5	Lista de substituições de parâmetros de shell chave	264
12.6	Lista de operadores de comparação de ficheiros na expressão condicional	265
12.7	Lista de operadores de comparação de strings na expressão condicional	265
12.8	Lista de pacotes que contém programas utilitários pequenos para scripts de shell	266
12.9	Lista de programas de interface de utilizador	267

12.10	Lista de variáveis automáticas do make	268
12.11	Lista de expansões da variável do make	268
12.12	Lista de comandos gdb avançados	271
12.13	Lista de ferramentas de detecção de fugas de memória	272
12.14	Lista de ferramentas para análise de código estático	273
12.15	Lista de geradores de análise LALR compatíveis com Yacc	273
12.16	Lista de ferramentas de tradução de código-fonte	276

Resumo

Este livro é livre: você pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos da licença GNU General Public License de qualquer versão em conformidade com as directivas Debian Free Software Guidelines (DFSG).

Prefácio

A [Referência Debian \(versão 2\)](#) (2017-09-18 15:42:22 UTC) destina-se a disponibilizar uma visão ampla da administração do sistema Debian como um guia de pós-instalação para o utilizador.

Destina-se ao leitor que está disposto a aprender scripts de consola mas não está pronto para ler todo o código-fonte em C para descobrir como o sistema [GNU/Linux](#) funciona.

Para instruções de instalação, veja:

- [Guia de Instalação para sistema estável actual de Debian GNU/linux](#)
- [Guia de Instalação para sistema de testes actual de Debian GNU/linux](#)

Aviso

Todas as garantias são renunciadas. Todas as marcas são propriedade dos seus respectivos donos de marca.

O próprio sistema Debian é um alvo em movimento. Isto torna difícil manter a sua documentação actualizada e correcta. Apesar de ter sido utilizada a versão actual de desenvolvimento do sistema Debian como base para escrever isto, alguns conteúdos podem já estar ultrapassados quando estiver a ler isto.

Por favor veja este documento como uma referência secundária. Este documento não substitui quaisquer guias oficiais. O autor e participantes não tomam responsabilidade pelas consequências de erros, omissões ou ambiguidades neste documento.

O que é o Debian

O [Projecto Debian](#) é uma associação de indivíduos que têm como causa comum a criação de um sistema operativo livre. A sua distribuição é caracterizada pelo seguinte.

- Compromisso com a liberdade do software: [Debian Social Contract](#) e [Debian Free Software Guidelines \(DFSG\)](#)
- Internet based distributed unpaid volunteer effort: <https://www.debian.org>
- Grande número de softwares pré-compilados de alta qualidade
- Foco em estabilidade e segurança com acesso fácil a actualizações de segurança
- Foco na actualização tranquila para os softwares mais recentes com os arquivos `unstable` e `testing`
- Grande número de arquitecturas de hardware suportadas

As peças de Software Livre em Debian vêm de [GNU](#), [Linux](#), [BSD](#), [X](#), [ISC](#), [Apache](#), [Ghostscript](#), [Common Unix Printing System](#), [Samba](#), [GNOME](#), [KDE](#), [Mozilla](#), [LibreOffice](#), [Vim](#), [TeX](#), [LaTeX](#), [DocBook](#), [Perl](#), [Python](#), [Tcl](#), [Java](#), [Ruby](#), [PHP](#), [Berkeley DB](#), [MariaDB](#), [PostgreSQL](#), [SQLite](#), [Exim](#), [Postfix](#), [Mutt](#), [FreeBSD](#), [OpenBSD](#), [Plan 9](#) e muitos mais projectos de software livre independentes. Debian integra esta diversidade de Software Livre em um sistema.

Acerca deste documento

Regras orientadoras

Foram seguidas as seguintes regras de orientação ao compilar este documento.

- Dar uma visão geral e saltar casos não comuns. (**Imagem Geral**)
- Manter Curto e Simples. (Princípio **KISS**)
- Não reinventar a roda. (Utilizar apontadores para **as referências existentes**)
- Foco nas ferramentas não-GUI e consolas. (Utilizar **exemplos de shell**)
- Ser objectivo. (Utilizar [popcon](#) etc.)

Dica

Eu tentei elucidar aspectos hierárquicos e níveis mais baixos do sistema.

Pré-requisitos



Atenção

Espera-se que se esforce a procurar respostas por si próprio e para além desta documentação. Este documento apenas oferece pontos de arranque eficientes.

Você tem de procurar a solução por si a partir de fontes primárias.

- [O Livro de Mão dos Administradores de Debian](#)
- The Debian site at <https://www.debian.org> for the general information
- A documentação sob o directório `"/usr/share/doc/<nome_do_pacote>"`
- O **manual** de estilo Unix: `"dpkg -L <nome_de_pacote> |grep '/man/man.*/'"`
- A **página info** estilo GNU: `"dpkg -L <nome_do_pacote> |grep '/info/'"`
- Relatórios de bugs http://bugs.debian.org/<package_name>
- O Debian Wiki em <http://wiki.debian.org/> para os tópicos específicos e em movimento.
- Os HOWTOs de The Linux Documentation Project (TLDP) em <http://tldp.org/>
- The Single UNIX Specification de Open Group's The UNIX System Home Page em <http://www.unix.org/>
- A enciclopédia livre Wikipedia em <http://www.wikipedia.org/>

Nota

Para documentação detalhada, pode necessitar instalar o correspondente pacote de documentação chamado com o sufixo `"-doc"`.

Convenções

Este documento fornece informação através do seguinte estilo de apresentação simplificado com exemplos de comandos de shell `bash(1)`.

```
# <comando na conta do root>
$ <comando na conta do utilizador>
```

Estas 'prompts' da shell distinguem a conta utilizada e correspondem a definir variáveis de ambiente como: "`PS1='\$'`" e "`PS2=' '`". Estes valores são escolhidos para bem da legibilidade deste documento e não são típicos do sistema instalado.

Nota

Veja o significado das variáveis de ambiente "`$PS1`" e "`$PS2`" em `bash(1)`.

A **acção** necessária do administrador do sistema é escrita em sentido imperativo, p.e. "Carregue na tecla Enter após escrever cada string de comando na shell."

A coluna **descrição** e semelhantes na tabela podem conter um **sintagma nominal** seguido da [convenção de descrição curta do pacote](#) que deixa cair os artigos como "um" e "o". Pode em alternativa conter uma frase no infinitivo tal como um **sintagma nominal** sem o antecedente "para" seguindo a convenção de descrição curta de comando das 'manpages'. Isto pode parecer esquisito para algumas pessoas mas são as minhas escolhas intencionais de estilo para manter esta documentação o mais simples possível. Estes **sintagmas nominais** não começam por maiúscula nem terminam com ponto final seguindo esta convenção de descrição curta.

Nota

Substantivos próprios incluindo os nomes de comandos mantêm maiúscula/minúscula sem respeitarem a sua localização.

Um **bloco de comandos** citado num parágrafo de texto é referido pelo tipo de letra de dactilografia entre aspas, tal como "aptitude safe-upgrade".

Os **dados em texto** de um ficheiro de configuração citados num parágrafo de texto são referidos em tipo de letra de máquina de escrever entre aspas, tal como "`deb-src`".

Um **comando** é referenciado pelo seu nome em tipo de letra de máquina de escrever seguido opcionalmente pelo número de secção da manpage em parêntesis, tal como `bash(1)`. É encorajado a obter informação ao escrever o seguinte.

```
$ man 1 bash
```

Uma **manpage** é referida pelo seu nome em tipo de letra de máquina de escrever seguido pelo seu número de secção da manpage em parêntesis, tal como `sources.list(5)`. Você é encorajado a obter informação ao escrever o seguinte.

```
$ man 5 sources.list
```

Uma **página info** é referenciada pelo seu comando em tipo de letra de máquina de escrever entre aspas, tal como "`info make`". Você é encorajado a obter informação ao escrever o seguinte.

```
$ info make
```

Um **nome de ficheiro** é referenciado em tipo de letra de máquina de escrever entre aspas, tal como "`/etc/passwd`". Para os ficheiros de configuração, você é encorajado a obter informação ao escrever o seguinte.

```
$ sensible-pager "/etc/passwd"
```

Um **nome de directório** é referenciado em tipo de letra de máquina de escrever entre aspas, tal como "`/etc/init.d`". Você é encorajado a explorar o seu conteúdo ao escrever o seguinte.

```
$ mc "/etc/init.d/"
```

Um **nome de pacote** é referenciado pelo seu nome em tipo de letra de máquina de escrever, tal como `vim`. Você é encorajado a obter informação ao escrever o seguinte.

```
$ dpkg -L vim
$ apt-cache show vim
$ aptitude show vim
```

A **documentation** may indicate its location by the filename in the typewriter font between double quotation marks, such as `"/usr/share/doc/sysv-rc/README.runlevels.gz"` and `"/usr/share/doc/base-passwd/users-and-groups"` or by its **URL**, such as <https://www.debian.org>. You are encouraged to read the documentation by typing the following.

```
$ zcat "/usr/share/doc/sysv-rc/README.runlevels.gz" | sensible-pager
$ sensible-browser "/usr/share/doc/base-passwd/users-and-groups.html"
$ sensible-browser "https://www.debian.org"
```

Uma **variável de ambiente** é referenciada pelo seu nome com um `"$"` inicial em tipo de letra de máquina de escrever, entre aspas, tal como `"$TERM"`. Você é encorajado a obter o seu valor actual ao escrever o seguinte.

```
$ echo "$TERM"
```

popcon

Os dados [popcon](#) são apresentados como a medida objectiva da popularidade de cada pacote. Foi descarregado em 2017-09-18 06:02:26 UTC e contém a submissão total de 200401 relatórios sobre 165371 pacotes binários e 27 arquitecturas.

Nota

Por favor note que o arquivo `amd64 unstable` contém actualmente apenas 56445 pacotes. Os dados `popcon` contém relatórios de muitas instalações de sistemas antigos.

O número de `popcon` precedido de `"V:"` para `"votos"` é calculado por `"1000 * (as submissões popcon para o pacote executado recentemente no PC) / (o total de submissões de popcon)"`.

O número de `popcon` precedido de `"I:"` para `"instalações"` é calculado por `"1000 * (as submissões popcon para o pacote instalado no PC) / (o total de submissões de popcon)"`.

Nota

As figuras do `popcon` não devem ser consideradas como medidas absolutas da importância dos pacotes. Existem muitos factores que podem desviar as estatísticas. Por exemplo, um sistema que participa no `popcon` pode ter directórios montados como o `"/bin"` com a opção `"noatime"` para melhoria da performance do sistema e efectivamente desactivar os `"votos"` de tal sistema.

O tamanho do pacote

Os dados de tamanho do pacote são também apresentados como a medida objectiva para cada pacote. São baseados no `"Installed-Size"` reportado pelo comando `"apt-cache show"` ou pelo `"aptitude show"` (actualmente na `amd64` arquitectura para o lançamento `unstable`). O tamanho reportado está em KB ([Kilobyte](#) = unidade para 1024 bytes).

Nota

Um pacote com um tamanho de pacote numericamente pequeno pode indicar que o pacote no lançamento `unstable` é um pacote dummy que instala outros pacotes com conteúdos significativos por dependência. O pacote dummy activa uma transição suave ou divisão do pacote.

Nota

Um tamanho de pacote seguido por "(*)" indica que o pacote no lançamento unstable está em falta e em vez dele é usado o tamanho do pacote para o lançamento experimental.

Relatórios de bugs deste documento

Se encontrar quaisquer problemas neste documento por favor preencha um relatórios de bug contra o pacote `debian-reference` utilizando o `reportbug(1)` . Por favor inclua sugestões de correcção com `"diff -u"` sobre a versão de texto ou código-fonte.

Algumas citações para os novos utilizadores

Aqui estão algumas citações interessantes da lista de email Debian que podem ajudar a elucidar novos utilizadores.

- "Isto é Unix. Dá-lhe corda suficiente para se enforcar." --- Miquel van Smoorenburg <miquels@cistron.nl>
- "Unix É amigo do utilizador... Apenas é selectivo sobre quem são os seus amigos." --- Tollef Fog Heen <tollef@add.no>

A Wikipedia tem o artigo "[Unix philosophy](#)" que lista citações interessantes.

Capítulo 1

Manuais de GNU/Linux

Eu acho que aprender um sistema de computador é como aprender uma nova língua estrangeira. Apesar dos livros e documentação darem ajuda, você tem que praticar também. De modo a ajudá-lo a iniciar suavemente, elaborei alguns pontos básicos.

O design poderoso da [Debian GNU/Linux](#) vem do sistema operativo [Unix](#), isto é, um sistema operativo [multi-utilizador](#) e [multi-tarefa](#). Você necessita aprender a tirar vantagem do poder destas funcionalidades e semelhanças entre Unix e GNU/Linux.

Não se esconda dos textos orientados ao Unix e não se guie somente nos textos de GNU/Linux, por isto rouba-lhe muita informação útil.

Nota

Se você tem usado qualquer sistema de [tipo Unix](#) com ferramentas de linha de comandos, provavelmente já sabe tudo o que eu explico aqui. Por favor use isto como um teste de realidade e refrescamento.

1.1 Básico da consola

1.1.1 A linha de comandos da shell

Após arrancar o sistema, é-lhe apresentado o ecrã de login baseado em caracteres se você não instalou o [X Window System](#) com um gestor de visualização como o [gdm3](#). Suponha que o nome da sua máquina é `foo`, o aviso de login parece-se com o seguinte.

```
foo login:
```

Se instalou um ambiente [GUI](#), como o [GNOME](#) ou [KDE](#), então pode ir para uma prompt de login ao pressionar `Ctrl-Alt-F1`, e pode regressar ao ambiente GUI com `Alt-F7` (para mais informação veja em baixo [Secção 1.1.6](#)).

Na prompt de login, escreva o seu nome de utilizador, p.e. `penguin`, e carregue na tecla `Enter`, depois escreva a sua palavra-passe e carregue novamente na tecla `Enter`.

Nota

Seguindo a tradição do Unix, o nome de utilizador e palavra-passe do sistema Debian são sensíveis a maiúsculas/minúsculas. O nome de utilizador é geralmente escolhido apenas em minúsculas. A primeira conta de utilizador é normalmente criada durante a instalação. Podem ser criadas contas de utilizador adicionais com `adduser(8)` pelo `root`.

O sistema inicia com a mensagem de boas vindas armazenada em `"/etc/motd"` (Mensagem do Dia) e apresenta uma prompt de comandos.

```
Debian GNU/Linux jessie/sid foo tty1
foo login: penguin
Password:
Last login: Mon Sep 23 19:36:44 JST 2013 on tty3
Linux snoopy 3.11-1-amd64 #1 SMP Debian 3.11.6-2 (2013-11-01) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
foo:~$
```

Você está agora na [shell](#). A shell interpreta os seus comandos.

1.1.2 A linha de comandos shell sob X

Se você instalou o [X Window System](#) com um gestor de ecrã como o `gdm3` do [GNOME](#) ao seleccionar a tarefa "Ambiente de Trabalho" durante a instalação, é-lhe apresentado o ecrã de login gráfico após arrancar o sistema. Escreva o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe para iniciar sessão na conta de utilizador não-privilegiado. Use a tecla Tab para navegar entre nome de utilizador e a palavra-passe ou utilize o rato e o clique principal.

Você pode obter uma linha de comandos no X ao iniciar um programa `x-terminal-emulator` tal como o `gnome-terminal(1)`, `rxvt(1)` ou o `xterm(1)`. No ambiente de trabalho GNOME, clicar em "Aplicações" → "Acessórios" → "Consola".

Pode ver também a secção [Secção 1.1.6](#).

Em alguns Ambientes de Trabalho (como o `fluxbox`), pode não existir um ponto de partida óbvio para o menu. Se isto acontecer, tente clicar (botão direito) no fundo do ambiente de trabalho e espere que apareça um menu.

1.1.3 A conta root

A conta root também é chamada como de [super utilizador](#) ou de utilizador privilegiado. A partir desta conta, você pode executar as seguintes tarefas de administração do sistema:

- Ler, escrever e remover quaisquer ficheiros no sistema independentemente das suas permissões
- Definir o dono e permissões de quaisquer ficheiros no sistema
- Definir a palavra-passe de quaisquer utilizadores não privilegiados do sistema.
- Iniciar sessão (Login) em qualquer conta sem a sua palavra-passe

Este poder ilimitado da conta root requer que você seja atento e responsável quando a utilizar.



Atenção

Nunca partilhe a palavra-passe de root com outros.

Nota

As permissões de um ficheiro (incluindo dispositivos de hardware como CD-ROM etc. os quais são apenas outros ficheiros para o sistema Debian) podem torná-lo não-utilizável ou inacessível para utilizadores não-root. Apesar da utilização da conta root ser um modo rápido de testar este tipo de situação, a sua resolução deve ser feita através da definição correcta das permissões do ficheiro e membros dos grupos de utilizadores. (veja [Secção 1.2.3](#)).

1.1.4 A linha de comandos shell do root

Aqui estão alguns métodos básicos de ganhar a prompt da shell de root ao utilizar a palavra-passe do root:

- Escreva `root` na prompt de login baseada em caracteres.
- Clique "Aplicações" → "Acessórios" → "Terminal de Root", no ambiente de trabalho GNOME.
- Escreva `su -l` na prompt da shell de qualquer utilizador.
 - Isto não preserva o ambiente do utilizador actual.
- Escreva `su` na prompt de shell de qualquer utilizador.
 - Isto preserva algum do ambiente do utilizador actual.

1.1.5 GUI de ferramentas de administração do sistema

Quando o menu do seu ambiente de trabalho não iniciar automaticamente as ferramentas GUI de administração do sistema com os privilégios apropriados, você pode iniciá-las a partir da prompt da shell de root do emulador dum terminal X, tal como o `gnome-terminal(1)`, `rxvt(1)`, ou `xterm(1)`. Veja Secção 1.1.4 e Secção 7.8.5.

**Atenção**

Nunca inicie o gestor de ecrã/sessão X com a conta root ao escrever `root` na prompt do gestor de ecrã/sessão como o `gdm3(1)`.

**Atenção**

Nunca execute programas GUI remotos que não sejam confiáveis no X Window quando é mostrada informação crítica porque pode "espiar" o seu ecrã X.

1.1.6 Consolas virtuais

Por omissão no sistema Debian existem disponíveis seis consolas de caracteres alternáveis [tipo VT100](#) para arrancar a shell de comandos directamente na máquina Linux. A menos que você esteja num ambiente GUI, você pode mudar entre consolas virtuais ao pressionar `Left-Alt-key` e simultaneamente numa das teclas `F1` — `F6`. Cada consola de caracteres permite um login independente para a conta e oferece um ambiente multi-utilizador. Este ambiente multi-utilizador é uma funcionalidade excelente do Unix, e muito viciante.

Se você está no X Window System, pode ganhar acesso à consola 1 pressionando as teclas `Ctrl-Alt-F1`, isto é, a `tecla-Ctrl-esquerda` e a `tecla-Alt-esquerda`, e a `tecla-F1` pressionadas em conjunto. Pode regressar ao X Window System, que normalmente corre na consola virtual 7, pressionando `Alt-F7`.

Você pode, em alternativa, mudar para outra consola virtual, por exemplo para a consola 1, a partir da linha de comandos.

```
# chvt 1
```

1.1.7 Como abandonar a linha de comandos

Escreva `Ctrl-D`, isto é, a `tecla-Ctrl-esquerda` e a `tecla d` pressionadas ao mesmo tempo, na linha de comandos para fechar a actividade da shell. Se estiver na consola de caracteres, com isto, você retorna ao aviso de login. Mesmo que estes caracteres de controle sejam referidos como "control D" com letra maiúscula, você não precisa de pressionar a tecla Shift. A expressão curta, `^D`, também é usada para `Ctrl-D`. Em alternativa pode escrever "exit".

Se estiver no `x-terminal-emulator(1)`, com isto pode fechar a janela do `x-terminal-emulator`.

1.1.8 Como desligar o sistema

Tal como qualquer outro SO moderno onde operar ficheiros envolve colocar [dados em cache](#) em memória para melhorar a performance, o sistema Debian precisa de um processo apropriado de desligar antes que a energia possa ser, em segurança, desligada. Isto é para manter a integridade dos ficheiros, ao forçar todas as alterações em memória a serem escritas no disco. Se estiver disponível software de controle de energia, o processo de desligar desliga automaticamente a energia do sistema. (Caso contrário, você pode ter de pressionar o botão de energia por alguns segundos após o procedimento de desligar.)

Você pode desligar o sistema sob o modo normal de multi-utilizador a partir da linha de comandos.

```
# shutdown -h now
```

Você pode desligar o sistema sob o modo único-utilizador a partir da linha de comandos.

```
# poweroff -i -f
```

Em alternativa, você pode pressionar Ctrl-Alt-Delete (A tecla-Ctrl-esquerda, a tecla-Alt-esquerda, e Delete pressionadas ao mesmo tempo) para desligar o sistema se `/etc/inittab` contiver `ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/t1 -a -h now`. Veja `inittab(5)` para detalhes.

Vea a Secção [6.9.6](#).

1.1.9 Recuperar uma consola sã

Quando o ecrã fica estranho após fazer coisas estranhas tal como `cat <qualquer-ficheiro-binário>`, escreva `reset` na linha de comandos. Você poderá não ver o comando a aparecer quando o escreve. Também pode utilizar `clear` para limpar o ecrã.

1.1.10 Sugestões de pacotes adicionais para o novato

Apesar de mesmo uma instalação mínima do sistema Debian sem quaisquer tarefas de ambiente de trabalho disponibilizar as funcionalidades básicas do Unix, é uma boa ideia instalar alguns pacotes baseados em linha de comandos e terminais de caracteres baseados em curses tais como o `mc` e o `vim` com o `apt-get(8)` para os iniciantes começarem, com o seguinte:

```
# apt-get update
...
# apt-get install mc vim sudo
...
```

Se já tiver estes pacotes instalados, não serão instalados novos pacotes.

pacote	popcon	tamanho	descrição
mc	V:66, I:235	1440	Um gestor de ficheiro de ecrã completo em modo de texto
sudo	V:387, I:712	3178	Um programa para permitir privilégios de root limitados aos utilizadores
vim	V:122, I:392	2470	O editor de texto de Unix Vi IMproved, um editor de texto para programadores (versão standard)
vim-tiny	V:70, I:967	1083	O editor de texto de Unix Vi IMproved, um editor de texto para programadores (versão compacta)
emacs25	V:7, I:14	19211	Emacs do Projecto GNU, o editor de texto extensível baseado em Lisp
w3m	V:155, I:672	2294	Navegadores de WWW de modo de texto
gpm	V:13, I:21	489	O cortar-e-colar estilo Unix na consola de texto (daemon)

Tabela 1.1: Lista de pacotes de programas interessantes em modo de texto

Pode ser uma boa ideia ler algumas documentações informativas.

Você pode instalar alguns destes pacotes com o seguinte.

pacote	popcon	tamanho	descrição
doc-debian	1:856	166	Documentação do Projecto Debian, (FAQ do Debian) e outros documentos
debian-policy	1:91	4023	Manual de Políticas Debian e documentos relacionados
developers-reference	1:7	1299	Guias e informação para programadores de Debian
maint-guide	1:4	987	Guia dos Novos Maintainers de Debian
debian-history	1:1	5034	História do Projecto Debian
debian-faq	1:845	1277	FAQ do Debian

Tabela 1.2: Lista de pacotes de documentação informativa

```
# apt-get install nome_do_pacote
```

1.1.11 Uma conta de utilizador extra

Se você não deseja usar a sua conta de utilizador principal para as seguintes actividades de treino, você pode criar uma conta de utilizador para treinos, por exemplo `fish`, fazendo o seguinte:

```
# adduser fish
```

Responder a todas as questões.

Isto cria uma nova conta chamada `fish`. Após praticar, você pode remover esta conta de utilizador e o seu directório home fazendo o seguinte:

```
# deluser --remove-home fish
```

1.1.12 Configuração do sudo

Para a típica estação de trabalho de um único utilizador como o ambiente de trabalho do sistema Debian no PC portátil, é comum implementar uma configuração simples do `sudo(8)` como se segue para permitir ao utilizador não-privilegiado, ex. `penguin`, ganhar privilégios administrativos apenas com a sua palavra passe de utilizador mas sem a palavra passe do root.

```
# echo "penguin ALL=(ALL) ALL" >> /etc/sudoers
```

Em alternativa, é também comum fazer como se segue para permitir a um utilizador não privilegiado, ex. `penguin`, ganhar privilégios administrativos sem qualquer palavra-passe.

```
# echo "penguin ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers
```

Este truque só deve ser usado na estação de trabalho de um único utilizador qual você administre e onde você é o único utilizador.



Atenção

Não configure assim as contas de utilizadores normais numa estação de trabalho multi-utilizador porque seria muito mau para a segurança do sistema.



Cuidado

A palavra-passe e a conta `penguin` no exemplo em cima requer tanta protecção como a palavra-passe do root e a conta do root.

**Cuidado**

O privilégio administrativo neste contexto pertence a alguém autorizado a executar as tarefas de administração do sistema numa estação de trabalho. Nunca dê tais privilégios a um gestor do departamento Administrativo da sua firma ou ao seu chefe a menos que eles sejam autorizados e capazes.

Nota

Para disponibilizar privilégios de acesso a dispositivos limitados e ficheiros limitados, você deve considerar usar o **group** para disponibilizar acesso limitado em vez de usar os privilégios do **root** via **sudo(8)**.

Nota

Com uma configuração melhor pensada e cuidada, o **sudo(8)** pode garantir privilégios administrativos limitados a outros utilizadores num sistema partilhado sem partilhar a palavra passe do **root**. Isto pode ajudar com as responsabilidades com máquinas com múltiplos administradores para que você possa saber quem fez o quê. Por outro lado, você pode querer que mais ninguém tenha tais privilégios.

1.1.13 Hora de brincar

Agora você está pronto para brincar com o sistema Debian sem riscos desde que use a conta de utilizador sem-privilégios.

Isto porque o sistema Debian é, mesmo após uma instalação predefinida, configurado com permissões de ficheiros apropriadas que previne os utilizadores não privilegiados de danificarem o sistema. É claro, podem ainda existir alguns buracos que possam ser explorados mas aqueles que se preocupam com estes problemas não deveriam ler esta secção e deveriam ler o [Manual de Segurança Debian](#).

Nós aprendemos o sistema Debian como um sistema [tipo Unix](#) com o seguinte:

- Secção [1.2](#) (conceitos básicos)
- Secção [1.3](#) (método de sobrevivência)
- Secção [1.4](#) (método básico)
- Secção [1.5](#) (mecanismo da shell)
- Secção [1.6](#) (método de processamento de texto)

1.2 Sistema de ficheiros tipo Unix

No GNU/Linux e noutros sistemas operativos [tipo Unix](#), os [ficheiros](#) estão organizados em [directórios](#). Todos os ficheiros e directórios estão organizados numa grande árvore que nasce em `"/"`. É chamada uma árvore porque se você desenhar o sistema de ficheiros, parece-se com uma árvore mas está de cabeça para baixo.

These files and directories can be spread out over several devices. **mount(8)** serves to attach the filesystem found on some device to the big file tree. Conversely, **umount(8)** detaches it again. On recent Linux kernels, **mount(8)** with some options can bind part of a file tree somewhere else or can mount filesystem as shared, private, slave, or unbindable. Supported mount options for each filesystem are available in `"/usr/share/doc/linux-doc-*/Documentation/filesystems/"`.

Os **directórios** no sistema Unix são chamados **pastas** nalguns outros sistemas. Por favor note também que não existe conceito para **drive** tal como `"A:"` em qualquer sistema Unix. Existe um sistema de ficheiros, e tudo está incluído nele. Esta é uma enorme vantagem em comparação com o Windows.

1.2.1 Noções básicas de ficheiros Unix.

Aqui estão algumas noções básicas de ficheiros Unix:

- Os nomes de ficheiro são **sensíveis a maiúsculas/minúsculas**. Isto é, "MEUFICHEIRO" e "MeuFicheiro" são ficheiros diferentes.
- O **directório raiz** significa a raiz do sistema de ficheiros e é referido simplesmente como `/`. Não confundir isto com o directório pessoal do utilizador root: `/root`.
- Todos os directórios têm um nome que pode conter quaisquer letras ou símbolos **excepto** `/`. O directório raiz é uma excepção. O seu nome é `/` (pronuncia-se "slash" ou "o directório raiz") e não pode ser renomeado.
- Cada ficheiro ou directório é designado por um **nome de ficheiro totalmente qualificado**, **nome de ficheiro absoluto**, ou **caminho**, que fornece a sequência de directórios que têm de ser percorridos para o alcançar. Estes três termos são sinónimos.
- Todos os **nomes de ficheiro totalmente qualificados** começam com o directório `/`, e existe um `/` entre cada directório ou ficheiro no nome do ficheiro. O primeiro `/` é o directório de nível de topo, e os outros `/` separam sucessivamente os sub-directórios, até que se chegue à última entrada que é o nome real do ficheiro. As palavras utilizadas aqui conseguem ser confusas. Veja o seguinte **nome de ficheiro completamente qualificado** como um exemplo: `/usr/share/keytables/us.map.gz`. No entanto, as pessoas também se referem ao seu nome base sozinho `us.map.gz` como um nome de ficheiro.
- O directório raiz tem algumas ramificações, tais como `/etc/` e `/usr/`. Estes sub-directórios por sua vez ramificam-se em mais sub-directórios, tais como `/etc/init.d/` e `/usr/local/`. O todo, visto em conjunto, é a chamada **árvore de directórios**. Você pode pensar num nome de ficheiro absoluto como um caminho desde a base da árvore (`/`) até ao fim de um ramo (um ficheiro). Também pode ouvir pessoas falar da árvore de directórios como se fosse uma árvore de **família** juntando todos os descendentes directos numa única figura chamada de directório raiz (`/`): assim, os sub-directórios têm **pais**, e um caminho mostra a linhagem completa de um ficheiro. Existem também caminhos relativos que começam algures noutro ponto que não o directório raiz. Deve lembrar-se que o directório `./` refere-se ao directório pai. Esta terminologia também se aplica a outras estruturas semelhantes a directórios, como estruturas hierárquicas de dados.
- Não existe componente especial no nome de caminho que corresponde a um dispositivos físico, tal como o seu disco rígido. Isto difere de [RT-11](#), [CP/M](#), [OpenVMS](#), [MS-DOS](#), [AmigaOS](#), e [Microsoft Windows](#), onde o caminho contém um nome de dispositivo tal como `C:\`. (No entanto, existem entradas nos directórios que referem-se a dispositivos físicos como parte do sistema de ficheiros normal. Veja Secção [1.2.2](#).)

Nota

Apesar de você **poder** usar quase todas as letras ou símbolos num nome de ficheiro, na prática é má ideia fazê-lo. É melhor evitar quaisquer caracteres que geralmente têm significados especiais na linha de comandos, incluindo espaços, tabs, novas linhas, e outros caracteres especiais: `{ } () [] ' ` " \ / > < | ; ! # & ^ * % @ $.` Se você deseja separar palavras num nome, as boas escolhas são o ponto, traço e underscore. Você também pode capitalizar cada palavra assim "ComoEsteExemplo". Os utilizadores avançados de Linux procuram evitar espaços nos nomes de ficheiros.

Nota

A palavra "root" pode significar o "utilizador root" ou o "directório raiz (root)". O contexto da sua utilização deve torná-lo claro.

Nota

A palavra **caminho (path)** é usada não apenas para o **nome-de-ficheiro totalmente qualificado** como em cima mas também para o **caminho de busca de comandos**. O significado pretendido é geralmente claro a partir do contexto.

As melhores práticas detalhadas para a hierarquia de ficheiros estão descritas no Filesystem Hierarchy Standard (`/usr/share/doc/d` e `hier(7)`). Você deve lembrar-se dos seguintes factos como princípio:

directório	utilização do directório
/	o directório raiz
/etc/	ficheiros de configuração de todo o sistema
/var/log/	ficheiros log do sistema
/home/	todos os directórios home de todos os utilizadores não privilegiados.

Tabela 1.3: Lista de utilização de directórios chave

1.2.2 Internos do sistema de ficheiros

Seguindo a **tradição do Unix**, o sistema Debian GNU/Linux disponibiliza o [sistema de ficheiros](#) sob o qual residem os dados físicos em discos rígidos e outros dispositivos de armazenamento, e a interacção com os dispositivos de hardware como ecrãs de consola e consolas série remotas são representados num modo unificado sob `"/dev/"`.

Each file, directory, named pipe (a way two programs can share data), or physical device on a Debian GNU/Linux system has a data structure called an [inode](#) which describes its associated attributes such as the user who owns it (owner), the group that it belongs to, the time last accessed, etc. The idea of representing just about everything in the filesystem was a Unix innovation, and modern Linux kernels have developed this idea ever further. Now, even information about processes running in the computer can be found in the filesystem.

Esta representação abstracta e unificada de entidades físicas e processos internos é muito poderosa porque permite-nos utilizar o mesmo comando para o mesmo tipo de operação em muitos dispositivos totalmente diferentes. É mesmo possível alterar o modo como o kernel funciona ao escrever dados em ficheiros especiais que estão ligados a processos em execução.

Dica

Se necessitar identificar a correspondência entre a árvore de ficheiros e a entrada física, execute `mount(8)` sem argumentos.

1.2.3 Permissões do sistema de ficheiros

As [Permissões de sistemas de ficheiros](#) de sistemas [tipo-Unix](#) são definidas por três categorias de utilizadores afectados:

- O **utilizador** que é dono do ficheiro (**u**)
- Outros utilizadores no **grupo** ao qual o ficheiro pertence (**g**)
- Todos os **outros** utilizadores (**o**) também referido como "mundo" e "todos"

Para o ficheiro, cada permissão correspondente permite as seguintes acções:

- A permissão **read** (**r**) permite ao dono examinar o conteúdo do ficheiro.
- A permissão **write** (**w**) permite ao dono modificar o ficheiro.
- A permissão **execute** (**x**) permite ao dono correr o ficheiro como um comando.

Para o directório, cada permissão correspondente permite as seguintes acções:

- A permissão **read** (**r**) permite ao dono listar o conteúdo do directório.
 - A permissão **write** (**w**) permite ao dono adicionar ou remover ficheiros no directório.
 - A permissão **execute** (**x**) permite ao dono aceder aos ficheiros no directório.
-

Aqui, a permissão **execute** num directório significa não só permitir a leitura dos ficheiros nesse directório mas também permitir visualizar os seus atributos, tais como o tamanho e a hora de modificação.

`ls(1)` é utilizado para mostrar informação de permissões (e mais) para ficheiros e directórios. Quando é invocado com a opção `-l`, mostra a seguinte informação na ordem apresentada:

- **Tipo de ficheiro** (primeiro caractere)
- **Permissão** de acesso do ficheiro (nove caracteres, consistindo em três caracteres cada para utilizador, grupo, e outros por esta ordem)
- **Número de hard links** para o ficheiro
- Nome do **utilizador** dono do ficheiro
- Nome do **grupo** ao qual o ficheiro pertence
- **Tamanho** do ficheiro em caracteres (bytes)
- **Data e hora** do ficheiro (mtime)
- **Nome** do ficheiro

caractere	significado
-	ficheiro normal
d	directório
l	link simbólico
c	nó de dispositivo de caractere
b	nó de dispositivo de bloco
p	named pipe
s	socket

Tabela 1.4: Lista do primeiro caractere da saída de `ls -l`

`chown(1)` é utilizado a partir da conta de root para alterar o dono do ficheiro. `chgrp(1)` é utilizado a partir da conta do dono do ficheiro ou da conta root para alterar o grupo do ficheiro. `chmod(1)` é usado a partir da conta do dono do ficheiro ou da conta root para alterar as permissões de acesso ao ficheiro ou directório. A sintaxe básica para manipular o ficheiro `foo` é a seguinte:

```
# chown <novo_dono> foo
# chgrp <novo_grupo> foo
# chmod [ugoa][+ -=][rwxXst][, ...] foo
```

Por exemplo, você pode fazer com que uma árvore de directórios tenha como dono o utilizador `foo` e seja partilhada pelo grupo `bar` com o seguinte:

```
# cd /qualquer/localização/
# chown -R foo:bar .
# chmod -R ug+rwX,o=rX .
```

Existem mais três bits especiais de permissões.

- O bit **set user ID** (`s` ou `S` em vez do `x` do utilizador)
- O bit **set group ID** (`s` ou `S` em vez do `x` do grupo)
- O bit **sticky** (`t` ou `T` em vez do `x` dos outros)

Aqui o resultado de `"ls -l"` para estes bits é **capitalizado** se a execução de bits escondidos por estes resultados estiverem **não definidos**.

Definir **set user ID** num ficheiro executável permite a um utilizador executar o ficheiro executável com o ID do dono do ficheiro (por exemplo **root**). De modo semelhante, definir **set group ID** num ficheiro executável permite a um utilizador executar o ficheiro executável com o ID de grupo do ficheiro (por exemplo **root**). Porque estas definições podem causar riscos de segurança, activá-las requer precauções extra.

Definir **set group ID** num directório activa o esquema de criação de ficheiros ao **estilo BSD** onde todos os ficheiros criados no directório pertencem ao **grupo** do directório.

Definir o **sticky bit** num directório previne que um ficheiro nesse directório seja removido por um utilizador que não seja o dono do ficheiro. De modo a tornar o conteúdo de um ficheiro seguro em directórios onde todos têm acesso de escrita, como o `"/tmp"` ou em directórios onde um grupo tem acesso de escrita, não basta reiniciar a permissão de **escrita** do ficheiro mas também definir o **sticky bit** no directório. Caso contrário, o ficheiro pode ser removido e pode ser criado um novo ficheiro com o mesmo nome por qualquer utilizador que tenha acesso de escrita no directório.

Aqui estão alguns exemplos interessantes de permissões de ficheiros:

```
$ ls -l /etc/passwd /etc/shadow /dev/ppp /usr/sbin/exim4
crw-----T 1 root root    108, 0 Oct 16 20:57 /dev/ppp
-rw-r--r-- 1 root root    2761 Aug 30 10:38 /etc/passwd
-rw-r----- 1 root shadow  1695 Aug 30 10:38 /etc/shadow
-rwsr-xr-x 1 root root   973824 Sep 23 20:04 /usr/sbin/exim4
$ ls -ld /tmp /var/tmp /usr/local /var/mail /usr/src
drwxrwxrwt 14 root root   20480 Oct 16 21:25 /tmp
drwxrwsr-x 10 root staff   4096 Sep 29 22:50 /usr/local
drwxr-xr-x 10 root root    4096 Oct 11 00:28 /usr/src
drwxrwsr-x  2 root mail    4096 Oct 15 21:40 /var/mail
drwxrwxrwt  3 root root    4096 Oct 16 21:20 /var/tmp
```

Existe um modo numérico alternativo para descrever as permissões do ficheiro com o `chmod(1)`. Este modo numérico utiliza 3 ou 4 dígitos em numeração octal (`radix=8`).

digito	significado
1º digito opcional	soma de set user ID (=4), set group ID (=2), e sticky bit (=1)
2º digito	soma das permissões leitura (=4), escrita (=2), e executável (=1) para o utilizador
3º digito	idem para grupo
4º digito	idem para outros

Tabela 1.5: O modo numérico para permissões de ficheiros em comandos `chmod(1)`

Isto parece complicado mas na verdade é bastante simples. Se observar as primeiras colunas (2-10) do resultado do comando `"ls -l"` e lê-las como uma representação binária (`radix=2`) das permissões do ficheiros ("`-`" sendo "0" e "`rw`" sendo "1"), os últimos três dígitos do valor de modo numérico para si deverão fazer sentido como uma representação octal (`radix=8`) das permissões do ficheiro.

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ touch foo bar
$ chmod u=rw,go=r foo
$ chmod 644 bar
$ ls -l foo bar
-rw-r--r-- 1 penguin penguin 0 Oct 16 21:39 bar
-rw-r--r-- 1 penguin penguin 0 Oct 16 21:35 foo
```

Dica

Se necessitar aceder a informação mostrada por `"ls -l"` num script da shell, você deve utilizar comandos pertinentes como `test(1)`, `stat(1)` e `readlink(1)`. Os comandos da própria shell como `"[` ou `"test"` também podem ser utilizados.

1.2.4 Controlo de permissões para ficheiros acabados de criar: umask

As permissões que são aplicadas ao criar ficheiros e directórios novos é restringida pelo comando embutido da shell `umask`. Veja `dash(1)`, `bash(1)`, e `builtins(7)`.

(permissões de ficheiros) = (permissões de ficheiros pedidas) & ~(valor umask)

umask	permissões do ficheiro criadas	permissões do directório criadas	utilização
0022	-rw-r--r--	-rwxr-xr-x	apenas pode ser escrito pelo utilizador
0002	-rw-rw-r--	-rwxrwxr-x	pode ser escrito pelo grupo

Tabela 1.6: Exemplos do valor **umask**

O sistema Debian usa um esquema de grupo privado de utilizadores (UPG). Um UPG é criado sempre que um novo utilizador é adicionado ao sistema. Um UPG tem o mesmo nome que o utilizador para o qual foi criado e esse utilizador é o único membro do UPG. O esquema UPG torna seguro definir a umask para 0002 já que cada utilizador tem o seu próprio grupo privado. (Em algumas variantes de Unix, é bastante comum configurar os utilizadores normais a pertencerem a um único grupo **users** e por segurança é uma boa ideia definir a umask para 0022 nesses casos.)

Dica

Active UPG ao colocar "umask 002" no ficheiro `~/ .bashrc`.

1.2.5 Permissões para grupos de utilizadores (group)

De modo a que as permissões de grupo sejam aplicadas a um utilizador particular, esse utilizador precisa de se tornar membro do grupo usando "sudo `vigr`" para `/etc/group` e "sudo `vigr -s`" para `/etc/gshadow`. Você precisa de iniciar sessão após terminar sessão (ou correr "exec `newgrp`") para activar a nova configuração do grupo.

Nota

Em alternativa, pode adicionar dinamicamente utilizadores aos grupos durante o processo de autenticação ao adicionar a linha "auth optional pam_group.so" a `/etc/pam.d/common-auth` e configurar `/etc/security/group.conf`. (Veja Capítulo 4.)

Os dispositivos de hardware são apenas outro tipo de ficheiros no sistema Debian. Se tiver problemas a aceder a dispositivos como o CD-ROM e memórias USB a partir de uma conta de utilizador, você deve tornar esse utilizador um membro do grupo relevante.

Alguns grupos notáveis disponibilizados pelo sistema permitem aos seus membros aceder a ficheiros e dispositivos particulares sem privilégios de `root`.

Dica

Você necessita pertencer ao grupo `dialout` para reconfigurar o modem, ligar para qualquer lado, etc. Mas se o `root` criar ficheiros de configuração pré-definidos para peers de confiança em `/etc/ppp/peers/`, você apenas precisa de pertencer ao grupo `dip` para criar uma ligação **Dialup IP** para esses peers de confiança utilizando os comandos `pppd(8)`, `pon(1)`, e `poff(1)`.

Alguns grupos notáveis disponibilizados pelo sistema permitem aos seus membros executar comandos particulares sem privilégios de `root`.

grupo	descrição para ficheiros e dispositivos acessíveis
dialout	acesso completo e directo a portas série ("/dev/ttyS[0-3]")
dip	Acesso limitado a portas série para ligação Dialup IP a peers de confiança
cdrom	drives CD-ROM, DVD+/-RW
audio	dispositivo de áudio
video	dispositivo de vídeo
scanner	scanner(s)
adm	logs (relatórios) de monitorização do sistema
staff	alguns directórios para trabalho administrativo júnior: "/usr/local", "/home"

Tabela 1.7: Lista de grupos notáveis disponibilizados pelo sistema para acesso a ficheiros

grupo	comandos acessíveis
sudo	executar sudo sem a sua palavra-passe
lpadmin	executar comandos para adicionar, modificar e remover impressoras das bases de dados de impressoras

Tabela 1.8: Lista de grupos notáveis disponibilizados pelo sistema para execuções de comandos particulares

Para a listagem completa dos utilizadores e grupos disponibilizados pelo sistema, veja a versão recente do documento "Utilizadores e Grupos" em `"/usr/share/doc/base-passwd/users-and-groups.html"` disponibilizado pelo pacote `base-passwd`.

Para comandos de gestão para o sistema de utilizador e grupo veja `passwd(5)`, `group(5)`, `shadow(5)`, `newgrp(1)`, `vipw(8)`, `vigr(8)`, e `pam_group(8)`

1.2.6 Marcas temporais (Timestamps)

Existem três tipos de marcas temporais para um ficheiro de GNU/Linux.

tipo	significado
mtime	a hora de modificação do ficheiro (<code>ls -l</code>)
ctime	a hora de alteração de estado do ficheiro (<code>ls -lc</code>)
atime	a hora do último acesso ao ficheiro (<code>ls -lu</code>)

Tabela 1.9: Lista dos tipos de marcas temporais

Nota

ctime não é o tempo de criação do ficheiro.

- Sobrescrever um ficheiro altera todos os atributos **mtime**, **ctime**, e **atime** do ficheiro.
 - Alterar o dono ou as permissões de um ficheiro altera os atributos **ctime** e **atime** do ficheiro.
 - Ler um ficheiro altera o **atime** do ficheiro.
-

Nota

Mesmo a simples leitura de um ficheiro no sistema Debian causa normalmente uma operação de escrita no ficheiro para actualizar a informação **atime** no **inode**. Montar um sistema de ficheiros com as opções `"noatime"` ou `"relatime"` faz com que o sistema salte esta operação e resulte num acesso mais rápido ao ficheiro para leitura. Isto é geralmente recomendado para portáteis, porque reduz a actividade do disco rígido e poupa energia. Veja `mount(8)`.

Utilize o comando `touch(1)` para alterar as marcas temporais de ficheiros existentes.

Para marcas temporais, o comando `ls` gera diferentes strings sob o locale não-Inglês ("`pt_PT.UTF-8`") a partir do antigo ("`C`").

```
$ LANG=pt_PT.UTF-8 ls -l foo
-rw-rw-r-- 1 penguin penguin 0 oct. 16 21:35 foo
$ LANG=C ls -l foo
-rw-rw-r-- 1 penguin penguin 0 Oct 16 21:35 foo
```

Dica

Veja Secção [9.2.5](#) para personalizar a saída do "`ls -l`".

1.2.7 Links (ligações)

Existem dois métodos de associar um ficheiro "`foo`" com um nome de ficheiro diferente "`bar`".

- [Hard link](#)
 - Duplicar nome para um ficheiro existente
 - "`ln foo bar`"
- [Link Simbólico ou symlink](#)
 - Ficheiro especial que aponta para outro ficheiro pelo nome
 - "`ln -s foo bar`"

Veja o seguinte exemplo para alterações nas contagens do link e as diferenças subtis nos resultados do comando `rm`.

```
$ umask 002
$ echo "Conteúdo Original" > foo
$ ls -li foo
1449840 -rw-rw-r-- 1 penguin penguin 17 Oct 16 21:42 foo
$ ln foo bar      # hard link
$ ln -s foo baz   # symlink
$ ls -li foo bar baz
1449840 -rw-rw-r-- 2 penguin penguin 17 Oct 16 21:42 bar
1450180 lrwxrwxrwx 1 penguin penguin  3 Oct 16 21:47 baz -> foo
1449840 -rw-rw-r-- 2 penguin penguin 17 Oct 16 21:42 foo
$ rm foo
$ echo "Novo Conteúdo" > foo
$ ls -li foo bar baz
1449840 -rw-rw-r-- 1 penguin penguin 17 Oct 16 21:42 bar
1450180 lrwxrwxrwx 1 penguin penguin  3 Oct 16 21:47 baz -> foo
1450183 -rw-rw-r-- 1 penguin penguin 12 Oct 16 21:48 foo
$ cat bar
Conteúdo Original
$ cat baz
Novo Conteúdo
```

O hardlink pode ser feito dentro do mesmo sistema de ficheiros e partilhar o mesmo número de inode tal como o `ls(1)` com a opção "`-i`" revela.

O link simbólico tem sempre permissões nominais de acesso ao ficheiro "`rwXrwxrwx`", conforme mostrado no exemplo acima, com as permissões de acesso efectivas ditadas pelas permissões do ficheiro para o qual aponta.

**Cuidado**

Geralmente é boa ideia, de todo, não criar links simbólicos complicados ou hardlinks a menos que tenha uma boa razão. Podem causar pesadelos onde a combinação lógica dos links simbólicos resulta em ciclos viciosos no sistema de ficheiros.

Nota

Geralmente é preferível utilizar links simbólicos em vez de hard links, a menos que tenha boas razões para usar um hardlink.

O directório "." liga ao directório onde ele aparece, assim a contagem de link de qualquer novo directório começa em 2. O directório ".." liga ao directório pai, assim a contagem de link do directório aumenta com a adição de novos sub-directórios.

Se está a mudar do Windows para Linux, em breve irá ficar claro o quão bem desenhado está a ligação de nomes de ficheiros em Unix, comparada com o equivalente mais próximo em Windows de "atalhos". Devido a estar implementado no sistema de ficheiros, as aplicações não conseguem ver nenhuma diferença entre o link para um ficheiro e o original. No caso dos hardlinks, não há realmente nenhuma diferença.

1.2.8 Pipes com nome (FIFOs)

Um [pipe com nome](#) é um ficheiro que age como um pipe. Você coloca algo no ficheiro, e sai pelo outro lado. Por isso é chamado um FIFO, ou Primeiro-a-Entrar-Primeiro-a-Sair: a primeira coisa que você coloca no pipe é a primeira coisa a sair pelo outro lado.

Se você escrever para um pipe com nome, o processo que escreve para o pipe não termina até que a informação que está a ser escrita para o pipe seja lida a partir do pipe. Se você ler a partir de um pipe com nome, o processo que lê espera até que não haja mais nada para ler antes de terminar. O tamanho do pipe é sempre zero -- não armazena dados, apenas faz a ligação entre dois processos como a funcionalidade oferecida pelo "|" na sintaxe da shell. No entanto, como este pipe tem um nome, os dois processos não têm de estar na mesma linha de comando ou mesmo serem executados pelo mesmo utilizador. Os pipes foram uma inovação de muita influência do Unix.

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ cd; mkfifo mypipe
$ echo "hello" >mypipe & # put into background
[1] 8022
$ ls -l mypipe
prw-rw-r-- 1 penguin penguin 0 Oct 16 21:49 mypipe
$ cat mypipe
hello
[1]+  Done                  echo "hello" >mypipe
$ ls mypipe
mypipe
$ rm mypipe
```

1.2.9 Sockets

Os sockets são usados extensivamente por toda a comunicação da Internet, bases de dados, e pelo próprio sistema operativo. São semelhantes a pipes com nome (FIFO) e permitem aos processos trocarem informação mesmo entre computadores diferentes. Para o socket, esses processos não precisam de estar a correr ao mesmo tempo, nem correrem como filhos do mesmo processo pai. Isto é o destino [da comunicação inter-processo \(IPC\)](#). A troca de informação pode ocorrer sobre a rede entre máquinas diferentes. Os dois mais comuns são [o socket de Internet](#) e [o socket de domínio Unix](#).

Dica

"netstat -an" dá uma visão geral, muito útil, dos sockets que estão abertos num determinado sistema.

1.2.10 Ficheiros de dispositivo

Os [ficheiros de Dispositivos](#) referem-se a dispositivos físicos ou virtuais no seu sistema, como o seu disco rígido, placa gráfica, monitor ou teclado. Um exemplo de dispositivo virtual é a consola, que é representada por `"/dev/console"`.

Existem 2 tipos de ficheiros de dispositivo

- **Dispositivo de Caractere**
 - Acedido por um caractere de cada vez
 - 1 caractere = 1 byte
 - Ex, teclado, porta série, ...
- **Dispositivo de Bloco**
 - acedido em unidades maiores chamadas blocos
 - 1 bloco > 1 byte
 - Ex, o disco rígido, ...

Você pode ler e escrever nos ficheiros de dispositivo, embora o ficheiro possa muito bem conter dados binários que podem ser uma salada incompreensível para humanos. Escrever dados directamente nestes ficheiros é por vezes útil para diagnosticar problemas com ligações de hardware. Por exemplo, você pode despejar um ficheiro de texto para um dispositivo de impressora `"/dev/lp0"` ou enviar comandos de modem para a porta série apropriada `"/dev/ttyS0"`. Mas, a menos que isto seja feito com cuidado, pode causar problemas maiores. Portanto seja cauteloso.

Nota

Para o acesso normal a uma impressora, use `lp(1)`.

Os números de nós de dispositivo são mostrados ao executar `ls(1)` como se segue.

```
$ ls -l /dev/sda /dev/sr0 /dev/ttyS0 /dev/zero
brw-rw---T 1 root disk      8,  0 Oct 16 20:57 /dev/sda
brw-rw---T+ 1 root cdrom    11,  0 Oct 16 21:53 /dev/sr0
crw-rw---T 1 root dialout   4, 64 Oct 16 20:57 /dev/ttyS0
crw-rw-rw- 1 root root       1,  5 Oct 16 20:57 /dev/zero
```

- `"/dev/sda"` tem o número maior de dispositivo 8 e o número menor de dispositivo 0. Isto é acessível para leitura e escrita aos utilizadores que pertencem ao grupo `disk`.
- `"/dev/sr0"` tem o número maior de dispositivo 11 e o número menor de dispositivo 0. Isto é acessível para leitura e escrita aos utilizadores que pertencem ao grupo `cdrom`.
- `"/dev/ttyS0"` tem o número maior de dispositivo 4 e o número menor de dispositivo 64. Isto é acessível para leitura e escrita aos utilizadores que pertencem ao grupo `dialout`.
- `"/dev/zero"` tem o número 1 no dispositivo maior e o número 5 no número de dispositivo menor. Isto é acessível para leitura/escrita a todos.

No sistema Linux moderno, o sistema de ficheiros sob `"/dev/"` é povoado automaticamente pelo mecanismo `udev(7)`.

1.2.11 Ficheiros de dispositivos especiais

Existem alguns ficheiros de dispositivos especiais.

Estes são usados frequentemente em conjunto com o redireccionamento da shell (veja Secção [1.5.8](#)).

ficheiro de dispositivo	acção	descrição da resposta
/dev/null	ler	retorna o "caractere de fim-de-ficheiro (EOF)"
/dev/null	escrever	retorna nada (um poço de despejo de dados sem fundo)
/dev/zero	ler	retorna "o caractere \0 (NULO)" (não é o mesmo que o número zero em ASCII)
/dev/random	ler	retorna caracteres aleatórios a partir de um verdadeiro gerador de números aleatórios, entregando entropia real (lento)
/dev/urandom	ler	retorna caracteres aleatórios a partir de um gerador de números pseudo-aleatórios criptograficamente seguros
/dev/full	escrever	retorna o erro de disco cheio (ENOSPC)

Tabela 1.10: Lista de ficheiros de dispositivos especiais

1.2.12 procfs e sysfs

Os [procfs](#) e [sysfs](#) montados em `/proc` e `/sys` são os pseudo-sistemas-de-ficheiros e expõem estruturas de dados internas do kernel ao espaço de utilizador. Por outras palavras, estas entradas são virtuais, significando que elas agem como uma janela de conveniência às operações do sistema operativo.

O directório `/proc` contém (entre outras coisas) um sub-directório para cada processo em execução no sistema, o qual tem o nome do ID do processo (PID). Os utilitários do sistema que acedem à informação de processos, como o `ps(1)`, obtêm a sua informação a partir desta estrutura de directórios.

Os directórios sob `/proc/sys/` contêm interfaces para alterar certos parâmetros do kernel durante o funcionamento. (Você pode fazer o mesmo através do comando especializado `sysctl(8)` ou do seu ficheiro de configuração/pré-carregamento `/etc/sysctl.conf`.)

As pessoas frequentemente assustam-se quando notam num ficheiro em particular - `/proc/kcore` - o qual é geralmente enorme. Isto é (mais ou menos) uma cópia do conteúdo da memória do seu computador. É usado para depuração do kernel. É um ficheiro virtual que aponta para a memória do computador, portanto não se preocupe com o seu tamanho.

O directório em `/sys` contém estruturas de dados do kernel exportadas, os seus atributos, e as suas ligações entre eles. Também contém interfaces para alterar certos parâmetros do kernel durante o funcionamento.

Veja `proc.txt(.gz)`, `sysfs.txt(.gz)` e outros documentos relacionados na documentação do kernel Linux (`/usr/share/doc/linux-doc-*`).

1.2.13 tmpfs

O [tmpfs](#) é um sistema de ficheiros temporário o qual mantém todos os ficheiros na [memória virtual](#). Os dados de `tmpfs` na [cache de páginas](#) da memória pode ser ir para o [espaço swap](#) no disco, conforme necessário.

O directório `/run` é montado como `tmpfs` no início do processo de arranque. Isto habilita a escrita mesmo que o directório `/` esteja montado como apenas-leitura. Esta é a nova localização para o armazenamento de ficheiros de estado transitório e substitui várias outras localizações descritas na [Filesystem Hierarchy Standard](#), versão 2.3:

- `/var/run` → `/run`
- `/var/lock` → `/run/lock`
- `/dev/shm` → `/run/shm`

Veja `tmpfs.txt(.gz)` na documentação do kernel Linux (`/usr/share/doc/linux-doc-*/Documentation/filesystems`) disponibilizada pelo pacote `linux-doc-*`.

1.3 Midnight Commander (MC)

Midnight Commander (MC) é um "Canivete Suíço" GNU para a consola Linux e para outros ambientes de terminal. Isto oferece aos novatos uma experiência de consola movida por menus o que é mais fácil de aprender do que os comandos standard do Unix.

Pode necessitar instalar o pacote Midnight Commander que é intitulado de "mc" com o seguinte:

```
$ sudo apt-get install mc
```

Utilize o comando `mc(1)` para explorar o sistema Debian. Esta é a melhor maneira de aprender. Por favor explore algumas localizações interessantes apenas usando as teclas do cursor e Enter.

- `/etc` e os seus sub-directórios
- `/var/log` os seus sub-directórios
- `/usr/share/doc` os seus sub-directórios
- `/sbin` e `/bin`

1.3.1 Personalização do MC

De modo a fazer o MC mudar o directório de trabalho ao sair e `cd` para o directório, eu sugiro modificar o `~/ .bashrc` para incluir um script disponibilizado pelo pacote `mc`.

```
. /usr/lib/mc/mc.sh
```

Veja `mc(1)` (sob a opção `-P`) para a razão. (Se você não compreende exactamente o que estou a falar aqui, pode fazer isto mais tarde.)

1.3.2 Iniciar o MC

O MC pode ser iniciado com o seguinte:

```
$ mc
```

O MC toma conta de operações de ficheiros através do seu menu, requerendo esforços mínimos do utilizador. Carregue em `F1` para obter ajuda. Você pode brincar com o MC apenas com as teclas de cursor e teclas de função.

Nota

Em algumas consolas como o `gnome-terminal(1)`, as funções das teclas podem ser roubadas pelo programa de consola. Você pode desactivar estas funcionalidades em "Editar" → "Atalhos do Teclado" para o `gnome-terminal`.

Se encontrar problemas com a codificação de caracteres que mostram caracteres com lixo, adicionar `-a` à linha de comandos do MC pode ajudar a prevenir problemas.

Se isto não limpar os seus problemas no ecrã com o MC, veja Secção [9.4.6](#).

1.3.3 Gestor de ficheiros no MC

O predefinido são dois painéis de directórios que contêm listas de ficheiros. Outro modo útil é definir a janela da direita para "informação" para ver informações de privilégios de acesso a ficheiros, etc. De seguida existem algumas teclas de atalho essenciais. Com o daemon `gpm(8)` em execução, também se pode usar um rato em consolas de caracteres no Linux. (Certifique-se que carrega na tecla `shift` para obter o comportamento normal de cortar e colar no MC.)

tecla	tecla de atalho
F1	menu de ajuda
F3	visualizador interno de ficheiros
F4	editor interno
F9	activar o menu de desenrolar
F10	sair do Midnight Commander
Tab	mover entre duas janelas
Insert ou Ctrl-T	marcar o ficheiro para uma operação de múltiplos ficheiros como uma cópia
Del	apagar o ficheiro (tenha cuidado -- configure o MC para modo de apagar seguro)
Teclas do cursor	auto-explicativo

Tabela 1.11: As teclas de atalho do MC

1.3.4 Truques de linha de comandos no MC

- O comando `cd` altera o directório mostrado no ecrã seleccionado.
- `Ctrl-Enter` ou `Alt-Enter` copia um nome de ficheiro para a linha de comandos. Utilize isto com os comandos `cp(1)` e `mv(1)` em conjunto com a edição de linha de comandos.
- `Alt-Tab` mostra escolhas de expansão de nomes de ficheiros da shell.
- Pode-se especificar os directórios de início para ambas janelas como argumentos ao MC; por exemplo, `"mc /etc /root"`.
- `Esc + n-key` → `Fn` (i.e., `ESC + 1` → `F1`, etc.; `ESC + 0` → `F10`)
- Carregar em `ESC` antes da tecla tem o mesmo efeito que carregar em `Alt` e na tecla em conjunto; isto é, carregar em `ESC + c` para `Alt-C`. `ESC` é chamada uma meta-tecla e por vezes mencionada como `"M-"`.

1.3.5 O editor interno em MC

O editor interno tem um esquema de cortar-e-colar interessante. Pressionar `F3` marca o início da selecção, um segundo `F3` marca o final da selecção e destaca a selecção. Depois você pode mover o cursor. Se pressionar `F6`, a área seleccionada é movida para a localização do cursor. Se pressionar `F5`, a área seleccionada é copiada e inserida na localização do cursor. `F2` salva o ficheiro. `F10` fá-lo sair. A maioria das teclas do cursor funcionam de modo intuitivo.

Este editor pode ser iniciado directamente num ficheiro usando um dos seguintes comandos.

```
$ mc -e ficheiro_a_editar
```

```
$ mcedit ficheiro_a_editar
```

Este não é um editor de várias janelas, mas podem-se utilizar várias consolas de Linux para se conseguir o mesmo efeito. Para copiar entre janelas, utilize as teclas `Alt-F<n>` para mudar entre consolas virtuais utilize `"Ficheiro → Inserir ficheiro"` ou `"Ficheiro → Copiar para ficheiro"` para mover uma porção de um ficheiro para outro ficheiro.

Este editor interno pode ser substituído por qualquer editor externo à escolha.

Além disso, muitos programas utilizam as variáveis de ambiente `"$EDITOR"` ou `"$VISUAL"` para decidir que editor utilizar. Se você não está confortável com o `vim(1)` ou com o `nano(1)`, você pode definir para o `"mcedit"` adicionando as seguintes linhas ao `"~/ .bashrc"`.

```
export EDITOR=mcedit
export VISUAL=mcedit
```

Eu recomendo definir isto para `"vim"` se possível.

Se você não está confortável com o `vim(1)`, pode continuar a utilizar o `mcedit(1)` para a maioria das tarefas de manutenção do sistema.

1.3.6 O visualizador interno no MC

MC é um visualizador muito inteligente. Esta é uma grande ferramenta para procurar palavras em documentos. Eu uso sempre isto para ficheiros no directório `"/usr/share/doc"`. Esta é a maneira mais rápida para navegar por entre grandes quantidades de informação de Linux. Este visualizador pode ser iniciado directamente usando um dos seguintes comandos:

```
$ mc -v caminho/para/nome_de_ficheiro_a_visualizar
```

```
$ mcview caminho/para/nome_de_ficheiro_a_visualizar
```

1.3.7 Funcionalidades de auto-arranque do MC

Carregue em Enter num ficheiro, e o programa apropriado lida com o conteúdo do ficheiro (veja Secção 9.3.11). Esta é uma funcionalidade muito conveniente do MC.

tipo de ficheiro	reacção à tecla enter
ficheiro executável	executa comando
ficheiro man	canaliza o conteúdo para software de visualização
ficheiro html	canaliza o conteúdo para explorador web
ficheiros <code>"*.tar.gz"</code> e <code>"*.deb"</code>	explora o seu conteúdo como sendo um sub-directório

Tabela 1.12: A reacção à tecla enter no MC

De modo a permitir esta visualização e funcionalidades de ficheiros virtuais, os ficheiros a visualizar não devem ser definidos como executáveis. Mude o seu estado com o `chmod(1)` ou via menu ficheiro do MC.

1.3.8 Sistema de ficheiros virtual FTP no MC

O MC pode ser utilizado para aceder a ficheiros pela Internet usando FTP. Vá ao menu pressionando F9, e depois escreva "p" para activar o sistema de ficheiros virtual FTP. Insira um URL no formato `"nome-de-utilizador:palavra-passe@nome-de-máquina"` o que obtém um directório remoto que aparece como se fosse local.

Tente `"[deb.debian.org/debian]"` como URL e explore o arquivo Debian.

1.4 O ambiente de trabalho estilo Unix básico

Apesar do MC lhe permitir fazer quase tudo, é muito importante aprender a utilizar as ferramentas de linha de comandos invocadas a partir da prompt da shell e familiarizar-se com o ambiente de trabalho do tipo Unix.

1.4.1 A shell de login

Você pode seleccionar a sua shell de login com `chsh(1)`.

Dica

Apesar das shells tipo POSIX partilharem a sintaxe básica, podem diferir no comportamento em coisas tão básicas como variáveis de shell e expansões glob. Por favor verifique as suas documentações para detalhes.

Neste capítulo do tutorial, a shell interactiva significa sempre `bash`.

pacote	popcon	tamanho	Shell do POSIX	descrição
bash	V:846, I:999	5798	Sim	Bash : a GNU Bourne Again SHell (o standard de facto)
tcsh	V:11, I:40	1306	Não	Shell TENEX C : uma versão melhorada de Berkeley csh
dash	V:915, I:982	204	Sim	Shell Almquist , bom para scripts da shell
zsh	V:34, I:67	2183	Sim	Z shell : a shell standard com muitas melhorias
mksh	V:3, I:13	1338	Sim	Uma versão de Korn shell
csh	V:2, I:11	339	Não	OpenBSD shell C , uma versão do Berkeley csh
sash	V:0, I:5	969	Sim	shell Stand-alone com comandos embutidos (Não se destina a <code>"/bin/sh"</code> standard)
ksh	V:4, I:22	3276	Sim	a real, versão AT&T da Korn shell
rc	V:0, I:3	154	Não	implementação da rc shell AT&T Plan 9
posh	V:0, I:0	187	Sim	Policy-compliant Ordinary SHell (deriva da <code>pdksh</code>)

Tabela 1.13: Lista de programas da shell

1.4.2 Personalizar bash

Você pode personalizar o comportamento da `bash(1)` em `"~/.bashrc"`.

Por exemplo, tente o seguinte.

```
# enable bash-completion
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi

# CD upon exiting MC
. /usr/lib/mc/mc.sh

# set CDPATH to a good one
CDPATH=./usr/share/doc:~::~/Desktop:~
export CDPATH

PATH="${PATH+$PATH:}/usr/sbin:/sbin"
# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d ~/bin ] ; then
  PATH="$~/bin${PATH+:$PATH}"
fi
export PATH

EDITOR=vim
export EDITOR
```

Dica

Pode encontrar mais dicas de personalização da `bash`, como os Secção 9.2.7, em Capítulo 9.

Dica

O pacote `bash-completion` activa preenchimento automático programável para `bash`.

1.4.3 Teclas especiais

No ambiente do [tipo Unix](#), existem algumas combinações de teclas que têm significados especiais. Por favor note que numa consola de caracteres normal do Linux, apenas as teclas `Ctrl` e `Alt` do lado esquerdo funcionam como se espera. Aqui estão algumas combinações de teclas notáveis para lembrar.

tecla	descrição do atalho da tecla
<code>Ctrl-U</code>	apagar a linha antes do cursor
<code>Ctrl-H</code>	apagar um caractere antes do cursor
<code>Ctrl-D</code>	termina a entrada (sai da shell se estiver a usar uma shell)
<code>Ctrl-C</code>	termina um programa em funcionamento
<code>Ctrl-Z</code>	pára temporariamente o programa ao movê-lo para segundo plano
<code>Ctrl-S</code>	pára a saída para o ecrã
<code>Ctrl-Q</code>	reactiva a saída para o ecrã
<code>Ctrl-Alt-Del</code>	reinicia/pára o sistema, veja <code>inittab(5)</code>
<code>Left-Alt-key</code> (opcionalmente, tecla-do-Windows)	meta-tecla para o Emacs e a UI semelhante
<code>Seta-para-cima</code>	inicia a busca no histórico de comandos em <code>bash</code>
<code>Ctrl-R</code>	inicia o histórico de comandos incremental em <code>bash</code>
<code>Tab</code>	completa a entrada do nome de ficheiro para a linha de comandos em <code>bash</code>
<code>Ctrl-V Tab</code>	entrada <code>Tab</code> sem expansão para a linha de comandos em <code>bash</code>

Tabela 1.14: Lista de teclas de atalho para `bash`

Dica

A funcionalidade do terminal de `Ctrl-S` pode ser desactivada usando `stty(1)`.

1.4.4 Operações do rato ao estilo Unix

As operações do rato ao estilo Unix são baseadas num sistema de rato de 3 botões.

acção	resposta
Clique-esquerdo-e-arrastar do rato	seleccionar e copiar para a área de transferência
Clique-esquerdo	selecciona o início da selecção
Clique-direito	selecciona o fim da selecção e copia para a área de transferência
Clique-central	cola a área de transferência no cursor

Tabela 1.15: Lista de operações de rato ao estilo Unix

A roda central nos modernos ratos de roda é considerada o botão central do rato e pode ser usada como terceiro botão ou clique-central. Clicar nos botões esquerdo e direito ao mesmo tempo serve como clique-central em situações de sistema de rato de 2 botões. De modo a usar o rato em consolas de caracteres de Linux, você necessita ter o daemon `gpm(8)` a correr.

1.4.5 O pager

O comando `less(1)` é o paginador avançado (navegador de conteúdo de ficheiros). Ele lê o ficheiro especificado pelo seu argumento de comando ou pela sua entrada standard. Carregue em `"h"` se precisar de ajuda enquanto explora com o comando `less`. Pode fazer muito mais do que o `more(1)` e pode ser ampliado ao executar `"eval $(lesspipe)"` ou `"eval $(lessfile)"` no script de arranque de shell. Veja mais em `"/usr/share/doc/lessf/LESSOPEN"`. A opção `"-R"` permite saída em caracteres em bruto e activa sequências de escape de cores ANSI. Veja `less(1)`.

1.4.6 O editor de texto

Você deve tornar-se conhecedor de uma das variantes dos programas [Vim](#) ou [Emacs](#) que são populares em sistemas tipo Unix.

Eu acho que habituar-se aos comandos do Vim é a coisa certa a fazer, pois o editor Vim está sempre presente no mundo Linux/Unix. (Na verdade, o `vi` original ou o novo `nvi` são programas que vai encontrar em todo o lado. Eu escolho o Vim para novatos porque é bastante semelhante e mais poderoso já que lhe oferece ajuda através da tecla F1 .)

Por sua vez você pode escolher o [Emacs](#) ou o [XEmacs](#) como o seu editor favorito, essa é realmente uma outra boa escolha, particularmente para programação. O Emacs tem também um leque de outras funcionalidades, incluindo funcionar como um leitor de news, editor de directório, programa de mail, etc. Quando é usado para programação ou edição de scripts de shell, é inteligente para reconhecer o formato daquilo em que você está a trabalhar, e tenta disponibilizar assistência. Algumas pessoas afirmam que o único programa que necessitam em Linux é o Emacs. 10 minutos a aprender Emacs agora pode poupar-lhe horas mais tarde. Ter o manual do Emacs GNU para referência quando se aprende Emacs é altamente recomendado.

Todos estes programas vêm normalmente com um programa tutor para que você aprenda a usá-los pela prática. Arranque o Vim ao escrever `"vim"` e carregue an tecla F1. Você deverá ler pelo menos as primeiras 35 linhas. Depois faça o curso de treino online ao mover o cursor para `"| tutor |"` e pressionar `Ctrl-J`.

Nota

Os bons editores, como o Vim e o Emacs, podem lidar correctamente com UTF-8 e outros textos com codificações exóticas. É uma boa ideia usar o ambiente X com o locale UTF-8 e instalar as fonts e programas necessários para tal. Os editores têm opções para definir a codificação do ficheiro independentemente do ambiente X. Por favor consulte a documentação acerca de texto multibyte.

1.4.7 Definir um editor de texto predefinido

Debian vem com um número de editores diferentes. Nós recomendamos instalar o pacote `vim`, como mencionado anteriormente.

Debian disponibiliza acesso unificado ao editor predefinido do sistema através do comando `"/usr/bin/editor"` para que outros programas (p.e., `reportbug(1)`) possam invocá-lo. Você pode alterá-lo com o seguinte:

```
$ sudo update-alternatives --config editor
```

A escolha de `"/usr/bin/vim.basic"` em vez de `"/usr/bin/vim.tiny"` é uma recomendação minha para novatos pois suporta destaque de sintaxe.

Dica

Muitos programas utilizam as variáveis de ambiente `"$EDITOR"` ou `"$VISUAL"` para decidir qual o editor que vai utilizar (veja Secção [1.3.5](#) e Secção [9.3.11](#)). Para consistência no sistema Debian, defina estas para `"/usr/bin/editor"`. (Historicamente, `"$EDITOR"` era `"ed"` e `"$VISUAL"` era `"vi"`.)

1.4.8 Personalizar o vim

Você pode personalizar o comportamento do `vim(1)` em `"~/.vimrc"`.

Por exemplo, tente o seguinte:

```
" -----  
" Local configuration  
"  
set nocompatible  
set nopaste  
set pastetoggle=<f2>  
syn on  
if $USER == "root"
```

```
set nomodeline
set noswapfile
else
set modeline
set swapfile
endif
" filler to avoid the line above being recognized as a modeline
" filler
" filler
```

1.4.9 Gravar as actividades da shell

O resultado do comando na shell pode sair fora do seu ecrã e ficar perdido para sempre. É uma boa prática registar em log as actividades da shell num ficheiro para rever mais tarde. Este tipo de registo é essencial quando executa quaisquer tarefas de administração do sistema.

O método básico de gravar a actividade da shell é corrê-la sob `script(1)`.

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ script
Script iniciado, ficheiro é typescript
```

Faz quaisquer comandos de shell sob `script`.

Carregue em `Ctrl-D` para terminar o `script`.

```
$ vim typescript
```

Veja Secção [9.2.3](#).

1.4.10 Comandos básicos de Unix

Vamos aprender comandos básicos do Unix. Aqui Eu uso "Unix" no seu sentido genérico. Geralmente qualquer SO clone do Unix oferece comandos equivalentes. O sistema Debian não é excepção. Não se preocupe se alguns comandos não funcionarem como deseja por agora. Se for utilizado `alias` na shell, as saídas dos comandos correspondentes serão diferentes. Estes exemplos não se destinam a ser executados por esta ordem.

Tente os seguintes comandos a partir da conta de utilizador não-privilegiado.

Nota

Unix tem a tradição de esconder os nomes de ficheiros que começam por ".". Eles são tradicionalmente ficheiros que contêm informação de configuração e preferências do utilizador.

Nota

Para o comando `cd`, veja `builtins(7)`.

Nota

O paginador predefinido da vastidão do sistema Debian é o `more(1)`, o qual não pode deslocar para trás. A instalar o pacote `less` usando o comando `apt-get install less`, o `less(1)` torna-se o paginador predefinido e você pode deslocar para trás com as teclas do cursor.

comando	descrição
pwd	mostrar o nome do directório actual
whoami	mostrar o nome do utilizador actual
id	mostrar a identidade do utilizador actual (nome, uid, gid, e grupos associados)
file <foo>	mostrar o tipo de ficheiro para o ficheiro "<foo>"
type -p <nome_do_comando>	mostrar a localização de um ficheiro do comando "<nome_do_comando>"
which <nome_do_comando>	, ,
type <nome_do_comando>	mostrar informação do comando "<nome_do_comando>"
apropos <palavra_chave>	mostrar comandos relacionados com a "<palavra_chave>"
man -k <palavra_chave>	, ,
whatis <nome_do_comando>	mostrar a explicação de uma linha para o comando "<nome_do_comando>"
man -a <nome_do_comando>	mostrar a explicação do comando "<nome_do_comando>" (estilo Unix)
info <nome_do_comando>	mostrar uma explicação longa do comando "<nome_do_comando>" (estilo GNU)
ls	listar o conteúdo do directório (ficheiros e directórios não escondidos)
ls -a	listar o conteúdo do directório (todos os ficheiros e directórios)
ls -A	listar o conteúdo do directório (quase todos os ficheiros e directórios, isto é, salta o "." e "..")
ls -la	listar todo o conteúdo do directório com informação detalhada
ls -lai	listar todo o conteúdo do directório com número de inode e informação detalhada
ls -d	listar todos os directórios sob o directório actual
tree	mostrar o conteúdo da árvore de ficheiros
lsof <foo>	listar o estado aberto do ficheiro "<foo>"
lsof -p <pid>	listar ficheiros abertos pelo processo de ID: "<pid>"
mkdir <foo>	criar um novo directório "<foo>" no directório actual
rmdir <foo>	remover um directório "<foo>" no directório actual
cd <foo>	mudar o directório para o directório "<foo>" no directório actual ou no directório listado na variável "\$CDPATH"
cd /	mudar o directório para o directório raiz
cd	mudar para o directório home do utilizador actual
cd /<foo>	mudar para o directório de caminho absoluto "<foo>"
cd ..	mudar para o directório pai
cd ~<foo>	mudar para o directório home do utilizador "<foo>"
cd -	mudar para o directório anterior
</etc/motd pager	mostrar o conteúdo de "/etc/motd" utilizando o paginador predefinido
touch <junkfile>	criar um ficheiro vazio "<junkfile>"
cp <foo> <bar>	copiar um ficheiro "<foo>" existente para um novo ficheiro "<bar>"
rm <junkfile>	remover um ficheiro "<junkfile>"
mv <foo> <bar>	renomear um ficheiro "<foo>" existente para um novo nome "<bar>" ("<bar>" não pode existir)
mv <foo> <bar>	mover um ficheiro "<foo>" existente para uma nova localização <bar>/<foo>" (o directório "<bar>" tem de existir)
mv <foo> <bar>/<baz>	mover um ficheiro existente "<foo>" para uma nova localização com um novo nome "<bar>/<baz>" (o directório "<bar>" tem de existir mas o directório "<bar>/<baz>" não pode existir)
chmod 600 <foo>	tornar um ficheiro existente "<foo>" proibido de ser lido e ser escrito por outras pessoas (não executável para todos)
chmod 644 <foo>	tornar um ficheiro existente "<foo>" permissível de ser lido mas proibido de ser escrito por outras pessoas (não executável para todos)
chmod 755 <foo>	tornar um ficheiro existente "<foo>" permissível de ser lido mas proibido de ser escrito por outras pessoas (executável para todos)
find . -name <padrão>	procurar nomes de ficheiros correspondentes usando um "<padrão>" de shell (lento)
locate -d . <padrão>	procurar nomes de ficheiros correspondentes usando um "<padrão>" de shell (mais rápido usando uma base de dados gerada regularmente)
grep -e "<padrão>" *.html	procura um "<padrão>" em todos os ficheiros terminados com ".html" no directório actual e mostra-os todos

Nota

O "[" e "]" na expressão regular do comando `ps aux | grep -e "[e]xim4*"` em cima activam `grep` para evitar a correspondência consigo próprio. O "4*" na expressão regular significa 0 ou mais repetições do caractere "4" assim activa o `grep` a corresponder a ambos "exim" e "exim4". Apesar de "*" ser usado no glob de nome de ficheiro da shell e na expressão regular, os seus significados são diferentes. Aprenda a expressão regular a partir do `grep(1)`.

Por favor percorra os directórios e espreite no sistema usando os comandos em cima como treino. Se você tiver questões sobre qualquer comando de consola, por favor certifique-se de ler o manual dele.

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ man man
$ man bash
$ man builtins
$ man grep
$ man ls
```

Pode ser um pouco difícil de habituar-se ao estilo dos manuais, porque são bastante concisos, particularmente os mais antigos, muito tradicionais. Mas assim que se habituar a eles, vai apreciar a sua brevidade.

Por favor note que muitos comandos do tipo Unix incluindo os GNU e BSD mostram informação breve de ajuda se os invocar numa das seguintes formas (ou sem argumentos nalguns casos).

```
$ <nome_do_comando> --help
$ <nome_do_comando> -h
```

1.5 O comando simples da shell

Agora você tem alguma prática de como utilizar o sistema Debian. Vamos ver mais fundo no mecanismo da execução de comandos no sistema Debian. Aqui, eu simplifiquei a realidade para o novato. Veja `bash(1)` para a explicação exacta.

Um comando simples é uma sequência de componentes.

1. Atribuições de variáveis (opcional)
2. Nome do comando
3. Argumentos (opcional)
4. Re-direcções (opcional: `>` , `>>` , `<` , `<<` , etc.)
5. Operador de controle (opcional: `&&` , `|` , `<nova-linha>` , `;` , `&` , `(,)`)

1.5.1 Execução do comando e variável de ambiente

Os valores de algumas [variáveis de ambiente](#) modificam o comportamento de alguns comandos de Unix.

Os valores predefinidos das variáveis de ambiente são definidos inicialmente pelo sistema PAM e depois alguns deles podem ser redefinidos por alguns programas.

- O gestor de ecrã como o `gdm3` redefine variáveis de ambiente
 - A shell nos seus códigos de arranque redefine variáveis de ambiente em `~/ .bash_profile` e `~/ .bashrc`.
-

valor locale	significado
xx	códigos de idioma ISO 639 (minúsculas) como em "en"
YY	códigos de idioma ISO 3166 (maiúsculas) como em "US"
ZZZZ	conjunto de codificação, definido sempre como "UTF-8"

Tabela 1.17: As 3 partes do valor locale

1.5.2 A variável "\$LANG"

O valor completo do locale dado à variável "\$LANG" consiste em 3 partes: "xx_YY.ZZZZ".

Para códigos de idioma e códigos de países, veja a informação pertinente em "info gettext".

Para o conjunto de codificação no sistema Debian moderno, você deverá sempre defini-lo para **UTF-8** a menos que queira especificamente usar o histórico tendo boas razões e conhecimentos para o fazer.

Para mais detalhes sobre configuração do locale, veja Secção 8.4.

Nota

O "LANG=en_US" não é "LANG=C" nem "LANG=en_US.UTF-8". É "LANG=en_US.ISO-8859-1" (veja Secção 8.4.1).

recomendação de locale	Idioma (área)
en_US.UTF-8	Inglês (EUA)
en_GB.UTF-8	Inglês (Grã-Bretanha)
fr_FR.UTF-8	Francês (França)
de_DE.UTF-8	Alemão (Alemanha)
it_IT.UTF-8	Italiano (Itália)
es_ES.UTF-8	Espanhol (Espanha)
ca_ES.UTF-8	Catalão (Espanha)
sv_SE.UTF-8	Sueco (Suécia)
pt_BR.UTF-8	Português (Brasil)
ru_RU.UTF-8	Russo (Rússia)
zh_CN.UTF-8	Chinês (Rep. Popular da China)
zh_TW.UTF-8	Chinês (Taiwan R.O.C.)
ja_JP.UTF-8	Japonês (Japão)
ko_KR.UTF-8	Coreano (República da Coreia)
vi_VN.UTF-8	Vietnamita (Vietname)

Tabela 1.18: Lista de recomendações de locale

A execução de comando típica utiliza uma sequência de linha de shell como o seguinte.

```
$ date
Sun Jun  3 10:27:39 JST 2007
$ LANG=fr_FR.UTF-8 date
dimanche 3 juin 2007, 10:27:33 (UTC+0900)
```

Aqui, o programa date(1) é executado com diferentes valores da variável de ambiente "\$LANG".

- Para o primeiro comando, "\$LANG" é definida para o valor [locale](#) predefinido do sistema "en_US.UTF-8".
- Para o segundo comando, "\$LANG" é definida para o valor [locale](#) UTF-8 Francês "fr_FR.UTF-8".

A maioria das execuções de comandos geralmente não têm definições de variáveis de ambiente precedentes. Para o exemplo acima, você pode executar em alternativa o seguinte:


```
$ LANG=fr_FR.UTF-8
$ date
dimanche 3 juin 2007, 10:27:33 (UTC+0900)
```

Como pode ver aqui, o resultado do comando é afectado pela variável de ambiente para produzir a saída em Francês. Se desejar que a variável de ambiente seja hereditária aos sub-processos (p.e. quando chama um script de shell), então necessita de **exportá-la** com o seguinte.

```
$ export LANG
```

Nota

Quando você usa um terminal de consola típico, a variável de ambiente "\$LANG" é geralmente definida para ser **exportada** pelo ambiente de trabalho. Portanto o exemplo de cima não é realmente um bom exemplo para testar o efeito do `export`.

Dica

Se utilizar um ambiente que não seja em Inglês quando preencher um relatório de bug, é uma boa ideia correr e verificar o comando com "`LANG=en_US.UTF-8`"

Vea `locale(5)` e `locale(7)` para "\$LANG" e variáveis de ambiente relacionadas.

Nota

Eu recomendo configurar o ambiente do sistema apenas pela variável "\$LANG" e não mexer em variáveis "\$LC_*" a menos que seja absolutamente necessário.

1.5.3 A variável "\$PATH"

Quando você escreve um comando na shell, a shell procura o comando na lista de directórios contida na variável de ambiente "\$PATH". O valor da variável de ambiente "\$PATH" também é chamado o caminho de procura da shell.

Na instalação Debian, por omissão, a variável de ambiente "\$PATH" das contas de utilizadores pode não incluir `/sbin` nem `/usr/sbin`. Por exemplo, o comando `ifconfig` necessita ser chamado com o caminho completo como `/sbin/ifconfig`. (De modo idêntico, o comando `ip` está localizado em `/bin`.)

Pode alterar a variável de ambiente "\$PATH" da shell Bash pelos ficheiros `~/ .bash_profile` ou `~/ .bashrc`.

1.5.4 A variável "\$HOME"

Muitos comandos armazenam configuração específica do utilizador no directório home, do utilizador, e mudam o seu comportamento de acordo com o seu conteúdo. O directório de utilizador é identificado pela variável de ambiente "\$HOME".

Dica

A shell expande `~/` para o directório home do utilizador actual, isto é, `$HOME/`. A shell expande `~foo/` para o directório home de foo, isto é, `/home/foo/`.

valor de "\$HOME"	situação de execução do programa
/	programa executado pelo processo de init (daemon)
/root	programa executado a partir da shell de root normal
/home/<utilizador_normal>	programa executado a partir da shell de utilizador normal
/home/<utilizador_normal>	programa executado a partir menu do ambiente GUI do utilizador normal
/home/<utilizador_normal>	programa executado como root com o "programa sudo"
/root	programa executado como root com o "programa sudo -H"

Tabela 1.19: Lista de valores "\$HOME"

1.5.5 Opções da linha de comandos

Alguns comandos recebem argumentos. Os argumentos que começam com um "-" ou "--" são chamados opções e controlam o comportamento do comando.

```
$ date
Mon Oct 27 23:02:09 CET 2003
$ date -R
Mon, 27 Oct 2003 23:02:40 +0100
```

Aqui o argumento de linha de comandos "-R" altera o comportamento de date(1) para gerar uma string da data compatível com [RFC2822](#).

1.5.6 Glob da shell

Frequentemente deseja trabalhar com um conjunto de ficheiros sem os digitar a todos. O padrão de expansão do nome de ficheiro utilizando a **glob** da shell, (por vezes referida como **wildcards**), facilita esta necessidade.

padrão glob da shell	descrição de regra de correspondência
*	nome de ficheiro (segmento) não iniciado por "."
.*	nome de ficheiro (segmento) iniciado por "."
?	exactamente um caractere
[...]	exactamente um caractere com qualquer caractere envolvido em colchetes
[a-z]	exactamente um caractere com qualquer caractere entre "a" e "z"
[^...]	exactamente um caractere que não seja qualquer caractere envolvido em colchetes (excluindo "^")

Tabela 1.20: Padrões glob da shell

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ mkdir junk; cd junk; touch 1.txt 2.txt 3.c 4.h .5.txt ..6.txt
$ echo *.txt
1.txt 2.txt
$ echo *
1.txt 2.txt 3.c 4.h
$ echo *.hc]
3.c 4.h
$ echo .*
. . . 5.txt ..6.txt
$ echo .*[^.]*
5.txt ..6.txt
$ echo [^1-3]*
4.h
```

```
$ cd ../; rm -rf junk
```

Veja glob(7).

Nota

Ao contrário da expansão de nome de ficheiro da shell, o padrão de shell "*" testado em find(1) com o teste "- name" etc., corresponde ao "." inicial do nome de ficheiro. (Nova funcionalidade [POSIX](#))

Nota

BASH pode ser moldado a alterar o seu comportamento de glob com as suas opções shopt embutidas como as "dotglob", "noglob", "nocaseglob", "nullglob", "extglob", etc. Veja bash(1).

1.5.7 Valor de retorno do comando

Cada comando retorna o seu estado de saída (variável: "\$?") como o valor de retorno.

estado de saída do comando	valor de retorno numérico	valor de retorno lógico
sucesso	zero, 0	TRUE
erro	não-zero, -1	FALSE

Tabela 1.21: Códigos de saída do comando

Por exemplo, tente o seguinte.

```
$ [ 1 = 1 ] ; echo $?
0
$ [ 1 = 2 ] ; echo $?
1
```

Nota

Por favor note que, no contexto lógico da shell, **sucesso** é tratado como o **VERDADEIRO** lógico o qual tem 0 (zero) como valor. De certa maneira isto não é intuitivo e necessita ser lembrado aqui.

1.5.8 Sequências de comandos típicas e redireccionamento da shell

Vamos tentar lembrar os seguintes idiomas de comando de shell escritos numa linha como parte de um comando de shell.

O sistema Debian é um sistema de multi-tarefa. Os trabalhos em segundo plano permitem aos utilizadores correrem vários programas numa única shell. A gestão dos processos em segundo plano envolve os embutidos da shell: jobs, fg, bg, e kill. Por favor leia as secções de bash(1) sob "SINAIS", "CONTROLE DE TAREFAS", e builtins(1).

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ </etc/motd pager
```

```
$ pager </etc/motd
```

```
$ pager /etc/motd
```

```
$ cat /etc/motd | pager
```

idioma do comando	descrição
comando &	execução em segundo plano do comando na sub-shell
comando1 comando2	liga em pipe a saída standard do comando1 à entrada standard do comando2 (execução concorrente)
comando1 2>&1 comando2	liga em pipe a saídas standard e o erro standard do comando1 à entrada standard do comando2 (execução concorrente)
comando1 ; comando2	executa o comando1 e o comando2 sequencialmente
comando1 && comando2	executa o comando1; se tiver sucesso, executa o comando2 sequencialmente (retorna sucesso se ambos comando1 e comando2 tiverem sucesso)
comando1 comando2	executa o comando1; se não tiver sucesso, executa o comando2 sequencialmente (retorna sucesso se o comando1 ou o comando2 tiverem sucesso).
comando > foo	redirecciona a saída standard do comando para o ficheiro foo (sobrescreve)
comando 2> foo	redirecciona o erro standard do comando para o ficheiro foo (sobrescreve)
comando >> foo	redirecciona a saída standard do comando para o ficheiro foo (acrescenta)
comando 2>> foo	redirecciona o erro standard do comando para o ficheiro foo (acrescenta)
comando > foo 2>&1	redirecciona ambos saída standard e erro standard do comando para o ficheiro foo
comando < foo	redirecciona a entrada standard do comando para o ficheiro foo
comando << delimitador	redirecciona a entrada standard do comando para as seguintes linhas até que o "delimitador" seja atingido (documentar aqui)
comando <<- delimitador	redirecciona a entrada standard do comando para as seguintes linhas até que o "delimitador" seja atingido (aqui documento, os caracteres tab de inicio são retirados das linhas de entrada)

Tabela 1.22: Idiomas de comandos de shell

Apesar dos 4 exemplos de redireccionamentos de shell mostrarem a mesma coisa, o último exemplo corre um comando `cat` extra e desperdiça recursos sem nenhuma razão.

A shell permite-lhe abrir ficheiros usando o `exec` embutido com um descritor de ficheiro arbitrário

```
$ echo Hello >foo
$ exec 3<foo 4>bar # abrir ficheiros
$ cat <&3 >&4       # redireccionar stdin para 3, stdout para 4
$ exec 3<&- 4>&-   # fechar ficheiros
$ cat bar
Hello
```

O descritores de ficheiro 0-2 são predefinidos.

dispositivo	descrição	descritor de ficheiro
stdin	entrada standard	0
stdout	saída standard	1
stderr	erro standard	2

Tabela 1.23: Descritores de ficheiro predefinido

1.5.9 Comando alias

Você pode definir um nome alternativo (alias) para um comando frequentemente utilizado.

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ alias la='ls -la'
```

Agora, "la" funciona como atalho para "ls -la" o que lista todos os ficheiros no formato de lista longa.

Você pode listar quaisquer nomes alternativos existentes com o `alias` (veja `bash(1)` sob "COMANDOS EMBUTIDOS NA SHELL").

```
$ alias
...
alias la='ls -la'
```

Você pode identificar o caminho exacto ou a identidade do comando com `type` (veja `bash(1)` sob "COMANDOS EMBUTIDOS NA SHELL").

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ type ls
ls is hashed (/bin/ls)
$ type la
la is aliased to ls -la
$ type echo
echo is a shell builtin
$ type file
file is /usr/bin/file
```

Aqui o `ls` foi procurado recentemente enquanto o "file" não foi, assim o "ls" tem "hash", isto é, a shell tem um registo interno para o acesso rápido à localização do comando "ls".

Dica

Veja Secção [9.2.7](#).

1.6 Processamento de texto estilo Unix

Em ambientes de trabalho tipo Unix, o processamento de texto é feito ao canalizar texto por cadeias de ferramentas standard de processamento de texto. Esta foi outra inovação crucial do Unix.

1.6.1 Ferramentas de texto de Unix

Existem algumas ferramentas standard de processamento de texto que são muito usadas nos sistemas tipo Unix.

- Não é utilizada nenhuma expressão regular:
 - `cat(1)` concatena ficheiros e escreve o conteúdo inteiro.
 - `tac(1)` concatena ficheiros e escreve-os em reverso.
 - `cut(1)` selecciona partes de linhas e escreve-as.
 - `head(1)` escreve a parte inicial de ficheiros.
 - `tail(1)` escreve a parte final de ficheiros.
 - `sort(1)` organiza as linhas de ficheiros de texto.
 - `uniq(1)` remove linhas duplicadas de um ficheiro organizado.
 - `tr(1)` traduz ou apaga caracteres.
 - `diff(1)` compara ficheiros linha a linha.
- É utilizada uma expressão regular básica (**BRE**):
 - `grep(1)` faz coincidir texto com padrões.
 - `ed(1)` é um editor de linhas primitivo.
 - `sed(1)` é um editor de streams.
 - `vim(1)` é um editor de ecrã.
 - `emacs(1)` é um editor de écran. (**BRE** de certo modo extensa)
- É utilizada uma expressão regular extensa (**ERE**):
 - `egrep(1)` faz coincidir texto com padrões.
 - `awk(1)` faz processamento de texto simples.
 - `tcl(3tcl)` pode fazer todo o processamento de texto concebível: Veja `re_syntax(3)`. Bastante usado com `tk(3tk)`.
 - `perl(1)` pode fazer todo o processamento de texto concebível. Veja `perlre(1)`.
 - `pcregrep(1)` do pacote `pcregrep` corresponde texto com padrões [Perl Compatible Regular Expressions \(PCRE\)](#).
 - `python(1)` com o módulo `re` pode fazer todo o processamento de texto concebível. Veja `"/usr/share/doc/python/html/in`

Se você não tiver a certeza do que estes comandos fazem, por favor utilize `"man comando"` para descobri-lo por si.

Nota

A ordenação e alcance da expressão dependem do locale. Se desejar obter o comportamento tradicional para um comando, use o locale **C** em vez dos **UTF-8** ao preceder o comando com `"LANG=C"` (veja Secção [1.5.2](#) e Secção [8.4](#)).

Nota

As expressões regulares [Perl](#) (`perlre(1)`), [Perl Compatible Regular Expressions \(PCRE\)](#), e expressões regulares [Python](#) oferecidas pelo módulo `re` têm muitas extensões comuns ao **ERE** normal.

1.6.2 Expressões regulares

As **expressões regulares** são utilizadas em muitas ferramentas de processamento de texto. São análogas aos "globs" da shell, mas são mais complicadas e poderosas.

A expressão regular descreve o padrão de correspondência e é feita de caracteres de texto e de **meta-caracteres**.

Um **meta-caractere** é apenas um caractere com um significado especial. Existem 2 estilos principais, **BRE** e **ERE**, dependendo das ferramentas de texto conforme descrito acima.

BRE	ERE	descrição da expressão regular
\ . [] ^ \$ *	\ . [] ^ \$ *	meta-caracteres comuns
\+ \? \ (\) \{ \} \		BRE apenas meta-caracteres 'escapados' "\
	+ ? () { }	ERE apenas meta-caracteres não 'escapados' "\
c	c	corresponde a não-meta-caractere "c"
\c	\c	corresponde a um caractere literal "c" mesmo se "c" é um meta-caractere por si só
.	.	corresponde a qualquer caractere incluindo nova linha
^	^	posição no início de uma string
\$	\$	posição no fim de uma string
\<	\<	posição no início de uma palavra
\>	\>	posição no final de uma palavra
[abc...]	[abc...]	corresponde a quaisquer caracteres em "abc ..."
[^abc...]	[^abc...]	corresponde a quaisquer caracteres excepto em "abc..."
r*	r*	corresponde a zero ou mais expressões regulares identificadas por "r"
r\+	r+	corresponde a uma ou mais expressões regulares identificadas por "r"
r\?	r?	corresponde a zero ou uma expressão regular identificada por "r"
r1 r2	r1 r2	corresponde a uma das expressões regulares identificadas por "r1" ou "r2"
\(r1 r2\)	(r1 r2)	corresponde a uma das expressões regulares identificadas por "r1" ou "r2" e trata-as como uma expressão regular entre colchetes

Tabela 1.24: Meta-caracteres para BRE e ERE

A expressão regular do **emacs** é basicamente **BRE** mas foi estendida para tratar "+" e "?" como **meta-caracteres** como em **ERE**. Assim, não há necessidade de os 'escapar' com "\" na expressão regular do **emacs**.

grep(1) pode ser utilizado para executar a pesquisa de texto com expressão regular.

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ egrep 'GNU.*LICENSE|Yoyodyne' /usr/share/common-licenses/GPL
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
```

Dica

Veja Secção [9.2.7](#).

1.6.3 Expressões de substituição

Para a expressão de substituição, alguns caracteres têm significados especiais.

expressão de substituição	descrição do texto para substituir a expressão de substituição
&	que expressão regular corresponde (use \& no emacs)
\n	que nº entre colchetes da expressão regular correspondeu (sendo "n" um número)

Tabela 1.25: A expressão de substituição

For Perl replacement string, "\$&" is used instead of "&" and "\$n" is used instead of "\n".

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ echo zzz1abc2efg3hij4 | \
sed -e 's/(1[a-z]*\)[0-9]*\(.*\)$/=&/'
zzz=1abc2efg3hij4=
$ echo zzz1abc2efg3hij4 | \
sed -e 's/(1[a-z]*\)[0-9]*\(.*\)$/\2===\1/'
zzzefg3hij4===1abc
$ echo zzz1abc2efg3hij4 | \
perl -pe 's/(1[a-z]*)[0-9]*(.*)$/$2===\$1/'
zzzefg3hij4===1abc
$ echo zzz1abc2efg3hij4 | \
perl -pe 's/(1[a-z]*)[0-9]*(.*)$/=&/'
zzz=1abc2efg3hij4=
```

Aqui por favor preste atenção extra ao estilo da expressão regular **entre colchetes** e como as strings correspondentes são utilizadas no processo de substituição de texto nas diferentes ferramentas.

Estas expressões regulares também podem ser utilizadas para movimentos do cursor e acções de substituição de texto em alguns editores.

A barra descendente "\n" no fim da linha na linha de comandos da shell 'escapa' a nova linha como um caractere de espaço em branco e continua a entrada na linha de comandos da shell na próxima linha.

Por favor leia todos os manuais relacionados para aprender estes comandos.

1.6.4 Substituição global com expressões regulares

O comando ed(1) pode substituir todas as instâncias de "FROM_REGEX" por "TO_TEXT" em "file".

```
$ ed file <<EOF
,s/FROM_REGEX/TO_TEXT/g
w
q
EOF
```

O comando sed(1) pode substituir todas as instâncias de "FROM_REGEX" por "TO_TEXT" em "file".

```
$ sed -i -e 's/FROM_REGEX/TO_TEXT/g' file
```

O comando vim(1) pode substituir todas as instâncias de "FROM_REGEX" com "TO_TEXT" em "ficheiro" ao usar comandos ex(1).

```
$ vim '+%s/FROM_REGEX/TO_TEXT/gc' '+w' '+q' ficheiro
```

Dica

A flag "c" em cima assegura confirmação interactiva para cada substituição.

Múltiplos ficheiros ("ficheiro1", "ficheiro2", e "ficheiro3") podem ser processados com expressões regulares à semelhança com vim(1) ou perl(1).

```
$ vim '+argdo %s/FROM_REGEX/TO_TEXT/ge|update' '+q' ficheiro1 ficheiro2 ficheiro3
```

Dica

A bandeira "e" em cima previne o erro "Nenhuma correspondência" de quebrar um mapeamento.

```
$ perl -i -p -e 's/FROM_REGEX/TO_TEXT/g;' ficheiro1 ficheiro2 ficheiro3
```

no exemplo perl(1), "-i" é para edição no-lugar de cada ficheiro objectivo, e "-p" é para um ciclo implícito a todos os ficheiros fornecidos.

Dica

O uso do argumento "-i.bak" em vez de "-i" mantém cada ficheiro original ao adicionar ".bak" ao seu nome de ficheiro. Isto torna a recuperação de erros mais fácil para substituições complexas.

Nota

ed(1) e vim(1) são **BRE**; perl(1) é **ERE**.

1.6.5 Extrair dados de tabela de ficheiro de texto

Vamos considerar um ficheiro de texto chamado "DPL" no qual alguns nomes de líderes de projectos Debian pré-2004 e as suas datas de iniciação estão listados num formato separado por espaços.

```
Ian      Murdock   August  1993
Bruce    Perens    April   1996
Ian      Jackson   January 1998
Wichert  Akkerman   January 1999
Ben      Collins   April   2001
Bdale    Garbee    April   2002
Martin   Michlmayr  March   2003
```

Dica

Veja ["Uma História Breve de Debian"](#) para o [histórico de liderança de Debian](#) mais recente.

O awk é frequentemente utilizado para extrair dados deste tipo de ficheiros.

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ awk '{ print $3 }' <DPL                                # month started
August
April
January
January
April
April
March
$ awk '($1=="Ian") { print }' <DPL                        # DPL called Ian
Ian      Murdock   August  1993
Ian      Jackson   January 1998
$ awk '($2=="Perens") { print $3,$4 }' <DPL # When Perens started
April 1996
```

Shells como a Bash também podem ser utilizadas para analisar este tipo de ficheiro.

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ while read first last month year; do
    echo $month
done <DPL
... os mesmos resultados que no primeiro exemplo do Awk
```

Aqui, o comando embutido `read` usa caracteres em `"$IFS"` (separadores de campo internos) para dividir linhas em palavras.

Se você alterar `"$IFS"` para `":"`, você pode analisar `/etc/passwd` facilmente com a shell.

```
$ oldIFS="$IFS"    # guarda o valor antigo
$ IFS=':'
$ while read user password uid gid rest_of_line; do
    if [ "$user" = "bozo" ]; then
        echo "$user's ID is $uid"
    fi
done < /etc/passwd
bozo's ID is 1000
$ IFS="$oldIFS"    # restaura o valor antigo
```

(Se o Awk for utilizado para fazer o equivalente, utilize `"FS=':'"` para definir o campo separador.)

O IFS também é usado pela shell para dividir resultados de expansão de parâmetros, substituição de comandos, e expansão aritmética. Estas não ocorrem em palavras dentro de citações simples ou duplas. O valor predefinido do IFS é `<espaço>`, `<tab>`, e `<nova-linha>` combinados.

Tenha cuidado ao usar estes truques IFS da shell. Podem acontecer coisas estranhas, quando a shell interpreta partes do script como a sua **entrada**.

```
$ IFS=":,"          # usa ":" e "," como IFS
$ echo IFS=$IFS,    IFS="$IFS"    # echo é embutido no Bash
IFS= , IFS=:,
$ date -R           # apenas o resultado do comando
Sat, 23 Aug 2003 08:30:15 +0200
$ echo $(date -R)    # sub shell --> entrada para a shell principal
Sat 23 Aug 2003 08 30 36 +0200
$ unset IFS          # reset IFS para o predefinido
$ echo $(date -R)
Sat, 23 Aug 2003 08:30:50 +0200
```

1.6.6 Trechos de script para canalizar comandos em pipe

Os seguintes scripts fazem coisas bonitas como parte de um pipe.

Um script de shell de uma linha pode fazer ciclos sobre muitos ficheiros usando o `find(1)` e `xargs(1)` para executar tarefas bastante complicadas. Veja Secção [10.1.5](#) e Secção [9.3.9](#).

Quando a utilização dos modos interactivos da shell se torna muito complicada, por favor considere escrever um script de shell (veja Secção [12.1](#)).

trecho de script (escrito numa linha)	efeito do comando
<code>find /usr -print</code>	encontra todos os sob <code>"/usr"</code>
<code>seq 1 100</code>	escreve 1 até 100
<code> xargs -n 1 <command></code>	corre o comando repetidamente com cada item do pipe como seu argumento
<code> xargs -n 1 echo</code>	divide itens separados por espaços do pipe em linhas
<code> xargs echo</code>	junta todas as linhas do pipe numa linha
<code> grep -e <regex_pattern></code>	extrai as linhas do pipe que contêm o <code><padrão_da_expressão_regular></code>
<code> grep -v -e <regex_pattern></code>	extrai as linhas do pipe que não contêm o <code><padrão_da_expressão_regular></code>
<code> cut -d: -f3 -</code>	extrai do pipe o terceiro campo separado por <code>":"</code> (ficheiro passwd etc.)
<code> awk '{ print \$3 }'</code>	extrai do pipe o terceiro campo separado por espaços
<code> awk -F'\t' '{ print \$3 }'</code>	extrai do pipe o terceiro campo separado por tab
<code> col -bx</code>	remove os backspace e expande as tabs para espaços
<code> expand -</code>	expande separadores
<code> sort uniq</code>	organiza e remove duplicados
<code> tr 'A-Z' 'a-z'</code>	converte maiúsculas para minúsculas
<code> tr -d '\n'</code>	concatena linhas em uma linha
<code> tr -d '\r'</code>	remove CR
<code> sed 's/^/# /'</code>	adiciona <code>"#"</code> ao início de cada linha
<code> sed 's/\.ext//g'</code>	remove <code>".ext"</code>
<code> sed -n -e 2p</code>	escreve a segunda linha
<code> head -n 2 -</code>	escreve as primeiras duas linhas
<code> tail -n 2 -</code>	escreve as últimas duas linhas

Tabela 1.26: Lista de trechos de script para canalizar comandos em pipe

Capítulo 2

Gestão de pacotes Debian

Nota

Este capítulo é escrito assumindo que o lançamento estável mais recente tem o nome de código: `stretch`.

[Debian](#) é uma organização voluntária que constrói distribuições **consistentes** de pacotes binários pré-compilados de software livre e distribui-os a partir do seu arquivo.

O [arquivo Debian](#) é oferecido por [muitos sites mirror remotos](#) para acesso através de métodos HTTP e FTP. Também está disponível em [CD-ROM/DVD](#).

O sistema de gestão de pacotes Debian, **quando utilizado de modo apropriado**, oferece ao utilizador o instalar de **conjuntos consistentes de pacotes binários** no sistema a partir do arquivo. Actualmente, existem 56445 pacotes disponíveis para a arquitectura amd64.

O sistema de gestão de pacotes Debian tem um histórico rico e muitas opções de escolha para o programa cliente do utilizador e de método de acesso ao arquivo. Actualmente, recomendamos o seguinte:

- `apt-get(8)` para todas as operações de linha de comandos, incluindo a instalação e remoção de pacotes, e `dist-upgrade`.
- `aptitude(8)` para uma interface de texto interactiva para gerir os pacotes instalados e procurar os pacotes disponíveis.

2.1 Pré-requisitos da gestão de pacotes Debian

2.1.1 Configuração de pacotes

Aqui estão alguns pontos chave para a configuração de pacotes no sistema Debian.

- A configuração manual feita pelo administrador do sistema é respeitada. Por outras palavras, o sistema de configuração de pacotes não faz configurações intrusivas por conveniência.
 - Cada pacote vem com o seu próprio script de configuração com a interface de utilizador standard chamada `debconf(7)` para ajudar no processo inicial de instalação do pacote.
 - Os Programadores do Debian dão o seu melhor para tornar a sua experiência de actualização isenta de falhas com scripts de configuração de pacotes.
 - As funcionalidades totais do software empacotado estão disponíveis ao administrador do sistema. Mas aquelas com riscos de segurança estão desactivadas na instalação predefinida.
 - Se você activou manualmente um serviço com alguns riscos de segurança você é o responsável pelo confinamento de risco.
 - A configuração esotérica pode ser activada manualmente pelo administrador do sistema. Isto pode criar interferências com programas de ajuda genéricos populares para a configuração do sistema.
-

pacote	popcon	tamanho	descrição
apt	V:871, I:999	3647	Advanced Packaging Tool (APT), front-end para o <code>dpkg</code> que disponibiliza os métodos "http", "ftp", e "file" para acesso a arquivos (comandos <code>apt-get</code> / <code>apt-cache</code> incluídos)
aptitude	V:136, I:778	4415	Gestor de pacotes baseado em terminal interactivo com <code>aptitude</code> (8)
tasksel	V:40, I:972	374	ferramenta para seleccionar tarefas para instalação no sistema Debian (frontend para o APT)
unattended-upgrades	V:188, I:364	254	pacote de melhoria para o APT para activar a instalação automática de actualizações de segurança
dselect	V:4, I:59	2498	gestor de pacotes baseado em terminal (foi o standard anterior, frontend para o APT e outros métodos de acesso antigos)
dpkg	V:932, I:999	6745	sistema de gestão de pacotes para Debian
synaptic	V:70, I:453	7793	gestor de pacotes gráfico (frontend do GNOME para o APT)
apt-utils	V:391, I:997	1103	Programas utilitários do APT: <code>apt-extracttemplates</code> (1), <code>apt-ftparchive</code> (1), e <code>apt-sortpkgs</code> (1)
apt-listchanges	V:350, I:838	365	ferramenta de notificação do histórico de alterações do pacote
apt-listbugs	V:7, I:12	451	lista bugs críticos antes de cada instalação do APT
apt-file	V:13, I:77	82	Utilitário de busca de pacotes do APT - interface de linha de comandos
apt-rdepends	V:0, I:6	40	lista recursivamente dependências de pacotes

Tabela 2.1: Lista de ferramentas de gestão de pacotes Debian

2.1.2 Precauções básicas



Atenção

Não instale pacotes de misturas aleatórias de suites. Provavelmente vai quebrar a consistência do pacote o que requer conhecimentos profundos de gestão do sistema tais como [ABI](#) compilador, versão de [biblioteca](#), funcionalidades do interpretador, etc.

O administrador [novato](#) de sistemas Debian deve manter-se com o lançamento **stable** de Debian e aplicar apenas as actualizações de segurança. Eu quero dizer que é melhor evitar algumas das seguintes acções válidas, como uma precaução, até que você compreenda muito bem o sistema Debian. Aqui ficam algumas lembranças.

- Não inclua **testing** ou **unstable** em `"/etc/apt/sources.list"`.
- Não misture Debian standard com outros arquivos que não sejam Debian, como o Ubuntu em `"/etc/apt/sources.list"`.
- Não crie `"/etc/apt/preferences"`.
- Não altere o comportamento predefinido das ferramentas de gestão de pacotes através de ficheiros de configuração sem conhecer os seus impactos totais.
- Não instale pacotes aleatórios com `"dpkg -i <qualquer_pacote>"`.
- Nunca instale pacotes aleatórios com `"dpkg --force-all -i <qualquer_pacote>"`.
- Não apague ou altere os ficheiros em `"/var/lib/dpkg/"`.
- Não sobrescreva ficheiros do sistema ao instalar programas compilados a partir do código-fonte.
 - Instale-os em `"/usr/local"` ou `"/opt"`, se necessário.

Os efeitos não-compatíveis causados ao sistema de gestão de pacotes de Debian, pelas acções referidas acima, podem deixar o seu sistema inutilizado.

O administrador de sistema Debian sério que corre servidores de missões críticas, deve tomar precauções extra.

- Não instale nenhuns pacotes incluindo as actualizações de segurança da Debian sem os testar completamente com as suas configurações particulares sob condições seguras.
 - Você como o administrador do sistema é o responsável final pelo seu sistema.
 - A longa história de estabilidade do sistema Debian não é uma garantia por si só.

2.1.3 A vida com actualizações eternas

Apesar dos meus avisos em cima, eu sei que muitos leitores deste documento desejam correr as suites `testing` ou `unstable` de Debian como o seu sistema principal para **ambientes de trabalho auto-administrados**. Isto porque funcionam muito bem, são actualizadas frequentemente, e oferecem as funcionalidades mais recentes.



Cuidado

Para o seu **servidor de produção**, é recomendada a suite `stable` com as actualizações de segurança. O mesmo pode ser dito para PCs de ambiente de trabalho onde você pode dispor de esforços limitados de administração, p.e. o PC da sua mãe.

Não é preciso mais do que simplesmente definir a string da distribuição em `"/etc/apt/sources.list"` para o nome de suite: `"testing"` ou `"unstable"`; ou o nome de código: `"buster"` ou `"sid"`. Isto fá-lo viver **a vida das actualizações eternas**.

O uso de `testing` ou `unstable` é **muito divertido** mas vem com alguns riscos. Embora a suite `unstable` do sistema Debian pareça muito estável na maior parte do tempo, tem havido alguns problemas com pacotes nas suites `testing` e `unstable` do sistema Debian e alguns deles não foram triviais de resolver. Poderá ser **muito doloroso** para si. Por vezes, você pode ter um pacote danificado ou uma funcionalidade em falta por algumas semanas.

Aqui estão algumas ideias para assegurar recuperação fácil e rápida de bugs nos pacotes Debian:

- Faça um sistema de **duplo arranque** ao instalar a suite `stable` do sistema Debian noutra partição.
- Tenha o CD de instalação 'à mão' para o **arranque de recuperação**
- Considere instalar o `apt-listbugs` para verificar informação do [Debian Bug Tracking System \(BTS\)](#) antes das actualizações
- Conheça o suficiente da infraestrutura do sistema de pacotes para contornar o problema
- Crie um chroot ou ambiente semelhante para antecipadamente correr nele o sistema mais recente (veja Secção 9.10)

(Se você não conseguir fazer nenhuma destas acções de precaução, provavelmente não está preparado para as suites `testing` e `unstable`.)

O [Esclarecimento](#) com o seguinte salva uma pessoa do [karma](#) da eterna luta do [inferno](#) das actualizações e permite-lhe alcançar o [nirvana](#) de Debian.

2.1.4 Básico do arquivos Debian

Vamos olhar para o [arquivo Debian](#) a partir da perspectiva do utilizador do sistema.

Dica

A política oficial do arquivo Debian está definida em [Manual de Políticas Debian, Capítulo 2 - O Arquivo Debian](#).

Para o típico acesso HTTP, o arquivo está especificado no ficheiro `"/etc/apt/sources.list"` como o seguinte exemplo para o sistema `stable = stretch` actual.

```
deb http://deb.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib
```

Aqui, eu uso o nome de código "stretch" em vez do nome de suite "stable" para evitar surpresas quando a próxima stable for lançada.

O significado de `"/etc/apt/sources.list"` é descrito em `sources.list(5)` e os pontos chave são os seguintes:

- A linha "deb" define os pacotes binários.
- A linha "deb-src" define os pacotes fonte.
- O 1º argumento é o URL raiz do arquivo Debian.
- O 2º argumento é o nome da distribuição: seja o nome de suite ou o nome de código.
- O 3º argumento e seguintes são a lista de nomes de área de arquivo válidos do arquivo Debian.

As linhas "deb-src" pode ser omitidas (ou comentadas ao colocar um "#" no início da linha) se for apenas para o `aptitude` o qual não acede a meta-dados relacionados com a fonte. Isso acelera as actualizações dos meta-dados do arquivo. O URL pode ser "http://", "ftp://", "file://", ...

Dica

Se for usado "sid" no exemplo em cima em vez de "stretch", a linha `deb: http://security.debian.org/...` para actualizações de segurança em `"/etc/apt/sources.list"`, não é necessária. Isto porque não há arquivo de actualizações de segurança para "sid" (unstable).

Aqui está uma lista de URLs de sites de arquivo Debian e nomes das suites ou nomes de código utilizados no ficheiro de configuração.

URL do arquivo	nome da suite (nome de código)	objectivo
http://deb.debian.org/debian/	stable (stretch)	lançamento (stretch) stable
http://deb.debian.org/debian/	testing (buster)	lançamento (buster) testing
http://deb.debian.org/debian/	unstable (sid)	lançamento (sid) unstable
http://deb.debian.org/debian/	experimental	pré-lançamento experimental (opcional, apenas para desenvolvedores)
http://deb.debian.org/debian/	stable-proposed-updates	Actualizações para o próximo lançamento de ponto estável (opcional)
http://security.debian.org/	stable/updates	actualizações de segurança para o lançamento stable (importante)
http://security.debian.org/	testing/updates	actualizações de segurança para o lançamento testing (importante)
http://deb.debian.org/debian/	stretch-updates	actualizações compatíveis para filtro de spam, clientes IM, etc. para stretch
http://deb.debian.org/debian/	stretch-backports	pacotes backport mais recentes para stretch (opcional)

Tabela 2.2: Lista de sites de arquivos Debian

**Cuidado**

Apenas o puro lançamento **stable** com as actualizações de segurança disponibilizam a melhor estabilidade. Correr o lançamento **stable** misturado com alguns pacotes dos lançamentos **testing** ou **unstable** é mais arriscado que correr o lançamento **unstable** puro devido a versões erradas de bibliotecas e etc. Se realmente você precisa da versão mais recente de alguns programas sob o lançamento **stable**, por favor utilize pacotes do [stretch-updates](#) e <http://backports.debian.org> (veja os serviços Secção 2.7.4) Estes serviços têm de ser utilizados com cuidados extra.

**Cuidado**

Basicamente você deve listar apenas uma das suites **stable**, **testing**, ou **unstable** na linha "deb". Se você listar qualquer combinação das suites **stable**, **testing**, e **unstable** na linha "deb", os programas do APT abrandam enquanto apenas o arquivo mais recente é efectivo. Faz sentido várias listagens quando o ficheiro "/etc/apt/preferences" é utilizado com objectivos claros (veja Secção 2.7.3).

Dica

Para o sistema Debian com as suites **stable** e **testing**, é uma boa ideia incluir linhas com "http://security.debian.org/" em "/etc/apt/sources.list" para activar as actualizações de segurança como no exemplo em cima.

Nota

Os bugs de segurança do arquivo **stable** são corrigidos pela equipa de segurança do Debian. Esta actividade tem sido bastante rigorosa e fidedigna. Os do arquivo **testing** poderão ser corrigidos pela equipa de segurança de Debian **testing**. Por [várias razões](#), esta actividade não é tão rigorosa como a de **stable** e você pode necessitar de aguardar pela migração de pacotes **unstable** com as correcções. Os pacotes do arquivo **unstable** são corrigidos pelo maintainer. Os pacotes **unstable** mantidos activamente estão geralmente em boa forma por conterem as correcções de segurança mais recentes desde a origem. Veja a [FAQ de segurança Debian](#) para saber como Debian lida com os bugs de segurança.

área	número de pacotes	critério do componente do pacote
main	55542	em conformidade com DFSG e nenhuma dependência a non-free
contrib	360	em conformidade com DFSG mas com dependências a non-free
non-free	543	não complacente com DFSG

Tabela 2.3: Lista de área de arquivo Debian

Aqui o número de pacotes em cima é para a arquitectura amd64. A área **main** disponibiliza o sistema Debian (veja Secção 2.1.5).

A organização do arquivo Debian pode ser melhor estudada ao apontar o seu explorador a cada URL de arquivo seguido de **dists** ou **pool**.

A distribuição é referida de duas maneiras, a suite ou o [nome-de-código](#). A palavra distribuição é usada alternativamente como o sinónimo de suite em muitas documentações. A relação entre a suite e o nome de código pode ser resumida ao seguinte.

A história dos nomes de código está descrita em [Debian FAQ: 6.2.1 Que outros nomes de código foram usados no passado?](#)

Na terminologia estrita do arquivo Debian, a palavra "secção" é utilizada especialmente para categorizar os pacotes pela área de aplicação. (Apesar da palavra "secção main" poder por vezes ser utilizada para descrever a área do arquivo Debian com o nome "main".)

Cada vez que é feito um novo upload por um desenvolvedor de Debian (DD) para o arquivo **unstable** (por processamento do [incoming](#)), é necessário que o DD assegure que os pacotes enviados sejam compatíveis com o conjunto de pacotes mais recente no arquivo **unstable** mais recente.

Tempo	suite = stable	suite = testing	suite = unstable
após o lançamento stretch	nome de código = stretch	nome de código = buster	nome de código = sid
após o lançamento buster	nome de código = buster	nome de código = bullseye	nome de código = sid

Tabela 2.4: A relação entre suite e nome de código

Se o DD quebrar esta compatibilidade intencionalmente para uma actualização importante de biblioteca ou etc., geralmente existe um anúncio na [lista de email debian-devel](#) etc.

Antes que um conjunto de pacotes seja movido pelo script de manutenção do arquivo Debian do arquivo **unstable** para o arquivo **testing**, o script de manutenção do arquivo não verifica apenas a maturidade (cerca de 10 dias de idade) e o estado dos relatórios de bug RC para os pacotes mas também tenta assegurar que sejam compatíveis com o conjunto de pacotes mais recente no arquivo **testing**. Este processo torna o arquivo **testing** muito actual e utilizável.

Através do processo de congelamento gradual do arquivo liderado pela equipa de lançamento, o arquivo **testing** é amadurecido para o tornar completamente consistente e livre de bugs com algumas intervenções manuais. Então o novo lançamento **stable** é criado ao atribuir o nome de código do antigo arquivo **testing** ao novo arquivo **stable** e criando um novo nome de código para o novo arquivo **testing**. O conteúdo inicial do novo arquivo **testing** é exactamente o mesmo que o arquivo **stable** recentemente lançado.

Ambos os arquivos **unstable** e **testing** podem sofrer falhas temporárias devido a vários factores:

- Upload, para o arquivo, de pacotes danificados (maioritariamente para **unstable**)
- Atraso de aceitação dos novos pacotes no arquivo (maioritariamente para **unstable**)
- Problemas com o tempo de sincronização do arquivo (tanto para **testing** como **unstable**)
- Intervenções manuais no arquivo, tal como remoção de pacotes (mais para **testing**) etc.

Se alguma vez você decidir utilizar estes arquivos, deverá ser capaz de corrigir ou contornar este tipo de problemas.

Cuidado



Durante alguns meses após um novo lançamento de **stable**, a maioria dos utilizadores de ambientes de trabalho devem usar o arquivo **stable** com as suas actualizações de segurança mesmo que normalmente usem os arquivos **unstable** ou **testing**. Durante este período de transição, ambos arquivos **unstable** e **testing** não são bons para a maioria das pessoas. O seu sistema é difícil de manter em boas condições de funcionamento com o arquivo **unstable** porque sofre de vagas de grandes actualizações nos pacotes principais. O arquivo **testing** também não é útil porque contém praticamente o mesmo conteúdo que o arquivo **stable** mas sem o seu suporte de segurança ([Anúncio-de-segurança-de-testing-Debian-2008-12](#)). Após um mês ou mais, o arquivo **unstable** pode ser usado se você for cuidadoso.

Dica

Quando se acompanha o arquivo **testing**, um problema causado por um pacote removido é geralmente contornado ao instalar o pacote correspondente do arquivo **unstable** que foi lançado para correcção de bug.

Veja [Manual de Políticas Debian](#) para as definições do arquivo.

- ["Secções"](#)
- ["Prioridades"](#)
- ["Sistema base"](#)
- ["Pacotes essenciais"](#)

2.1.5 Debian é 100% software livre

Debian é 100% software livre por causa do seguinte:

- Por predefinição, Debian instala apenas software livre para respeitar as liberdades dos utilizadores.
- Debian disponibiliza apenas software livre no `main`.
- Debian recomenda correr apenas software livre do `main`.
- Nenhum pacote no `main` depende ou recomenda pacotes do `non-free` ou do `contrib`.

Algumas pessoas pensam se os 2 seguintes factos se contradizem ou não.

- "Debian irá manter-se 100% livre". (Primeiro termo do [Debian Social Contract](#))
- Os servidores Debian irão alojar alguns pacotes `non-free` e `contrib`.

Estes não se contradizem, devido ao seguinte.

- O sistema Debian é 100% livre e os seus pacotes estão alojados em servidores Debian na área `main`.
- Os pacotes fora do sistema Debian são alojado em servidores Debian nas áreas `non-free` e `contrib`.

Isto é perfeitamente explicado nos termos 4º e 5º do [Debian Social Contract](#):

- As nossas prioridades são os nossos utilizadores e o software livre
 - Seremos guiados pelas necessidades dos nossos utilizadores e da comunidade de software livre. Iremos colocar o seu interesse no topo das nossas prioridades. Iremos suportar as necessidades dos nossos utilizadores para operação em muitos ambientes de computação distintos. Não nos oporemos a software não-livre que se destine a ser utilizado em sistemas Debian, nem tentaremos cobrar qualquer taxa a pessoas que criem ou utilizem tais trabalhos. Iremos permitir que terceiros criem distribuições contendo o sistema Debian com outros trabalhos, sem qualquer taxa para nós. Para apoio destes objectivos, iremos disponibilizar um sistema integrado de materiais de alta qualidade sem restrições legais que previnam tais utilizações do sistema.
- Trabalhos que não coincidem com os nossos standards de software livre
 - Nós reconhecemos que alguns dos nossos utilizadores necessitam utilizar trabalhos que não estão de acordo com a Debian Free Software Guidelines. Nós criamos no nosso arquivo as áreas "`contrib`" e "`non-free`" para esses trabalhos. Os pacotes nessas áreas não fazem parte do sistema Debian, embora tenham sido configurados para serem utilizados com Debian. Nós encorajamos os fabricantes de CDs a ler as licenças dos pacotes nessas áreas e determinar se podem distribuir os pacotes nos seus CDs. Por isso, embora os trabalhos não-livres não sejam parte de Debian, nós suportamos a sua utilização e disponibilizamos infra-estrutura para os pacotes não-livres (tal como o nosso sistema de seguimento de bugs e listas de email).

Os utilizadores devem estar cientes dos riscos da utilização de pacotes das áreas `non-free` e `contrib`:

- falta de liberdade para tais pacotes de software
 - falta de suporte Debian em tais pacotes de software (Debian não pode suportar devidamente software sem ter acesso ao seu código-fonte.)
 - contaminação do seu sistema Debian 100% livre
-

As [Debian Free Software Guidelines](#) são os standards de software livre para [Debian](#). Debian interpreta "software" no âmbito mais amplo incluindo documentação, firmware, logo e dados artísticos no pacote. Isto torna os standards de software livre de Debian muito rigorosos.

De modo a respeitar estes restritos standards de software livre para a `main`, Debian [retira a marca Mozilla](#) de pacotes de software tais como o Firefox, Thunderbird e Seamonkey removendo o seu logótipo e alguns dados artísticos; e distribui-os respectivamente como Iceweasel, Icedove e Iceape.

Tipicamente os pacotes da `non-free` e da `contrib` incluem pacotes distribuídos livremente dos seguintes tipos:

- Pacotes de documentação sob a [GNU Free Documentation License](#) com secções invariantes tais como as do GCC e do Make. (a maioria encontra-se na secção `non-free/doc`.)
- Pacotes de firmware contendo dados binários sem código-fonte tais como os listados em Secção 9.9.6 como não-livre. (a maioria encontra-se na secção `non-free/kernel`.)
- Pacotes de fontes e jogos com restrições comerciais de utilização e/ou modificação de conteúdo.

Por favor note que o número de pacotes das `non-free` e `contrib` é menos de 2% dos pacotes da `main`. Activar o acesso às áreas `non-free` e `contrib` não turva a fonte dos pacotes. A utilização do ecrã interactivo do `aptitude`(8) disponibiliza-lhe visibilidade e controlo total sobre que pacotes estão instalados e a partir de qual das áreas, para manter o seu sistema livre conforme desejar.

2.1.6 Dependências de pacote

O sistema Debian oferece um conjunto consistente de pacotes binários através do seu mecanismo de declaração de dependências binárias com versões nos campos do ficheiro de controle. Aqui está uma definição deles um pouco simplificada:

- "Depends"
 - Isto declara uma dependência absoluta e todos os pacotes listados neste campo têm de ser instalados ao mesmo tempo ou com antecedência.
- "Pre-Depends"
 - Isto é como o Depends, excepto que requer a instalação completa de todos os pacotes listados com antecedência.
- "Recommends"
 - Isto declara uma dependência forte mas não absoluta. A maioria dos utilizadores não iriam querer o pacote a menos que todos os pacotes listados neste campo estejam instalados.
- "Suggests"
 - Isto declara uma dependência fraca. Muitos utilizadores deste pacote podem beneficiar ao instalar os pacotes listados neste campo mas podem ter as funções razoáveis sem eles.
- "Enhances"
 - Isto declara uma dependência fraca como o Suggests mas funciona na direcção oposta.
- "Breaks"
 - Isto declara uma incompatibilidade do pacote normalmente com alguma especificação de versão. Geralmente a resolução é actualizar todos os pacotes listados neste campo.
- "Conflicts"
 - Isto declara uma incompatibilidade absoluta. Todos os pacotes listados neste campo têm de ser removidos para instalar este pacote.

- "Replaces"
 - Isto é declarado quando os ficheiros instalados por este pacote substituem ficheiros nos pacotes listados.
- "Provides"
 - Isto é declarado quando este pacote disponibiliza todos os ficheiros e funcionalidades dos pacotes listados.

Nota

Por favor note que definir "Provides", "Conflicts" e "Replaces" em simultâneo a um pacote virtual é a configuração sã. Isto assegura que apenas um pacote real que disponibilize este pacote virtual possa ser instalado de cada vez.

A definição oficial incluindo dependências de fonte pode ser encontrada em [O Manual de Políticas: Capítulo 7 - Declarar relações entre pacotes](#).

2.1.7 O fluxo de eventos da gestão de pacotes

Aqui está um resumo do fluxo de eventos simplificado da gestão de pacotes pelo APT.

- **Update** ("aptitude update" ou "apt-get update"):
 1. Obtém meta-dados do arquivo a partir do arquivo remoto
 2. Re-constroi e actualiza os meta-dados locais para utilização do APT
 - **Upgrade** ("aptitude safe-upgrade" e "aptitude full-upgrade", ou "apt-get upgrade" e "apt-get dist-upgrade"):
 1. Escolhe a versão candidata que geralmente é a versão mais recente disponível para todos os pacotes instalados (veja Secção 2.7.3 para excepções).
 2. Resolve a dependência do pacote
 3. Obtém os pacotes binários seleccionados do arquivo remoto se a versão candidata for diferente da versão instalada.
 4. Desempacota os pacotes binários obtidos
 5. Corre o script **preinst**
 6. Instala os ficheiros binários
 7. Corre o script **postinst**
 - **Install** ("aptitude install ..." ou "apt-get install ..."):
 1. Escolhe os pacotes listados na linha de comandos
 2. Resolve a dependência do pacote
 3. Obtém os pacotes binários seleccionados a partir do arquivo remoto
 4. Desempacota os pacotes binários obtidos
 5. Corre o script **preinst**
 6. Instala os ficheiros binários
 7. Corre o script **postinst**
 - **Remove** ("aptitude remove ..." ou "apt-get remove ..."):
 1. Escolhe os pacotes listados na linha de comandos
 2. Resolve a dependência do pacote
-

3. Corre o script **prerm**
4. Remove os ficheiros instalados **excepto** os ficheiros de configuração
5. Corre o script **postrm**

• **Purge** ("aptitude purge ..." ou "apt-get purge ..."):

1. Escolhe os pacotes listados na linha de comandos
2. Resolve a dependência do pacote
3. Corre o script **prerm**
4. Remove os ficheiros instalados **incluindo** os ficheiros de configuração
5. Corre o script **postrm**

Aqui, saltei intencionalmente detalhes técnicos por causa da visão geral.

2.1.8 Primeira resposta a problemas com a gestão de pacotes

Você deve ler a boa documentação oficial. O primeiro documento a ler é específico de Debian `/usr/share/doc/<package_name>`. Também deve ser consultada outra documentação em `/usr/share/doc/<package_name>/`. Se você definir a shell como Secção 1.4.2, escreva o seguinte.

```
$ cd <nome_do_pacote>
$ pager README.Debian
$ mc
```

Você pode necessitar instalar o pacote de documentação correspondente, com o sufixo `-doc` no nome, para informações mais detalhadas.

Se você estiver a ter problemas com um pacote específico, certifique-se que verifica primeiro o [Sistema de acompanhamento de bugs Debian \(BTS\)](#).

site web	comando
Página inicial do Sistema de acompanhamento de bugs Debian (BTS)	<code>sensible-browser "http://bugs.debian.org/"</code>
O relatório de bug de um nome de pacote conhecido	<code>sensible-browser "http://bugs.debian.org/<nome_do_pacote>"</code>
O relatório de bug de um número de bug conhecido	<code>sensible-browser "http://bugs.debian.org/<número_do_bug>"</code>

Tabela 2.5: Lista de sites web chave para resolver problemas com um pacote específico.

Procure no [Google](#) com palavras de busca incluindo `site:debian.org`, `site:wiki.debian.org`, `site:lists.debian.org`, etc.

Quando você criar um relatório de bug, por favor use o comando `reportbug(1)`.

2.2 Operações básicas de gestão de pacotes

As operações de gestão de pacotes baseadas em repositório no sistema Debian podem ser executadas por muitas ferramentas de gestão de pacotes baseadas no APT e disponíveis no sistema Debian. Aqui vamos explicar 2 ferramentas de gestão básica de pacotes: `apt-get` / `apt-cache` e `aptitude`.

Para as operações de gestão de pacotes que envolvam a instalação ou actualização de meta-dados do pacote, você necessita ter privilégios de root.

2.2.1 apt-get / apt-cache contra o aptitude

Apesar do `aptitude` ser uma ferramenta interactiva muito boa a qual o autor usa principalmente, você deve ser advertido de alguns factos:

- O comando `aptitude` não é recomendado para a actualização de sistema de lançamento-para-lançamento do sistema Debian `stable` após um novo lançamento.
 - O uso de `"apt-get dist-upgrade"` é recomendado para isso. Veja [Bug #411280](#).
- O comando `aptitude` por vezes sugere a remoção em massa de pacotes para a actualização do sistema no sistema Debian `testing` ou `unstable`.
 - Esta situação já assustou muitos administradores de sistemas. Não entre em pânico.
 - Isto parece ser causado principalmente pela torção de versões entre os pacotes que são dependências ou recomendações de um meta-pacote tal como o `gnome-core`.
 - Isto pode ser resolvido ao seleccionar "Cancelar operações pendentes" no menu de comandos do `aptitude`, terminando o `aptitude`, e usando `"apt-get dist-upgrade"`.

Os comandos `apt-get` e `apt-cache` são as ferramentas de gestão de pacotes baseadas no APT mais **básicas**

- O `apt-get` e o `apt-cache` oferecem apenas a interface de linha de comandos.
- O `apt-get` é mais apropriado para uma **actualização maior ao sistema** entre lançamentos, etc.
- O `apt-get` oferece um resolvidor de dependências de pacotes **robusto**.
- `apt-get` é menos exigente em recursos de hardware. Consome menos memória e é mais rápido.
- O `apt-cache` oferece uma busca baseada em expressões regulares **standard** no nome do pacote e na descrição.
- O `apt-get` e o `apt-cache` podem gerir várias versões de pacotes utilizando o `/etc/apt/preferences` mas é um pouco incómodo.

O comando `aptitude` é a ferramenta de gestão de pacotes baseada no APT mais **versátil**.

- O `aptitude` oferece a interface de utilizador de texto interactiva de ecrã completo.
- O `aptitude` também oferece uma interface de utilizador de linha de comandos.
- O `aptitude` é mais apropriado para a **gestão de pacotes interactiva diária** como inspeccionar os pacotes instalados e procurar pacotes disponíveis.
- O `aptitude` é mais exigente em recursos de hardware. Consome mais memória e é mais lento.
- O `aptitude` oferece uma busca baseada em expressões regulares **avançada** em todos os meta-dados dos pacotes.
- O `aptitude` pode gerir várias versões de pacotes sem utilizar o `/etc/apt/preferences` e é bastante intuitivo.

Dica

There is a new `apt(8)` command intended for **interactive** usage. Use the `apt-get(8)` and `apt-cache(8)` commands in the shell script.

sintaxe do aptitude	sintaxe do apt-get/apt-cache	descrição
<code>aptitude update</code>	<code>apt-get update</code>	actualiza os meta-dados do arquivo de pacotes
<code>aptitude install foo</code>	<code>apt-get install foo</code>	instala a versão candidata do pacote "foo" com as suas dependências
<code>aptitude safe-upgrade</code>	<code>apt-get upgrade</code>	instala as versões candidatas dos pacotes instalados sem remover quaisquer outros pacotes
<code>aptitude full-upgrade</code>	<code>apt-get dist-upgrade</code>	instala as versões candidatas dos pacotes instalados removendo outros pacotes caso necessário
<code>aptitude remove foo</code>	<code>apt-get remove foo</code>	remove o pacote "foo" deixando os seus ficheiros de configuração
N/D	<code>apt-get autoremove</code>	remove os pacotes auto-instalados que já não sejam necessários
<code>aptitude purge foo</code>	<code>apt-get purge foo</code>	purga o pacote "foo" com os seus ficheiros de configuração
<code>aptitude clean</code>	<code>apt-get clean</code>	limpa completamente o repositório local de ficheiros de pacotes obtidos
<code>aptitude autoclean</code>	<code>apt-get autoclean</code>	limpa os pacotes desactualizados do repositório local dos ficheiros de pacotes recebidos
<code>aptitude show foo</code>	<code>apt-cache show foo</code>	mostra informação detalhada acerca do pacote "foo"
<code>aptitude search <regex></code>	<code>apt-cache search <regex></code>	procura pacotes que correspondem à <expressão-regular>
<code>aptitude why <regex></code>	N/D	explica a razão porque o pacotes que correspondem à <expressão_regular> devem ser instalados
<code>aptitude why-not <regex></code>	N/D	explica a razão porque o pacotes que correspondem à <expressão_regular> não podem ser instalados
<code>aptitude search '_i!M'</code>	<code>apt-mark showmanual</code>	lista os pacotes instalados manualmente

Tabela 2.6: Operações básicas de gestão de pacotes com a linha de comandos utilizando aptitude(8) e apt-get(8) / apt-cache(8).

2.2.2 Operações básicas de gestão de pacotes com a linha de comandos

Aqui estão algumas operações básicas de gestão de pacotes com a linha de comandos usando `aptitude(8)` e `apt-get(8)` / `apt-cache(8)`.

Nota

Apesar do comando `aptitude` vir com ricas funcionalidades como o seu resolvidor avançado de pacotes, esta complexidade já causou (ou pode ainda causar) algumas regressões como os [Bug #411123](#), [Bug #514930](#), e [Bug #570377](#). Em caso de dúvidas, por favor utilize os comandos `apt-get` e `apt-cache` sobre o comando `aptitude`.

Nota

Como o `apt-get` e o `aptitude` partilham o estado dos pacotes auto-instalados (veja Secção 2.5.5) após o `lenny`, você pode misturar estas ferramentas sem grandes problemas (veja [Bug #594490](#)).

O "`aptitude why <expressão_regular>`" pode listar mais informação por "`aptitude -v why <expressão_regular>`". Informação semelhante pode ser obtida por "`apt-cache rdepends <pacote>`".

Quando o comando `aptitude` é arrancado em modo de linha de comandos e enfrenta alguns problemas como conflitos de pacotes, você pode mudar para modo interactivo em ecrã total, ao pressionar a tecla "`e`", mais tarde na linha de comandos.

Você pode dar opções de comando logo após "`aptitude`".

opção de comando	descrição
<code>-s</code>	simula o resultado do comando
<code>-d</code>	faz apenas o download e não instala/actualiza
<code>-D</code>	mostra breves explicações antes das instalações e remoções automáticas

Tabela 2.7: Opções de comando notáveis para o `aptitude(8)`

Para mais veja `aptitude(8)` e o "Manual de utilizador do `aptitude`" em "`/usr/share/doc/aptitude/README`".

Dica

O pacote `dselect` ainda está disponível e foi a ferramenta de gestão de pacotes interactiva de ecrã inteiro preferida nos lançamentos anteriores.

2.2.3 Uso interactivo do `aptitude`

Para gestão de pacotes interactiva, arranque o `aptitude` em modo interactivo a partir da linha de comandos da consola conforme se segue:

```
$ sudo aptitude -u
Password:
```

Isto actualiza a cópia local da informação do arquivo e mostra a lista de pacotes em ecrã completo com menu. O `aptitude` coloca a sua configuração em "`~/ .aptitude/config`".

Dica

Se desejar utilizar a configuração do root em vez da do utilizador, utilize "`sudo -H aptitude ...`" em vez de "`sudo aptitude ...`" na expressão acima.

Dica

O aptitude define automaticamente as **acções pendentes** como se fosse arrancado interactivamente. Se não gostar disso, pode redefinir isto a partir do menu: "Acção" → "Cancelar acções pendentes".

2.2.4 Teclas de atalho do aptitude

As combinações notáveis de teclas para explorar o estado dos pacotes e definir uma "acção planeada" neles neste modo de ecrã total são as seguintes:

tecla	tecla de atalho
F10 ou Ctrl-t	menu
?	mostra a ajuda para teclas (listagem mais completa)
F10 → Ajuda → Manual do Utilizador	mostra o Manual do Utilizador
u	actualiza a informação de arquivo do pacote
+	marca o pacote para actualização ou instalação
-	marca o pacote para remoção (manter os ficheiros de configuração)
_	marca o pacote para purgar (remover ficheiros de configuração)
=	coloca o pacote em retenção (hold)
U	marca todos os pacotes com actualizações (funciona como full-upgrade)
g	começa a descarregar e a instalar os pacotes seleccionados
q	sai do ecrã actual e guarda as alterações
x	sai do ecrã actual e descarta as alterações
Enter	ver informação acerca de um pacote
C	ver o relatório de alterações de um pacote
l	altera o limite dos pacotes mostrados
/	procura pela primeira correspondência
\	repetir a última pesquisa

Tabela 2.8: Lista de teclas de atalho do aptitude

A especificação de nome de ficheiro da linha de comandos ou do aviso de menu após pressionar "l" e "/" toma a expressão regular do aptitude conforme descrito em baixo. A expressão regular do aptitude pode corresponder explicitamente a um nome de pacote utilizando uma string começada por "~n" e seguida do nome do pacote.

Dica

Você necessita pressionar "U", no interface visual, para ter todos os pacotes instalados actualizados para a **versão candidata**. Caso contrário, apenas os pacotes seleccionados e certos pacotes com dependências deles, versionadas, são actualizados para a **versão candidata**.

2.2.5 Vistas de pacote no aptitude

No modo de ecrã completo interactivo do aptitude(8), os pacotes na lista de pacotes são mostrados como no próximo exemplo.

```
idA  libsmclient          -2220kB 3.0.25a-1 3.0.25a-2
```

Aqui, esta linha significa desde a esquerda o seguinte:

- A flag "estado actual" (a primeira letra)
- A flag "acção planeada" (a segunda letra)

- A flag "automático" (a terceira letra)
- O nome do Pacote
- A alteração na utilização do espaço do disco atribuída a "acção planeada"
- A versão actual do pacote
- A versão candidata do pacote

Dica

A lista completa de flags é fornecida ao fundo do ecrã de **Ajuda** mostrada ao pressionar "?".

A **versão candidata** é escolhida de acordo com as preferências locais actuais (veja `apt_preferences(5)` e Secção 2.7.3).

Estão disponíveis vários tipos de vistas de pacotes sob o menu "Vistas".

vista	estado	descrição da vista
Vista de Pacote	Bom	veja Tabela 2.10 (predefinição)
Recomendações de Auditoria	Bom	lista pacotes que são recomendados por alguns pacotes instalados mas ainda não estão instalados
Lista de Pacotes Lisa	Bom	lista pacotes sem categorização (para utilizar com expressões regulares)
Explorador de Debtags	Muito utilizável	lista pacotes categorizados de acordo com as suas entradas debtags
Explorador por Categorias	Obsoleto	lista pacotes categorizados de acordo com a sua categoria (utilize o Explorador de Debtags, em vez disto)

Tabela 2.9: Lista de vistas para o aptitude

Nota

Por favor ajude-nos a [melhorar a etiquetagem de pacotes com debtags!](#)

A "Vista de Pacotes standard categoriza os pacotes de certo modo como o `dselect` com algumas funcionalidades extra.

categoria	descrição da vista
Pacotes Actualizáveis	lista pacotes organizados como secção → área → pacote
Pacotes Novos	, ,
Pacotes Instalados	, ,
Pacotes Não Instalados	, ,
Pacotes Obsoletos ou Criados Localmente	, ,
Pacotes Virtuais	lista pacotes com a mesma função
Tarefas	lista pacotes com diferentes funções geralmente necessárias para uma tarefa

Tabela 2.10: A categorização das vista de pacotes standard

Dica

A vista Tarefas pode ser usada para escolher pacotes para a sua tarefa.

2.2.6 Opções do método de pesquisa com o aptitude

O aptitude oferece várias opções para você procurar pacotes utilizando a sua fórmula de expressões regulares.

- Linha de comandos da shell:
 - `aptitude search '<aptitude_regex>'` para listar estado de instalação, nome do pacote e descrição curta dos pacotes correspondentes
 - `aptitude show '<package_name>'` para listar a descrição detalhada do pacote
- modo de ecrã total interativo:
 - `"l"` para limitar a vista de pacotes aos pacotes correspondentes
 - `"/"` para procurar um pacote correspondente
 - `"\"` para procurar um pacote correspondente voltando para trás
 - `"n"` para procurar o próximo
 - `"N"` para procurar o próximo (andando para trás)

Dica

A string para `<nome_de_pacote>` é tratada como a correspondência exacta da string para o nome do pacote a menos que seja iniciada explicitamente com `"~"` para ser uma fórmula de expressão regular.

2.2.7 A fórmula regex do aptitude

A fórmula de expressão regular do aptitude é estendida tipo mutt **ERE** (veja Secção 1.6.2) e o significado das extensões de regras de correspondência especial específicas do aptitude são as seguintes:

- A parte da expressão regular é a mesma **ERE** que aquela utilizada nas típicas ferramentas de texto tipo-Unix que utilizam `"^"`, `"."`, `"*"`, `"$"` etc. como o `egrep(1)`, `awk(1)` e `perl(1)`.
- A dependência `<type>` é uma de (dependências, pré-dependências, recomendações, sugestões, conflitos, substituições, fornecimentos), que especifica o inter-relacionamento do pacote.
- O `<type>` de dependência predefinida é `"depends"`.

Dica

Quando `<regex_pattern>` for uma string nula, coloca `"~T"` imediatamente após o comando.

Aqui estão alguns atalhos.

- `"~P<term>" == "~Dprovides:<term>"`
- `"~C<term>" == "~Dconflicts:<term>"`
- `"...~W term" == "(...|term)"`

Os utilizadores familiarizados com o mutt aprendem rápido, pois o mutt foi a inspiração para a sintaxe de expressão. Veja "PROCURANDO, LIMITANDO,E EXPRESSÕES" no "Manual do Utilizador" `"/usr/share/doc/aptitude/README"`.

Nota

Com a versão lenny do aptitude(8), a nova sintaxe de **formato longo** como a `"?broken"` pode ser utilizada para correspondência de expressões regulares no lugar da sua equivalente antiga de **formato curto** `"~b"`. Agora o caractere de espaço `" "` é considerado como um caractere terminante de expressão regular em adição ao caractere til `"~"`. Veja o "Manual do Utilizador" para a nova sintaxe de **formato longo**.

descrição da regra de correspondência extensa	fórmula da expressão regular
corresponde com o nome do pacote	<code>~n<regex_name></code>
corresponde com a descrição	<code>~d<regex_description></code>
corresponde com nome da tarefa	<code>~t<regex_task></code>
corresponde com debtag	<code>~G<regex_debtag></code>
corresponde com o maintainer	<code>~m<regex_maintainer></code>
corresponde com secção do pacote	<code>~s<regex_section></code>
corresponde com versão do pacote	<code>~V<regex_version></code>
corresponde com arquivo	<code>~A{stretch,buster,sid}</code>
corresponde com origem	<code>~O{debian,...}</code>
prioridade da correspondência	<code>~p{extra,important,optional,required,standard}</code>
corresponde com pacotes essenciais	<code>~E</code>
corresponde com pacotes virtuais	<code>~v</code>
corresponde com pacotes novos	<code>~N</code>
corresponde com acções pendentes	<code>~a{install,upgrade,downgrade,remove,purge,hold,keep}</code>
corresponde com os pacotes instalados	<code>~i</code>
corresponde com pacotes instalados com marca A (pacotes instalados automaticamente)	<code>~M</code>
corresponde com pacotes instalados sem a marca A (pacotes seleccionados pelo administrador)	<code>~i!~M</code>
corresponde com pacotes instalados e com actualizações disponíveis	<code>~U</code>
corresponde com pacotes removidos mas não purgados	<code>~c</code>
corresponde com pacotes removidos, purgados ou que podem-ser-removidos	<code>~g</code>
corresponde com pacotes que declaram dependências quebradas	<code>~b</code>
corresponde com pacotes que declaram dependências quebradas de <type>	<code>~B<type></code>
corresponde a pacotes <pattern> que declaram dependência de <type>	<code>~D[<type>:]<pattern></code>
corresponde a pacotes <pattern> que declaram dependência quebrada de <type>	<code>~DB[<type>:]<pattern></code>
corresponde a pacotes para os quais o pacote que corresponde a <pattern> declara o <type> de dependência	<code>~R[<type>:]<pattern></code>
corresponde a pacotes para os quais o pacote que corresponde a <pattern> declara o <type> de dependência quebrada	<code>~RB[<type>:]<pattern></code>
corresponde com pacotes com os quais alguns pacotes instalados dependem	<code>~R~i</code>
corresponde com pacotes com os quais nenhum outro pacote instalado depende	<code>!~R~i</code>
corresponde com pacotes com os quais alguns pacotes instalados dependem ou recomendam	<code>~R~i ~Rrecommends:~i</code>
corresponde o pacote <pattern> com a versão filtrada	<code>~S filter <pattern></code>
corresponde com todos os pacotes (true)	<code>~T</code>
não corresponde com nenhum pacote (false)	<code>~F</code>

Tabela 2.11: Lista da fórmula regex do aptitude

2.2.8 Resolução de dependências do aptitude

A selecção de um pacote no `aptitude` não puxa apenas os pacotes definidos na sua lista de "Dependências:" mas também os definidos na lista "Recomendados:" se o menu "F10 → Opções → Preferências → Manuseamento de dependências" assim estiver definido. Estes pacotes auto-instalados são removidos automaticamente sob o `aptitude` se não forem mais necessários.

A flag que controla o comportamento "auto install" co comando `aptitude` também pode ser manipulada usando o comando `apt-mark(8)` do pacote `apt`.

2.2.9 Relatórios (logs) de actividade de pacotes

Você pode verificar o histórico de actividade de pacotes nos ficheiros log.

ficheiro	conteúdo
<code>/var/log/dpkg.log</code>	Log da actividade de nível do <code>dpkg</code> para as actividades de todos os pacotes
<code>/var/log/apt/term.log</code>	Log da actividade genérica do APT
<code>/var/log/aptitude</code>	Log da actividade de comandos do <code>aptitude</code>

Tabela 2.12: Os ficheiros log para actividades de pacotes

Na realidade, não é muito fácil obter rapidamente uma compreensão significativa a partir destes logs. Veja Secção [9.2.10](#) para um modo mais fácil.

2.3 Exemplos de operações do aptitude

Aqui estão alguns exemplos de operações do `aptitude(8)`.

2.3.1 Listagem de pacotes com correspondência por expressão regular nos nomes de pacotes

O seguinte comando lista pacotes com regex a condizer com nomes de pacotes.

```
$ aptitude search '~n(pam|nss).*ldap'
p libnss-ldap - módulo NSS para usar LDAP como um serviço de nomes
p libpam-ldap - Módulo de Autenticação Acoplável que permite interfaces do LDAP
```

Isto dá muito jeito para encontrar o nome exacto de um pacote.

2.3.2 Explorar com a correspondência de expressão regular

a expressão regular "`~dipv6`" na vista "Nova Lista de Pacotes Simples" com o aviso "l", limita a vista aos pacotes com a descrição correspondente e permite-lhe explorar interactivamente a sua informação.

2.3.3 Purgar pacotes removidos definitivamente

Você pode purgar todos os restantes ficheiros de configuração dos pacotes removidos.

Verifique os resultados do seguinte comando.

```
# aptitude search '~c'
```

Se achar que os pacotes listados podem ser purgados, execute o seguinte comando:

```
# aptitude purge '~c'
```

Você pode querer fazer o mesmo no modo interativo para um controle mais preciso.

Você fornece a expressão regular `"~c"` na vista "Nova Vista de Pacotes" com a prompt `"1"`. Isto limita a vista de pacotes apenas aos pacotes correspondentes à expressão regular, isto é, "removidos mas não purgados". Todos estes pacotes correspondentes a expressões regulares podem ser mostrados ao pressionar `"["` nos cabeçalhos de nível de topo.

Depois pressione `"_"` em cabeçalhos de nível de topo tal como "Pacotes Não Instalados". Apenas os pacotes correspondentes à expressão regular sob o cabeçalho são marcados para serem purgados com isto. Você pode excluir alguns pacotes a serem purgados ao pressionar `"="` interativamente para cada um deles.

Esta técnica é muito útil e funciona com muitas outras teclas de comando.

2.3.4 Acertar o estado auto/manual de instalação

Aqui está como acertar o estado auto/manual de instalação dos pacotes (após usar um instalador de pacotes sem ser o aptitude e etc.).

1. Arranque o `aptitude` em modo interativo como root.
2. Escreva `"u"`, `"U"`, `"f"` e `"g"` para actualizar a lista de pacotes e actualizar os pacotes.
3. Escreva `"1"` para inserir o limite de visualização de pacotes aos `"~i (~R~i | ~Recomendados : ~i)"` e escreva `"M"` sobre "Pacotes Instalados" como auto-instalado.
4. Escreva `"1"` para inserir o limite de visualização de pacotes como `"~prequired | ~pimportant | ~pstandard | ~E"` e escreva `"m"` sobre "Pacotes Instalados" como instalados manualmente.
5. Escreva `"1"` para inserir o limite de visualização de pacotes como `"~i ! ~M"` e remover pacotes não utilizados ao escrever `"-"` sobre cada um deles após expô-los ao escrever `"["` sobre "Pacotes Instalados".
6. Escreva `"1"` para inserir o limite de amostragem de pacotes como `"~i"` depois escreva `"m"` sobre "Tasks" para marcar esses pacotes como instalados manualmente.
7. Termina o `aptitude`.
8. Inicie `"apt-get -s autoremove | less"` como root para verificar os que não são usados.
9. Reinicie o `aptitude` em modo interativo e marque os pacotes necessários como `"m"`.
10. Reinicie o `"apt-get -s autoremove | less"` como root para verificar que o REMOVED contém apenas os pacotes esperados.
11. Arranque `"apt-get autoremove | less"` como root para auto-remover os pacotes não usados.

A opção `"m"` sobre "Tasks" é uma opção para prevenir situações de remoção de pacotes em massa no futuro.

2.3.5 Actualização total ao sistema

Nota

Quando mover para um novo lançamento etc, deverá considerar fazer uma instalação limpa do novo sistema mesmo sabendo que Debian é actualizável como descrito em baixo. Isto dá-lhe a hipótese de remover os lixos coleccionados e expõe-lhe a melhor combinação do pacotes mais recentes. É claro que deverá fazer uma cópia de segurança do sistema para um lugar seguro (veja Secção [10.2](#)) antes de fazer isto. Eu recomendo fazer uma configuração de duplo arranque usando partições diferentes para ter a transição mais suave.

Você pode executar a actualização geral do sistema para um lançamento mais recente ao alterar o conteúdo do ficheiro `/etc/apt/sources.list` apontando para um novo lançamento e correndo o comando `apt-get update; apt-get dist-upgrade`.

Para actualizar de `stable` para `testing` ou `unstable`, você substitui `stretch` no exemplo `/etc/apt/sources.list` de Secção 2.1.4 por `buster` ou `sid`.

Na realidade, você pode enfrentar algumas complicações devido a problemas com a transição de alguns pacotes, na maioria devido a dependências desses pacotes. Quanto maior a diferença da actualização, maior a probabilidade de ter grandes problemas. Para a transição da `stable` antiga para a nova `stable` após o seu lançamento, você pode ler as suas novas [Notas de Lançamento](#) e seguir o procedimento exacto descrito lá para minimizar problemas.

Quando você decidir mover de `stable` para `testing` antes do seu lançamento formal, não existem [Notas de Lançamento](#) para o ajudar. A diferença entre `stable` e `testing` pode ter crescido bastante após o lançamento `stable` anterior e complicar a situação da actualização.

Você deve dar passos de precaução para a actualização total enquanto recolhe a informação mais recente da lista de mail e usando senso comum.

1. Leia as "Notas de Lançamento" anteriores.
2. Faça cópia de segurança a todo o sistema (especialmente dados e informação de configuração).
3. Tenha um meio de arranque à mão para o caso do gestor de arranque ficar danificado.
4. Informe os utilizadores do sistema com bastante antecedência.
5. Grave a actividade de actualização com o `script(1)`.
6. Para prevenir a remoção aplique `unmarkauto` aos pacotes necessários, p.e., `aptitude unmarkauto vim`,.
7. Minimize o número de pacotes instalados para reduzir a hipótese de conflitos de pacotes, p.e., remova os pacotes das tarefas de ambiente de trabalho.
8. Remova o ficheiro `/etc/apt/preferences` (desactiva o `apt-pinning`).
9. Tente a actualização em passos inteligentes: `oldstable` → `stable` → `testing` → `unstable`.
10. Actualize o ficheiro `/etc/apt/sources.list` para apontar apenas para o novo arquivo e corra `aptitude update`.
11. Instale, opcionalmente, os novos **pacotes de base** primeiro, ex., `aptitude install perl`.
12. Corra o comando `apt-get -s dist-upgrade` para avaliar o impacto.
13. Corra o comando `apt-get dist-upgrade` em último lugar.

**Cuidado**

Não é sensato saltar grandes lançamentos de Debian quando se actualiza entre lançamentos `stable`.

**Cuidado**

Nas "Notas de Lançamento" anteriores, GCC, Linux Kernel, `initrd-tools`, Glibc, Perl, a cadeia de ferramentas do APT, etc. necessitaram de alguma atenção especial para a actualização geral do sistema.

Para actualizações diárias em `unstable`, veja Secção 2.4.3.

comando	acção
COLUMNS=120 dpkg -l <padrão_do_nome_de_pacote>	lista o estado de um pacote instalado para o relatório de bug
dpkg -L <nome_do_pacote>	lista o conteúdo de um pacote instalado
dpkg -L <nome_do_pacote> egrep '/usr/share/man/man.*/.+'	lista os manuais para um pacote instalado
dpkg -S <padrão_do_nome_de_ficheiro>	lista os pacotes instalados que condizem com o nome de ficheiro
apt-file search <padrão_do_nome_de_ficheiro>	lista pacotes no arquivo que condizem com o nome de ficheiro
apt-file list <padrão_do_nome_de_pacote>	lista os conteúdos dos pacotes que correspondem no arquivo
dpkg-reconfigure <nome_do_pacote>	reconfigura o pacote exacto
dpkg-reconfigure -p=low <nome_do_pacote>	reconfigura o pacote exacto com as questões mais detalhadas
configure-debian	reconfigura pacotes a partir do menu de ecrã completo
dpkg --audit	faz auditoria ao sistema por pacotes parcialmente instalados
dpkg --configure -a	configura todos os pacotes parcialmente instalados
apt-cache policy <nome_do_pacote_binário>	mostra a versão disponível, a prioridade e informação de arquivo de um pacote binário
apt-cache madison <nome_do_pacote>	mostra a versão disponível e informação de arquivo de um pacote
apt-cache showsrc <nome_do_pacote_binário>	mostra informação do pacote de código-fonte de um pacote binário
apt-get build-dep <nome_do_pacote>	instala os pacotes necessários para compilar pacote
aptitude build-dep <nome_do_pacote>	instala os pacotes necessários para compilar pacote
apt-get source <nome_do_pacote>	descarrega código-fonte (do arquivo standard)
dget <URL para ficheiro dsc>	descarrega um pacote de código-fonte (de outro arquivo)
dpkg-source -x <nome_do_pacote>_<versão>-<versão_debian>_<arquitectura>.dsc	constrói uma árvore de código-fonte a partir de um conjunto de pacotes de código-fonte ("*.orig.tar.gz" e "*.debian.tar.gz"/"*.diff.gz")
debuild binary	compila pacote(s) a partir de uma árvore fonte local
make-kpkg imagem_de_kernel	compila um pacote de kernel a partir de uma árvore fonte de kernel
make-kpkg --initrd imagem_de_kernel	compila um pacote de kernel a partir de uma árvore fonte de kernel com initramfs activa
dpkg -i <nome_pacote>_<versão>-<versão_debian>_<arquitectura>.deb	instalar um pacote local no sistema
debi <nome_pacote>_<versão>-<versão_debian>_<arquitectura>.dsc	instala pacote(s) locais no sistema
dpkg --get-selections '*'>selecção.txt	guarda a informação de estado de selecção a nível de pacotes do dpkg
dpkg --set-selections <selecção.txt	define a informação de estado de selecção a nível de pacotes do dpkg
echo <nome-do-pacote> hold dpkg --set-selections	define o estado de selecção de pacote ao nível do dpkg para hold (equivalente a "aptitude hold <nome_do_pacote>")

Tabela 2.13: Lista de operações de gestão avançada de pacotes

2.4 Operações de gestão avançada de pacotes

2.4.1 Operações de gestão avançada de pacotes com linha de comandos

Aqui está uma lista de outras operações de gestão de pacotes para as quais o `aptitude` é de demasiado alto nível ou faltam-lhe funcionalidades necessárias.

Nota

Para um pacote com a funcionalidade [multi-arch](#), você pode precisar de especificar o nome da arquitectura para alguns comandos. Por exemplo, use `dpkg -L libglib2.0-0:amd64` para listar o conteúdo do pacote `libglib2.0-0` para a arquitectura `amd64`.

**Cuidado**

As ferramentas de pacotes de nível mais baixo como `dpkg -i ...` e `debi ...` deverão ser utilizadas com cuidado pelo administrador do sistema. Não tomam conta automaticamente das dependências de pacotes necessárias. As opções de linha de comandos do `dpkg` `--force-all` e semelhantes (veja `dpkg(1)`) destinam-se apenas a serem utilizadas por especialistas. Utiliza-las sem o conhecimento total dos seus efeitos pode danificar completamente o seu sistema.

Por favor note o seguinte:

- Toda a configuração do sistema e comandos de instalação necessitam ser executados pelo root.
- A contrário do `aptitude`, que utiliza regex (veja Secção [1.6.2](#)), os outros comandos de gestão de pacotes utilizam padrões como a shell glob (veja Secção [1.5.6](#)).
- O `apt-file(1)`, é disponibilizado pelo pacote `apt-file`, tem de correr previamente `apt-file update`.
- O `configure-debian(8)` disponibilizado pelo pacote `configure-debian` corre o `dpkg-reconfigure(8)` como seu backend.
- O `dpkg-reconfigure(8)` corre scripts de pacote utilizando o `debconf(1)` como o seu backend.
- Os comandos `apt-get build-dep`, `apt-get source` e `apt-cache showsrc` necessitam de `deb-src` em `/etc/apt/sources.list`.
- Os `dget(1)`, `debuild(1)`, e `debi(1)` necessitam do pacote `devscripts`.
- Veja o procedimento de (re)empacotamento utilizando `apt-get source` em Secção [2.7.13](#).
- O comando `make-kpkg` necessita do pacote `kernel-package` (veja Secção [9.9](#)).
- Para empacotamento em geral veja Secção [12.11](#).

2.4.2 Verificação dos ficheiros pacotes instalados

A instalação de `debsums` permite a verificação dos ficheiros dos pacotes instalados contra valores MD5sum do ficheiro `/var/lib/dp` com `debsums(1)`. Para saber como o MD5sum funciona veja Secção [10.3.5](#).

Nota

Como a base de dados MD5sum pode ser adulterada por um intruso, o `debsums(1)` é uma ferramenta de segurança de utilização limitada. É bom apenas para verificar modificações locais pelo administrador ou danos devido a erros de media.

2.4.3 Salvar para problemas de pacotes.

Muito utilizadores preferem seguir o lançamento **unstable** do sistema Debian pelas suas novas funcionalidades e pacotes. Isto torna o sistema permeável a bugs críticos dos pacotes.

A instalação do pacote `apt-listbugs` salvaguarda o seu sistema contra bugs críticos ao verificar automaticamente o Debian BTS por bugs críticos quando fizer actualizações com o sistema APT.

A instalação do pacote `apt-listchanges` disponibiliza notícias importantes de "NEWS . Debian" ao actualizar com o sistema APT.

2.4.4 Procurar nos meta-dados do pacote

Embora hoje em dia visitar o site Debian <http://packages.debian.org/> facilite a busca nos meta-dados do pacote, vamos ver modos mais tradicionais.

Os comandos `grep-dctrl(1)`, `grep-status(1)` e `grep-available(1)` podem ser utilizados para procurar qualquer ficheiro que tenha o formato geral de um ficheiro de controle de pacote Debian.

"`dpkg -S <padrão_de_nome_de_ficheiro>`" pode ser utilizado para procurar nomes de pacotes instalados pelo `dpkg` que contenham ficheiros com o nome coincidente. Mas isto não vê os ficheiros criados pelo script do responsável do pacote.

Se necessitar de fazer uma busca mais elaborada nos meta-dados do `dpkg`, você necessita executar o comando "`grep -e padrão_de_expressão_regular *`" no directório "`/var/lib/dpkg/info/`". Isto fá-lo procurar as palavras mencionadas nos scripts dos pacotes e nos textos de questões de instalação.

Se desejar procurar, recursivamente, as dependências de pacotes, deverá utilizar o `apt-rdepends(8)`.

2.5 Os interiores da gestão de pacotes Debian

Vamos aprender como o sistema de gestão de pacotes Debian funciona internamente. Isto deverá ajudá-lo a criar a sua própria solução para alguns problemas com pacotes.

2.5.1 Meta dados do arquivo

Os ficheiros de meta-dados para cada distribuição são armazenados sob "`dist/<nome-de_código>`" em cada site mirror Debian, p.e., "`http://deb.debian.org/debian/`". A sua estrutura de arquivo pode ser explorada com um navegador web. Existem 6 tipos de meta-dados chave.

ficheiro	localização	conteúdo
Release	topo da distribuição	descrição do arquivo e informação de integridade
Release.gpg	topo da distribuição	ficheiro de assinatura para o ficheiro "Release" assinado com a chave do arquivo
Contents-<architecture>	topo da distribuição	lista de todos os ficheiros para todos os pacotes no arquivo pertinente
Release	topo de cada combinação de distribuição/área/arquitetura	descrição do arquivo utilizada para a regra do <code>apt_preferences(5)</code>
Packages	topo de cada combinação de distribuição/área/arquitetura-binário	<code>debian/control</code> concatenado para pacotes binários
Sources	topo de cada combinação de distribuição/área/fonte	<code>debian/control</code> concatenado para pacotes fonte

Tabela 2.14: O conteúdo dos meta dados do arquivo Debian

No arquivo recente, estes meta-dados são armazenados como ficheiros diferenciais e comprimidos para reduzir o tráfego de rede.

2.5.2 Ficheiro "Release" de nível de topo e autenticidade:

Dica

O ficheiro "Release" no nível de topo é usado para assinar o arquivo sob o sistema **secure APT**.

Cada suite do arquivo Debian tem um ficheiro "Release" no nível de topo, p.e., "<http://deb.debian.org/debian/dists/unstable/>" como o seguinte:

```
Origin: Debian
Label: Debian
Suite: unstable
Codename: sid
Date: Sat, 14 May 2011 08:20:50 UTC
Valid-Until: Sat, 21 May 2011 08:20:50 UTC
Architectures: alpha amd64 armel hppa hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips ←
                mipsel powerpc s390 sparc
Components: main contrib non-free
Description: Debian x.y Unstable - Not Released
MD5Sum:
  bdc8fa4b3f5e4a715dd0d56d176fc789 18876880 Contents-alpha.gz
  9469a03c94b85e010d116aeeab9614c0 19441880 Contents-amd64.gz
  3d68e206d7faa3aded660dc0996054fe 19203165 Contents-armel.gz
...
```

Nota

Aqui, você pode encontrar a minha lógica de utilizar "suite" e "nome de código" em Secção 2.1.4. A "distribuição" é usada quando se refere a ambos "suite" e "nome de código". Todos os nomes de "áreas" do arquivo oferecidos pelo arquivo são listados sob "Componentes".

A integridade do ficheiro "Release" de nível de topo é verificada pela infraestrutura criptográfica chamada [secure apt](#).

- O ficheiro de assinatura criptográfica "Release.gpg" é criado a partir do ficheiro "Release" de nível de topo autenticado e da chave secreta do arquivo Debian.
- A chave do arquivo Debian público pode ser semeada em "/etc/apt/trusted.gpg";
 - automaticamente ao instalar o chaveiro com o pacote `base-files` mais recente, ou
 - manualmente pela ferramenta `gpg` ou `apt-key` com [a chave de arquivo público mais recente publicada em ftp-master.debian.org](#).
- O sistema **secure APT** verifica a integridade do ficheiro "Release" de nível de topo descarregado criptograficamente por este ficheiro "Release.gpg" a pela chave de arquivo público Debian em "/etc/apt/trusted.gpg".

A integridade de todos os ficheiros "Packages" e "Sources" é verificada utilizando valores MD5sum do ficheiro "Release" de nível de topo. A integridade de todos os ficheiros de pacotes é verificada utilizando valores MD5sum nos ficheiros "Packages" e "Sources" Veja `debsums(1)` e Secção 2.4.2.

Como a verificação de assinatura criptográfica é um processo muito mais intenso para a CPU do que o cálculo de valor MD5sum, a utilização de valores MD5sum para cada pacote enquanto se utiliza assinatura criptográfica para o ficheiro "Release" de nível de topo disponibiliza [boa segurança com desempenho](#) (veja Secção 10.3).

2.5.3 Ficheiros "Release" do nível de arquivo

Dica

Os ficheiros "Release" do nível de arquivo são utilizados para a regra do `apt_preferences(5)`.

Existem ficheiros "Release" do nível de arquivo para todas as localizações do arquivo especificadas pela linha "deb" em `/etc/apt/sources.list`, tais como `http://deb.debian.org/debian/dists/unstable/main/binary-amd64` ou `http://deb.debian.org/debian/dists/sid/main/binary-amd64/Release` conforme se segue:

```
Archive: unstable
Origin: Debian
Label: Debian
Component: main
Architecture: amd64
```



Cuidado

Para a estrofe "Archive:" são utilizados os nomes de suite ("stable", "testing" e "unstable", ...) no [arquivo Debian](#) enquanto que os nomes de código ("dapper", "feisty", "gutsy", "hardy" e "intrepid", ...) são utilizados no [arquivo Ubuntu](#).

Para alguns arquivos, tais como `experimental`, e `stretch-backports`, que contêm pacotes que não devem ser instalados automaticamente, existe uma linha extra, p.e., `http://deb.debian.org/debian/dists/experimental/main/binary-amd64` como se segue.

```
Archive: experimental
Origin: Debian
Label: Debian
NotAutomatic: yes
Component: main
Architecture: amd64
```

Por favor note que para arquivos normais sem "NotAutomatic: yes", o valor Pin-Priority predefinido é 500, enquanto que para arquivos especiais com "NotAutomatic: yes", o valor Pin-Priority predefinido é 1 (veja `apt_preferences(5)` e Secção 2.7.3).

2.5.4 Obter os meta dados do pacote

Quando as ferramentas do APT, como o `aptitude`, `apt-get`, `synaptic`, `apt-file`, `auto-apt`, ... são utilizadas, nós precisamos de actualizar as cópias locais dos meta-dados que contêm a informação do arquivo Debian. Estas cópias locais têm os seguintes nomes de ficheiros correspondentes aos nomes de distribuição, área, e arquitectura especificados em `/etc/apt/sources.list` (veja Secção 2.1.4).

- `/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_<distribuição>_Release`
- `/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_<distribuição>_Release.gpg`
- `/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_<distribuição>_<área>_binário-<arquitectura>`
- `/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_<distribuição>_<área>_fonte_Sources`
- `/var/cache/apt/apt-file/deb.debian.org_debian_dists_<distribuição>_Contents-<arquitectura>` (para o `apt-file`)

Os primeiros 4 tipos de ficheiros são partilhados por todos os comandos APT pertinentes e actualizados a partir da linha de comandos pelo `apt-get update` ou `aptitude update`. Os meta-dados `Packages` são actualizados se existir a linha `deb` em `/etc/apt/sources.list`. Os meta dados `Sources` são actualizados se existir a linha `deb-src` em `/etc/apt/sources.list`.

Os meta-dados `Packages` e `Sources` contêm a estrofe `Filename:` que aponta para a localização de ficheiro dos pacotes binários e de código-fonte. Actualmente, estes pacotes estão localizados sob a árvore de directórios `pool/` para a transição melhorada através dos lançamentos.

As cópias locais dos meta-dados `Packages` podem ser pesquisadas interactivamente com a ajuda do `aptitude`. O comando de procura especializada `grep-dctrl(1)` pode pesquisar as cópias locais dos meta-dados `Packages` e `Sources`.

A cópia local dos meta-dados `Contents-<arquitectura>` pode ser actualizada pelo `apt-file update` e a sua localização é diferente dos outros 4. Veja `apt-file(1)`. (O `auto-apt` utiliza localização diferente para a cópia local de `Contents-<arquitectura>` por predefinição.)

2.5.5 O estado dos pacote para o APT

Além aos meta-dados obtidos remotamente, a ferramenta APT após o `lenny` armazena a sua informação de estado de instalação gerada localmente em `/var/lib/apt/extended_states` que é utilizada por todas as ferramentas do APT para seguirem todos os pacotes auto-instalados.

2.5.6 O estado dos pacote para o aptitude

Além aos meta-dados obtidos remotamente, o `aptitude` armazena a sua informação de estado de instalação gerada localmente em `/var/lib/aptitude/pkgstates` que é usada apenas pelo próprio.

2.5.7 Cópia locais dos pacotes obtidos

Todos os pacotes obtidos remotamente através do mecanismo APT são armazenados em `/var/cache/apt/archives` até que sejam limpos.

Esta política de limpeza de ficheiros de cache para o `aptitude` pode ser definida em `Opções` → `Preferências` e pode ser forçada pelo seu menu `Limpar cache de pacotes` ou `Limpar ficheiros obsoletos` em `Ações`.

2.5.8 Nomes de ficheiros de pacotes Debian

Ficheiros de pacotes Debian têm estruturas de nomes particulares.

tipo de pacote	estrutura de nomes
O pacote binário (a.k.a <code>deb</code>)	<code><nome_de_pacote>_<epoch>:<versão_upstream>-<versão>.deb</code>
O pacote binário para debian-installer (a.k.a <code>udeb</code>)	<code><nome_de_pacote>_<epoch>:<versão_upstream>-<versão>.deb</code>
O pacote de código-fonte (código-fonte da origem)	<code><nome_de_pacote>_<epoch>:<versão_upstream>-<versão>.deb</code>
O pacote de código-fonte 1.0 (alterações do Debian)	<code><nome_de_pacote>_<epoch>:<versão_upstream>-<versão>.deb</code>
O pacote de código-fonte 3.0 (<code>quilt</code>) (alterações do Debian)	<code><nome_de_pacote>_<epoch>:<versão_upstream>-<versão>.deb</code>
O pacote de código-fonte (descrição)	<code><nome_do_pacote>_<epoch>:<versão_upstream>-<versão>.deb</code>

Tabela 2.15: A estrutura de nomes dos pacotes Debian

Dica
Aqui apenas são descritos formatos de pacote fonte básicos. Veja mais em `dpkg-source(1)`.

componente do nome	caracteres utilizáveis (regex)	existência
<nome-do-pacote>	[a-z,A-Z,0-9,.,+,-]+	necessário
<epoch>:	[0-9]+:	opcional
<versão-upstream>	[a-z,A-Z,0-9,.,+,-,:]+	necessário
<versão.debian>	[a-z,A-Z,0-9,.,+,-,~]+	opcional

Tabela 2.16: Os caracteres utilizáveis para cada componente nos nomes de pacotes Debian

Nota
Pode verificar a ordem da versão de pacotes com o `dpkg(1)`, p.e., `"dpkg --compare-versions 7.0 gt 7.~pre1 ; echo $?"`.

Nota
[O debian-installer \(d-i\)](#) utiliza `udeb` como a extensão de ficheiro para o seu pacote binário em vez do normal `deb`. Um pacote `udeb` é um pacote `deb` despido que remove alguns conteúdos não essenciais como a documentação para poupar espaço enquanto relaxa os requisitos de política do pacote. Ambos os pacotes `deb` e `udeb` partilham a mesma estrutura de pacote. O "u" significa micro.

2.5.9 O comando dpkg

`dpkg(1)` é a ferramenta de mais baixo nível para a gestão de pacotes Debian. É muito poderosa e tem que ser utilizada com cuidado.

Enquanto instala o pacote chamado "`<nome_de_pacote>`", o `dpkg` processa-o na seguinte ordem:

1. Desempacota o ficheiro `deb` (equivalente a "`ar -x`")
2. Executa "`<nome_de_pacote>.preinst`" utilizando o `debconf(1)`
3. Instala o conteúdo do pacote no sistema (equivalente a "`tar -x`")
4. Executa "`<nome_de_pacote>.postinst`" utilizando o `debconf(1)`

O sistema `debconf` disponibiliza interacção standard com o utilizador com suporte de I18N e L10N (Capítulo 8).

O ficheiro "`status`" também é utilizado por ferramentas como o `dpkg(1)`, o "`dselect update`" e o "`apt-get -u dselect-up`".

O comando especializado de busca `grep-dctrl(1)` pode procurar as cópias locais dos meta dados "`status`" e "`available`".

Dica
No ambiente do [debian-installer](#), o comando `udpkg` é usado para abrir pacotes `udeb`. O comando `udpkg` é uma versão reduzida do comando `dpkg`.

ficheiro	descrição dos conteúdos
/var/lib/dpkg/info/<nome_do_pacote>.debconf	lista de ficheiros de configuração. (modificável pelo utilizador)
/var/lib/dpkg/info/<nome_do_pacote>.deb	lista de ficheiros e directórios instalados pelo pacote
/var/lib/dpkg/info/<nome_do_pacote>.debmd5sums	lista de sumas de hash MD5 para os ficheiros instalados pelo pacote
/var/lib/dpkg/info/<nome_do_pacote>.debpreinst	script de pré-instalação para ser executado antes da instalação do pacote
/var/lib/dpkg/info/<nome_do_pacote>.debpostinst	script de pós-instalação para ser executado após a instalação do pacote
/var/lib/dpkg/info/<nome_do_pacote>.debprerm	script de pré-remoção para ser executado antes da remoção do pacote
/var/lib/dpkg/info/<nome_do_pacote>.debpostrm	script de pós-remoção para ser executado após a remoção do pacote
/var/lib/dpkg/info/<nome_do_pacote>.debconf	script de configuração para o sistema debconf
/var/lib/dpkg/alternatives/<nome_do_pacote>	a informação alternativa usada pelo comando update-alternatives
/var/lib/dpkg/available	a informação de disponibilidade para todos os pacotes
/var/lib/dpkg/diversions	a informação de diversões usadas pelo dpkg(1) e definidas por dpkg-divert(8)
/var/lib/dpkg/statoverride	a informação de sobreposição de estado usada pelo dpkg(1) e definida por dpkg-statoverride(8)
/var/lib/dpkg/status	a informação de estado para todos os pacotes
/var/lib/dpkg/status-old	o backup de primeira geração do ficheiro "var/lib/dpkg/status"
/var/backups/dpkg.status*	o backup de segunda geração e os mais antigos do ficheiro "var/lib/dpkg/status"

Tabela 2.17: Ficheiros notáveis criados pelo dpkg

2.5.10 O comando update-alternatives

The Debian system has mechanism to install somewhat overlapping programs peacefully using update-alternatives(1). For example, you can make the vi command select to run vim while installing both vim and nvi packages.


```
$ ls -l $(type -p vi)
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2007-03-24 19:05 /usr/bin/vi -> /etc/alternatives/vi
$ sudo update-alternatives --display vi
...
$ sudo update-alternatives --config vi
  Selection      Command
-----
          1      /usr/bin/vim
*+        2      /usr/bin/nvi

Enter para manter a predefinição[*], ou escreva o número da selecção: 1
```

O sistema de alternativas do Debian mantém a sua selecção como links simbólicos em "/etc/alternatives/". O processo de selecção utiliza um ficheiro correspondente em "/var/lib/dpkg/alternatives/".

2.5.11 O comando dpkg-statoverride

Stat overrides disponibilizados pelo comando dpkg-statoverride(8) são um modo de dizer ao dpkg(1) para usar um dono ou modo diferente para um **ficheiro** quando um pacote for instalado. Se for especificado "- - update" e o ficheiro existir é imediatamente definido para o novo dono e modo.



Cuidado

A alteração directa do dono ou modo para um **ficheiro** cujo dono é o pacote usando os comandos chmod ou chown pelo administrador do sistema é reiniciada pela próxima actualização do pacote.

Nota

Eu uso a palavra **ficheiro** aqui, mas na verdade pode ser qualquer objecto de sistema de ficheiros com que o `dpkg` lide, incluindo directórios, dispositivos, etc.

2.5.12 O comando `dpkg-divert`

As **diversões** de ficheiros disponibilizadas pelo comando `dpkg-divert(8)` são um modo de forçar o `dpkg(1)` a não instalar um ficheiro na sua localização predefinida, mas para uma localização **divergida**. Os uso do `dpkg-divert` destina-se aos scripts do responsável do pacote. A sua utilização casual pelo administrador do sistema está descontinuada.

2.6 Recuperação de um sistema danificado

Quando corre o sistema `unstable`, espera-se que o administrador saiba recuperar o sistema de situações de gestão de pacotes com conflitos.

**Cuidado**

Alguns métodos descritos aqui são acções de alto risco. Você foi avisado!

2.6.1 Incompatibilidade com configurações antigas de utilizador

Se um programa GUI de ambiente de trabalho ficou instável após uma actualização significativa da versão original, você deve suspeitar de interferências com os ficheiros locais de configuração antigos criados por ele. Se estiver estável sob uma nova conta de utilizador criada, esta hipótese está confirmada. (Isto é um bug de empacotamento e geralmente evitado pelo empacotador.)

Para recuperar a estabilidade, você deve mover os ficheiros de configuração locais correspondentes e reiniciar o programa GUI. Você poderá ter que ler o conteúdo dos ficheiros de configuração antigos para mais tarde recuperar informação de configuração. (Não os apague muito depressa.)

2.6.2 Pacotes diferentes com ficheiros sobrepostos

Os sistemas de gestão de pacotes a nível de arquivo, como o `aptitude(8)` ou o `apt-get(1)`, nem tentam instalar pacotes com ficheiros sobrepostos utilizando as dependências do pacote. (veja Secção 2.1.6).

Erros do responsável do pacote ou de implantação inconsistente de mistura de fontes de arquivos (veja Secção 2.7.2) pelo administrador do sistema podem criar situações com dependências de pacotes definidas incorrectamente. Quando você instala um pacote com ficheiros sobrepostos usando o `aptitude(8)` ou o `apt-get(1)` sob tal situação, o `dpkg(1)` que desempacota o pacote certifica-se de retornar um erro ao programa que o chama sem sobrescrever os ficheiros existentes.

**Cuidado**

A utilização de pacotes de terceiros introduz riscos significantes ao sistema através dos scripts do desenvolvedor do pacote que são executados com privilégios de root e podem fazer o que quiserem ao seu sistema. O comando `dpkg(1)` apenas protege contra a sobreposição de ficheiros ao desempacotar.

Você pode contornar tal problema de instalação ao remover primeiro o pacote ofensivo antigo, `<pacote_antigo>`.

```
$ sudo dpkg -P <pacote-antigo>
```

2.6.3 Corrigir script problemático de pacote

Quando um comando no script do pacote retorna erro por alguma razão e o script termina com erro, o sistema de gestão de pacotes aborta a sua acção e termina com pacotes parcialmente instalados. Quando um pacote contém bugs nos seus scripts de remoção, o pacote pode tornar-se impossível de remover e isso é bastante desagradável.

Para o problema do script de pacote de "<nome_do_pacote>", você deve observar os seguintes scripts do pacote:

- `/var/lib/dpkg/info/<nome_do_pacote>.preinst`
- `/var/lib/dpkg/info/<nome_do_pacote>.postinst`
- `/var/lib/dpkg/info/<nome_do_pacote>.prerm`
- `/var/lib/dpkg/info/<nome_do_pacote>.postrm`

Editar o script do pacote ofensivo a partir de root usando as seguintes técnicas:

- desactivar a linha ofensiva ao preceder um `"#"`
- forçar um retorno com sucesso ao acrescentar a linha ofensiva com `"|| true"`

Configurar todos os pacotes parcialmente instalados com o seguinte comando.

```
# dpkg --configure -a
```

2.6.4 Recuperação com o comando dpkg

Como o `dpkg` é uma ferramenta de pacotes de muito baixo nível, pode funcionar sob situações muito más como um sistema que não arranca sem ligação a rede. Vamos assumir que o pacote `foo` está danificado e precisa de ser substituído.

Você pode ainda encontrar cópias em cache de uma versão antiga livre de bugs do pacote `foo` no directório de cache de pacotes: `/var/cache/apt/archives/`. (se não, você pode descarregá-lo a partir do arquivo <http://snapshot.debian.net/> ou copiá-lo da cache de pacotes de uma máquina funcional.)

Se puder arrancar o sistema, você pode instalá-lo com o seguinte comando.

```
# dpkg -i /caminho/para/foo_<versão_antiga>_<arquitectura>.deb
```

Dica

Se os danos no sistema forem menores, você pode em alternativa fazer downgrade (regredir a versão) ao sistema completo como em Secção 2.7.10 usando o nível mais alto do sistema APT.

Se o seu sistema não puder arrancar pelo disco rígido, você precisa procurar outras maneiras de arrancá-lo.

1. Arranque o sistema usando o CD de instalação de Debian (`debian-installer`) em modo de recuperação.
2. Monte o sistema danificado no disco rígido em `/target`.
3. Instale uma versão antiga do pacote `foo` com o seguinte.

```
# dpkg --root /target -i /caminho/para/foo_<versão_antiga>_<arquitectura>.deb
```

Este exemplo funciona mesmo se o comando `dpkg` no disco rígido estiver danificado.

Dica

Pode ser utilizado, de modo semelhante, para recuperar um sistema danificado qualquer sistema GNU/Linux arrancado de outro sistema no disco rígido, Live CD de GNU/Linux, por pen USB de arranque ou arranque pela rede.

Se a tentativa de instalar um pacote deste modo falha devido a algumas violações de dependências e você necessitar realmente de fazer isto como último recurso, você pode sobrepor a dependência utilizando a `"- - ignore-depends"`, `"- - force-depends"` e outras opções do `dpkg`. Se fizer isto, você precisa de fazer um sério esforço para restaurar as dependências apropriadas mais tarde. Veja `dpkg(8)` para mais detalhes.

Nota

Se o seu sistema estiver seriamente danificado, você deve fazer uma salvaguarda completa para um lugar seguro (veja Secção 10.2) e deve fazer uma instalação limpa. Isto consome menos tempo e produz melhores resultados no fim.

2.6.5 Recuperar dados de selecção de pacotes

Se por qualquer razão o `"/var/lib/dpkg/status"` ficar corrompido o sistema Debian perde os dados de selecção de pacotes e sofre severamente. Procure o ficheiro antigo `"/var/lib/dpkg/status"` em `"/var/lib/dpkg/status-old"` ou `"/var/backups/dpkg.status.*"`.

Manter `"/var/backups/"` numa partição separada pode ser uma boa ideia porque este directório contém muitos dados importantes do sistema .

Em caso de sérios danos eu recomendo fazer uma instalação limpa após fazer a salvaguarda do sistema. Mesmo que tudo em `"/var/"` esteja perdido, você ainda pode recuperar alguma informação dos directórios em `"/usr/share/doc/"` para o guiar na sua nova instalação.

Reinstalar o sistema mínimo (ambiente de trabalho).

```
# mkdir -p /caminho/para/sistema/antigo
```

Monte o sistema antigo em `"/caminho/para/sistema/antigo/"`.

```
# cd /caminho/para/sistema/antigo/usr/share/doc
# ls -1 >~/ls1.txt
# cd /usr/share/doc
# ls -1 >>~/ls1.txt
# cd
# sort ls1.txt | uniq | less
```

Então ser-lhe-ão apresentados nomes de pacotes para instalar. (Podem existir alguns nomes que não de pacotes como `"texmf"`.)

2.7 Dicas para a gestão de pacotes

2.7.1 Como escolher os pacotes Debian

Você pode procurar os pacotes que satisfaçam as suas necessidades com o `aptitude` a partir da descrição do pacote ou a partir da lista "Tarefas".

Quando encontrar mais de 2 pacotes semelhantes e não sabe qual deles instalar sem o esforço de "teste e erro", você deve utilizar algum **senso comum**. Eu considero os seguintes pontos como boas indicações dos pacotes preferidos:

- Essencial: sim > não
-

- Area: main > contrib > non-free
- Prioridade: required > important > standard > optional > extra
- Tasks: pacotes listados em tarefas como "Ambiente de Trabalho"
- Pacotes seleccionados pela dependência de pacote (p.e., python2.4 por python)
- Popcon: mais alto na votação e número de instalações
- Changelog: actualizações regulares feitas pelo responsável do pacote
- BTS: Nenhum bug RC (nenhum crítico, nenhum grave, e nenhum bug sério)
- BTS: manutenção responsável dos relatórios de bugs
- BTS: o maior número de bugs corrigidos recentemente
- BTS: o menor número de bugs "não-lista-de-desejos" remanescentes

Sendo o Debian um projecto voluntário com modelo de desenvolvimento distribuído, o seu arquivo contém muitos pacotes com diferentes objectivos e qualidade. Você tem de tomar as suas próprias decisões sobre o que fazer com eles.

2.7.2 Pacotes de fontes de arquivos misturados



Cuidado

Instalar pacotes de fontes misturadas de arquivos não é suportado pela distribuição oficial Debian excepto para combinações de arquivos oficialmente suportadas tais como a `stable` com [security updates](#) e [stretch-updates](#).

Aqui está um exemplo de operações para incluir, uma vez, pacotes específicos com novas versões da origem encontrados em `unstable` enquanto se acompanha a `testing`.

1. Altere o ficheiro `"/etc/apt/sources.list"` temporariamente para entrada única `"unstable"`.
2. Corra `"aptitude update"`.
3. Corra `"aptitude install <nome-do-pacote>"`.
4. Recupere o ficheiro `"/etc/apt/sources.list"` original para `testing`.
5. Corra `"aptitude update"`.

Você não cria o ficheiro `"/etc/apt/preferences"` nem precisa de se preocupar com o apt-pinning com esta abordagem manual. Mas é muito incómoda.



Cuidado

Quando utiliza fontes misturadas de arquivos, você tem que assegurar por si próprio a compatibilidade dos pacotes pois Debian não o garante. Se existir incompatibilidade de pacotes, você pode danificar o seu sistema. Você tem que ser capaz de julgar estes requisitos técnicos. A utilização de fontes misturadas de arquivos aleatórios é uma operação completamente opcional e a sua utilização não é algo que eu o encoraje a utilizar.

As regras gerais para instalar pacotes de arquivos diferentes são as seguintes.

- Pacotes não-binários de (`"Architecture: all"`) são **mais seguro** para instalar.
-

- pacotes de documentação: sem requisitos especiais
- pacotes de programa interpretador: tem de estar disponível interpretador compatível
- Pacotes binários (não "Architecture: all") geralmente enfrentam muitos obstáculos e são **inseguros** para instalar.
 - compatibilidade de versão de biblioteca (incluindo a "libc")
 - compatibilidade de versão de programa utilitário relacionada
 - compatibilidade da [ABI](#) do Kernel
 - Compatibilidade [ABI](#) C++
 - ...

Nota

De modo a tornar um pacote **seguro** para instalar, alguns pacotes de programas binários comerciais não-livres podem vir fornecidos com bibliotecas completamente ligadas estaticamente. Mesmo assim você deve verificar problemas de compatibilidade da [ABI](#) e etc. com eles.

Nota

Excepto para evitar pacotes com problemas a curto prazo, instalar pacotes binários de arquivos não suportados oficialmente é geralmente uma má ideia. Isto é verdadeiro mesmo que utilize apt-pinning (veja Secção [2.7.3](#)). Você deve considerar o chroot ou técnicas semelhantes (veja Secção [9.10](#)) para correr programas de arquivos diferentes.

2.7.3 Moldar a versão candidata

Sem o ficheiro `/etc/apt/preferences`, o sistema APT escolhe a versão disponível mais recente com a **versão candidata** utilizando a string de versão. Este é o estado normal e a utilização recomendada do sistema APT. Todas as combinações de arquivos oficialmente suportadas não necessitam do ficheiro `/etc/apt/preferences` porque alguns arquivos que não devem ser utilizados como fonte automática de actualizações são marcados como **NotAutomatic** e são tratados de modo apropriado.

Dica

A regra de comparação da string de versão pode ser verificada com, p.e., `dpkg --compare-versions ver1.1 gt ver1.1~1; echo $?` (veja `dpkg(1)`).

Quando você instala regularmente pacotes de uma mistura de fontes de arquivos (veja Secção [2.7.2](#)), você pode automatizar estas operações complicadas ao criar o ficheiro `/etc/apt/preferences` com entradas apropriadas e moldando a regra de selecção de pacotes para a **versão candidata** como descrito em `apt_preferences(5)`. A isto chama-se **apt-pinning**.

**Atenção**

A utilização de apt-pinning por um utilizador novato é certamente pedir grandes problemas. Você deve evitar utilizar o apt-pinning excepto quando necessitar absolutamente dele.

**Cuidado**

Quando utilizar apt-pinning, você próprio tem que assegurar a compatibilidade dos pacotes pois Debian não o garante. O apt-pinning é uma operação completamente opcional e a sua utilização não é algo que eu encoraje a fazer.

**Cuidado**

Os ficheiros Release de nível de arquivo (veja Secção 2.5.3) são utilizados para a regra do apt_preferences(5). Assim o apt-pinning funciona apenas com nome de "suite" para [arquivos Debian normais](#) e [arquivos Debian de segurança](#). (Isto é diferente dos arquivos do [Ubuntu](#).) Por exemplo, você pode fazer "Pin: release a=unstable" mas não pode fazer "Pin: release a=sid" no ficheiro "/etc/apt/preferences".

**Cuidado**

Quando utilizar um arquivo não-Debian como parte de apt-pinning, você deve verificar ao que ele se destina e também verificar a sua credibilidade. Por exemplo, Ubuntu e Debian não se destinam a ser misturados.

Nota

Mesmo que você não crie o ficheiro "/etc/apt/preferences", você pode fazer operações no sistema bastante complexas (veja Secção 2.6.4 e Secção 2.7.2) sem o apt-pinning.

Aqui está uma explicação simplificada da técnica de **apt-pinning**.

O sistema APT escolhe o pacote de **atualização** com o Pin-Priority maior das fontes de pacotes disponíveis definidas no ficheiro "/etc/apt/sources.list" como o pacote de **versão candidata**. Se o Pin-Priority do pacote for maior que 1000, esta restrição de versão para **atualização** é abandonada para permitir a regressão (veja Secção 2.7.10).

O valor Pin-Priority de cada pacote é definido por entradas "Pin-Priority" no ficheiro "/etc/apt/preferences" ou utiliza o seu valor predefinido.

Pin-Priority	efeitos do apt-pinning no pacote
1001	instala o pacote mesmo que isto constitua uma regressão na versão (downgrade) do pacote
990	utilizado como predefinição para o arquivo de lançamento de destino
500	utilizado por predefinição para o arquivo normal
100	utilizado como predefinição para os arquivos NotAutomatic e ButAutomaticUpgrades
100	utilizado para o pacote instalado
1	utilizado como predefinição para o arquivo NotAutomatic
-1	nunca instala o pacote mesmo que este seja recomendado

Tabela 2.18: Lista de valores notáveis de Pin-Priority para a técnica de **apt-pinning**.

O arquivo do **lançamento alvo** pode ser definido por diferentes métodos.

- ficheiro de configuração "/etc/apt/apt.conf" com a linha "APT::Default-Release "stable";"
- opção de linha de comandos, p.e. "apt-get install -t testing algum-pacote"

Os arquivos **NotAutomatic** e **ButAutomaticUpgrades** são definidos pelo servidor de arquivo que contém no seu ficheiro Release do nível de arquivo (veja Secção 2.5.3) ambos "NotAutomatic: yes" e "ButAutomaticUpgrades: yes". O arquivo **NotAutomatic** é definido pelo servidor de arquivo que contém no seu ficheiro Release de nível de arquivo apenas "NotAutomatic: yes".

A **situação de apt-pinning** do <pacote> de várias fontes de arquivos é mostrada por "apt-cache policy <pacote>".

- Uma linha começada com "Package pin:" lista a versão do pacote de **pin** se estiver definida a associação apenas com o <pacote> p.e., "Package pin: 0.190".
- Não existe nenhuma linha com "Package pin:" se não estiver definida nenhuma associação apenas com <pacote>.

- O valor `Pin-Priority` associando ao `<pacote>` é listado no lado direito de todas as strings de versão, p.e., `"0.181 700"`.
- É listado `"0"` à direita de todas as strings de versão se nenhuma associação apenas com `<pacote>` for definida, ex., `"0.181 0"`.
- Os valores `Pin-Priority` dos arquivos (definidos como `"Package: *"` no ficheiro `"/etc/apt/preferences"`) são listados à esquerda dos caminhos dos arquivos, ex., `"100 http://deb.debian.org/debian/ stretch-backports/main Packages"`.

2.7.4 Actualizações e Backports

Existem os arquivos [stretch-updates](#) e [backports.debian.org](#) que disponibilizam pacotes de actualização para `stable` (`stretch`).

De modo a utilizar estes arquivos, liste todos os arquivos necessários no ficheiro `"/etc/apt/sources.list"` como se segue:

```
deb http://deb.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib
deb http://deb.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ stretch-backports main contrib non-free
```

Não há necessidade de definir valores específicos de `Pin-Priority` no ficheiro `"/etc/apt/preferences"`. Quando os novos pacotes ficam disponíveis, a configuração predefinida disponibiliza as actualizações mais razoáveis (veja Secção [2.5.3](#)).

- Todos os pacotes antigos instalados são actualizados para mais recentes a partir de `stretch-updates`.
- Apenas os pacotes antigos instalados manualmente a partir de `stretch-backports` são actualizados para mais recentes a partir de `stretch-backports`.

Sempre que desejar instalar um pacote chamado `"<nome-do-pacote>"` com as suas dependências a partir do arquivo `stretch-backports` manualmente, utilize o seguinte comando enquanto muda o lançamento alvo com a opção `"-t"`.

```
$ sudo apt-get install -t stretch-backports <nome_do_pacote>
```

2.7.5 Bloquear pacotes instalados por "Recomendados"

Se desejar não puxar determinados pacotes automaticamente através de `"Recommends"`, tem de criar o ficheiro `"/etc/apt/preferences"` e listar explicitamente esses pacotes no topo conforme se segue:

```
Package: <package-1>
Pin: version *
Pin-Priority: -1

Package: <package-2>
Pin: version *
Pin-Priority: -1
```

2.7.6 Acompanhar testing com alguns pacotes de unstable

Aqui está um exemplo de técnica de **apt-pinning** para incluir pacotes específicos de versão original mais recente encontrados em `unstable` e actualizados regularmente enquanto de segue o `testing`. Liste todos os arquivos necessários no ficheiro `"/etc/apt/sources.list"` conforme se segue:

```
deb http://deb.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib
```

Configure o ficheiro `"/etc/apt/preferences"` como o seguinte:

```
Package: *  
Pin: release a=unstable  
Pin-Priority: 100
```

Quando desejar instalar um pacote chamado "<nome_do_pacote>" com as suas dependências a partir do arquivo `unstable` sob esta configuração, invoque o seguinte comando que muda o lançamento alvo com a opção "-t" (o Pin-Priority de `unstable` torna-se 990).

```
$ sudo apt-get install -t unstable <nome-do-pacote>
```

Com esta configuração, a execução usual de "`apt-get upgrade`" e "`apt-get dist-upgrade`" (ou "`aptitude safe-upgrade`" e "`aptitude full-upgrade`") actualiza os pacotes que foram instalados a partir do arquivo `testing` usando o arquivo `testing` actual e os pacotes que foram instalados a partir do arquivo `unstable` usando o arquivo `unstable` actual.



Cuidado

Tenha cuidado para não remover a entrada "`testing`" do ficheiro "`/etc/apt/sources.list`". Sem a entrada "`testing`" lá, o sistema APT actualiza os pacotes do novo arquivo `unstable`.

Dica

Geralmente edito o ficheiro "`/etc/apt/sources.list`" para comentar a entrada do arquivo "`unstable`" logo após a operação acima. Isto evita a lentidão do processo de actualização ao ter demasiadas entradas no ficheiro "`/etc/apt/sources.list`" embora isto impeça a actualização dos pacotes que foram instalados a partir do arquivo `unstable` utilizando o arquivo `unstable` actual.

Dica

Se for utilizado "`Pin-Priority: 1`" em vez de "`Pin-Priority: 100`" no ficheiro "`/etc/apt/preferences`", os pacotes já instalados que têm o valor Pin-Priority de 100 não são actualizados pelo arquivo `unstable` mesmo se a entrada "`testing`" no ficheiro "`/etc/apt/sources.list`" seja removida.

Se desejar acompanhar pacotes particulares em `unstable` automaticamente sem uma instalação inicial "-t unstable", tem de criar o ficheiro "`/etc/apt/preferences`" e listar explicitamente todos esses pacotes no topo conforme se segue:

```
Package: <package-1>  
Pin: release a=unstable  
Pin-Priority: 700
```

```
Package: <package-2>  
Pin: release a=unstable  
Pin-Priority: 700
```

Estes definem o valor Pin-Priority para cada pacote específico. Por exemplo, de modo a acompanhar a versão `unstable` mais recente deste "Debian Reference" em Português, você deve ter as seguintes entradas no ficheiro "`/etc/apt/preferences`".

```
Package: debian-reference-pt  
Pin: release a=unstable  
Pin-Priority: 700
```

```
Package: debian-reference-common  
Pin: release a=unstable  
Pin-Priority: 700
```

Dica

Esta técnica de apt-pinning é válida mesmo se você estiver a seguir o arquivo `stable`. Pela minha experiência e até agora, os pacotes de documentação sempre foram seguros de instalar a partir do arquivo `unstable`.

2.7.7 Acompanhar unstable com alguns pacotes de experimental

Aqui está outro exemplo de técnica de **apt-pinning** para incluir pacotes de versão de origem mais recentes encontrados em **experimental** enquanto se segue **unstable**. Você lista todos os arquivos necessários no ficheiro `"/etc/apt/sources.list"` conforme o seguinte:

```
deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib
```

O valor `Pin-Priority` predefinido para o arquivo **experimental** é sempre 1 ($<<100$) porque é um arquivo **NotAutomatic** (veja Secção 2.5.3). Não é necessário definir o valor `Pin-Priority` explicitamente no ficheiro `"/etc/apt/preferences"` apenas para usar o arquivo **experimental** a menos que deseje seguir pacotes particulares nele automaticamente para a próxima actualização.

2.7.8 Descarga e actualização automática de pacotes

O pacote **apt** vem com o seu próprio script de cron `"/etc/cron.daily/apt"` para suportar a descarga automática de pacotes. Este script pode ser melhorado para executar a actualização automática de pacotes ao instalar o pacote **unattended-upgrades**. Esta pode ser personalizada por parâmetros em `"/etc/apt/apt.conf.d/02backup"` e `"/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades"` conforme descrito em `"/usr/share/doc/unattended-upgrades/README"`.

O pacote **unattended-upgrades** destina-se principalmente para as actualizações de segurança do sistema **stable**. Se o risco de danificar um sistema **stable** existente pelas actualizações automáticas for menor do que ser danificado por um intruso que usa buracos de segurança que foram fechados por actualizações de segurança, você deve considerar usar estas actualizações automáticas com parâmetros de configuração como os que se seguem.

```
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
```

Se estiver a correr um sistema **unstable**, não vai querer utilizar as actualizações automáticas pois um dia, com certeza, irão danificar o seu sistema. Mesmo para casos de **unstable**, você pode ainda querer descarregar os pacotes com antecedência para poupar tempo na actualização interactiva com parâmetros de configuração como os que se seguem.

```
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "0";
```

2.7.9 Limitar a largura de banda de descarga para o APT

Se desejar limitar a largura de banda para o APT para, por exemplo, 800Kib/sec (=100kiB/sec), deve configurar o APT e o seu parâmetro de configuração conforme o seguinte.

```
APT::Acquire::http::DL-Limit "800";
```

2.7.10 Downgrade de emergência



Cuidado

O downgrade (regressão de versão) não é suportado oficialmente pelo sistema Debian por design. Deverá ser feito apenas como parte de um processo de recuperação de emergência. Apesar desta situação, é conhecido por funcionar bem em muitos incidentes. Para sistemas críticos, Você deve fazer salvaguardas (backups) de todos os dados importantes após a operação de recuperação e reinstalar um sistema novo a partir da estaca zero.

Você pode ter sorte ao fazer o downgrade de uma arquivo recente para um arquivo mais antigo para recuperar de uma actualização ao sistema que o deixou danificado ao manipular a **versão candidata** (veja Secção 2.7.3). Esta é uma alternativa preguiçosa às acções tediosas de muitos comandos `dpkg -i <pacote-danificado>_<versão-antiga>.deb` (veja Secção 2.6.4).

Procure as linhas no ficheiro `/etc/apt/sources.list` que acompanham `unstable` como se segue.

```
deb http://deb.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
```

Substitua-as de modo a acompanharem `testing`.

```
deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
```

Altere o ficheiro `/etc/apt/preferences` como o seguinte.

```
Package: *  
Pin: release a=testing  
Pin-Priority: 1010
```

Corra `apt-get update; apt-get dist-upgrade` para forçar a regressão dos pacotes no sistema.

Remova este ficheiro especial `/etc/apt/preferences` após este downgrade de emergência.

Dica

É uma boa ideia remover (não purgar) o máximo de pacotes para minimizar problemas de dependências. Você pode necessitar remover e instalar manualmente alguns pacotes para conseguir o downgrade do sistema. O kernel Linux, gestor de arranque, udev, PAM, APT, os pacotes relacionados com a rede e os seus ficheiros de configuração requerem atenção especial.

2.7.11 Quem fez o upload do pacote?

Apesar do nome do responsável listado em `/var/lib/dpkg/available` e `/usr/share/doc/package_name/changelog` fornecer alguma informação sobre “quem está por detrás a actividade de empacotamento”, quem faz o upload real do pacote é um tanto obscuro. O `who-uploads(1)` no pacote `devscripts` identifica quem foi o uploader real dos pacotes fonte Debian.

2.7.12 O pacote `equivs`

Se vai compilar um programa a partir do código-fonte para substituir um pacote Debian, o melhor é torná-lo num pacote local realmente ‘debianizado’ (`*.deb`) e utilizar um arquivo privado.

Se escolher compilar um programa de fonte e instalá-lo sob `/usr/local`, pode necessitar de utilizar o `equivs` como último recurso para satisfazer as dependências em falta para o pacote.

```
Package: equivs  
Priority: extra  
Section: admin  
Description: Engana as dependências de pacotes Debian  
Este é um pacote dummy que pode ser usado para criar pacotes Debian,  
que apenas contêm informação de dependências.
```

2.7.13 Portar um pacote para o sistema `stable`

Para actualizações parciais do sistema `stable`, é desejável reconstruir um pacote dentro do seu ambiente utilizando um pacote de código-fonte. Isto evita actualizações maciças de pacotes devido às suas dependências.

Adicione as seguintes entradas ao `/etc/apt/sources.list` de um sistema `stable`.

```
deb-src http://deb.debian.org/debian unstable main contrib non-free
```

Instale os pacotes necessários para a compilação e descarregue o pacote de código-fonte conforme o seguinte:

```
# apt-get update
# apt-get dist-upgrade
# apt-get install fakeroot devscripts build-essential
$ apt-get build-dep foo
$ apt-get source foo
$ cd foo*
```

Atualize alguns pacotes de correntes de ferramentas como o `dpkg`, e o `debhelper` a partir de pacotes de backport se forem necessários para o "backporting".

Execute o seguinte.

```
$ dch -i
```

Aumentar a versão do pacote, p.e. um com "+bp1" acrescentado em "debian/changelog"

Compile os pacotes e instale-os para o sistema com o seguinte:

```
$ debuild
$ cd ..
# debi foo*.changes
```

2.7.14 Servidor proxy para o APT

Como colocar em mirror uma sub-seção inteira do arquivo Debian é um desperdício de espaço de disco e largura de banda de rede, a implantação de um servidor proxy local para o APT é desejável tendo em consideração se administrar muitos sistemas em LAN. O APT pode ser configurado para utilizar servidores proxy web genéricos (http) como o `squid` (veja Seção 6.10) conforme descrito em `apt.conf(5)` e em `/usr/share/doc/apt/examples/configure-index.gz`. A variável de ambiente `$http_proxy` pode ser utilizada para sobrepor a definição de servidor proxy do ficheiro `/etc/apt/apt.conf`.

Existem ferramentas de proxy especiais para o arquivo Debian. Você deve verificar o BTS antes de as utilizar.

pacote	popcon	tamanho	descrição
approx	V:0, I:1	5274	servidor proxy de cache para ficheiros de arquivo Debian (programa OCaml compilado)
apt-cacher	V:1, I:1	287	Proxy de cache para pacotes Debian e ficheiros de código-fonte (programa Perl)
apt-cacher-ng	V:4, I:5	1418	Proxy de cache para distribuição de pacotes de software (programa C++ compilado)

Tabela 2.19: Lista de ferramentas proxy especiais para arquivos Debian



Cuidado

Quando Debian reorganiza a estrutura do seu arquivo, estas ferramentas de proxy especializadas tendem a necessitar ser reescritas de pelo responsável do pacote e podem não estar funcionais durante algum tempo. Por outro lado, os servidores proxy web (http) genéricos são mais robustos e mais fáceis de acompanhar estas mudanças.

2.7.15 Pequeno arquivo de pacotes público

Aqui está um exemplo para criar um pequeno arquivo de pacotes público compatível com o moderno sistema **secure APT** (veja Secção 2.5.2). Vamos assumir algumas coisas:

- nome da conta: "foo"
- Nome da máquina: "www.example.com"
- Pacotes necessários: apt-utils, gnupg, e outros pacotes
- URL: "http://www.example.com/~foo/" (→ "/home/foo/public_html/index.html")
- Arquitetura de pacotes: "amd64"

Crie uma chave de arquivo APT de Foo no seu sistema servidor como o seguinte:

```
$ ssh foo@www.example.com
$ gpg --gen-key
...
$ gpg -K
...
sec 1024D/3A3CB5A6 2008-08-14
uid          Foo (ARCHIVE KEY) <foo@www.example.com>
ssb 2048g/6856F4A7 2008-08-14
$ gpg --export -a 3A3CB5A6 >foo.public.key
```

Publique o ficheiro de chave de arquivo "foo.public.key" com o ID de chave "3A3CB5A6" para Foo

Crie uma árvore de arquivo chamada "Origin: Foo" como o seguinte:

```
$ umask 022
$ mkdir -p ~/public_html/debian/pool/main
$ mkdir -p ~/public_html/debian/dists/unstable/main/binary-amd64
$ mkdir -p ~/public_html/debian/dists/unstable/main/source
$ cd ~/public_html/debian
$ cat > dists/unstable/main/binary-amd64/Release << EOF
Archive: unstable
Version: 4.0
Component: main
Origin: Foo
Label: Foo
Architecture: amd64
EOF
$ cat > dists/unstable/main/source/Release << EOF
Archive: unstable
Version: 4.0
Component: main
Origin: Foo
Label: Foo
Architecture: source
EOF
$ cat > aptftp.conf << EOF
APT::FTPArchive::Release {
    Origin "Foo";
    Label "Foo";
    Suite "unstable";
    Codename "sid";
    Architectures "amd64";
    Components "main";
    Description "Public archive for Foo";
};
```

```

EOF
$ cat >aptgenerate.conf <<EOF
Dir::ArchiveDir ".";
Dir::CacheDir ".";
TreeDefault::Directory "pool/";
TreeDefault::SrcDirectory "pool/";
Default::Packages::Extensions ".deb";
Default::Packages::Compress ". gzip bzip2";
Default::Sources::Compress "gzip bzip2";
Default::Contents::Compress "gzip bzip2";

BinDirectory "dists/unstable/main/binary-amd64" {
    Packages "dists/unstable/main/binary-amd64/Packages";
    Contents "dists/unstable/Contents-amd64";
    SrcPackages "dists/unstable/main/source/Sources";
};

Tree "dists/unstable" {
    Sections "main";
    Architectures "amd64 source";
};
EOF

```

Pode automatizar actualizações repetitivas do conteúdo do arquivo APT no seu sistema servidor configurando o `dupload`.

Colocar todos os ficheiros de pacotes em `~/foo/public_html/debian/pool/main/` ao executar `dupload -t foo changes_file` no cliente enquanto o `~/dupload.conf` contém o seguinte:

```

$cfg{'foo'} = {
    fqdn => "www.exemplo.com",
    method => "scpb",
    incoming => "/home/foo/public_html/debian/pool/main",
    # The dinstall on ftp-master sends emails itself
    dinstall_runs => 1,
};

$cfg{'foo'}{postupload}{'changes'} = "
echo 'cd public_html/debian ;
apt-ftparchive generate -c=aptftp.conf aptgenerate.conf;
apt-ftparchive release -c=aptftp.conf dists/unstable >dists/unstable/Release ;
rm -f dists/unstable/Release.gpg ;
gpg -u 3A3CB5A6 -bao dists/unstable/Release.gpg dists/unstable/Release' |
ssh foo@www.exemplo.com 2>/dev/null ;
echo 'Arquivo pacote criado!'";

```

O script hook **postupload** inicializado pelo `dupload(1)` cria ficheiros de arquivo actualizados para cada upload.

Pode adicionar este pequeno arquivo público à linha de apt do sistema cliente com o seguinte:

```

$ sudo bash
# echo "deb http://www.example.com/~foo/debian/ unstable main" \
  >> /etc/apt/sources.list
# apt-key add foo.public.key

```

Dica

Se o arquivo estiver localizado no sistema de ficheiros local, então pode utilizar antes `"deb file:///home/foo/debian/ ..."`

2.7.16 Gravar e copiar a configuração do sistema

Você pode criar um cópia local do estado de selecção de pacotes e debconf com o seguinte:

```
# dpkg --get-selections '*' > selection.dpkg
# debconf-get-selections > selection.debconf
```

Aqui, "*" faz com que "selection.dpkg" também inclua entradas de pacotes para "purgar".

Você pode transferir estes 2 ficheiros para outro computador e instalá-los lá com o seguinte.

```
# dselect update
# debconf-set-selections < minha_selecção.debconf
# dpkg --set-selections < minha_selecção.dpkg
# apt-get -u dselect-upgrade # ou dselect install
```

Se está a pensar em gerir muitos servidores num cluster com praticamente a mesma configuração, você deve considerar utilizar um pacote especializado como o `faï` para gerir o sistema completo.

2.7.17 Converter e instalar um pacote binário alienígena

O `alien(1)` permite a conversão de pacotes binários disponibilizados em formatos de ficheiro `rpm` da Red Hat, `slp` da Stampede, `tgz` de Slackware e `pkg` de Solaris num pacote `deb` Debian. Se quiser utilizar um pacote de outra distribuição de Linux em vez daquele que tem instalado no seu sistema, pode utilizar o `alien` para convertê-lo a partir do seu formato de pacote preferido e instalá-lo. O `alien` também suporta pacotes LSB.



Atenção

O `alien(1)` não deve ser utilizado para substituir pacotes essenciais do sistema, tais como os `sysvinit`, `libc6`, `libpam-modules`, etc. Na prática, o `alien(1)` deve ser apenas utilizado para pacotes **non-free** apenas-binários que sejam compatíveis com LSB ou ligados estaticamente. Para softwares livres, você deve utilizar o seu pacote de código-fonte para compilar pacotes Debian reais.

2.7.18 Extrair um pacote sem o dpkg

O conteúdo dos pacotes "`dpkg* .deb`" pode ser extraído sem utilizar o `dpkg(1)` em qualquer ambiente [estilo Unix](#) utilizando os `ar(1)` e `tar(1)` standard.

```
# ar x /path/to/dpkg_<version>_<arch>.deb
# ls
total 24
-rw-r--r-- 1 bozo bozo 1320 2007-05-07 00:11 control.tar.gz
-rw-r--r-- 1 bozo bozo 12837 2007-05-07 00:11 data.tar.gz
-rw-r--r-- 1 bozo bozo 4 2007-05-07 00:11 debian-binary
# mkdir control
# mkdir data
# tar xvzf control.tar.gz -C control
# tar xvzf data.tar.gz -C data
```

Os outros conteúdos do pacote "`* .deb`" podem ser extraídos pelo comando `dpkg-deb(1)` obtido do pacote "`dpkg* .deb`" como em cima; ou usando o standard `ar(1)` e o novo `tar(1)` do GNU com o suporte de descompressão `xz(1)` de modo semelhante como em cima.

Também pode explorar o conteúdo de um pacote utilizando o comando `mc`.

2.7.19 Mais leituras sobre a gestão de pacotes

Você pode aprender mais sobre a gestão de pacotes a partir das seguintes documentações.

- Documentações principais sobre a gestão de pacotes:
 - `aptitude(8)`, `dpkg(1)`, `tasksel(8)`, `apt-get(8)`, `apt-config(8)`, `apt-key(8)`, `sources.list(5)`, `apt.conf(5)`, e `apt_preferences(5)`;
 - `"/usr/share/doc/apt-doc/guide.html/index.html"` e `"/usr/share/doc/apt-doc/offline.html/index.html"` do pacote `apt-doc`; e
 - `"/usr/share/doc/aptitude/html/en/index.html"` do pacote `aptitude-doc-en`.
- Documentações oficiais e detalhadas no arquivo Debian:
 - ["Manual de Política Debian Capítulo 2 - O Arquivo Debian"](#),
 - ["Referência dos Programadores de Debian, Capítulo 4 - Recursos para Programadores de Debian 4.6 O Arquivo Debian"](#), e
 - ["A FAQ de Debian GNU/Linux, Capítulo 6 - Os arquivos FTP de Debian"](#).
- Tutorial para construir um pacote Debian para utilizadores de Debian:
 - ["Guia dos Novos Maintainers de Debian"](#).

Capítulo 3

A inicialização do sistema

É inteligente para si como o administrador do sistema ter uma ideia como o sistema Debian é arranca e é configurado. Apesar dos detalhes exactos estarem nos ficheiros de código-fonte dos pacotes instalados e nas suas documentações, é um pouco exagerado para a maioria de nós.

Eu fiz o meu melhor para disponibilizar uma visão geral breve dos pontos chave do sistema Debian e da sua configuração para sua referência, baseando-me em conhecimentos actuais e anteriores meus e de outros. Como o sistema Debian é um alvo em movimento, a situação sobre o sistema pode ter mudado. Antes de fazer quaisquer alterações ao sistema, você deve consultar a documentação mais recente de cada pacote.



Atenção

Este capítulo está a ficar ultrapassado porque é baseado em Debian 7.0 (wheezy) lançado em 2013.

3.1 Uma visão geral do processo de arranque

O sistema do computador passa por várias fases de [processos de arranque](#) desde o ligar da energia até que oferece, ao utilizador, o sistema operativo (SO) totalmente funcional.

Para simplicidade, eu limito a discussão à plataforma PC típico com a instalação por omissão.

O processo típico de arranque é como um foguete de quatro etapas. Cada etapa do foguete entrega o controle do sistema à próxima etapa.

- Secção [3.1.1](#)
- Secção [3.1.2](#)
- Secção [3.1.3](#)
- Secção [3.1.4](#)

É claro que, estes podem ser configurados de modo diferente. Por exemplo, se você compilou o seu próprio kernel, você pode estar a saltar o passo com o mini sistema Debian. Portanto por favor não assuma que é este o caso para o seu sistema até que o verifique por si próprio.

Nota

Para uma plataforma de PC não-legacy como o sistema SUN ou o Macintosh, a BIOS em ROM e o particionamento do disco podem ser bastante diferentes (Secção [9.5.2](#)). Por favor procure noutro lado a documentação específica da plataforma para tais casos.

3.1.1 Estágio 1: a BIOS

A **BIOS** é o 1ª etapa do processo de arranque que é iniciado com o evento de ligar a energia. A **BIOS** que reside na **read only memory (ROM)** é executada a partir de um endereço de memória particular no qual o contador de programa da CPU é inicializado pelo evento de ligar a energia.

Esta BIOS executa a inicialização básica do hardware (**POST: power on self test**) e entrega o controle do sistema ao próximo passo que você disponibiliza. A BIOS é normalmente disponibilizada com o hardware.

O ecrã de arranque da BIOS geralmente indica que tecla(s) pressionar para entrar no ecrã de configuração da BIOS para configurar o comportamento da BIOS. As teclas populares são F1, F2, F10, Esc, Ins, e Del. Se o seu ecrã de arranque da BIOS está escondido por um vistoso ecrã gráfico, você pode pressionar algumas teclas como a Esc para o desactivar. Estas teclas dependem fortemente do hardware.

A localização do hardware e prioridade do código iniciado pela BIOS pode ser seleccionado no ecrã de configuração da BIOS. Tipicamente, os primeiros poucos sectores do primeiro dispositivo seleccionado encontrado (disco rígido, disquete, CD-ROM, ...) são carregados para a memória e este código inicial é executado. Este código inicial pode ser um dos seguintes:

- O código do gestor de arranque
- O código de kernel do SO da idade da pedra como o [FreeDOS](#)
- O código do kernel do SO de destino se ele couber neste pequeno espaço

Tipicamente, o sistema é arrancado a partir da partição especificada das partições do disco rígido principal. Os primeiros 2 sectores do disco rígido em PCs legacy contêm o **master boot record (MBR)**. A informação de partições do disco incluindo a selecção de arranque é gravada no final deste MBR. O código do primeiro gestor de arranque executado pela BIOS ocupa o resto deste MBR.

3.1.2 Estágio 2: o gestor de arranque

O **gestor de arranque** é o 2º estágio do processo de arranque que é iniciado pela BIOS. Ele carrega a imagem de kernel do sistema e a imagem **initrd** para a memória e passa o controle para eles. Esta imagem **initrd** é a imagem do sistema de ficheiros raiz e o seu suporte depende do gestor de arranque utilizado.

O sistema Debian normalmente usa o kernel Linux como kernel predefinido do sistema. A imagem **initrd** para o kernel Linux 2.6/3.x actual é tecnicamente a **initramfs** (sistema de ficheiros de RAM inicial). A imagem **initramfs** é um arquivo de ficheiros **cpio** gzipado no sistema de ficheiros raiz.

**Atenção**

O que está em cima não é mais verdadeiro com a **initramfs** de multi-segmentos. Veja [Bug #790100](#).

A instalação predefinida do sistema Debian coloca código da primeira etapa do gestor de arranque GRUB no **MBR** para a plataforma PC. Existem muitos gestores de arranque e opções de configuração disponíveis.

**Atenção**

Não brinque com os gestores de arranque sem ter discos de arranque de recuperação (CD ou disquete) criados a partir de imagens do pacote **grub-rescue-pc**. Torna-o capaz de arrancar o seu sistema mesmo sem um gestor de arranque funcional no disco rígido.

Para o GRUB Legacy, o ficheiro de configuração do menu está localizado em `"/boot/grub/menu.lst"`. Por exemplo, tem entradas como a seguinte.

pacote	popcon	tamanhoinitrd	gestor de arranque	descrição
grub-legacy	V:0, I:2	710	Suportado	GRUB Legacy
grub-pc	V:32, I:861	578	Suportado	GRUB 2
grub-rescue-pc	V:0, I:1	6269	Suportado	GRUB 2
lilo	V:0, I:4	694	Suportado	Lilo
syslinux	V:5, I:61	300	Suportado	Isolinux
syslinux	V:5, I:61	300	Suportado	Syslinux
loadlin	V:0, I:1	84	Suportado	Loadlin
mbr	V:1, I:11	50	Não suportado	MBR por Neil Turton

Tabela 3.1: Lista de gestores de arranque

```

title          Debian GNU/Linux
root           (hd0,2)
kernel         /vmlinuz root=/dev/hda3 ro
initrd         /initrd.img

```

Para o GRUB 2, o ficheiro de configuração do menu está localizado em `/boot/grub/grub.cfg`. É gerado automaticamente pelo `/usr/sbin/update-grub` utilizando modelos de `/etc/grub.d/*` e definições de `/etc/default/grub`. Por exemplo, tem entradas como as que se seguem:

```

menuentry "Debian GNU/Linux" {
    set root=(hd0,3)
    linux /vmlinuz root=/dev/hda3
    initrd /initrd.img
}

```

Para estes exemplos, estes parâmetros do GRUB significam o seguinte.

Parâmetro do GRUB	significado
root	utiliza a 3ª partição no disco primário ao defini-la como <code>"(hd0,2)"</code> no GRUB Legacy ou como <code>"(hd0,3)"</code> no GRUB 2
kernel	utiliza o kernel localizado em <code>/vmlinuz</code> com parâmetro de kernel: <code>"root=/dev/hda3 ro"</code>
initrd	utiliza a imagem initrd/initramfs localizada em <code>/initrd.img</code>

Tabela 3.2: O significado dos parâmetros do GRUB

Nota

O valor do número de partição utilizado pelo programa GRUB legacy é menos um que o normal usado pelo kernel Linux e ferramentas utilitárias. O programa GRUB 2 corrige este problema.

Dica

Pode ser utilizado o [UUID](#) (veja Secção [9.5.3](#)) para identificar um dispositivo especial de bloco em vez do seu nome de ficheiro como `/dev/hda3`, ex. `"root=UUID=81b289d5-4341-4003-9602-e254a17ac232 ro"`.

Dica

Se for usado o [GRUB](#), o parâmetro de arranque do kernel é definido em `/boot/grub/grub.cfg`. No sistema Debian, não se deve editar o `/boot/grub/grub.cfg` directamente. Deve editar o valor de `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT` em `/etc/default/grub` e correr `update-grub(8)` para actualizar o `/boot/grub/grub.cfg`.

Dica

Você pode iniciar um gestor de arranque a partir de outro gestor de arranque utilizando técnicas chamadas [chain loading](#).

Vea `"info grub"` e `grub-install(8)`.

3.1.3 Estágio 3: o mini-sistema Debian

O mini-sistema Debian é o 3º estágio do processo de arranque que é iniciado pelo gestor de arranque. Corre o kernel do sistema com o seu sistema de ficheiros raiz na memória. Este é um estágio preparatório opcional do processo de arranque.

Nota

O termo "mini-sistema Debian" é cunhado pelo autor para descrever este 3º estágio do processo de arranque para este documento. Este sistema é geralmente referido como o [initrd](#) ou sistema [initramfs](#). É utilizado pelo [Instalador de Debian](#) um sistema semelhante em memória .

O script `"/init"` é executado como o primeiro programa neste sistema de ficheiros raiz em memória. É um programa script de shell que inicializa o kernel no espaço de utilizador e entrega o controle ao próximo estágio. Este mini-sistema Debian oferece flexibilidade ao processo de arranque tal como adicionar módulos de kernel antes do processo de arranque principal ou montar o sistema de ficheiros raiz como um encriptado.

Você pode interromper esta parte do processo de arranque para obter a shell de root ao fornecer `"break=init"` etc. ao parâmetro de arranque do kernel. Veja o script `"/init"` para mais condições de interrupção. Este ambiente shell é suficientemente sofisticado para fazer uma boa inspeção do hardware da sua máquina.

Os comandos disponíveis neste mini-sistema Debian são versões reduzidas e disponibilizados principalmente por uma ferramenta GNU chamada `busybox(1)`.

**Cuidado**

Você precisa de utilizar a opção `"-n"` para o comando `mount` quando está no sistema de ficheiros raiz apenas de leitura.

3.1.4 Estágio 4: o sistema Debian normal

O sistema Debian normal é o 4º estágio do processo de arranque que é iniciado pelo mini-sistema Debian. O kernel do sistema para o mini-sistema Debian continua a correr no seu ambiente. O sistema de ficheiros raiz é mudado daquele em memória para o que está no sistema de ficheiros do disco rígido real.

O programa [init](#) é executado como o primeiro programa com `PID=1` para executar o processo de arranque principal de arrançar muitos programas. O caminho de ficheiro predefinido para o programa `init` é `"/sbin/init"` mas pode ser alterado pelo parâmetro de arranque do kernel como `"init=/path/to/init_program"`.

O programa de iniciação predefinido tem sido alterado:

- Debian antes de [squeeze](#) a iniciação de estilo [SysV](#) simples.
- Debian [wheezy](#) melhora a iniciação de estilo [SysV](#) ao ordenar a sequência de arranque com cabeçalho [LSB](#) e arrancando scripts de arranque em paralelo.
- Debian [jessie](#) muda o seu `init` predefinido para o [systemd](#) para a inicialização em paralelo e gerida por eventos.

Dica

Todos os mecanismos de arranque são compatíveis através dos scripts `"/etc/init.d/rc"`, `"/etc/init.d/rcS"`, `"/usr/sbin/update-rc.d"`, e `"/usr/sbin/invoke-rc.d"`.

Dica

O comando de iniciação actual do seu sistema pode ser verificado pelo comando `"ps --pid 1 -f"`

pacote	popcon	tamanho	descrição
initscripts	V:390, I:796	208	scripts para inicializar e desligar o sistema
sysvinit-core	V:15, I:19	225	utilitários de init(8) estilo System-V
sysv-rc	V:611, I:799	123	mecanismo de mudança de runlevel estilo System-V
sysvinit-utils	V:828, I:999	110	utilitários estilo System-V (startpar(8), bootlogd(8), ...)
lsb-base	V:878, I:999	49	Linux Standard Base funcionalidade de script de init 3.2
insserv	V:649, I:783	140	ferramenta para organizar a sequência de arranque usando dependências dos scripts init.d LSB
systemd	V:674, I:767	10876	daemon de eventos baseado em init(8) para a concorrência (alternativa a sysvinit)
uswsusp	V:4, I:12	699	ferramentas disponibilizadas pelo Linux para utilizar a suspensão de software no espaço de utilizador
kexec-tools	V:1, I:8	267	ferramenta kexec para re-arranques kexec(8) (re-arranque a quente)
bootchart2	V:0, I:1	94	analizador de performance do processo de arranque
pybootchartgui	V:0, I:1	177	analizador de performance do processo de arranque (visualização)
mingetty	V:0, I:3	35	getty(8) apenas de consola
mgetty	V:0, I:1	302	substituto inteligente de modem getty(8)

Tabela 3.3: Lista de utilitários de arranque para o sistema Debian

Dica

Veja [Debian wiki: BootProcessSpeedup](#) para as dicas mais recentes em como acelerar o processo de arranque.

3.2 iniciação estilo SysV

**Cuidado**

O sistema Debian predefinido actual não usa init ao estilo SysV. Por favor leia outros recursos para o moderno init baseado no systemd. Veja [O Livro de Mão do Administrador Debian](#)

Esta secção descreve como a iniciação ao estilo do bom e velho SysV costumava arrancar o sistema. O seu sistema Debian não funciona exactamente como descrito aqui, mas é bastante educativo saber estas bases já que os sistemas de iniciação mais recentes tendem a oferecer funcionalidades equivalentes.

O processo de arranque estilo SysV essencialmente segue o seguinte.

1. O sistema Debian entra em **runlevel N** (nenhum) para inicializar o sistema ao seguir a descrição de `"/etc/inittab"`.
2. O sistema Debian entra em **runlevel S** para inicializar o sistema sob o modo de único-utilizador para completar a inicialização do hardware e etc.
3. O sistema Debian vai para um dos **runlevels de multi-utilizador (2 a 5)** especificado para arrancar os serviços do sistema.

O runlevel inicial utilizado para modo de multi-utilizador é especificado com o parâmetro `"init="` de arranque do kernel ou na linha `"initdefault"` de `"/etc/inittab"`. O sistema Debian instalado arranca no **runlevel 2**.

Todos os ficheiros script executados pelo sistema init estão localizados no directório `"/etc/init.d/"`.

Veja `init(8)`, `inittab(5)`, e `"/usr/share/doc/sysv-rc/README.runlevels.gz"` para a explicação exacta.

runlevel	directório	descrição da utilização do runlevel
N	nenhum	arranque do sistema em NENHUM nível (nenhum directório "/etc/rcN.d/")
0	/etc/rc0.d/	parar o sistema
S	/etc/rcS.d/	modo de utilizador singular no arranque (alias: "s")
1	/etc/rc1.d/	modo de utilizador singular trocado a partir do modo de multi utilizador
2	/etc/rc2.d/	modo de multi-utilizador
3	/etc/rc3.d/	"
4	/etc/rc4.d/	"
5	/etc/rc5.d/	"
6	/etc/rc6.d/	reiniciar o sistema
7	/etc/rc7.d/	modo de multi-utilizador válido mas normalmente não usado
8	/etc/rc8.d/	"
9	/etc/rc9.d/	"

Tabela 3.4: Lista de runlevels e descrição da sua utilização

3.2.1 O significado do runlevel

Cada [runlevel](#) utiliza um directório para a sua configuração e tem um significado específico conforme o seguinte.

Você pode mudar o runlevel a partir da consola para, por exemplo 4, com o seguinte.

```
$ sudo telinit 4
```



Cuidado

O sistema Debian não pré-atribui nenhuma diferença de significado especiais entre os [runlevels 2 e 5](#). O administrador de sistema no sistema Debian pode mudar isto. (Isto é, Debian não é [Red Hat Linux](#) nem [Solaris da Sun Microsystems](#) nem [HP-UX da Hewlett Packard](#) nem [AIX da IBM](#) nem ...)



Cuidado

O sistema Debian não povoa os directórios para os [runlevels](#) entre 7 e 9 durante a instalação. As [variantes Unix](#) tradicionais não utilizam estes [runlevels](#).

3.2.2 A configuração do runlevel

Quando os comandos `init(8)` ou `telinit(8)` vão para o runlevel para "<n>", o sistema basicamente executa os scripts de inicialização que se seguem.

1. Os scripts cujos nomes começam com um "K" em "/etc/rc<n>.d/" são executados por ordem alfabética com o único argumento "stop". (matando os serviços)
2. Os scripts cujos nomes começam com um "S" em "/etc/rc<n>.d/" são executados por ordem alfabética com o único argumento "start". (iniciando os serviços)

Por exemplo, se você tiver os links "S10sysklogd" e "S20exim4" num directório de runlevel, o "S10sysklogd" que está simbolicamente ligado a "../init.d/sysklogd" irá correr antes de "S20exim4" que está simbolicamente ligado a "../init.d/exim4".

A inicialização sequencial simples do sistema é o método de arranque tradicional [System V](#) e foi utilizado até ao sistema Debian [lenny](#).

Em vez disso, o recente sistema Debian é optimizado para executar os scripts de inicialização de forma concorrente.

- O comando `insserv(8)` utiliza a informação de dependências dos pacotes e calcula as dependências entre todos os scripts.
 - Veja `"/usr/share/doc/insserv/README.Debian"`.
- A informação de dependências de pacotes definida no cabeçalho dos scripts de inicialização assegura a existência dos recursos necessários.
 - Veja [Linux Standard Base Core Specification 3.1, VII. System Initialization](#).
- [Anúncio de "Arranque Paralelo activado por predefinição"](#)

**Atenção**

Não é aconselhável fazer quaisquer alterações nos links simbólicos em `"/etc/rcS.d/"` a menos que você saiba mais que o responsável.

3.2.3 O exemplo de gestão do runlevel

Por exemplo, vamos configurar o runlevel do sistema de certa maneira como o [Red Hat Linux](#) com o seguinte.

- `init` arranca o sistema em `runlevel=3` por predefinição
- O `init` não arranca o `gdm3(1)` nos `runlevel (0,1,2,6)`.
- `init` arranca o `gdm3(1)` em `runlevel=(3,4,5)`.

Isto pode ser feito com o editor no ficheiro `"/etc/inittab"` para alterar o runlevel de arranque e utilizar ferramentas de gestão do runlevel amigas do utilizador como o `sysv-rc-conf` ou o `bum` para editar o runlevel. Se utilizar apenas a linha de comandos, aqui está como fazê-lo (após a instalação predefinida do pacote `gdm3` e seleccioná-lo para ser o gestor de ecrã escolhido).

```
# cd /etc/rc2.d ; mv S21gdm3 K21gdm3
# cd /etc ; perl -i -p -e 's/^id:./id:3:/' inittab
```

Por favor note que o ficheiro `"/etc/X11/default-display-manager"` é verificado quando se arrancam daemons de gestor de ecrã: `xdm`, `gdm3`, `sddm`, e `wdm`.

Nota

Você pode ainda arrancar o X a partir de qualquer consola de shell com o comando `startx(1)`.

3.2.4 O parâmetro predefinido para cada script de init

O parâmetro predefinido para cada script de init em `"/etc/init.d/"` é dado pelo ficheiro correspondente em `"/etc/default/"` o qual contém **apenas** atribuições das variáveis de ambiente. Esta escolha de nome de directório é específica do sistema Debian. É grosseiramente o equivalente ao directório `"/etc/sysconfig"` encontrado em [Red Hat Linux](#) e outras distribuições. Por exemplo, `"/etc/default/cron"` pode ser utilizado para controlar como o `"/etc/init.d/cron"` funciona.

O ficheiro `"/etc/default/rcS"` pode ser utilizado para personalizar as predefinições no momento de arranque para `motd(5)`, `sulogin(8)`, etc.

Se não conseguir obter o comportamento que deseja ao alterar tais variáveis então pode [modificar os scripts de init](#). Estes são ficheiros de configuração editáveis por administradores de sistemas.

3.2.5 O nome da máquina

O kernel mantém o **nome-de-máquina** do sistema. O script `init` em runlevel `S` which é ligado simbolicamente a `"/etc/init.d/hostname"` e define o nome de máquina durante o arranque (utilizando o comando `hostname`) para o nome armazenado em `"/etc/hostname"`. Este ficheiro deve conter **apenas** o nome de máquina do sistema, e não um nome de domínio totalmente qualificado.

Para escrever o nome de máquina actual corra `hostname(1)` sem argumentos.

3.2.6 O sistema de ficheiros

Apesar do sistema de ficheiros raiz ser montado pelo kernel quando arranca, outros sistemas de ficheiros são montados no runlevel `S` pelos seguintes scripts de `init`.

- `"/etc/init.d/mountkernfs.sh"` para sistemas de ficheiros do kernel em `"/proc"`, `"/sys"`, etc.
- `"/etc/init.d/mountdevsubfs.sh"` para sistemas de ficheiros virtuais em `"/dev"`
- `"/etc/init.d/mountall.sh"` para sistemas de ficheiros normais usando o `"/etc/fstab"`
- `"/etc/init.d/mountnfs.sh"` para sistemas de ficheiros de rede usando o `"/etc/fstab"`

As opções de montagem dos sistemas de ficheiros especiais do kernel (`procfs`, `sysfs`, e `tmpfs` para `/proc`, `/sys`, `/tmp`, `/run`, etc.) são definidas em `"/etc/default/rcS"`. Veja `rcS(5)`.

As opções de montagem de sistemas de ficheiros de discos normais e de rede são definidas em `"/etc/fstab"`. Veja Secção 9.5.7.

Nota

A montagem actual de sistemas de ficheiros de rede espera que a interface de rede arranque.



Atenção

Após montar todos os sistemas de ficheiros, os ficheiros temporários em `"/tmp"`, `"/var/lock"`, e `"/var/run"` são limpos para cada arranque.

3.2.7 Inicialização da interface de rede

As interfaces de rede são iniciadas no runlevel `5` pelo script de `init` simbolicamente ligado a `"/etc/init.d/ifupdown-clean"` e `"/etc/init.d/ifupdown"`. Veja Capítulo 5 para como os configurar.

3.2.8 Inicialização do serviço de rede

Muitos serviços de rede (veja Capítulo 6) são iniciados sob modo de multi-utilizador directamente como processos `daemon` durante o arranque pelo script de `init`, ex., `"/etc/rc2.d/S20exim4"` (para `RUNLEVEL=2`) o que é um link simbólico para `"/etc/init.d/exim4"`.

Alguns serviços de rede podem ser iniciados a pedido utilizando o [super-servidor inetd](#) (ou o seu equivalente). O `inetd` é iniciado durante o arranque pelo `"/etc/rc2.d/S20inetd"` (para `RUNLEVEL=2`) o qual é um link simbólico para `"/etc/init.d/inetd"`. Essencialmente, o `inetd` permite que um `daemon` a correr possa invocar vários outros, reduzindo a carga do sistema.

Sempre que um pedido para serviço chega ao [super-servidor inetd](#), o seu protocolo e serviço é identificado ao procura-lo nas bases de dados em `"/etc/protocols"` e `"/etc/services"`. O `inetd` então procura um serviço de Internet normal na base de dados `"/etc/inetd.conf"`, ou um serviço baseado em [Open Network Computing Remote Procedure Call \(ONC RPC\)](#)/[Sun RPC](#) em `"/etc/rpc.conf"`.

Por vezes, o `inetd` não arranca o servidor pretendido directamente mas arranca o programa [wrapper de TCP](#), `tcpd(8)`, com o nome do servidor pretendido como seu argumento em `"/etc/inetd.conf"`. Neste caso, o `tcpd` corre o programa servidor apropriado após registar em log o pedido e fazer algumas verificações adicionais usando `"/etc/hosts.deny"` e `"/etc/hosts.allow"`.

Para segurança do sistema, desactive o máximo possível de programas de serviço de rede. Veja Secção [4.6.4](#).

Veja `inetd(8)`, `inetd.conf(5)`, `protocols(5)`, `services(5)`, `tcpd(8)`, `hosts_access(5)`, `hosts_options(5)`, `rpcinfo(8)`, `portmap(8)`, e `"/usr/share"`.

3.2.9 A mensagem do sistema

A mensagem do sistema pode ser personalizada em `"/etc/default/rsyslog"` e `"/etc/rsyslog.conf"` quer para o ficheiro de registo quer para as mensagens no ecrã. Veja `rsyslogd(8)` e `rsyslog.conf(5)`. Veja também Secção [9.2.2](#).

3.2.10 A mensagem do kernel

A mensagem do kernel pode ser personalizada pelo `"/etc/default/klogd"` para ambos os ficheiros de registo e a visualização no ecrã. Defina `"KLOGD=' -c 3 '"` neste ficheiro e execute `"/etc/init.d/klogd restart"`. Veja `klogd(8)`.

Você pode alterar directamente o nível de mensagens de erro fazendo o seguinte.

```
# dmesg -n3
```

valor de nível de erro	nome de nível de erro	significado
0	KERN_EMERG	sistema está inutilizável
1	KERN_ALERT	acção tem de ser tomada imediatamente
2	KERN_CRIT	condições críticas
3	KERN_ERR	condições de erro
4	KERN_WARNING	condições de aviso
5	KERN_NOTICE	condição normal mas significativa
6	KERN_INFO	informativa
7	KERN_DEBUG	mensagens de nível de depuração

Tabela 3.5: Lista de níveis de erro do kernel

3.3 O sistema udev

Para o kernel Linux 2.6 e mais recentes, o [sistema udev](#) disponibiliza um mecanismo para a descoberta automática de hardware e sua inicialização (veja `udev(7)`). Após a descoberta de cada dispositivo pelo kernel, o sistema udev arranca um processo de utilizador que usa informação a partir do sistema de ficheiros `sysfs` (veja Secção [1.2.12](#)), carrega os módulos de kernel necessários para o suportar usando o programa `modprobe(8)` (veja Secção [3.3.1](#)), e cria os nós correspondentes do dispositivo.

Dica

Se `"/lib/modules/<versão-de-kernel>/modules.dep"` não foi gerado de modo apropriado pelo `depmod(8)` por alguma razão, os módulos podem não carregar como esperado pelo sistema udev. Execute `"depmod -a"` para o corrigir.

Os nomes dos nós de dispositivos podem ser configurados pelos ficheiros de regras do udev em `"/etc/udev/rules.d/"`. As regras predefinidas actuais tentam a criar nomes gerados dinamicamente resultando em nomes de dispositivos não estáticos excepto para dispositivos de cd e de rede. Ao adicionar os seus ficheiros personalizados de modo semelhante ao que é feito pelos dispositivos de cd e rede, você também pode gerar nomes estáticos para dispositivos para outros dispositivos como pens USB de memória. Veja ["Escrever regras do udev"](#) ou `"/usr/share/doc/udev/writing_udev_rules/index.html"`.

Como o sistema udev é de certa forma um alvo em movimento, eu deixo os detalhes para outras documentações e descrevo a informação mínima aqui.

Dica

Para regras de montagem em `/etc/fstab`, os nós de dispositivo não precisam de ser os estáticos. Você pode usar o **UUID** para montar os dispositivos em vez dos nomes de dispositivo como `/dev/sda`. Veja Secção 9.5.3.

3.3.1 A inicialização de módulos do kernel

O programa `modprobe(8)` permite-nos configurar o kernel Linux em execução a partir do processo de utilizador ao adicionar e remover módulos do kernel. O sistema `udev` (veja Secção 3.3) automatiza a sua invocação para ajudar na inicialização dos módulos de kernel.

Existem módulos de não-hardware e módulos driver de hardware especial como os seguintes que precisam de ser pré-carregados ao listá-los no ficheiro `/etc/modules` (veja `modules(5)`).

- módulos **TUN/TAP** que disponibilizam dispositivos de rede Point-to-Point virtuais (TUN) e dispositivos de rede Ethernet virtuais (TAP).
- módulos **netfilter** que disponibilizam capacidades de firewall netfilter (`iptables(8)`, Secção 5.9), e
- módulos de driver **watchdog timer**

Os ficheiros de configuração para o programa `modprobe(8)` estão localizados sob o directório `/etc/modprobes.d/` como explicado em `modprobe.conf(5)`. (Se você deseja evitar que alguns módulos do kernel sejam carregados automaticamente, considere metê-los em lista negra no ficheiro `/etc/modprobes.d/blacklist`.)

O ficheiro `/lib/modules/<version>/modules.dep` gerado pelo programa `depmod(8)` descreve as dependências dos módulos usados pelo programa `modprobe(8)`.

Nota

Se tiver problemas com o carregamento de módulos durante o arranque ou com o `modprobe(8)`, `depmod -a` pode resolver esses problemas ao reconstruir `modules.dep`.

O programa `modinfo(8)` mostra informação sobre um módulo do kernel Linux.

O programa `lsmod(8)` formata lindamente o conteúdo de `/proc/modules`, e mostra que módulos do kernel que estão actualmente carregados.

Dica

Você pode identificar o hardware exacto no seu sistema. Veja Secção 9.4.3.

Dica

Você pode configurar o hardware durante o arranque para activar as funcionalidades esperadas do hardware. Veja Secção 9.4.4.

Dica

Você pode provavelmente adicionar suporte para o seu dispositivo especial ao recompilar o kernel. Veja Secção 9.9.

Capítulo 4

Autenticação

Quando uma pessoa (ou programa) requer acesso ao sistema, a autenticação confirma a identidade para ser de confiança.



Atenção

Erros de configuração do PAM podem trancá-lo fora do seu sistema. Terá de ter um CD de recuperação à mão ou arrancar por uma partição de arranque alternativa. Para recuperar, arranque o sistema com eles e corrija a partir daí.



Atenção

Este capítulo está a ficar ultrapassado porque é baseado em Debian 7.0 (wheezy) lançado em 2013.

4.1 Autenticação normal de Unix

A autenticação normal de Unix é disponibilizada pelo módulo `pam_unix(8)` sob [PAM \(Pluggable Authentication Modules\)](#). Os seus 3 ficheiros de configuração importantes, com entradas separadas por `:`, são os seguintes.

ficheiro	permissão	utilizador	grupo	descrição
<code>/etc/passwd</code>	<code>-rw-r--r--</code>	<code>root</code>	<code>root</code>	informação da conta do utilizador (filtrada)
<code>/etc/shadow</code>	<code>-rw-r-----</code>	<code>root</code>	<code>shadow</code>	informação segura da conta do utilizador
<code>/etc/group</code>	<code>-rw-r--r--</code>	<code>root</code>	<code>root</code>	informação do grupo

Tabela 4.1: 3 ficheiros de configuração importantes para `pam_unix(8)`

`/etc/passwd` contém o seguinte.

```
...
utilizador1:x:1000:1000:Nome de Utilizador1,,,:/home/utilizador1:/bin/bash
utilizador2:x:1001:1001:Nome de Utilizador2,,,:/home/utilizador2:/bin/bash
...
```

Como explicado em `passwd(5)`, cada entrada separada por `:` neste ficheiro significa o seguinte.

- Nome de login
- Entrada de especificação de palavra-passe

- ID numérico do utilizador
- ID numérico do grupo
- Nome de utilizador ou campo de comentários
- Directório home do utilizador
- Interpretador de comandos opcional do utilizador

A segunda entrada de `/etc/passwd` foi utilizada para a entrada de palavra-passe encriptada. Após a introdução de `/etc/shadow` esta entrada é utilizada para a entrada de especificação da palavra-passe.

conteúdo	significado
(vazio)	conta sem palavra-passe
x	a palavra-passe encriptada está em <code>/etc/shadow</code>
*	nenhum login para esta conta
!	nenhum login para esta conta

Tabela 4.2: A segunda entrada no conteúdo de `/etc/passwd`

`/etc/shadow` contém o seguinte.

```
...
user1:$1$Xop0FYH9$IfxyQwBe9b8tiyIkt2P4F/:13262:0:99999:7:::
user2:$1$vXGZLVbS$ElyErNf/agUDsm1DehJMS/:13261:0:99999:7:::
...
```

Como explicado em shadow(5), cada entrada separada por ":" neste ficheiro significa o seguinte:

- Nome de login
- Palavra-passe encriptada (O "\$1\$" inicial indica o uso de encriptação MD5. O "*" indica nenhum login.)
- Data da última alteração da palavra passe, expressada o número de dias desde 1 de Janeiro de 1970
- Número de dias que o utilizador terá que esperar antes de lhe ser permitido alterar a palavra passe outra vez.
- Número de dias após os quais o utilizador terá que alterar a sua palavra passe.
- Número de dias antes de uma palavra-passe expirar durante o qual o utilizador deve ser avisado
- Número de dias após uma palavra passe ter expirado durante os quais a palavra passe deve ainda ser aceite
- Data de expiração de uma conta, expressada como o número de dias desde 1 de Janeiro de 1970
- ...

`/etc/group` contém o seguinte.

```
grupo1:x:20:utilizador1,utilizador2
```

Como explicado em grupo(5), cada entrada separada por ":" neste ficheiro significa o seguinte.

- Nome do grupo
- Palavra-passe encriptada (na realidade não utilizada)
- ID numérico do grupo
- lista de nomes de utilizadores, separada por ","

Nota

"/etc/gshadow" disponibiliza uma função semelhante à do "/etc/shadow" para "/etc/group" mas não é realmente usado.

Nota

A quantidade real de membros de um grupo de um utilizador pode ser adicionada dinamicamente se a linha "auth optional pam_group.so" for adicionada ao "/etc/pam.d/common-auth" e definida em "/etc/security/group.conf". Veja pam_group(8).

Nota

O pacote base-passwd contém uma lista autorizada do utilizador e do grupo: "/usr/share/doc/base-passwd/users-and-groups.html".

4.2 Gerir informação de conta e palavra-passe

Aqui estão alguns comandos notáveis para gerir informação de conta

comando	função
getent passwd <nome_de_utilizador>	navegar na informação da conta de "<nome_de_utilizador>"
getent shadow <nome_de_utilizador>	explorar informação confidencial (shadow) da conta de "<nome_de_utilizador>"
getent group <nome_de_grupo>	navegar na informação do grupo de "<nome_do_grupo>"
passwd	gerir a palavra-passe da conta
passwd -e	definir palavra-passe para uma vez para a activação da conta
chage	gerir a informação de envelhecimento da palavra-passe

Tabela 4.3: Lista de comandos para gerir informação de conta

Você pode necessitar de privilégios de root para algumas funções funcionarem. Veja crypt(3) para a encriptação de palavra passe e dados.

Nota

Num sistema configurado com PAM e NSS como a máquina [alioth](#) de Debian, o conteúdo dos "/etc/passwd", "/etc/group" e "/etc/shadow" locais pode não ser utilizado activamente pelo sistema. Os comandos em cima são válidos mesmo sob tal ambiente.

4.3 Boa palavra-passe

Quando criar uma conta durante a instalação do seu sistema ou com o comando passwd(1), você deve escolher uma [boa palavra passe](#) que consista pelo menos de 6 a 8 caracteres incluindo um ou mais caracteres de cada um dos seguintes conjuntos de acordo com passwd(1).

- Alfabéticos de minúsculas
- Dígitos de 0 a 9
- Marcas de pontuação

**Atenção**

Não escolha palavras adivinháveis para a palavra passe. O nome de conta, número de segurança social, número de telefone, endereço, data de nascimento, nomes de membros de família ou de animais, palavras do dicionário, sequências simples de caracteres como "12345" ou "qwerty", ... são todas más escolhas para a palavra passe.

4.4 Criar palavra-passe encriptada

Existem ferramentas independentes para [gerar palavras passe encriptadas com sal](#).

pacote	popcon	tamanho	comando	função
whois	V:51, I:732	338	mkpasswd	frontend cheio de funcionalidades para a biblioteca crypt(3)
openssl	V:789, I:989	1240	openssl passwd	computa hashes de palavras-passe (OpenSSL). passwd(1ssl)

Tabela 4.4: Lista de ferramentas para gerar palavras-passe

4.5 PAM e NSS

Os sistemas modernos [tipo-Unix](#) como o sistema Debian disponibilizam mecanismos [PAM \(Pluggable Authentication Modules\)](#) e [NSS \(Name Service Switch\)](#) para o administrador local configurar o seu sistema. O papel destes pode ser resumido ao seguinte.

- O PAM oferece um mecanismo de autenticação flexível utilizado pelo software de aplicações e assim envolve trocas de dados de palavra-passe.
- O NSS oferece um mecanismo de serviço de nomes flexível que é utilizado frequentemente pela [biblioteca C standard](#) para obter o nome de utilizador e grupo para programas como o `ls(1)` e o `id(1)`.

Estes sistemas PAM e NSS necessitam ser configurados de modo consistente.

Os pacotes notáveis dos sistemas PAM e NSS são os seguintes.

pacote	popcon	tamanho	descrição
libpam-modules	V:819, I:999	874	Pluggable Authentication Modules (serviço básico)
libpam-ldap	V:2, I:16	244	Pluggable Authentication Module que permite interfaces LDAP
libpam-cracklib	I:17	113	Pluggable Authentication Module para activar suporte a cracklib
libpam-doc	I:2	1019	Pluggable Authentication Modules (documentação em html e texto)
libc6	V:933, I:999	10677	GNU C Library: Bibliotecas de partilha que também disponibilizam o serviço "Name Service Switch"
glibc-doc	I:14	3137	Biblioteca GNU C: Manuais (Manpages)
glibc-doc-reference	I:5	11934	Biblioteca GNU C: Manual de referência em info, pdf e html (não-livre)
libnss-mdns	I:565	107	Módulo NSS para resolução de nomes Multicast DNS
libnss-ldap	I:15	255	Módulo NSS para utilizar o LDAP como um serviço nomeador
libnss-ldapd	I:19	146	Módulo NSS para usar o LDAP como um serviço nomeador (nova bifurcação de <code>libnss-ldap</code>)

Tabela 4.5: Lista de sistemas PAM e NSS notáveis

- "O Guia do Administrador do Sistema Linux-PAM" em `libpam-doc` é essencial para aprender configuração do PAM.
- A secção "System Databases e Name Service Switch" em `glibc-doc-reference` é essencial para aprender a configuração do NSS.

Nota

Você pode ver uma lista mais extensa e actual pelo comando `aptitude search 'libpam-|libnss-'`. O acrónimo NSS também pode significar "Network Security Service" o que é diferente de "Name Service Switch".

Nota

PAM é a maneira mais básica de inicializar variáveis de ambiente para cada programa com o valor predefinido de todo o sistema.

4.5.1 Ficheiros de configuração acedidos pelo PAM e NSS

Aqui estão alguns ficheiros de configuração notáveis acedidos pelo PAM e NSS.

ficheiro de configuração	função
<code>/etc/pam.d/<nome_do_programa></code>	defina a configuração do PAM para o programa " <code><nome_do_programa></code> "; veja <code>pam(7)</code> e <code>pam.d(5)</code>
<code>/etc/nsswitch.conf</code>	define a configuração NSS com a entrada para cada serviço. Veja <code>nsswitch.conf(5)</code>
<code>/etc/nologin</code>	limita o login de utilizador pelo módulo <code>pam_nologin(8)</code>
<code>/etc/securetty</code>	limita a tty para o acesso de root pelo módulo <code>pam_securetty(8)</code>
<code>/etc/security/access.conf</code>	define limites de acesso pelo módulo <code>pam_access(8)</code>
<code>/etc/security/group.conf</code>	define a restrição baseada em grupo pelo módulo <code>pam_group(8)</code>
<code>/etc/security/pam_env.conf</code>	define as variáveis de ambiente pelo módulo <code>pam_env(8)</code>
<code>/etc/environment</code>	define variáveis de ambiente adicionais pelo módulo <code>pam_env(8)</code> com o argumento " <code>readenv=1</code> "
<code>/etc/default/locale</code>	define o locale pelo módulo <code>pam_env(8)</code> com o argumento " <code>readenv=1 envfile=/etc/default/locale</code> " (Debian)
<code>/etc/security/limits.conf</code>	define restrição de recursos (<code>ulimit</code> , <code>core</code> , ...) pelo módulo <code>pam_limits(8)</code>
<code>/etc/security/time.conf</code>	define a retenção de tempo pelo módulo <code>pam_time(8)</code>

Tabela 4.6: Lista de ficheiros de configuração acedidos pelo PAM e NSS

A limitação da selecção da palavra-passe é implementada pelos módulos do PAM, `pam_unix(8)` e `pam_cracklib(8)`. Eles podem ser configurados com os seus argumentos.

Dica

Os módulos PAM utilizam o sufixo ".so" para os seus nomes de ficheiros.

4.5.2 O moderno sistema de gestão centralizado

A moderna gestão de sistema centralizada pode ser implantada utilizando o servidor centralizado [Lightweight Directory Access Protocol \(LDAP\)](#) para administrar muitos sistemas tipo-Unix e não-tipo-Unix na rede. A implementação de código aberto do Lightweight Directory Access Protocol é o [Software OpenLDAP](#).

O servidor LDAP disponibiliza para o sistema Debian a informação de conta através do uso de PAM e NSS com os pacotes `libpam-ldap` e `libnss-ldap`. São necessárias várias acções para activar isto (eu não utilizei esta configuração e o seguinte é puramente informação secundária. Por favor leia isto neste contexto.).

- Você configura um servidor LDAP centralizado ao correr um programa como o daemon de LDAP autónomo `slapd(8)`.
- Você altera os ficheiros de configuração do PAM no directório `/etc/pam.d/` para utilizar `"pam_ldap.so"` em vez do predefinido `"pam_unix.so"`.
 - Debian utiliza `/etc/pam_ldap.conf` como ficheiro de configuração para `libpam-ldap` e `/etc/pam_ldap.secret` como ficheiro para armazenar a palavra-passe do root.
- Você altera a configuração do NSS no ficheiro `/etc/nsswitch.conf` para usar `"ldap"` em vez da predefinição (`"compat"` ou `"file"`).
 - Debian utiliza o `/etc/libnss-ldap.conf` como o ficheiro de configuração para `libnss-ldap`.
- Você tem de fazer `libpam-ldap` para usar a ligação [SSL \(ou TLS\)](#) para a segurança da palavra-passe.
- Você pode fazer a `libnss-ldap` usar ligação [SSL \(ou TLS\)](#) para assegurar a integridade dos dados à custa de maior sobrecarga da rede LDAP.
- Você deve correr o `nscd(8)` localmente para colocar em cache quaisquer resultados de busca LDAP de modo a reduzir o tráfego de rede do LDAP.

Veja as documentações em `pam_ldap.conf(5)` e `/usr/share/doc/libpam-doc/html/` oferecidas pelo pacote `libpam-doc` e `"info libc 'Name Service Switch'"` oferecida pelo pacote `libc-doc`.

De modo semelhante, você pode configurar sistemas centralizados alternativos com outros métodos.

- Integração de utilizador e grupo com o sistema Windows.
 - Aceda a serviços de [domínio Windows](#) com os pacotes `winbind` e `libpam_winbind`.
 - Veja `winbindd(8)` e [Integrar Redes MS Windows com Samba](#).
- Integração de utilizador e grupo com o sistema antigo tipo-Unix.
 - Acesso [NIS \(originalmente chamado YP\)](#) ou [NIS+](#) pelo pacote `nis`.
 - Veja o [Linux NIS\(YP\)/NYS/NIS+ HOWTO](#).

4.5.3 "Porque o su do GNU não suporta o grupo wheel"

Esta é a famosa frase no fundo da antiga página `"info su"` por Richard M. Stallman. Não se preocupe, o comando `SU` actual em Debian utiliza PAM, portanto esse pode restringir a habilidade de utilizar `SU` ao grupo `root` ao activar a linha com `"pam_wheel.so"` em `/etc/pam.d/su`.

4.5.4 Regras de palavra-passe rigorosas

Instalar o pacote `libpam-cracklib` permite-lhe forçar regras de palavra-passe rigorosas, por exemplo, ao ter linhas activas em `/etc/pam.d/common-password` como se segue.

Para squeeze:

```
password required pam_cracklib.so retry=3 minlen=9 difok=3
password [success=1 default=ignore] pam_unix.so use_authtok nullok md5
password requisite pam_deny.so
password required pam_permit.so
```

4.6 Outros controles de acesso

Nota

Veja Secção 9.3.15 para restringir a funcionalidade do kernel [chave de atenção segura \(SAK\)](#).

Dica

Sob [systemd](#), pode ser usado o [logind](#) para gerir os logins dos utilizadores. Veja `systemd-logind(8)`.

4.6.1 sudo

O `sudo(8)` é um programa desenhado para permitir a um administrador de sistema dar privilégios de root limitados a utilizadores e registar a actividade do root. O `sudo` necessita apenas da palavra-passe de um utilizador normal. Instale o pacote `sudo` e active-o ao definir opções em `/etc/sudoers`. Veja um exemplo de configuração em `/usr/share/doc/sudo/examples/sudoers` e Secção 1.1.12.

A minha utilização do `sudo` para o sistema de único utilizador (veja Secção 1.1.12) destina-se a proteger-me da minha própria estupidez. Pessoalmente, Eu considero utilizar o `sudo` uma melhor alternativa do que utilizar o sistema a partir da conta de root a toda a hora. Por exemplo, o seguinte muda o dono de `"<algun_ficheiro>"` para `"<meu_nome>"`.

```
$ sudo chown <meu_nome> <algun_ficheiro>
```

Claro que se você conhecer a palavra-passe de root (como os utilizadores de sistemas Debian auto-instalados conhecem), qualquer comando pode ser executado sob root a partir da conta de qualquer utilizador usando `"su -c"`.

4.6.2 PolicyKit

[PolicyKit](#) é um componente do sistema operativo para controlar privilégios a nível global em sistemas operativos tipo-Unix.

Aplicações GUI mais recentes não são desenhadas para correr como processos privilegiados. Estas falam com os processos privilegiados através de `PolicyKit` para executar operações administrativas.

O `PolicyKit` limita tais operações a contas de utilizador pertencentes ao grupo `sudo` no sistema Debian.

Veja `polkit(8)`.

4.6.3 SELinux

[Security-Enhanced Linux \(SELinux\)](#) é um mecanismo para apertar o modelo de privilégios mais do que o normal modelo de segurança tipo-Unix com as políticas de [controle de acesso mandatário \(MAC\)](#). O poder do root pode estar restringido sob algumas condições.

4.6.4 Restringindo acesso a alguns serviços de servidor

Para a segurança do sistema, é uma boa ideia desactivar o máximo de programas de serviços possíveis. Isto torna-se crítico em servidores na rede. Ter servidores não utilizados, activados directamente como [daemon](#) ou via programa [super-server](#), são considerados riscos de segurança.

Muito programas, como o `sshd(8)`, utilizam controlos de acesso baseados no PAM. Existem muitas maneiras de restringir o acesso a alguns serviços de servidor.

- ficheiros de configuração: `/etc/default/<nome_do_programa>`
 - configuração de runlevel para [daemon](#)
-

- [PAM \(Pluggable Authentication Modules\)](#)
- `"/etc/inetd.conf"` para [super-server](#)
- `"/etc/hosts.deny"` e `"/etc/hosts.allow"` para [wrapper de TCP](#), `tcpd(8)`
- `"/etc/rpc.conf"` para [RPC da Sun](#)
- `"/etc/at.allow"` e `"/etc/at.deny"` para `atd(8)`
- `"/etc/cron.allow"` e `"/etc/cron.deny"` para `crontab(1)`
- [Firewall de Rede](#) da infraestrutura [netfilter](#)

Veja Secção [3.2.3](#), Secção [3.2.4](#), Secção [4.5.1](#), Secção [3.2.8](#), e Secção [5.9](#).

Dica

os serviços [Sun RPC](#) necessitam estar activos para [NFS](#) e outros programas baseados em RPC.

Dica

Se você tem problemas com acesso remoto num sistema Debian recente, comente configurações ofensivas tais como `"ALL: PARANOID"` em `"/etc/hosts.deny"` se existirem. (Mas tem que ter cuidado com os riscos de segurança envolvidos com este tipo de acção.)

4.7 Segurança da autenticação

Nota

A informação aqui **pode não ser suficiente** para as suas necessidades de segurança, mas deverá ser um **bom começo**.

4.7.1 Palavra-passe segura na Internet

Muitos serviços de transporte populares comunicam mensagens incluindo a autenticação de palavra-passe em texto simples. É má ideia transmitir as palavras-passe em texto simples pela Internet onde podem ser interceptadas. Você pode correr estes serviços sobre ["Transport Layer Security"](#) (TLS) ou o seu antecessor, ["Secure Sockets Layer"](#) (SSL) para assegurar toda a comunicação incluindo a palavra-passe pela encriptação.

nome do serviço inseguro	porto	nome do serviço seguro	porto
www (http)	80	https	443
smtp (mail)	25	ssmtp (smtps)	465
ftp-data	20	ftps-data	989
ftp	21	ftps	990
telnet	23	telnets	992
imap2	143	imaps	993
pop3	110	pop3s	995
ldap	389	ldaps	636

Tabela 4.7: Lista de serviços e portos inseguros e seguros

A encriptação custa tempo de CPU. Como uma alternativa amigável para o CPU, você pode manter a comunicação em texto simples enquanto segura apenas a palavra-passe com um protocolo de autenticação de segurança como o ["Authenticated Post Office"](#)

Protocol” (APOP) para POP e ”Challenge-Response Authentication Mechanism MD5” (CRAM-MD5) para SMTP e IMAP. (Para enviar mensagens de mail pela Internet para o seu servidor de mail a partir do seu cliente de mail, recentemente é popular utilizar o porto 587 para submissão de novas mensagens em vez do tradicional porto 25 do SMTP para evitar o bloqueio do porto 25 pelo provedor de Internet enquanto você se autentica com CRAM-MD5.)

4.7.2 Shell Segura

O programa [Secure Shell \(SSH\)](#) disponibiliza comunicações encriptadas e seguras entre duas máquinas sem confiança sobre uma rede insegura com a autenticação de segurança. Consiste no cliente [OpenSSH](#), ssh(1), e no daemon [OpenSSH](#), sshd(8). Este SSH pode ser utilizado como túnel de segurança para protocolos de comunicação inseguros como o POP e X pela Internet com a funcionalidade de reencaminhamento de portos.

O cliente tenta autenticar-se a si próprio utilizando autenticação baseada na máquina, autenticação de chave pública, autenticação por resposta a desafio, ou autenticação por palavra-passe. O uso de autenticação de chave pública activa o login remoto sem-palavra-passe. Veja Secção [6.9](#).

4.7.3 Medidas de segurança extra para a Internet

Mesmo quando correr serviços seguros como o [Secure Shell \(SSH\)](#) e servidores de [Protocolo de túnel ponto-para-ponto \(PPTP\)](#), ainda existe hipótese de invasões que utilizam ataques de força bruta à palavra-passe, etc. a partir da Internet. A utilização de políticas de firewall (veja Secção [5.9](#)) juntamente com as seguintes ferramentas de segurança podem melhorar a situação de segurança.

pacote	popcon	tamanho	descrição
knockd	V:1, I:2	89	pequeno daemon port-knock knockd(1) e cliente konck(1)
fail2ban	V:97, I:108	1302	banir IPs que causam vários erros de autenticação
libpam-shield	V:0, I:0	106	bloquear atacantes remotos que tentam adivinhar a palavra-passe

Tabela 4.8: Lista de ferramentas para disponibilizar medidas de segurança extra

4.7.4 Tornar a palavra-passe do root segura

Para prevenir que pessoas acessem à sua máquina com privilégios de root, você precisa de tomar as seguintes acções.

- Prevenir acesso físico ao disco rígido
- Bloquear a BIOS e prevenir o arranque a partir de suportes amovíveis
- Definir palavra-passe para sessão interactiva do GRUB
- Bloquear o menu do GRUB de ser editado

Com acesso físico ao disco rígido, redefinir a palavra-passe é relativamente fácil com os seguintes passos.

1. Mover o disco rígido para um PC com uma BIOS com arranque a partir de CD.
2. Arrancar o sistema com um suporte de recuperação (disco de arranque Debian, CD Knoppix, CD GRUB, ...)
3. Montar a partição raiz com acesso de leitura/escrita.
4. Editar `"/etc/passwd"` na partição raiz e tornar vazia a segunda entrada para a conta `root`.

Se tiver acesso de edição à entrada do menu do GRUB (veja Secção [3.1.2](#)) `grub - rescue - pc` no momento do arranque, é ainda mais fácil com os seguintes passos.

1. Arrancar o sistema com o parâmetro de kernel alterado para algo como `"root=/dev/hda6 rw init=/bin/sh"`.
2. Editar `"/etc/passwd"` e tornar a segunda entrada para a conta `root` vazia.
3. Reiniciar o sistema.

A shell de root do sistema está agora acessível sem palavra-passe.

Nota

Após alguém ter acesso à shell de root, pode aceder a tudo no sistema e reiniciar quaisquer palavras-passe no sistema. Mais ainda, pode comprometer a palavra-passe para todas as contas de utilizadores usando ferramentas de crack de palavra-passe por força bruta como os pacotes `john` e `crack` (veja Secção [9.4.11](#)). Esta palavra-passe descoberta pode levar a comprometer outros sistemas.

A única solução de software razoável para evitar estas preocupações é usar uma partição raiz encriptada por software (ou uma partição `"/etc"` utilizando [dm-crypt](#) e `initramfs` (veja Secção [9.8](#)). Assim, vai necessitar sempre de palavra-passe para arrancar o sistema.

Capítulo 5

Configuração de rede

Dica

Para um guia geral de rede em GNU/Linux, leia o [Guia de Administradores de Rede de Linux](#).

Dica

Para um guia moderno específico Debian sobre rede, veja [O Livro de Mão do Administrador Debian —Configurando a Rede](#).



Atenção

Em vez de usar a interface tradicional com esquema de nomes ("eth0", "eth1", "wlan0", ...), o novo `systemd` usa "[Nomes de Interface de Rede Previsíveis](#)" tais como "enp0s25".



Atenção

Este capítulo está a ficar ultrapassado porque é baseado em Debian 7.0 (wheezy) lançado em 2013.

Dica

Apesar deste documento ainda utilizar o antigo `ifconfig(8)` com IPv4 para os seus exemplos de configuração de rede, Debian está a mudar para `ip(8)` com IPv4+IPv6 no lançamento wheezy. Patches para este documento são bem-vindos.

Dica

Sob `systemd`, pode ser usado o `networkd` para gerir as redes. Veja `systemd-networkd(8)`.

5.1 A infra-estrutura de rede básica

Vamos rever a infra-estrutura básica de rede do sistema Debian moderno.

pacotes	popcon	tamanho	tipo	descrição
ifupdown	V:575, I:995	202	config::ifupdown	ferramenta standard para activar e desactivar a rede (especifico de Debian)
ifplugd	V:4, I:20	214	, ,	gerir a rede com fios automaticamente
ifupdown-extra	V:0, I:1	96	, ,	script de testes de rede para melhorar o pacote "ifupdown"
ifmetric	V:0, I:1	36	, ,	define métricas de rota para uma interface de rede
guessnet	V:0, I:0	422	, ,	script de mapeamento para melhorar o pacote "ifupdown" via ficheiro "/etc/network/interfaces"
ifscheme	V:0, I:0	58	, ,	scripts de mapeamento para melhorar o pacote "ifupdown"
ifupdown-scripts-zg2	V:0, I:0	147	, ,	scripts da interface Zugschlus para o método manual do ifupdown
network-manager	V:373, I:475	9979	config::NM	NetworkManager (daemon): gere a rede automaticamente
network-manager-gnome	V:202, I:417	5601	, ,	NetworkManager (frontend do GNOME)
wicd	I:33	35	config::wicd	gestor de rede com fios e sem fios (meta-pacote)
wicd-cli	V:0, I:2	59	, ,	gestor de rede com fios e sem fios (cliente de linha de comandos)
wicd-curses	V:1, I:4	175	, ,	gestor de rede com fios e sem fios (cliente Curses)
wicd-daemon	V:28, I:37	954	, ,	gestor de rede com fios e sem fios (daemon)
wicd-gtk	V:23, I:35	574	, ,	gestor de rede com fios e sem fios (cliente GTK+)
iptables	V:249, I:994	1528	config::Netfilter	ferramentas administrativas para filtragem de pacotes e NAT (Netfilter)
iproute	V:91, I:406	23	config::iproute2	iproute2 , IPv6 e outras configurações avançadas de rede: ip(8), tc(8), etc
ifrename	V:1, I:2	122	, ,	renomear interfaces de rede baseado em vários critérios de estatística: ifrename(8)
ethtool	V:103, I:263	375	, ,	mostra ou altera as definições de um dispositivo Ethernet
iputils-ping	V:254, I:996	111	test::iproute2	teste de acessibilidade de rede de uma máquina remota pelo nome-de-máquina ou endereço IP (iproute2)
iputils-arping	V:50, I:423	58	, ,	teste de acessibilidade de rede de uma máquina remota especificado pelo endereço ARP
iputils-tracepath	V:10, I:192	75	, ,	rastreia o caminho de rede até uma máquina remota
net-tools	V:365, I:876	940	config::net-tools	conjunto de ferramentas de rede NET-3 (net-tools , configuração de rede IPv4): ifconfig(8) etc.
inetutils-ping	V:0, I:1	337	test::net-tools	teste de acessibilidade de rede de uma máquina remota pelo nome-de-máquina ou endereço IP (legacy, GNU)
arping	V:2, I:28	73	, ,	teste de acessibilidade de rede de uma máquina remota especificado pelo endereço ARP (legacy)
traceroute	V:68, I:984	154	, ,	rastreia o caminho de rede até uma máquina remota (legacy, consola)
isc-dhcp-client	V:335, I:967	649	config::low-level	Cliente DHCP
wpasupplicant	V:298, I:545	2528	, ,	suporte de cliente para WPA e WPA2 (IEEE 802.11i)
wpaui	V:0, I:3	780	, ,	Cliente GUI Qt para o wpa_supplicant
wireless-tools	V:139, I:277	286	, ,	ferramentas para manipular Extensões Wireless do Linux
ppp	V:188, I:519	927	, ,	ligação PPP/PPPoE com chat
pppoeconf	V:0, I:11	290	config::helper	ajudante de configuração para ligação PPPoE
pppconfig	V:1, I:3	805	, ,	ajudante de configuração para ligação PPP com chat
wvdial	V:0, I:7	276	, ,	ajudante de configuração para ligação PPP com wvdial e ppp
mtr-tiny	V:6, I:57	138	test::low-level	rastreia o caminho de rede até uma máquina remota (curses)
mtr	V:5, I:41	190	, ,	rastreia o caminho de rede até uma máquina remota (curses e GTK+)
gnome-nettool	V:7, I:183	2112	, ,	ferramentas para operações comuns de informação de rede (GNOME)
				manejamento de rede / sondagem de portos (Nmap)

5.1.1 A resolução de nome de máquina

A resolução de nome de máquina também é suportada actualmente pelo mecanismo [NSS \(Name Service Switch\)](#). O fluxo desta resolução é o seguinte.

1. O ficheiro `/etc/nsswitch.conf` com `hosts: files dns` dicta a ordem de resolução do nome de máquina. (Isto substitui a funcionalidade antiga de `order` em `/etc/host.conf`.)
2. O método `files` é invocado primeiro. Se o nome de máquina for encontrado no ficheiro `/etc/hosts`, devolve um endereço válido e termina. (O ficheiro `/etc/host.conf` contém `multi on`.)
3. O método `dns` é invocado. Se o nome de máquina é encontrado pela consulta ao [Internet Domain Name System \(DNS\)](#) identificado pelo ficheiro `/etc/resolv.conf`, devolve um endereço válido para ele e termina.

Por exemplo, `/etc/hosts` parece-se com o seguinte.

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 <host_name>

# As linhas seguintes são desejáveis para máquinas capazes de IPv6
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0  ip6-localnet
ff00::0  ip6-mcastprefix
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
ff02::3  ip6-allhosts
```

Cada linha começa por um [endereço IP](#) e é seguida pelo [hostname](#) associado.

O endereço IP `127.0.1.1` na segunda linha deste exemplo pode não ser encontrada nalguns outros sistemas tipo-Unix. O [Instalador Debian](#) cria esta entrada para um sistema sem um endereço IP permanente como contenção para algum software (p.e., GNOME) conforme é documentado no [bug #719621](#).

O `<host_name>` coincide com o nome da máquina definido em `/etc/hostname`.

Para um sistema com um endereço IP permanente, esse endereço IP permanente deve ser utilizado aqui em vez do `127.0.1.1`.

Para um sistema com um endereço IP permanente e um [nome de domínio totalmente qualificado \(FQDN\)](#) disponibilizado pelo [Sistema de Nomes de Domínio \(DNS\)](#), o `<nome_máquina>` e `<nome_domínio>` canónicos devem ser utilizados em vez de apenas `<nome_máquina>`.

O `/etc/resolv.conf` é um ficheiro estático se o pacote `resolvconf` não estiver instalado. Se instalado, é um link simbólico. De qualquer modo, contém informação que inicializa as rotinas de resolução de nomes. Se o DNS existir no IP=`192.168.11.1`, contém o seguinte.

```
nameserver 192.168.11.1
```

O pacote `resolvconf` torna este `/etc/resolv.conf` num link simbólico e gere o seu conteúdo automaticamente pelos scripts hook.

Para o PC estação de trabalho do ambiente LAN adhoc típico, o nome de máquina pode ser resolvido via Multicast DNS (mDNS, [Zeroconf](#)) adicionalmente aos métodos `file` e `dns` básicos.

- [Avahi](#) disponibiliza uma infraestrutura para Multicast DNS Service Discovery em Debian.
- É o equivalente de [Apple Bonjour](#) / [Apple Rendezvous](#).
- O pacote de plugin `libnss-mdns` disponibiliza resolução de nomes de máquinas via mDNS para a funcionalidade Name Service Switch (NSS) do GNU da Biblioteca C do GNU (glibc).
- O ficheiro `/etc/nsswitch.conf` deve ter uma estrofe como `hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns mdns4`.

- Os nomes de máquinas com o [domínio de pseudo nível de topo](#) (TLD) `".local"` estão resolvidos.
- O endereço multicast link-local mDNS IPv4 `"224.0.0.251"` ou o seu equivalente em IPv6 `"FF02::FB"` são usados para fazer pesquisas DNS para nomes que terminem com `".local"`.

A resolução de nome de máquina através do depreciado [NETBios sobre TCP/IP](#) utilizada em antigos sistemas Windows pode ser disponibilizada ao instalar o pacote `winbind`. O ficheiro `"/etc/nsswitch.conf"` deverá ter um bloco como `"hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns mdns4 wins"` para activar esta funcionalidade. (Os sistemas modernos de Windows normalmente utilizam o método `dns` para a resolução dos nomes de máquinas.)

Nota

A [expansão Top-Level Domains genéricos \(gTLD\)](#) no [Domain Name System](#) está em desenvolvimento. Tenha cuidado com a [colisão de nomes](#) quando escolher um nome de domínio usado apenas dentro da LAN.

5.1.2 O nome da interface de rede

O nome da interface de rede, p.e. `eth0`, é atribuído a cada hardware no kernel Linux conforme é encontrado, através do mecanismo de configuração do espaço de utilizador, `udev` (veja Secção 3.3). O nome da interface de rede é referido como **interface física** em `ifup(8)` e `interfaces(5)`.

De modo a assegurar que cada interface de rede seja chamado de modo persistente em cada arranque do sistema utilizando o [MAC address](#) e etc., existe um ficheiro de regras `"/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules"`. Este ficheiro é gerado automaticamente pelo programa `"/lib/udev/write_net_rules"`, provavelmente executado pelo ficheiro de regras `persistent-net-generator.rules`. Você pode modificá-lo para alterar as regras de nomeação.



Cuidado

Quando editar o ficheiro de regras `"/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules"`, você tem de manter cada regra numa única linha e o [MAC address](#) em minúsculas. Por exemplo, se você encontrar `"FireWire device"` e `"PCI device"` neste ficheiro, provavelmente vai querer nomear o `"PCI device"` como `eth0` e configura-lo como a interface de rede principal.

5.1.3 A gama de endereços de rede para a LAN

Vamos lembrar as gamas de endereços do IPv4 de 32 bits em cada classe reservada para utilização em [redes de área local \(LANs\)](#) pelo [rfc1918](#). É garantido que estes endereços não estejam em conflito com quaisquer endereços na Internet.

Classe	endereços de rede	máscara de rede	máscara de rede /bits	# de sub-redes
A	10.x.x.x	255.0.0.0	/8	1
B	172.16.x.x — 172.31.x.x	255.255.0.0	/16	16
C	192.168.0.x — 192.168.255.x	255.255.255.0	/24	256

Tabela 5.2: Lista de gamas de endereços de rede

Nota

Se for atribuído um destes endereços a uma máquina, então essa máquina não poderá aceder à Internet directamente mas terá de aceder através de uma gateway que age como um proxy para serviços individuais ou então fará [Network Address Translation\(NAT\)](#). O router de banda larga geralmente executa NAT para o ambiente LAN do consumidor.

5.1.4 O suporte a dispositivos de rede

Apesar da maioria dos dispositivos de hardware serem suportados pelo sistema Debian, existem alguns dispositivos de rede que necessitam de firmware não-livre [DFSG](#) para os suportar. Por favor veja Secção [9.9.6](#).

5.2 A configuração moderna de rede para desktop

Debian squeeze e mais recentes podem gerir a ligação de rede através de software [daemon](#) de gestão como o [NetworkManager \(NM\)](#) (network-manager e pacotes associados) ou [Wicd](#) (wicd e pacotes associados).

- Vêm com as suas próprias [GUIs](#) e programas de linha de comandos como as suas interfaces de utilizador.
- Vêm com os seus próprios [daemons](#) como os seus sistemas de backend.
- Permitem ligação fácil do seu sistema à Internet.
- Permitem gestão fácil de configuração de redes com e sem fios.
- Permitem-nos configurar a rede independentemente do pacote legacy `ifupdown`.

Nota

Não utilize estas ferramentas de configuração de rede automáticas em servidores. Estas são destinadas principalmente para os utilizadores móveis em portáteis.

Estas ferramentas modernas de configuração de rede necessitam ser correctamente configuradas para evitar entrarem em conflito com o pacote legacy `ifupdown` e o seu ficheiro de configuração `"/etc/network/interfaces"`.

Dica

Sob [systemd](#), a rede pode ser configurada em `/etc/systemd/network/`. Veja `systemd-resolved(8)`, `resolved.conf(5)`, e `systemd-networkd(8)`.

Nota

Algumas funcionalidades destas ferramentas automáticas de configuração de rede podem sofrer regressões. Não são tão robustas como o pacote legacy `ifupdown`. Consulte [BTS do network-manager](#) e [BTS do wicd](#) para os problemas e limitações actuais.

5.2.1 Ferramentas GUI de configuração de rede

Documentação oficial para NM e Wicd em Debian são disponibilizadas em `"/usr/share/doc/network-manager/README.Debian"` e `"/usr/share/doc/wicd/README.Debian"`, respectivamente.

Essencialmente, a configuração de rede para desktop é feita como se segue.

1. Tornar o utilizador de ambiente de trabalho, p.e. `foo`, pertencente ao grupo `"netdev"` com o seguinte (Em alternativa, em ambientes de trabalho modernos como o GNOME e o KDE, faça-o automaticamente através de [D-bus](#)).

```
$ sudo adduser foo netdev
```

2. Mantenha a configuração de `"/etc/network/interfaces"` tão simples como o seguinte.

```
auto lo
iface lo inet loopback
```

3. Reiniciar NM ou Wicd com o seguinte.

```
$ sudo /etc/init.d/network-manager restart
```

```
$ sudo /etc/init.d/wicd restart
```

4. Configure a sua rede através da GUI.

Nota

Apenas as interfaces que **não** estão listadas em `/etc/network/interfaces` são geridas pelo NM ou Wicd para evitar conflitos com o `ifupdown`.

Dica

Se desejar estender as capacidades de configuração de rede do NM, por favor procure módulos plug-in apropriados e pacotes suplementares como os `network-manager-openconnect`, `network-manager-openvpn-gnome`, `network-manager-pptp-gnome`, `mobile-broadband-provider-info`, `gnome-bluetooth`, etc. O mesmo vale para o Wicd.

**Cuidado**

Estas ferramentas automáticas de configuração de rede podem não ser compatíveis com as configurações esotéricas do legado `ifupdown` em `/etc/network/interfaces` como aquelas em Secção 5.5 e Secção 5.6. Consulte [BTS do network-manager](#) e [BTS do wicd](#) para os problemas e limitações actuais.

5.3 A ligação e antiga configuração de rede

Quando o método descrito em Secção 5.2 não satisfizer as suas necessidades, deve utilizar a ligação de rede e método antigo de configuração que combina muitas ferramentas mais simples.

A antiga ligação de rede é específica para cada método (veja Secção 5.4).

Existem 2 tipos de programas para a configuração de rede de baixo nível em Linux (veja Secção 5.7.1).

- Os programas antigos [net-tools](#) (`ifconfig(8)`, ...) são do sistema de rede Linux NET-3. A maioria estão agora obsoletos.
- Os novos programas [Linux iproute2](#) (`ip(8)`, ...) são o sistema de rede actual do Linux.

Apesar destes programas de rede de baixo nível serem poderosos, não são tão práticos de utilizar. Por isso foram criados sistema de configuração de rede de alto nível.

O pacote `ifupdown` é o standard de facto para tais sistemas de configuração de rede de alto nível em Debian. Permite-lhe activar a rede simplesmente ao fazer, p. e., `ifup eth0`. O seu ficheiro de configuração é o ficheiro `/etc/network/interfaces` e o seu conteúdo típico é o seguinte:

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
```

O pacote `resolvconf` foi criado como suplemento ao sistema `ifupdown` para suportar uma fácil configuração da resolução de endereços de rede ao automatizar a rescrita do ficheiro de configuração do resolvidor `/etc/resolv.conf`. Agora, a maioria dos pacotes de configuração de rede em Debian estão modificados para utilizar o pacote `resolvconf` (veja `/usr/share/doc/resolvconf`).

Scripts de ajuda do pacote `ifupdown` tais como `ifplugd`, `guessnet`, `ifscheme`, etc. são criados para automatizar a configuração dinâmica do ambiente de rede para os PCs móveis assim como numa rede com fios. Estes são relativamente difíceis de usar mas funcionam bem com o sistema `ifupdown` existente.

Estes estão explicados em detalhe com exemplos (veja Secção 5.5 e Secção 5.6).

5.4 O método de ligação de rede (antigo)



Cuidado

O método de teste de ligação descrito nesta secção destina-se a propósitos de teste. Não se destina a ser utilizado directamente para as ligações do dia-a-dia de rede. Você é avisado para utilizá-lo via NM, Wicd, ou do pacote ifupdown (veja Secção 5.2 e Secção 5.5).

O método de ligação de rede típico e caminho de ligação para um PC pode ser resumido ao seguinte:

PC	método de ligação	caminho de ligação
Porta série (ppp0)	PPP	modem POTS ponto de acesso dial-up ISP
Porta Ethernet (eth0)	PPPoE/DHCP/Estático	BB-modem serviço BB ponto de acesso BB ISP
Porta Ethernet (eth0)	DHCP/Estático	LAN router BB com with tradução de endereços de rede (NAT) (BB-modem ...)

Tabela 5.3: Lista de métodos de ligação de rede e caminhos de ligação

Aqui está um sumário dos scripts de configuração para cada método de ligação.

método de ligação	configuração	pacote(s) backend
PPP	pppconfig para criar chat determinista	pppconfig, ppp
PPP (alternativa)	wvdialconf para criar chat heurístico	ppp, wvdial
PPPoE	pppoeconf para criar chat determinista	pppoeconf, ppp
DHCP	descrito em <code>"/etc/dhcp/dhclient.conf"</code>	isc-dhcp-client
IP estático (IPv4)	descrito em <code>"/etc/network/interfaces"</code>	iproute ou net-tools (obsoleto)
IP estático (IPv6)	descrito em <code>"/etc/network/interfaces"</code>	iproute

Tabela 5.4: Lista de configurações de ligação de rede

A ligação de rede anónima significa o seguinte.

Nota

Os serviços de ligação WAN via TV por cabo são normalmente servidos por DHCP ou PPPoE. Os de ADSL e FTTP são geralmente servidos por PPPoE. Você tem de consultar o seu ISP para os requisitos de configuração exactos para a ligação WAN.

Nota

Quando é utilizado um router de banda larga para criar um ambiente LAN caseiro, os PCs na LAN são ligados à WAN através do router com [tradução de endereços de rede \(NAT\)](#). Para tais casos, as interfaces de rede dos PCs na LAN são servidas por DHCP ou IP estático a partir do router. O router tem de ser configurado para ligar à WAN seguindo as instruções do seu ISP.

acrónimo	significado
POTS	serviço de antigo telefone simples
BB	banda larga
serviço BB	ex. a linha de subscrição digital (DSL), a TV por cabo, ou a fibra até aos casas (FTTP)
modem BB	ex. o modem DSL, o modem de cabo, ou o terminal de rede óptica (ONT)
LAN	rede de área local
WAN	rede de área alargada
DHCP	protocolo de configuração dinâmico de máquina
PPP	protocolo ponto-para-ponto
PPPoE	protocolo ponto-para-ponto sobre Ethernet
ISP	Provedor de serviço de Internet

Tabela 5.5: Lista de ligações de rede anónimas

5.4.1 A ligação DHCP com Ethernet

A típica rede moderna de casa ou de pequena empresa, isto é, LAN, está ligada à WAN (Internet) por um router de banda larga de classe de consumidor. A LAN por detrás deste router é servida geralmente pelo servidor de [protocolo de configuração dinâmica de máquinas \(DHCP\)](#) que corre no router.

Instale apenas o pacote `isc-dhcp-client` para a Ethernet servida pelo [protocolo de configuração dinâmica de máquinas \(DHCP\)](#).

Veja `dhclient.conf(5)`.

5.4.2 A ligação de IP estático com a Ethernet

Não é necessária nenhuma acção especial para a Ethernet servida por IP estático.

5.4.3 A ligação PPP com o pppconfig

O script de configuração `pppconfig` configura a ligação [PPP](#) interactivamente ao seleccionar o seguinte.

- O número de telefone
- O nome de utilizador do ISP
- A palavra-passe do ISP
- A velocidade da porta
- A porta de comunicação do modem
- O método de autenticação



Cuidado

O valor "`<nome_do_isp>`" do "provedor" é assumido se os comandos `pon` e `poff` forem invocados sem argumentos.

Você pode testar a configuração usando ferramentas de configuração de baixo nível como as seguintes.

ficheiro	função
/etc/ppp/peers/<nome_do_isp>	O ficheiro de configuração gerado pelo <code>pppconfig</code> para um <code>pppd</code> específico para <nome_de_isp>
/etc/chatscripts/<nome_do_isp>	O ficheiro de configuração gerado pelo <code>pppconfig</code> para <code>chat</code> específico com <nome_de_isp>
/etc/ppp/options	O parâmetro de execução geral para o <code>pppd</code>
/etc/ppp/pap-secret	Dados de autenticação para PAP (risco de segurança)
/etc/ppp/chap-secret	Dados de autenticação para CHAP (mais seguro)

Tabela 5.6: Lista de ficheiros de configuração para a ligação [PPP](#) com `pppconfig`

```
$ sudo pon <nome_do_isp>
...
$ sudo poff <nome_do_isp>
```

Veja `"/usr/share/doc/ppp/README.Debian.gz"`.

5.4.4 A ligação PPP alternativa com o `wvdialconf`

Uma aproximação diferente a utilizar `pppd(8)` é corrê-lo a partir do `wvdial(1)` que vem no pacote `wvdial`. Em vez do `pppd` correr o `chat(8)` para marcar e negociar a ligação, o `wvdial` faz a marcação e a negociação inicial e depois arranca o `pppd` para fazer o resto.

O script de configuração `wvdialconf` configura a ligação PPP interactivamente ao seleccionar apenas o seguinte:

- O número de telefone
- O nome de utilizador do ISP
- A palavra-passe do ISP

`wvdial` tem sucesso a criar a ligação na maioria dos casos e mantém automaticamente uma lista de dados de autenticação.

ficheiro	função
/etc/ppp/peers/wvdial	O ficheiro de configuração gerado pelo <code>wvdialconf</code> para o <code>pppd</code> , específico para <code>wvdial</code>
/etc/wvdial.conf	O ficheiro de configuração gerado pelo <code>wvdialconf</code>
/etc/ppp/options	O parâmetro de execução geral para o <code>pppd</code>
/etc/ppp/pap-secret	Dados de autenticação para PAP (risco de segurança)
/etc/ppp/chap-secret	Dados de autenticação para CHAP (mais seguro)

Tabela 5.7: Lista de ficheiros de configuração para a ligação PPP com `wvdialconf`

Você pode testar a configuração usando ferramentas de configuração de baixo nível como as seguintes.

```
$ sudo wvdial
...
$ sudo killall wvdial
```

Veja `wvdial(1)` e `wvdial.conf(5)`.

5.4.5 A ligação PPPoE com o pppoeconf

Quando o seu ISP o serve com ligação PPPoE e você decide ligar o seu PC directamente à WAN, a rede do seu PC tem de ser configurada com PPPoE. PPPoE significa PPP over Ethernet. O script de configuração `pppoeconf` configura a ligação PPPoE interactivamente.

Os ficheiros de configuração são os seguintes:

ficheiro	função
<code>/etc/ppp/peers/dsl-provider</code>	O ficheiro de configuração gerado pelo <code>pppoeconf</code> para o <code>pppd</code> , específico para <code>pppoe</code>
<code>/etc/ppp/options</code>	O parâmetro de execução geral para o <code>pppd</code>
<code>/etc/ppp/pap-secret</code>	Dados de autenticação para PAP (risco de segurança)
<code>/etc/ppp/chap-secret</code>	Dados de autenticação para CHAP (mais seguro)

Tabela 5.8: Lista de ficheiros de configuração para a ligação PPPoE com `pppoeconf`

Você pode testar a configuração usando ferramentas de configuração de baixo nível como as seguintes.

```
$ sudo /sbin/ifconfig eth0 up
$ sudo pon dsl-provider
...
$ sudo poff dsl-provider
$ sudo /sbin/ifconfig eth0 down
```

Veja `"/usr/share/doc/pppoeconf/README.Debian"`.

5.5 A configuração básica de rede com ifupdown (legacy)

A configuração tradicional de [rede TCP/IP](#) no sistema Debian utiliza o pacote `ifupdown` como uma ferramenta de alto nível. Existem 2 casos típicos:

- Para sistemas de **IP dinâmico**, como os PCs portáteis, você configurar a rede TCP/IP **com** o pacote `resolvconf` para permitir-lhe mudar facilmente a configuração da sua rede (veja Secção [5.5.4](#)).
- Para sistemas de **IP estático** como os servidores, você deve configurar a rede TCP/IP **sem** o pacote `resolvconf` e manter o seu sistema simples (veja Secção [5.5.5](#)).

Estes métodos de configuração tradicionais são muito úteis se desejar definir configurações avançadas; encontre detalhes no seguinte.

O pacote `ifupdown` disponibiliza uma estrutura standard para a configuração de rede de alto nível no sistema Debian. Nesta secção, aprendemos a configuração básica de rede com o `ifupdown` com uma introdução simplificada e muitos exemplos típicos.

5.5.1 A sintaxe simplificada de comando

O pacote `ifupdown` contém dois comandos: `ifup(8)` e `ifdown(8)`. Eles oferecem configuração de rede de alto nível ditada pelo ficheiro de configuração `"/etc/network/interfaces"`.



Atenção

Não utilize as ferramentas de configuração de baixo nível tais como os comandos `ifconfig(8)` e `ip(8)` para configurar uma interface em estado **activo**.

Nota

Não existe nenhum comando `ifupdown`.

comando	acção
ifup eth0	activa a interface de rede eth0 com a configuração eth0 se existir "iface eth0"
ifdown eth0	desactiva a interface de rede eth0 com a configuração eth0 se existir "iface eth0"

Tabela 5.9: Lista de comandos de configuração de rede básicos com ifupdown

5.5.2 A sintaxe básica de "/etc/network/interfaces"

A sintaxe chave de "/etc/network/interfaces" como explicada em interfaces(5) pode ser resumida ao seguinte.

estrofe	significado
"auto <nome_da_interface>"	inicia a interface <nome_da_interface> no arranque do sistema
"allow-auto <nome_de_interface>"	, ,
"allow-hotplug <nome_de_interface>"	inicia a interface <nome_de_interface> quando o kernel detecta um evento hotplug da interface
Linhas começadas por "iface <nome_de_configuração> ..."	definem a configuração de rede <nome_de_configuração>
Linhas iniciadas por "mapping <nome_da_interface_global>"	define valor de mapeamento de <nome_de_configuração> para o <nome_de_interface> correspondente
A linha começada com um cardinal "#"	ignorar como comentários (os comentários no fim da linha não são suportados)
Uma linha terminada com uma barra inversa "\"	estende a configuração para a próxima linha

Tabela 5.10: Lista de estrofes em "/etc/network/interfaces"

As linhas começadas por **iface** têm a seguinte sintaxe:

```
iface <nome_de_configuração> <familia_de_endereços> <nome_do_método>
<opção1> <valor1>
<opção2> <valor2>
...
```

Para a configuração básica, **mapping** não é utilizado e você utiliza o nome da interface de rede como o nome da configuração de rede (Veja Secção 5.6.5).



Atenção

Não defina duplicados da estrofe "iface" para uma interface de rede em "/etc/network/interfaces".

5.5.3 A interface de rede loopback

A seguinte entrada de configuração no ficheiro "/etc/network/interfaces" activa a interface de rede loopback lo durante o arranque do sistema (via estrofe **auto**).

```
auto lo
iface lo inet loopback
```

Isto está sempre presente no ficheiro "/etc/network/interfaces".

5.5.4 A interface de rede servida por DHCP

Após preparar o sistema com Secção 5.4.1, a interface de rede servida por DHCP é configurada ao criar a entrada de configuração no ficheiro `/etc/network/interfaces` como o seguinte:

```
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
```

Quando o kernel Linux detecta a interface física `eth0`, a estrofe **allow-hotplug** faz com que `ifup` active a interface e a estrofe **iface** faz com que `ifup` utilize DHCP para configurar a interface.

5.5.5 A interface de rede com IP estático

A interface de rede servida por IP estático é configurada ao criar a entrada de configuração no ficheiro `/etc/network/interfaces` como se segue:

```
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.11.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.11.1
dns-domain exemplo.com
dns-nameservers 192.168.11.1
```

Quando o kernel Linux detecta a interface física `eth0`, a estrofe **allow-hotplug** faz com que `ifup` active a interface e a estrofe **iface** faz com que `ifup` use IP estático para configurar a interface.

Aqui, eu assumi o seguinte:

- Alcance de endereços IP da rede LAN: `192.168.11.0 - 192.168.11.255`
- Endereço IP da gateway: `192.168.11.1`
- Endereço IP do PC: `192.168.11.100`
- O pacote `resolvconf`: instalado
- O nome de domínio: `"exemplo.com"`
- Endereço IP do servidor DNS: `192.168.11.1`

Quando o pacote `resolvconf` não estiver instalado, a configuração relacionada com DNS precisa ser feita manualmente ao editar o ficheiro `/etc/resolv.conf` como se segue:

```
nameserver 192.168.11.1
domain exemplo.com
```



Cuidado

Os endereços IP utilizados no exemplo acima não se destinam a ser copiados literalmente. Você tem de ajustar os números do IP à configuração da sua rede actual.

5.5.6 O básico da interface de rede sem fios

A [LAN sem fios \(WLAN resumindo\)](#) disponibiliza a ligação sem fios mais rápida através da difusão espectral de bandas de rádio não licenciadas baseada no conjunto de standards chamado [IEEE 802.11](#).

As interfaces de WLAN são quase iguais às interfaces Ethernet normais mas necessitam que lhes seja disponibilizado um ID de rede e dados de chave de encriptação quando são inicializadas. As suas ferramentas de rede de alto nível são exactamente as mesmas das interfaces Ethernet com a excepção que os nomes das interfaces são um pouco diferentes como `eth1`, `wlan0`, `ath0`, `wifi0`, ... dependendo das drivers de kernel usadas.

Dica

O dispositivo `wmaster0` é o dispositivo mestre o qual é um dispositivo interno usado apenas por [SoftMAC](#) com a nova [API mac80211 do Linux](#).

Aqui estão algumas palavras chave para lembrar para a WLAN.

acrónimo	palavra completa	significado
NWID	ID de rede	ID de rede a 16 bit usado por redes pre-802.11 WaveLAN (muito descontinuado)
(E)SSID	(Extenso) Service Set Identifier	nome de rede dos Pontos de Acesso Wireless (APs) interligados para formar uma LAN 802.11 wireless integrada, ID de Domínio
WEP, (WEP2)	Wired Equivalent Privacy	standard de encriptação wireless 64-bit (128-bit) de 1ª geração com chave de 40 bits (descontinuado)
WPA	Wi-Fi Protected Access	standard de encriptação wireless de 2ª geração (maioria dos 802.11i), compatível com WEP
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2	standard de encriptação wireless de 3ª geração (todos 802.11i), não compatível com WEP

Tabela 5.11: Lista de siglas para WLAN

A escolha actual do protocolo é normalmente limitada pelo router wireless que você possui.

5.5.7 A interface LAN wireless com WPA/WPA2

Tem de instalar o pacote `wpa_supplicant` para suportar a WLAN com o novo WPA/WPA2.

No caso de IP servido por [DHCP](#) em ligação WLAN, a entrada no ficheiro `"/etc/network/interfaces"` deverá ser conforme a seguinte:

```
allow-hotplug ath0
iface ath0 inet dhcp
wpa-ssid homezone
# hexadecimal psk is encoded from a plaintext passphrase
wpa-psk 000102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f
```

Veja `"/usr/share/doc/wpa_supplicant/README.modes.gz"`.

5.5.8 A interface LAN wireless com WEP

Tem de instalar o pacote `wireless-tools` para suportar a WLAN com o antigo WEP. (O seu router pode ainda usar esta infraestrutura insegura, mas é melhor do que nada.)

**Cuidado**

Por favor note o seu tráfego de rede em WLAN com WEP pode ser interceptado por outros.

No caso de IP servido por [DHCP](#) em ligação WLAN, a entrada no ficheiro `"/etc/network/interfaces"` deverá ser conforme a seguinte:

```
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
    wireless-essid Home
    wireless-key1 0123-4567-89ab-cdef
    wireless-key2 12345678
    wireless-key3 s:password
    wireless-defaultkey 2
    wireless-keymode open
```

Vejá `"/usr/share/doc/wireless-tools/README.Debian"`.

5.5.9 A ligação PPP

Tem de configurar a ligação PPP primeiro como descrito antes (veja Secção [5.4.3](#)). Depois, adicione a entrada no ficheiro `"/etc/network/interfaces"` para o dispositivo PPP principal `ppp0` como se segue.

```
iface ppp0 inet ppp
    provider <nome_do_isp>
```

5.5.10 A ligação PPP alternativa

Necessita primeiro de configurar a ligação PPP alternativa com o `wvdial` como descrito antes (veja Secção [5.4.4](#)). Depois, adicione a entrada no ficheiro `"/etc/network/interfaces"` para o dispositivo PPP principal `ppp0` como se segue.

```
iface ppp0 inet wvdial
```

5.5.11 A ligação PPPoE

Para um PC ligado directamente à WAN servido por PPPoE, você precisa de configurar o sistema com a ligação PPPoE como descrito antes (veja Secção [5.4.5](#)). Depois, adicione a entrada no ficheiro `"/etc/network/interfaces"` para o dispositivo PPPoE principal `eth0` como se segue.

```
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet manual
    pre-up /sbin/ifconfig eth0 up
    up ifup ppp0=dsl
    down ifdown ppp0=dsl
    post-down /sbin/ifconfig eth0 down
# O seguinte é usado apenas internamente
iface dsl inet ppp
    provider dsl-provider
```

5.5.12 O estado de configuração de rede do ifupdown

O ficheiro `"/etc/network/run/ifstate"` armazena os estados de configuração de rede **desejados** para todas as interfaces de rede actualmente activas e geridas pelo pacote `ifupdown`. Infelizmente, mesmo que o sistema `ifupdown` falhe ao activar uma interface como desejado, o ficheiro `"/etc/network/run/ifstate"` lista-a como activa.

A menos que o resultado do comando `ifconfig(8)` para uma interface não tenha uma linha como o exemplo seguinte, não pode ser usada como parte de uma [rede IPV4](#).

```
inet addr:192.168.11.2 Bcast:192.168.11.255 Mask:255.255.255.0
```

Nota

Para o dispositivo Ethernet ligado a PPPoE, ao resultado do comando `ifconfig(8)` falta uma linha que se parece com o exemplo em cima.

5.5.13 A reconfiguração de rede básica

Quando tentar reconfigurar a interface, p.e., `eth0`, tem que primeiro desactivá-la com o comando `"sudo ifdown eth0"`. Isto remove a entrada de `eth0` do ficheiro `"/etc/network/run/ifstate"`. (Isto pode resultar nalguma mensagem de erro se a `eth0` não estiver activa ou tiver sido mal configurada anteriormente. Até agora, parece ser seguro fazer isto para a estação de trabalho simples de um utilizador em qualquer altura.)

Agora você é livre de rescrever o conteúdo de `"/etc/network/interfaces"` como necessitar para reconfigurar a interface de rede `eth0`.

Então, você pode reactivar `eth0` com o comando `"sudo ifup eth0"`.

Dica

Você pode (re)inicializar a interface de rede com um simples `"sudo ifdown eth0;sudo ifup eth0"`.

5.5.14 O pacote ifupdown-extra

O pacote `ifupdown-extra` disponibiliza fáceis testes de ligação de rede para utilizar com o pacote `ifupdown`.

- O comando `network-test(1)` pode ser usado a partir da shell.
- Os scripts automáticos são corridos para cada execução do comando `ifup`.

O comando `network-test` poupa-lhe a trabalhadeira de executar comandos de baixo nível para analisar o problema de rede. Os scripts automáticos estão instalados em `"/etc/network/*/"` e executam o seguinte.

- Verificar a ligação de cabo de rede
- Verificar o uso duplicado de endereço IP
- Configura rotas estáticas do sistema baseadas na definição `"/etc/network/routes"`
- Verificar se a gateway de rede está ao alcance
- Grava os resultados no ficheiro `"/var/log/syslog"`

Este registo do syslog é bastante útil para a administração de problemas de rede no sistema remoto.

Dica

O comportamento automático do pacote `ifupdown-extra` é configurável com o `"/etc/default/network-test"`. Algumas destas verificações automáticas abrandam o arranque do sistema um pouco porque demora algum tempo a escutar por respostas de [ARP](#).

5.6 A configuração de rede avançada com ifupdown (antigo)

A funcionalidade do pacote `ifupdown` pode ser melhorada para além do que foi descrito em Secção 5.5 com conhecimentos avançados.

As funcionalidades descritas aqui são completamente opcionais. Estou a ser preguiçoso e minimalista, raramente me incomodo a utilizar isto.



Cuidado

Se não conseguir configurar a ligação de rede com a informação de Secção 5.5, irá agravar a situação ao utilizar a informação em baixo.

5.6.1 O pacote ifplugd

O pacote `ifplugd` é uma antiga ferramenta de configuração automática de rede que apenas pode gerir ligações Ethernet. Isto resolve situações de ligar/desligar cabos Ethernet para portáteis e etc. Se tiver o `NetworkManager` ou o `Wicd` (veja Secção 5.2) instalado, não precisa deste pacote.

Este pacote corre um `daemon` e substitui as funcionalidades `auto` ou `allow-hotplug` (veja Tabela 5.10) e inicia as interfaces após a sua ligação à rede.

Aqui está como utilizar o pacote `ifplugd` para a porta Ethernet interna, ex. `eth0`.

1. Remova a estrofe em `/etc/network/interfaces`: `"auto eth0"` ou `"allow-hotplug eth0"`.
2. Mantenha a estrofe em `/etc/network/interfaces`: `"iface eth0 inet ..."` e `"mapping ..."`.
3. instale o pacote `ifplugd`.
4. Corra `"sudo dpkg-reconfigure ifplugd"`.
5. Coloque `eth0` como a "interface estática para ser correspondida pelo `ifplugd`".

Agora, a configuração de rede funciona como deseja.

- Após o ligar da máquina ou após a descoberta do hardware, a interface não é activada por si própria.
 - Processo de arranque rápido sem o longo tempo limite do DHCP.
 - Nenhuma interface activada de modo esquisito sem um endereço IPv4 apropriado (veja Secção 5.5.12).
- Após encontrar o cabo Ethernet, a interface é activada.
- Após algum tempo depois de desligar o cabo Ethernet, a interface é desactivada automaticamente.
- Após ligar outro cabo Ethernet, a interface é activada sob o novo ambiente de rede.

Dica

Os argumentos para o comando `ifplugd(8)` podem definir o seu comportamento tal como o atraso para reconfigurar interfaces.

5.6.2 O pacote ifmetric

O pacote `ifmetric` permite-nos manipular métricas de rotas à posteriori mesmo para DHCP.

O seguinte configura a interface `eth0` para ser preferida sobre a interface `wlan0`.

1. Instale o pacote `ifmetric`.
2. Adicione uma linha de opção com `metric 0` logo por baixo da linha `iface eth0 inet dhcp` em `/etc/network/interfaces`.
3. Adicione uma linha de opção com `metric 1` logo por baixo da linha `iface wlan0 inet dhcp` em `/etc/network/interfaces`.

O 0 (zero) métrico significa que a rota de prioridade mais alta e é a predefinida. O valor métrico mais alto significa rotas de prioridade mais baixa. O endereço IP da interface activa com o valor métrico mais baixo torna-se o originário. Veja `ifmetric(8)`.

5.6.3 A interface virtual

Uma única interface Ethernet física pode ser configurada como múltiplas interfaces virtuais com endereços IP diferentes. Normalmente o objectivo é ligar uma interface a diferentes sub-redes de IP. Por exemplo, hospedagem web virtual baseada em endereço IP por uma única interface de rede é uma das tais aplicações.

Por exemplo, vamos supor o seguinte.

- Uma única interface Ethernet na sua máquina está ligada a um hub de Ethernet (não ao router de banda larga).
- O hub Ethernet esta ligado a ambos; Internet e rede LAN.
- A rede LAN usa a sub-rede `192.168.0.x/24`.
- A sua máquina usa endereço IP servido por DHCP com a interface física `eth0` para a Internet.
- A sua máquina usa `192.168.0.1` com a interface virtual `eth0:0` para a LAN.

As seguintes estrofes em `/etc/network/interfaces` configuram a sua rede.

```
iface eth0 inet dhcp
metric 0
iface eth0:0 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
metric 1
```



Cuidado

Apesar deste exemplo de configuração com [network address translation \(NAT\)](#) que usa [netfilter/iptables](#) (veja Secção 5.9) poder disponibilizar um router barato para a LAN com apenas uma interface única, não existem capacidades reais de firewall com tal configuração. Você deve utilizar 2 interfaces físicas com NAT tornar a rede local segura a partir da Internet.

5.6.4 A sintaxe de comando avançada

O pacote `ifupdown` oferece configuração de rede avançada utilizando o nome de **configuração de rede** e o nome de **interface de rede**. Eu utilizo uma terminologia ligeiramente diferente da usada em `ifup(8)` e `interfaces(5)`.

Os comandos de configuração de rede básicos em Secção 5.5.1 necessitam que o testemunho de nome da **configuração de rede** da estrofe **iface** corresponda ao nome da **interface de rede** em `/etc/network/interfaces`.

Os comandos de configuração de rede avançados activam a separação do nome da **configuração de rede** e o nome da **interface de rede** em `/etc/network/interfaces` como se segue.

terminologia do manual	a minha terminologia	exemplos no texto que se segue	descrição
nome da interface física	nome da interface de rede	lo, eth0, <nome_da_interface>	nome dado pelo kernel do Linux (usando o mecanismo udev)
nome da interface lógica	nome da configuração de rede	config1, config2, <nome_da_configuração>	testemunho de nome seguindo iface no <code>/etc/network/interfaces</code>

Tabela 5.12: Lista de terminologia para dispositivos de rede

comando	acção
<code>ifup eth0=config1</code>	torna activa a interface de rede <code>eth0</code> com a configuração <code>config1</code>
<code>ifdown eth0=config1</code>	torna inactiva a interface de rede <code>eth0</code> com a configuração <code>config1</code>
<code>ifup eth0</code>	torna activa a interface de rede <code>eth0</code> com a configuração seleccionada pela estrofe mapping
<code>ifdown eth0</code>	torna inactiva a interface de rede <code>eth0</code> com a configuração seleccionada pela estrofe mapping

Tabela 5.13: Lista de comandos avançados de configuração de rede com `ifupdown`

5.6.5 A estrofe de mapeamento

Nós saltamos a explicação da estrofe **mapping** no `/etc/network/interfaces` em Secção 5.5.2 para evitar complicações. Esta estrofe tem a seguinte sintaxe:

```
mapping <glob_de_nome_de_interface>
script <nome_de_script>
map <script_de_entrada1>
map <script_de_entrada2>
map ...
```

Isto disponibiliza funcionalidades avançadas ao ficheiro `/etc/network/interfaces` ao automatizar a escolha da configuração com o script de mapeamento especificado por `<nome_do_script>`.

Vamos seguir a execução do seguinte.

```
$ sudo ifup eth0
```

Quando o `<glob_de_nome_de_interface>` corresponde a `eth0`, esta execução leva à execução do seguinte comando para configurar automaticamente `eth0`.

```
$ sudo ifup eth0=$(echo -e '<script_entrada1> \n <script_entrada2> \n ...' | < nome_do_script> eth0)
```

Aqui, as linhas de entrada do script com `"map"` são opcionais e podem ser repetidas.

Nota

O glob para a estrofe **mapping** funciona como o glob de nome de ficheiro em shell (veja Secção 1.5.6).

5.6.6 A configuração manual da rede comutável

Aqui está como mudar manualmente entre várias configurações de rede sem reescrever o ficheiro `/etc/network/interfaces` como em Secção 5.5.13.

Para todas as configurações de rede que necessite aceder, crie uma estrofe separada no ficheiro `/etc/network/interfaces` conforme o seguinte:

```
auto lo
iface lo inet loopback

iface config1 inet dhcp

iface config2 inet static
address 192.168.11.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.11.1
dns-domain example.com
dns-nameservers 192.168.11.1

iface pppoe inet manual
pre-up /sbin/ifconfig eth0 up
up ifup ppp0=dsl
down ifdown ppp0=dsl
post-down /sbin/ifconfig eth0 down

# O seguinte é usado apenas internamente
iface dsl inet ppp
provider dsl-provider

iface pots inet ppp
provider provider
```

Por favor note que o **nome de configuração de rede** o qual é o testemunho após **iface** não usa o testemunho para o **nome da interface de rede**. Também, não existe nenhuma estrofe **auto** nem estrofe **allow-hotplug** para iniciar a interface de rede `eth0` automaticamente após eventos.

Agora está pronto para comutar a configuração de rede.

Vamos levar o seu PC para uma LAN servida por DHCP. Você activa a **interface de rede** (a interface física) `eth0` ao atribuir-lhe o nome de **configuração de rede** (o nome lógico da interface) `config1` com o seguinte.

```
$ sudo ifup eth0=config1
Password:
...
```

A interface `eth0` está activa, configurada por DHCP e ligada a LAN.

```
$ sudo ifdown eth0=config1
...
```

A interface `eth0` está inactiva e desligada da LAN.

Vamos levar o seu PC para uma LAN servida por IP estático. Você activa a **interface de rede** `eth0` ao atribuir-lhe o nome de **configuração de rede** `config2` para ela com o seguinte.

```
$ sudo ifup eth0=config2
...
```

A interface `eth0` está activa, configurada com IP estático e ligada à LAN. Os parâmetros adicionais dados como `dns - *` configuraram o conteúdo de `/etc/resolv.conf`. Este `/etc/resolv.conf` é melhor is better gerido se o pacote `resolvconf` estiver instalado.

```
$ sudo ifdown eth0=config2
...
```

A interface `eth0` está inactiva e desligada da LAN, outra vez.

Vamos levar o seu PC para uma porta em modem-BB ligado ao serviço servido de PPPoE. Você activa a **interface de rede** `eth0` ao atribuir o nome de **configuração de rede** `pppoe` a ela com o seguinte.

```
$ sudo ifup eth0=pppoe
...
```

A interface `eth0` está activa, configurada com ligação PPPoE directamente ao ISP.

```
$ sudo ifdown eth0=pppoe
...
```

A interface `eth0` está inactiva e desligada, outra vez.

Vamos levar o seu PC para uma localização sem LAN ou modem BB mas com POTS e modem. Você activa a **interface de rede** `ppp0` ao atribuir o nome de **configuração de rede** `pots` a ela com o seguinte.

```
$ sudo ifup ppp0=pots
...
```

A interface `ppp0` está activa e ligada à Internet com PPP.

```
$ sudo ifdown ppp0=pots
...
```

A interface `ppp0` está inactiva e desligada da Internet.

Você deve verificar o ficheiro `/etc/network/run/ifstate` para o estado actual da configuração de rede do sistema `ifupdown`.



Atenção

Talvez necessite ajustar os números no final de `eth*`, `ppp*`, etc. se possuir várias interfaces de rede.

5.6.7 Usando scripts com o sistema ifupdown

O sistema `ifupdown` corre automaticamente scripts instalados em `/etc/network/*` enquanto exporta variáveis de ambiente para os scripts.

variável de ambiente	valor passado
<code>"\$IFACE"</code>	nome físico (nome da interface) da interface a ser processada
<code>"\$LOGICAL"</code>	nome lógico (nome da configuração) da interface a ser processada
<code>"\$ADDRFAM"</code>	<família_de_endereços> da interface
<code>"\$METHOD"</code>	<nome_de_método> da interface (ex., "static")
<code>"\$MODE"</code>	"start" se corrido a partir de <code>ifup</code> , "stop" se corrido a partir de <code>ifdown</code>
<code>"\$PHASE"</code>	como para <code>"\$MODE"</code> , mas com granularidade mais fina, distinguindo as fases <code>pre-up</code> , <code>post-up</code> , <code>pre-down</code> e <code>post-down</code>
<code>"\$VERBOSE"</code>	indica se <code>--verbose</code> foi usado, regulado para 1 se sim, 0 se não.
<code>"\$PATH"</code>	caminho de busca de comando: <code>/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin</code>
<code>"\$IF_<OPTION>"</code>	valor para a opção correspondente sob a estrofe iface

Tabela 5.14: Lista de variáveis de ambiente passadas pelo sistema `ifupdown`

Aqui, cada variável de ambiente, `"$IF_<OPTION>"`, é criada a partir do nome da opção correspondente tal como <opção1> e <opção2> ao preceder com `"$IF_"`, convertendo para maiúsculas, substituindo hífenes por underscores, e descartando os caracteres não-alfanuméricos.

Dica

Veja Secção 5.5.2 para <família_de_endereços>, <nome_de_método>, <opção1> e <opção2>

O pacote `ifupdown-extra` (veja Secção 5.5.14) utiliza estas variáveis de ambiente para estender a funcionalidade do pacote `ifupdown`. O pacote `ifmetric` (veja Secção 5.6.2) instala o script `"/etc/network/if-up.d/ifmetric"` o qual define a métrica via variável `"$IF_METRIC"`. O pacote `guessnet` (veja Secção 5.6.8), que disponibiliza um estrutura simples e poderosa para a selecção automática da configuração de rede através do mecanismo de mapeamento, também as utiliza.

Nota

Para exemplos mais específicos de scripts personalizados de configuração de rede que utilizam estas variáveis de ambiente, você deve consultar os scripts de exemplo em `"/usr/share/doc/ifupdown/examples/"` e os scripts utilizados nos pacotes `ifscheme` e `ifupdown-scripts-zg2`. Estes scripts adicionais têm algumas sobreposições de funcionalidades com os pacotes básicos `ifupdown-extra` e `guessnet`. Se você instalar estes scripts adicionais, deve personalizar estes scripts para evitar interferências.

5.6.8 Mapeando com guessnet

Em vez de escolher manualmente a configuração conforme descrito em Secção 5.6.6, pode utilizar o mecanismo de mapeamento descrito em Secção 5.6.5 para seleccionar automaticamente a configuração de rede com scripts personalizados.

O comando `guessnet-ifupdown(8)` disponibilizado pelo pacote `guessnet` foi desenhado para ser usado como um script de mapeamento e disponibiliza uma estrutura poderosa para melhorar o sistema `ifupdown`.

- Liste as condições de teste como o valor para as opções do **guessnet** para cada configuração de rede sob a estrofe **iface**.
- O mapeamento escolhe a **iface** com o primeiro resultado não-ERRO como a configuração de rede.

Esta utilização dupla do ficheiro `"/etc/network/interfaces"` pelo script de mapeamento, `guessnet-ifupdown`, e a infraestrutura original de configuração de rede, `ifupdown`, não causa impactos negativos porque as opções do **guessnet** apenas exportam variáveis de ambiente extras para scripts executados pelo sistema `ifupdown`. Veja detalhes em `guessnet-ifupdown(8)`.

Nota

Quando são necessárias múltiplas linhas de opção **guessnet** em `"/etc/network/interfaces"`, use linhas de opção começadas com **guessnet1**, **guessnet2**, e assim em diante, porque o pacote `ifupdown` não permite que as strings de início das linhas de opção sejam repetidas.

5.7 A configuração de rede de baixo nível

5.7.1 Comandos iproute2

Os comandos `Iproute2` oferecem capacidades completas de configuração de rede de baixo nível. Aqui está uma tabela de traduções dos comandos `net-tools` obsoletos para os novos comandos `iproute2` etc.

Veja `ip(8)` e [Manual do Conjunto de Utilitários IPROUTE2](#).

ferramentas de rede obsoletas	novo iproute2 etc.	manipulação
ifconfig(8)	ip addr	endereço de protocolo (IP ou IPv6) num dispositivo
route(8)	ip route	entrada na tabela de rotas
arp(8)	ip neigh	entrada na cache ARP ou NDISC
ipmaddr	ip maddr	endereço multicast
iptunnel	ip tunnel	túnel sobre IP
nameif(8)	ifrename(8)	nomeia as interfaces de rede baseadas no endereço MAC
mii-tool(8)	ethtool(8)	Definições de dispositivo Ethernet

Tabela 5.15: Tabela de tradução dos comandos obsoletos `net-tools` para os novos comandos `iproute2`

comando	descrição
ifconfig	mostra o estado de ligação e endereço das interfaces activas
ip addr show	mostra o estado de ligação e endereço das interfaces activas
route -n	mostra toda a tabela de rotas em endereços numéricos
ip route show	mostra toda a tabela de rotas em endereços numéricos
arp	mostra o conteúdo actual das tabelas de cache ARP
ip neigh	mostra o conteúdo actual das tabelas de cache ARP
plog	mostra o log do daemon ppp
ping yahoo.com	verifica a ligação de Internet para "yahoo.com"
whois yahoo.com	verifica quem registou "yahoo.com" na base de dados de domínios
traceroute yahoo.com	rastreia a ligação Internet até "yahoo.com"
tracpath yahoo.com	rastreia a ligação Internet até "yahoo.com"
mtr yahoo.com	rastreia a ligação Internet até "yahoo.com" (repetidamente)
dig [@servidor-dns.com] exemplo.com [{a mx any}]	verifica os registos DNS de "exemplo.com" pelo "servidor-dns.com" para um registo "a", "mx", ou "any"
iptables -L -n	verifica o filtro de pacotes
netstat -a	procura todos os portos abertos
netstat -l --inet	procura portos a escutar
netstat -ln --tcp	procura portos TCP a escutar (numérico)
dlint exemplo.com	verifica a informação da zona DNS de "exemplo.com"

Tabela 5.16: Lista de comandos de rede de baixo nível

5.7.2 Operações de rede seguras de baixo nível

Você pode usar comandos de rede de baixo nível como se segue em segurança pois eles não mudam a configuração de rede.

Dica

Algumas destas ferramentas de configuração de baixo nível residem em `/sbin/`. Pode necessitar de escrever o caminho do comando completo tal como `/sbin/ifconfig` ou adicionar `/sbin` à lista `$PATH` no seu `~/ .bashrc`.

5.8 Optimização da rede

A optimização de rede genérica está para além do objectivo desta documentação. Eu apenas toco em assuntos pertinentes às ligações de grau de consumidor.

pacotes	popcon	tamanho	descrição
iftop	V:9, I:110	93	mostra informação da utilização de largura de banda numa interface de rede
iperf	V:4, I:54	168	ferramenta de medição da largura de banda do Protocolo Internet
ifstat	V:1, I:10	55	InterFace STATistics Monitoring
bmon	V:1, I:13	139	monitor de largura de banda portátil e estimador de taxas
ethstatus	V:0, I:4	39	script que mede rapidamente a transferência efectiva de um dispositivo de rede
bing	V:0, I:2	71	testador de largura de banda empírica estocástica
bwm-ng	V:2, I:17	88	monitor de largura de banda pequeno e simples baseado em consola
ethstats	V:0, I:1	20	monitor de estatísticas de Ethernet baseado em consola
ipfm	V:0, I:0	78	ferramenta de análise de largura de banda

Tabela 5.17: Lista de ferramentas de optimização de rede

5.8.1 Encontrar o MTU óptimo

O valor [Maximum Transmission Unit \(MTU\)](#) pode ser determinado experimentalmente com `ping(8)` com a opção `-M do` a qual envia pacotes ICMP com tamanho de dados inicial de 1500 (com offset de 28 bytes para o cabeçalho IP+ICMP) e encontra o tamanho maior sem fragmentação IP.

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ ping -c 1 -s $((1500-28)) -M do www.debian.org
PING www.debian.org (194.109.137.218) 1472(1500) bytes of data.
From 192.168.11.2 icmp_seq=1 Frag needed and DF set (mtu = 1454)

--- www.debian.org ping statistics ---
0 packets transmitted, 0 received, +1 errors
```

Tente 1454 em vez de 1500

Observe `ping(8)` com sucesso com 1454.

Este processo é a descoberta do [Caminho MTU \(PMTU\) \(RFC1191\)](#) e o comando `tracert(8)` pode automatizar isto.

Dica

O exemplo acima com valor PMTU de 1454 é para o meu provedor FTTP anterior o qual utilizava [Modo de Transferência Assíncrona](#) (ATM) com a coluna vertebral da sua rede e servia os seus clientes com [PPPoE](#). O valor de PMTU real depende do seu ambiente, p.e. 1500 para o meu novo provedor FTTP.

ambiente de rede	MTU	racional
Ligação Dial-up (IP: PPP)	576	standard
Ligação Ethernet (IP: DHCP ou fixo)	1500	standard e predefinido
Ligação Ethernet (IP: PPPoE)	1492 (=1500-8)	2 bytes para o cabeçalho PPP e 6 bytes para o cabeçalho PPPoE
Ligação Ethernet (espinha dorsal do ISP: ATM, IP: DHCP ou fixo)	1462 (=48*31-18-8)	especulação do autor: 18 bytes para cabeçalho de Ethernet, 8 bytes para trailer de SAR
Ligação Ethernet (espinha dorsal do ISP: ATM, IP: PPPoE)	1454 (=48*31-8-18-8)	veja " Configuração de MTU Ótima para Ligações PPPoE ADSL " para o racional

Tabela 5.18: Regras básicas para o valor MTU ótimo

Adicionalmente a estas regras básicas, você deve saber o seguinte:

- Qualquer utilização de métodos de túnel ([VPN](#) etc.) pode reduzir o MTU ótimo pelo excesso que adicionam.
- O valor MTU não deve exceder o valor PMTU determinado experimentalmente.
- O maior valor MTU é geralmente melhor quando são conhecidas outras limitações.

5.8.2 Definir o MTU

Aqui estão exemplos para definir o valor MTU desde a sua predefinição 1500 até 1454.

Para o DHCP (veja Secção [5.5.4](#)), você pode substituir as linhas de estrofe **iface** pertinentes em `"/etc/network/interfaces"` com o seguinte.

```
iface eth0 inet dhcp
pre-up /sbin/ifconfig $IFACE mtu 1454
```

Para IP estático (veja Secção [5.5.5](#)), você pode substituir as linhas pertinentes de **iface** em `"/etc/network/interfaces"` com o seguinte.

```
iface eth0 inet static
address 192.168.11.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.11.1
mtu 1454
dns-domain exemplo.com
dns-nameservers 192.168.11.1
```

Para o PPPoE directo (veja Secção [5.4.5](#)), você pode substituir a linha `"mtu"` pertinente no `"/etc/ppp/peers/dsl-provider"` com o seguinte.

```
mtu 1454
```

O [tamanho de segmento máximo](#) (MSS) é usado como uma alternativa ao tamanho do pacote. As relações entre MSS e MTU são as seguintes.

- MSS = MTU - 40 para IPv4
- MSS = MTU - 60 para IPv6

Nota

A otimização baseada no `iptables(8)` (veja Secção [5.9](#)) pode apertar o tamanho do pacote pelo MSS e é útil para o router. Veja `"TCPMSS"` em `iptables(8)`.

5.8.3 Optimização WAN TCP

Para a WAN moderna de alta largura de banda e alta latência, a performance do TCP pode ser maximizada ajustando os parâmetros de tamanho de buffer TCP conforme descrito em ["Guia de Ajustes de TCP"](#) e em ["Ajustes de TCP"](#). Até agora, os ajustes predefinidos actuais de Debian servem bem mesmo para a minha LAN ligada pelo serviço FTTP rápido de 1G bps.

5.9 Infraestrutura netfilter

[Netfilter](#) disponibiliza uma infra-estrutura para [firewall de estado](#) e [tradução de endereços de rede \(NAT\)](#) com módulos do [kernel Linux](#) (veja Secção 3.3.1).

pacotes	popcon	tamanho	descrição
iptables	V:249, I:994	1528	ferramentas de administração para netfilter (iptables(8) para IPv4, ip6tables(8) para IPv6)
arptables	V:0, I:2	84	ferramentas de administração para netfilter (arptables(8) para ARP)
ebtables	V:33, I:57	351	ferramentas de administração para netfilter (ebtables(8) para criação de pontes Ethernet)
iptstate	V:0, I:4	116	monitoriza continuamente o estado do netfilter (semelhante ao top(1))
shorewall-init	V:0, I:0	80	Inicialização de Shoreline Firewall
shorewall	V:6, I:15	2343	Shoreline Firewall , gerador de ficheiro de configuração netfilter
shorewall-lite	V:0, I:0	85	Shoreline Firewall , gerador de ficheiro de configuração (versão light) netfilter .
shorewall6	V:0, I:2	895	Shoreline Firewall , gerador de ficheiro de configuração (versão IPv6) netfilter
shorewall6-lite	V:0, I:0	83	Shoreline Firewall , gerador de ficheiro de configuração (IPv6, versão light) netfilter

Tabela 5.19: Lista de ferramentas de firewall

O principal programa de utilizador para o [netfilter](#) é o [iptables\(8\)](#). Pode configurar manualmente e interactivamente o [netfilter](#) a partir da shell, salvar o seu estado com [iptables-save\(8\)](#), e restaurá-lo via script init com [iptables-restore\(8\)](#) após o reiniciar do sistema.

Scripts de ajuda de configuração como o [shorewall](#) facilitam este processo.

Vea documentação em <http://www.netfilter.org/documentation/> (ou em `/usr/share/doc/iptables/html/`).

- [Manual de Conceitos de Rede em Linux](#)
- [Manual do Packet Filtering em Linux 2.4](#)
- [Como Fazer NAT em Linux 2.4](#)

Dica

Apesar destes terem sido escritos para o Linux 2.4, ambos comando [iptables\(8\)](#) e função de kernel [netfilter](#) aplicam-se às séries 2.6 e 3.x do kernel Linux.

Capítulo 6

Aplicações de rede

Após estabelecer a ligação de rede (veja Capítulo 5), você pode correr varias aplicações de rede.

Dica

Para um guia moderno específico Debian para a infraestrutura de rede, leia [O Livro de Mão do Administrador Debian —Infrastructure de Rede](#).



Atenção

Este capítulo está a ficar ultrapassado porque é baseado em Debian 7.0 (wheezy) lançado em 2013.

6.1 Navegadores web

Existem muitos pacotes de [navegadores web](#) para aceder a conteúdos remotos com [Hypertext Transfer Protocol](#) (HTTP).

pacote	popcon	tamanho	tipo	descrição do explorador web
chromium	V:74, I:149	223889	X	Chromium , (browser open-source da Google)
iceweasel	V:162, I:330	234	, ,	Mozilla Firefox sem marca
iceape-browser	N/D	N/D	, ,	Mozilla sem marca , removido devido a questões de segurança bug#505565
epiphany-browser	V:8, I:37	1456	, ,	GNOME , HIG compliant, Epiphany
konqueror	V:26, I:112	3543	, ,	KDE , Konqueror
dillo	V:0, I:5	1504	, ,	Dillo , (navegador leve, baseado em FLTK)
w3m	V:155, I:672	2294	texto	w3m
lynx	V:28, I:105	1906	, ,	Lynx
elinks	V:14, I:32	1588	, ,	ELinks
links	V:16, I:45	2124	, ,	Links (apenas texto)
links2	V:2, I:17	5367	gráficos	Links (gráficos de consola sem X)

Tabela 6.1: Lista de exploradores web

6.1.1 Configuração do explorador

Poderá ser capaz de utilizar as seguintes strings especiais de URL para alguns navegadores para confirmar as suas definições.

- "about:"
- "about:config"
- "about:plugins"

Debian oferece muitos pacotes livres com plugins de navegador na área de arquivo main, os quais podem lidar não apenas com [Java \(plataforma de software\)](#) e [Flash](#) mas também com ficheiros [MPEG](#), [MPEG2](#), [MPEG4](#), [DivX](#), [Windows Media Video \(.wmv\)](#), [QuickTime \(.mov\)](#), [MP3 \(.mp3\)](#), [Ogg/Vorbis](#), DVDs, VCDs, etc. Debian também oferece programas de ajuda para instalar pacotes não-livres de plugins de navegador nas áreas de arquivo contrib ou non-free.

pacote	popcon	tamanho	área	descrição
icedtea-plugin	I:24	19	main	plugin de Java baseado em OpenJDK e IcedTea
mozilla-plugin-gnash	I:2	39	main	plugin de Flash baseado no Gnash
flashplugin-nonfree	V:6, I:117	71	contrib	Ajudante de plugin de Flash para instalar o reprodutor de Flash da Adobe (apenas i386, amd64)
browser-plugin-vlc	V:4, I:15	202	main	Plugin de multimédia baseado no reprodutor de média VLC

Tabela 6.2: Lista de pacotes de plugins de navegadores

Dica

Apesar do uso dos pacotes Debian em cima ser mais fácil, os plugins do navegador podem ainda ser adicionados manualmente ao instalar os "*.so" nos directórios de plugins (ex. "/usr/lib/iceweasel/plugins/") e reiniciando os navegadores.

Alguns sites web recusam a ligação de acordo com a string user-agent do seu navegador. Pode contornar esta situação ao [enganar a string user-agent](#). Por exemplo, você pode fazer isto ao adicionar a seguinte linha em ficheiros de configuração do utilizador como o "~/.gnome2/epiphany/mozilla/epiphany/user.js" ou "~/.mozilla/firefox/*.default/user.js".

```
user_pref("general.useragent.override","Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) ←
");
```

Alternativamente, você pode adicionar ou reiniciar esta variável ao escrever "about:config" no URL e clicar com o botão direito no conteúdo mostrado.



Cuidado

Uma string user-agent enganada pode causar [maus efeitos colaterais com Java](#).

6.2 O sistema de correio electrónico (mail)



Cuidado

Se estiver a configurar um servidor de mail para trocar mail directamente com a Internet, deverá fazer melhor do que ler esta documentação elementar.

O sistema de mail invoca muitos programas servidores e muitos programas clientes a correr em várias máquinas. Relativamente às funcionalidades, existem 3 tipos de programas agentes de mail:

- O agente de transporte de correio ([MTA](#), veja Secção 6.3) é um programa para transferir mails entre máquinas diferentes.
- O agente de entrega de correio ([MDA](#), veja Secção 6.6) é um programa para entregar as mensagens às caixas de correio dos utilizadores dentro de uma máquina.
- O agente de utilizador de correio (MUA, também conhecido como [cliente de email](#), veja Secção 6.4) é um programa para gerar mensagens e para aceder a mensagens entregues.

Nota

Os exemplos seguintes de configuração são válidos apenas para a estação de trabalho móvel típica em ligações de consumidor de Internet.

6.2.1 Noções básicas de mail

Uma mensagem de [email](#) consiste em três componentes, o envelope da mensagem, o cabeçalho da mensagem e o corpo da mensagem.

A informação "To" e "From" no envelope da mensagem é utilizada pelo [SMTP](#) para entregar o email. (A informação de "From" no envelope da mensagem também é chamada de [endereço bounce](#), From_, etc.).

A informação "To" e "From" no cabeçalho da mensagem é mostrada pelo [cliente de email](#). (Embora seja vulgar que sejam os mesmos do envelope da mensagem nem sempre é o caso.)

O [cliente de email](#) (MUA) necessita interpretar os cabeçalhos da mensagem e dados do corpo utilizando [Multipurpose Internet Mail Extensions \(MIME\)](#) para lidar com o tipo de dados e codificação do conteúdo.

6.2.2 Bases dos serviços de mail modernos

De modo a minimizar a exposição aos problemas do spam (correio não desejado nem solicitado), muitos ISPs que disponibilizam as ligações à Internet dos consumidores, estão a implementar contra-medidas.

- O serviço [smarthost](#) para os seus clientes enviarem mensagens utiliza o porto de submissão de mensagem (587) especificado no [rfc4409](#) com a palavra-passe (serviço [SMTP AUTH](#)) especificada no [rfc4954](#).
- As ligações [SMTP](#) no porto 25 a partir das suas máquinas de rede internas (excepto o servidor de saída de mail do próprio ISP) para a Internet estão bloqueadas.
- As ligações [SMTP](#) pelo porto 25 ao servidor de mail do ISP a partir de algumas máquinas de redes externas suspeitas estão bloqueadas. (As ligações a partir de máquinas na gama de endereços IP dinâmicos usados pelo dial-up e outras ligações de consumidores de Internet são as primeiras a serem bloqueadas.)
- [Técnicas Anti-spam](#) tais como [DomainKeys Identified Mail \(DKIM\)](#) e [Sender_Policy_Framework \(SPF\)](#) são largamente utilizadas para [filtrar email](#).
- O serviço [DomainKeys Identified Mail](#) pode ser disponibilizado para o email que envia através do [smarthost](#).

Quando configurar o seu sistema de mail ou resolver problemas de entrega de mail, você deve considerar estas novas limitações.

À luz destas situações e limitações hostis da Internet, alguns ISPs de mail de Internet independentes tais como o Yahoo.com e Gmail.com oferecem o serviço de mail seguro que pode ser acedido a partir de qualquer lugar na Internet usando o [Transport Layer Security \(TLS\)](#) e o seu antecessor, [Secure Sockets Layer \(SSL\)](#).

- O serviço [smarthost](#) no porto 465 com o protocolo depreciado SMTP sobre SSL ([SMTPS](#)).
 - O serviço de [smarthost](#) no porto 587 com [STARTTLS](#).
-

- O mail de chegada está acessível no porto 995 TLS/POP3 com [POP3](#).

**Cuidado**

Não é realista correr um servidor SMTP numa rede de ligação doméstica para enviar mail directamente para a máquina remota de forma confiável. Muito provavelmente os mails serão rejeitados. Terá de utilizar um serviço de smarthost oferecido pelo ISP da ligação ou pelo ISPs de mail independentes.

Para simplificar, assumo que o smarthost está localizado em "smtp.nomemaquina.dom", necessita de [Autenticação SMTP](#), e utiliza o porto para submissão de mensagens (587) com [STARTTLS](#) no texto seguinte.

6.2.3 A estratégia de configuração de mail para estação de trabalho

A configuração de mail mais simples é aquela onde o mail é enviado para o smarthost do ISP e recebido do servidor POP3 do ISP pelo próprio MUA (veja Secção 6.4). Este tipo de configuração é popular com MUA baseado em GUIs cheios de funcionalidades como o icedove(1), evolution(1), etc. Se necessitar filtrar o mail pelos seus tipos, você usa a função de filtragem do MUA. Para este caso, o MTA local (veja Secção 6.3) precisa apenas de fazer entregas locais (quando o remetente e o destinatário estão na mesma máquina.

Por favor note que o sistema Debian é um sistema multi-utilizador. Mesmo que você seja o único utilizador, existem muitos programas que correm como root e eles podem enviar-lhe um mail.

A configuração de mail alternativa é onde o mail é enviado via MTA local para o smarthost do ISP e recebido do POP3 do ISP através de um obtentor de mail (veja Secção 6.5) para a mailbox local. Se necessitar filtrar o mail pelos seus tipos, utilize o MDA com filtro (veja Secção 6.6) para filtrar o mail em caixas separadas. Este tipo de configuração é popular com MUAs baseadas em consola simples como mutt(1), mew(1), etc., apesar de ser possível com qualquer MUA (veja Secção 6.4). Para este caso, o MTA local (veja Secção 6.3) precisa de fazer a entrega ao smarthost e a entrega local. Como as estações de trabalho móveis não têm um FQDN válido, terá de configurar o MTA local para esconder e enganar o nome de mail local real no mail de saída para evitar erros de entrega de mail (veja Secção 6.3.3).

Dica

Poderá desejar configurar o MUA/MDA para utilizar [Maildir](#) para armazenar as mensagens de email algures sob o seu directório pessoal.

6.3 Agente de transporte de mail (MTA)

Para uma estação de trabalho normal, a escolha popular para Agente de Transporte de Mail (MTA) é ou o pacote `exim4-*` ou o `postfix`. A escolha é sua.

Apesar da contagem de votos do popcon do `exim4-*` parecer ser várias vezes mais popular que a do `postfix`, isto não quer dizer que o `postfix` não seja popular entre os programadores de Debian. O sistema de servidor Debian utiliza ambos, `exim4` e `postfix`. A [análise dos cabeçalhos de mail](#) dos envios para a lista de mail dos programadores proeminentes de Debian também indica que ambos os MTAs são populares.

Os pacotes `exim4-*` são conhecidos por terem um pequeno consumo de memória e serem muito flexíveis na sua configuração. O pacote `postfix` é conhecido por ser compacto, rápido, simples, e seguro. Ambos vêm com ampla documentação e são bons em qualidade e licença.

Existem muitas escolhas para pacotes de agente de transporte de mail (MTA) com capacidades e objectivos diferentes no arquivo Debian.

pacote	popcon	tamanho	descrição
exim4-daemon-light	V:551, I:598	1172	Agente de transporte de mail Exim4 (MTA: predefinido em Debian)
exim4-base	V:560, I:610	1565	Documentação do Exim4 (texto) e ficheiros comuns
exim4-doc-html	I:1	3454	Documentação do Exim4 (html)
exim4-doc-info	I:1	588	Documentação do Exim4 (info)
postfix	V:146, I:162	3926	Agente de transporte de mail Postfix (MTA: alternativo)
postfix-doc	I:10	4064	Documentação do Postfix (html+texto)
sas12-bin	V:7, I:23	410	Implementação Cyrus SASL API (postfix suplementar para SMTP AUTH)
cyrus-sas12-doc	I:2	247	Cyrus SASL - documentação

Tabela 6.3: Lista de pacotes básicos relacionados com agente de transporte de mail para estação de trabalho

pacote	popcon	tamanho	capacidade e focagem
exim4-daemon-light	V:551, I:598	1172	completo
postfix	V:146, I:162	3926	completo (segurança)
exim4-daemon-heavy	V:9, I:10	1305	completo (flexibilidade)
sendmail-bin	V:12, I:13	1810	completo (apenas se você já está familiarizado)
nullmailer	V:5, I:7	372	reduzido, nenhum mail local
ssmtp	V:12, I:20	2	reduzido, nenhum mail local
courier-mta	V:0, I:0	2077	muito completo (interface web, etc.)
masqmail	V:0, I:0	337	leve
esmtplib	V:0, I:0	124	leve
esmtplib-run	V:0, I:0	32	leve (extensão de compatibilidade do sendmail para esmtplib)
msmtp	V:2, I:7	260	leve
msmtp-mta	V:1, I:1	35	leve (extensão de compatibilidade do sendmail para msmtp)

Tabela 6.4: Lista de escolhas para pacotes de agente de transporte de mail (MTA) no arquivo Debian.

6.3.1 A configuração do exim4

Para mail de Internet através de smarthost, você (re)configura o pacote `exim4` - * conforme o seguinte:

```
$ sudo /etc/init.d/exim4 stop
$ sudo dpkg-reconfigure exim4-config
```

Escolha "mail enviado por smarthost; recebido via SMTP ou fetchmail" para "Configuração geral do tipo de mail".

Defina "nome de mail do sistema:" para a sua predefinição como o FQDN (veja Secção 5.1.1).

Defina "Endereço IP onde escutar ligações SMTP recebidas:" para a sua predefinição como "127.0.0.1 ; ::1".

Desconfigure o conteúdo de "Outros destinos para o qual o mail é aceite:".

Desconfigure o conteúdo de "Máquinas para retransmitir mail para:".

Defina "Endereço IP ou nome de máquina do smarthost de envio:" para "smtp.nome-de-máquina.domínio:587".

Escolha "<Não>" para "Esconder o nome de mail local para o mail enviado?". (Em vez disso, use `/etc/email-addresses` como em Secção 6.3.3.)

Responda a "Manter um número mínimo de consultas DNS (Marcar-a-Pedido)?" como uma das seguintes.

- "Não" se o sistema estiver ligado à Internet enquanto arranca.
- "Sim" se o sistema **não** está ligado à Internet enquanto arranca.

Defina o "Método de entrega para mail local:" para "formato mbox em /var/mail".

Selecione "<Sim>" para "Dividir configuração em pequenos ficheiros?:".

Crie entradas de palavra-passe para o smarthost ao editar `/etc/exim4/passwd.client`.

```
$ sudo vim /etc/exim4/passwd.client
...
$ cat /etc/exim4/passwd.client
^smtp.*\.nome_de_máquina\.domínio:nome_de_máquina@nome_de_máquina.domínio:palavra-passe
```

Inicie o `exim4` com o seguinte.

```
$ sudo /etc/init.d/exim4 start
```

o nome de máquina em `/etc/exim4/passwd.client` não deve ser o alias. Verifique o nome real da máquina com o seguinte.

```
$ host smtp.hostname.dom
smtp.hostname.dom é um alias para smtp99.hostname.dom.
smtp99.hostname.dom possui o endereço 123.234.123.89
```

Eu utilizo expressões regulares em `/etc/exim4/passwd.client` para contornar o problema do alias. Provavelmente o SMTP AUTH funciona mesmo que o ISP mova a máquina apontada pelo alias.

Pode actualizar manualmente a configuração do `exim4` com o seguinte:

- Actualizar os ficheiros de configuração do "exim4" em `/etc/exim4/`.
 - criar `/etc/exim4/exim4.conf.localmacros` para definir MACROs e editar `/etc/exim4/exim4.conf.template` (configuração não-dividida)
 - criar novos ficheiros ou editar ficheiros existentes nos sub-directórios `/etc/exim4/exim4.conf.d`. (configuração dividida)
- Correr `invoke-rc.d exim4 reload`.

Por favor leia o guia oficial em `"/usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz"` e `update-exim4.conf(8)`.



Cuidado

O arranque do `exim4` demora muito tempo se foi escolhido "Não" (valor predefinido) na pergunta `debconf` de "Manter o número de consultas DNS no mínimo (Marcar-a-pedido)?" e o sistema **não** estiver ligado à Internet durante o arranque.



Atenção

É inseguro utilizar palavras-passe em texto simples sem encriptação mesmo que o seu ISP o permita.

Dica

Embora seja recomendado a utilização de **SMTP** com **STARTTLS** no porto 587, alguns ISPs ainda utilizam o depreciado **SMTPS** (SSL no porto 465). O `exim4` após a versão 4.77 suporta o protocolo depreciado **SMTPS** quer para cliente quer para servidor.

Dica

Se você está a procurar um MTA leve que respeite `"/etc/aliases"` para o seu PC portátil, deve considerar configurar o `exim4(8)` com `"QUEUERUNNER='queueonly'"`, `"QUEUERUNNER='nodaemon'"`, etc. em `"/etc/default/exim4"`.

6.3.2 A configuração do postfix com SASL

Para o mail de Internet através de `smarthost`, você deve primeiro ler [a documentação do postfix](#) e páginas chave do manual.

comando	função
<code>postfix(1)</code>	Programa de controlo do postfix
<code>postconf(1)</code>	Utilitário de configuração do postfix
<code>postconf(5)</code>	Parâmetros de configuração do postfix
<code>postmap(1)</code>	Manutenção da tabela de buscas do Postfix
<code>postalias(1)</code>	Manutenção da base de dados de alias do Postfix

Tabela 6.5: Lista dos manuais importantes do postfix

(Re)configurar os pacotes `postfix` e `sasl2-bin` como se segue.

```
$ sudo /etc/init.d/postfix stop
$ sudo dpkg-reconfigure postfix
```

Escolha "Internet com `smarthost`".

Defina "SMTP relay host (em branco para nenhum):" para `"[smtp.hostname.dom]:587"` e configure-o como o seguinte.

```
$ sudo postconf -e 'smtp_sender_dependent_authentication = yes'
$ sudo postconf -e 'smtp_sasl_auth_enable = yes'
$ sudo postconf -e 'smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd'
$ sudo postconf -e 'smtp_sasl_type = cyrus'
$ sudo vim /etc/postfix/sasl_passwd
```

Crie entradas de palavra-passe para o `smarthost`.

```
$ cat /etc/postfix/sasl_passwd
[smtp.hostname.dom]:587      nome_utilizador:palavra_passe
$ sudo postmap hush:/etc/postfix/sasl_passwd
```

Arranque o postfix com o seguinte.

```
$ sudo /etc/init.d/postfix start
```

Aqui o uso de “[” e ”]” no diálogo do dpkg-reconfigure e “/etc/postfix/sasl_passwd” assegura que não se verifica o registo MX mas usa directamente o nome de máquina exacto especificado. Veja “Activar autenticação SASL no cliente SMTP do Postfix” em “/usr/share/doc/postfix/html/SASL_README.html”.

6.3.3 A configuração do endereço de mail

Existem alguns ficheiros de configuração de endereços de mail [para transporte, entrega e agentes de utilizador de mail](#).

ficheiro	função	aplicação
/etc/mailname	nome de máquina predefinido para mail (saída)	Específico de Debian, mailname(5)
/etc/email-addresses	nome de máquina para enganar o mail de saída	ficheiros_de_configuração-exim4(5) específicos do exim(8)
/etc/postfix/generic	nome de máquina para enganar o mail de saída	específico do postfix(1), activado após a execução do comando postmap(1).
/etc/aliases	alias de nome de conta para mail recebido	geral, activado após a execução do comando newaliases(1).

Tabela 6.6: Lista de ficheiros de configuração relacionados com endereços de mail

O **mailname** no ficheiro “/etc/mailname” é normalmente um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) que resolve para um dos endereços IP do anfitrião. Para a estação de trabalho móvel que não tem um nome de máquina com endereço IP resolvível, regule este **mailname** para o valor de “hostname -f”. (Esta é uma escolha segura e funciona para ambos exim4 - * e postfix.)

Dica

O conteúdo de “/etc/mailname” é utilizado por muitos programas não-MTA para o seu comportamento predefinido. Para o mutt, defina as variáveis “hostname” e “from” no ficheiro ~/.muttrc para sobrepor o valor **mailname**. Para programas no pacote devscripts, como o bts(1) e dch(1), exporte as variáveis de ambiente “\$DEBFULLNAME” e “\$DEBEMAIL” para o sobrepor.

Dica

O pacote popularity-contest normalmente envia mail a partir da conta de root com FQDN. Tem de definir MAILFROM em /etc/popularity-contest.conf como descrito no ficheiro /usr/share/popularity-contest/default.conf. Caso contrário, o seu mail será rejeitado pelo servidor SMTP do smarthost. Apesar de isto ser um tédio, esta aproximação é mais segura do que reescrever o endereço fonte para todos os mails do root pelo MTA e deve ser usado para outros daemons e scripts do cron.

Ao definir o **mailname** para “hostname -f”, o spoofing do endereço de mail da fonte via MTA pode ser realizado com o seguinte.

- ficheiro “/etc/email-addresses” para exim4(8) conforme é explicado em exim4-config_files(5)
- ficheiro “/etc/postfix/generic” para postfix(1) conforme é explicado em generic(5)

Para o `postfix`, são necessários os seguintes passos extra:

```
# postmap hash:/etc/postfix/generic
# postconf -e 'smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/generic'
# postfix reload
```

Pode testar a configuração do endereço de email usando o seguinte:

- `exim(8)` com as opções `-brw`, `-bf`, `-bF`, `-bV`, ...
- `postmap(1)` com a opção `-q`

Dica

O `exim` vem com vários programas utilitários como o `exiqgrep(8)` e `exipick(8)`. Veja `"dpkg -L exim4-base | grep man8/"` para os comandos disponíveis.

6.3.4 Operações MTA básicas

Existem várias operações MTA básicas. Algumas podem ser executadas através do interface de compatibilidade do `sendmail(1)`.

comando <code>exim</code>	comando <code>postfix</code>	descrição
<code>sendmail</code>	<code>sendmail</code>	lê mails da entrada standard e prepara a entrega (<code>-bm</code>)
<code>mailq</code>	<code>mailq</code>	lista a lista de espera de mail com estado e ID de lista de espera (<code>-bp</code>)
<code>newaliases</code>	<code>newaliases</code>	inicializa a base de dados e alias (<code>-I</code>)
<code>exim4 -q</code>	<code>postqueue -f</code>	enxagua mails em espera (<code>-q</code>)
<code>exim4 -qf</code>	<code>postsuper -r ALL deferred; postqueue -f</code>	enxagua todos mails
<code>exim4 -qff</code>	<code>postsuper -r ALL; postqueue -f</code>	enxagua até mails congelados
<code>exim4 -Mg queue_id</code>	<code>postsuper -h queue_id</code>	congela uma mensagem pelo seu ID de lista de espera
<code>exim4 -Mrm queue_id</code>	<code>postsuper -d queue_id</code>	remove uma mensagem pelo seu ID de lista de espera
N/D	<code>postsuper -d ALL</code>	remove todas as mensagens

Tabela 6.7: Lista de operações MTA básicas

Dica

Poderá ser uma boa ideia enxaguar todos os mails por um script em `"/etc/ppp/ip-up.d/*"`.

6.4 Agente utilizador de mail (MUA)

Se você subscrever uma lista de mail relacionada com Debian, poderá ser boa ideia usar um MUA como o `mutt` e o `mew` que são de facto standards para o participante e para se saber comportar como se espera.

pacote	popcon	tamanho	tipo
evolution	V:41, I:290	438	Programa de GUI X (GNOME3, conjunto groupware)
icedove	V:40, I:121	243	Programa de GUI X (GNOME2, sem marca Mozilla Thunderbird)
kmail	V:44, I:97	6415	Programa de GUI X (KDE)
mutt	V:177, I:680	6931	programa de terminal de caracteres provavelmente usado com o vim
mew	V:0, I:0	2328	programa de terminal de caracteres sob (x)emacs

Tabela 6.8: Lista de agentes utilizador de mail (MUA)

6.4.1 MUA básico —Mutt

Personalize “~/ .muttrc” como se segue para usar o `mutt` como agente de utilizador de mail (MUA) em combinação com o `vim`.

```
#
# User configuration file to override /etc/Muttrc
#
# spoof source mail address
set use_from
set hostname=example.dom
set from="Name Surname <username@example.dom>"
set signature="~/ .signature"

# vim: "gq" to reformat quotes
set editor="vim -c 'set tw=72 et ft=mail'"

# "mutt" goes to Inbox, while "mutt -y" lists mailboxes
set mbox_type=Maildir           # use qmail Maildir format for creating mbox
set mbox=~/.Mail               # keep all mail boxes in $HOME/Mail/
set spoolfile=+Inbox            # mail delivered to $HOME/Mail/Inbox
set record=+Outbox              # save fcc mail to $HOME/Mail/Outbox
set postponed=+Postponed        # keep postponed in $HOME/Mail/postponed
set move=no                     # do not move Inbox items to mbox
set quit=ask-yes                 # do not quit by "q" only
set delete=yes                  # always delete w/o asking while exiting
set fcc_clear                    # store fcc as non encrypted

# Mailboxes in Maildir (automatic update)
mailboxes 'cd ~/.Mail; /bin/ls -l|sed -e 's/^/+/' | tr "\n" " "'
unmailboxes Maillog *.ev-summary

## Default
#set index_format="%4C %Z %{b %d} %-15.15L (%4l) %s"
## Thread index with senders (collapse)
set index_format="%4C %Z %{b %d} %-15.15n %?M?(#%03M)&(%4l)? %s"

## Default
#set folder_format="%2C %t %N %F %2l %-8.8u %-8.8g %8s %d %f"
## just folder names
set folder_format="%2C %t %N %f"
```

Adicione o seguinte ao “/etc/mailcap” or “~/ .mailcap” para mostrar mail em HTML e anexos do MS Word ‘inline’.

```
text/html; lynx -force_html %s; needsterminal;
application/msword; /usr/bin/antiword '%s'; copiousoutput; description="Microsoft Word Text ↵
"; nametemplate=%s.doc
```

Dica

O Mutt pode ser usado como o cliente [IMAP](#) e o conversor de formato de mailbox. Você pode etiquetar as mensagens com "t", "T", etc. Estas mensagens etiquetadas podem ser copiadas com ";"C" entre diferentes mailboxes e apagadas com ";"d" numa acção única.

6.5 O adquiridor de mail remoto e utilitário de reencaminhamento

Em vez de correr um MUA para aceder remotamente a mails e os processar manualmente, você pode desejar automatizar tal processo para ter todos os mails entregues na máquina local. O recuperador de mail remoto e utilitário de reencaminhamento é a ferramenta para si.

Apesar do fetchmail(1) ter sido o standard de facto para adquiridor de mail remoto em GNU/Linux, o autor agora gosta do getmail(1). Se você deseja rejeitar mail antes de o descarregar para poupar largura de banda, o `mailfilter` ou o `mpop` podem ser úteis. Independentemente de quais utilitários de adquirir mails sejam usados, é uma boa ideia configurar o sistema para entregar os mails adquiridos a um MDA, como o `maildrop`, via pipe.

pacote	popcon	tamanho	descrição
fetchmail	V:7, I:20	2343	adquiridor de mail (POP3, APOP, IMAP) (antigo)
getmail4	V:4, I:11	637	adquiridor de mail (POP3, IMAP4, e SDPS) (simples, seguro e de confiança)
mailfilter	V:0, I:0	274	adquiridor de mail (POP3) com capacidade de filtragem por expressões regulares
mpop	V:0, I:0	222	adquiridor de mail (POP3) e MDA com capacidade de filtragem

Tabela 6.9: Lista de adquiridores de mail remoto e utilitários de reencaminhamento

6.5.1 configuração do getmail

A configuração do getmail(1) está descrita em [documentação do getmail](#). Aqui estão as minhas definições para aceder a múltiplas contas POP3 como utilizador.

Crie `/usr/local/bin/getmails` como o seguinte.

```
#!/bin/sh
set -e
if [ -f $HOME/.getmail/running ]; then
    echo "getmail já está a correr ... (se não, remova $HOME/.getmail/running)" >&2
    pgrep -l "getmai[l]"
    exit 1
else
    echo "getmail não está a correr ... " >&2
fi
if [ -f $HOME/.getmail/stop ]; then
    echo "não correr o getmail ... (se não, remova $HOME/.getmail/stop)" >&2
    exit
fi
if [ "x$1" = "x-l" ]; then
    exit
fi
rcfiles="/usr/bin/getmail"
for file in $HOME/.getmail/config/* ; do
    rcfiles="$rcfiles --rcfile $file"
done
date -u > $HOME/.getmail/running
eval "$rcfiles $@"
```

```
rm $HOME/.getmail/running
```

Configure-o como o seguinte.

```
$ sudo chmod 755 /usr/local/bin/getmails
$ mkdir -m 0700 $HOME/.getmail
$ mkdir -m 0700 $HOME/.getmail/config
$ mkdir -m 0700 $HOME/.getmail/log
```

Crie ficheiros de configuração "\$HOME/.getmail/config/pop3_name" para cada conta POP3 como o seguinte.

```
[retriever]
type = SimplePOP3SSLRetriever
server = pop.exemplo.com
username = nome_pop3@exemplo.com
password = <sua-palavra-passe>

[destination]
type = MDA_external
path = /usr/bin/maildrop
unixfrom = True

[options]
verbose = 0
delete = True
delivered_to = False
message_log = ~/.getmail/log/pop3_name.log
```

Configure-o como o seguinte.

```
$ chmod 0600 $HOME/.getmail/config/*
```

Agenda o "/usr/local/bin/getmails" para correr a cada 15 minutos com o cron(8) ao executar "sudo crontab -e -u <nome_de_utilizador>" e adicionando o seguinte à entrada cron do utilizador.

```
5,20,35,50 * * * * /usr/local/bin/getmails --quiet
```

Dica

Os problemas do acesso POP3 podem não vir do getmail. Alguns serviços populares POP3 livres podem estar a violar o protocolo POP3 e o seu filtro de SPAM pode não ser perfeito. Por exemplo, pode estar a apagar as mensagens logo após receber o comando RETR antes de receber o comando DELE e pode colocar mensagens em quarentena na caixa do Spam. Você deve minimizar os danos ao configura-los para arquivar as mensagens acedidas e não as apagar. Veja também ["Algum mail não foi descarregado"](#).

6.5.2 configuração do fetchmail

A configuração do fetchmail(1) é definida por "/etc/default/fetchmail", "/etc/fetchmailrc" e "\$HOME/.fetchmail". Veja o seu exemplo em "/usr/share/doc/fetchmail/examples/fetchmailrc.example".

6.6 Agente de entrega de mail (MDA) com filtro

A maioria dos programas MTA, como o postfix e exim4, funcionam como MDA (mail delivery agent). Eles são MDAs especializados com capacidades de filtragem.

Apesar do procmail(1) ter sido o standard de facto para MDA com filtro em GNU/Linux, o autor agora gosta do maildrop(1). Seja quais os utilitários de filtragem usados, é uma boa ideia configurar o sistema para entregar os mails filtrados a uma [Maildir de estilo qmail](#).

pacote	popcon	tamanho	descrição
procmail	V:74, I:666	300	MDA com filtro (antigo)
mailagent	V:0, I:12	1283	MDA com filtro Perl
maildrop	V:1, I:3	1091	MDA com linguagem de filtragem estruturada

Tabela 6.10: Lista de MDA com filtro

6.6.1 configuração do maildrop

A configuração do maildrop(1) está descrita em [documentação do maildropfilter](#). Aqui está um exemplo de configuração para "\$HOME/.mailfilter".

```
# Local configuration
MAILROOT="$HOME/Mail"
# set this to /etc/mailname contents
MAILHOST="example.dom"
logfile $HOME/.maildroplog

# rules are made to override the earlier value by the later one.

# mailing list mails ?
if ( / ^Precedence:.*list/:h || / ^Precedence:.*bulk/:h )
{
    # rules for mailing list mails
    # default mailbox for mails from mailing list
    MAILBOX="Inbox-list"
    # default mailbox for mails from debian.org
    if ( / ^ (Sender|Resent-From|Resent-Sender): .*debian.org/:h )
    {
        MAILBOX="service.debian.org"
    }
    # default mailbox for mails from bugs.debian.org (BTS)
    if ( / ^ (Sender|Resent-From|Resent-sender): .*@bugs.debian.org/:h )
    {
        MAILBOX="bugs.debian.org"
    }
    # mailbox for each properly maintained mailing list with "List-Id: foo" or "List-Id: ↵
    ...<foo.bar>"
    if ( / ^List-Id: ([^<]*<)?([^>]*)>?/:h )
    {
        MAILBOX="$MATCH2"
    }
}
else
{
    # rules for non-mailing list mails
    # default incoming box
    MAILBOX="Inbox-unusual"
    # local mails
    if ( /Envelope-to: .*@$MAILHOST/:h )
    {
        MAILBOX="Inbox-local"
    }
    # html mails (99% spams)
    if ( /DOCTYPE html/:b || \
        / ^Content-Type: text\/html/ )
    {
        MAILBOX="Inbox-html"
    }
    # blacklist rule for spams
```

```

if ( /^X-Advertisement/:h ||\
    /^Subject:.*BUSINESS PROPOSAL/:h ||\
    /^Subject:.*URGENT.*ASISSTANCE/:h ||\
    /^Subject: *I NEED YOUR ASSISTANCE/:h )
{
    MAILBOX="Inbox-trash"
}
# whitelist rule for normal mails
if ( /^From: .*@debian.org/:h ||\
    /^(Sender|Resent-From|Resent-Sender): .*debian.org/:h ||\
    /^Subject: .*(debian|bug|PATCH)/:h )
{
    MAILBOX="Inbox"
}
# whiltelist rule for BTS related mails
if ( /^Subject: .*Bug#./:h ||\
    /^(To|Cc): .*@bugs.debian.org/:h )
{
    MAILBOX="bugs.debian.org"
}
# whitelist rule for getmails cron mails
if ( /^Subject: Cron .*getmails/:h )
{
    MAILBOX="Inbox-getmails"
}
}

# check existance of $MAILBOX
'test -d $MAILROOT/$MAILBOX'
if ( $RETURNCODE == 1 )
{
    # create maildir mailbox for $MAILBOX
    'maildirmake $MAILROOT/$MAILBOX'
}
# deliver to maildir $MAILBOX
to "$MAILROOT/$MAILBOX/"
exit

```

**Atenção**

Ao contrário do procmail, o maildrop não cria automaticamente os directórios maildir em falta. Você tem de os criar manualmente com antecedência usando o maildirmake(1) como no exemplo "\$HOME/.mailfilter".

6.6.2 configuração do procmail

Aqui está uma configuração semelhante com "\$HOME/.procmailrc" para procmail(1).

```

MAILDIR=$HOME/Maildir
DEFAULT=$MAILDIR/Inbox/
LOGFILE=$MAILDIR/Maillog
# sem dúvida mails com mau aspecto: despeja-os no lixo e termina
:0
* 1^0 ^X-Advertisement
* 1^0 ^Subject:.*BUSINESS PROPOSAL
* 1^0 ^Subject:.*URGENT.*ASISSTANCE
* 1^0 ^Subject: *I NEED YOUR ASSISTANCE
X-trash/

```

```
# Entrega de mensagens da lista de mail
:0
* 1^0 ^Precedence:.*list
* 1^0 ^Precedence:.*bulk
* 1^0 ^List-
* 1^0 ^X-Distribution:.*bulk
{
:0
* 1^0 ^Return-path:.*debian-devel-admin@debian.or.jp
jp-debian-devel/

:0
* ^Resent-Sender.*debian-user-request@lists.debian.org
debian-user/

:0
* ^Resent-Sender.*debian-devel-request@lists.debian.org
debian-devel/

:0
* ^Resent-Sender.*debian-announce-request@lists.debian.org
debian-announce

:0
mailing-list/
}

:0
Inbox/
```

6.6.3 Re-entregar o conteúdo da mbox

Você precisa de entregar manualmente os mails às caixas de correio organizadas no seu directório home a partir de `"/var/mail/<nome>`. Se o seu directório home ficar cheio e o `procmail(1)` falhar. Após regular o espaço do disco no directório home, corra o seguinte.

```
# /etc/init.d/${MAILDAEMON} stop
# formail -s procmail </var/mail/<nome_de_utilizador>
# /etc/init.d/${MAILDAEMON} start
```

6.7 Servidor POP3/IMAP4

Se você vai correr um servidor privado numa LAN, deve considerar correr um servidor [POP3](#) / [IMAP4](#) para entregar mail aos clientes da LAN.

pacote	popcon	tamanho	tipo	descrição
courier-pop	V:3, I:5	239	POP3	Servidor de mail courier - Servidor POP3 (apenas formato maildir)
cyrus-pop3d	V:0, I:0	147	POP3	Sistema de mail cyrus (suporte de POP3)
courier-imap	V:6, I:7	544	IMAP	Servidor de mail courier - Servidor IMAP (apenas formato maildir)
cyrus-imapd	V:0, I:1	332	IMAP	Sistema de mail cyrus (suporte de IMAP)

Tabela 6.11: Lista de Servidores POP3/IMAP4

6.8 O servidor de impressão e utilitários

No antigo sistema tipo Unix, o [Line printer daemon](#) do BSD era o standard. Como o formato de impressão standard do software livre é o PostScript nos sistemas tipo Unix, um sistema de filtragem foi usado juntamente com o [Ghostscript](#) para activar a impressão em impressoras não-PostScript.

Recentemente, o [Common UNIX Printing System](#) (CUPS) é o novo standard de facto. O CUPS usa [Internet Printing Protocol](#) (IPP). O IPP é agora suportado por outros SOs como o Windows XP e o Mac OS X e tornou-se no novo standard de facto para várias plataformas para impressão remota com capacidade de comunicação bidireccional.

O formato de dados de impressão standard para a aplicação no sistema Debian é o [PostScript \(PS\)](#) o qual é uma linguagem de descrição de página. Os dados em formato PS são fornecidos ao interpretador de PostScript Ghostscript para produzir os dados de impressão específicos da impressora. Veja Secção [11.4.1](#).

Graças à funcionalidade de auto-conversão dependente do formato de ficheiro do sistema CUPS, simplesmente fornecer quaisquer dados ao comando `lpr` deverá gerar a saída de impressão esperada. (No CUPS, o `lpr` pode ser activado ao instalar o pacote `cups-bsd`.)

O sistema Debian tem alguns pacotes notáveis para os servidores e utilitários de impressão.

pacote	popcon	tamanho	porto	descrição
lpr	V:7, I:9	324	impressora (515)	BSD lpr/lpd (daemon de impressora de linha)
lprng	V:1, I:2	3852	, ,	, , (Avançado)
cups	V:249, I:449	763	IPP (631)	Servidor CUPS de Impressão em Internet
cups-client	V:68, I:501	472	, ,	Comandos de impressão do System V para o CUPS: <code>lp(1)</code> , <code>lpstat(1)</code> , <code>lpoptions(1)</code> , <code>cancel(1)</code> , <code>lpmove(8)</code> , <code>lpinfo(8)</code> , <code>lpadmin(8)</code> , ...
cups-bsd	V:37, I:429	115	, ,	comandos de impressão BSD para o CUPS: <code>lpr(1)</code> , <code>lpq(1)</code> , <code>lprm(1)</code> , <code>lpc(8)</code>
printer-driver-gutenprint	V:89, I:429	881	Não aplicável	Drivers de impressoras para o CUPS

Tabela 6.12: Lista de servidores de impressoras e utilitários

Dica

Você pode configurar o sistema CUPS ao apontar o seu explorador web para "<http://localhost:631/>".

6.9 O servidor de acesso remoto e utilitários (SSH)

O [Secure SHell](#) (SSH) é o modo **seguro** de efectuar ligações na Internet. Uma versão livre do SSH chamada [OpenSSH](#) está disponível nos pacotes `openssh-client` e `openssh-server` em Debian.

pacote	popcon	tamanho	ferramenta	descrição
openssh-client	V:818, I:996	4100	ssh(1)	Cliente de shell segura
openssh-server	V:676, I:803	878	sshd(8)	Servidor de shell segura
ssh-askpass-fullscreen	V:0, I:1	42	ssh-askpass-fullscreen(1)	pede ao utilizador uma frase passe para ssh-add (GNOME2)
ssh-askpass	V:3, I:42	101	ssh-askpass(1)	pede ao utilizador uma frase passe para ssh-add (X simples)

Tabela 6.13: Lista de servidores de acesso remoto e utilitários

**Cuidado**

Veja Secção 4.7.3 se o seu SSH for acessível a partir da Internet.

Dica

Por favor use o programa `screen(1)` para activar a sobrevivência do processo de shell remota à interrupção da ligação (veja Secção 9.1).

6.9.1 Bases do SSH

**Atenção**

o `"/etc/ssh/sshd_not_to_be_run"` não pode estar presente se desejar correr o servidor OpenSSH.

SSH tem dois protocolos de autenticação.

Protocolo SSH	Método SSH	descrição
SSH-1	"RSAAuthentication"	autenticação de utilizador baseada em chave de identificação RSA
, ,	"RhostsAuthentication"	autenticação baseada em <code>".rhosts"</code> (insegura, desactivada)
, ,	"RhostsRSAAuthentication"	autenticação de máquina baseada em <code>".rhosts"</code> combinada com chave de máquina RSA (desactivada)
, ,	"ChallengeResponseAuthentication"	autenticação challenge-response RSA
, ,	"PasswordAuthentication"	autenticação baseada em palavra-passe
SSH-2	"PubkeyAuthentication"	autenticação do utilizador baseada em chave pública
, ,	"HostbasedAuthentication"	autenticação de máquina baseada em <code>"~/ .rhosts"</code> ou <code>"/etc/hosts.equiv"</code> combinada com chave pública de autenticação da máquina cliente (desactivada)
, ,	"ChallengeResponseAuthentication"	autenticação challenge-response
, ,	"PasswordAuthentication"	autenticação baseada em palavra-passe

Tabela 6.14: Lista de protocolos e métodos de autenticação do SSH

**Cuidado**

Tenha cuidado com estas diferenças se você não estiver a usar um sistema Debian.

Veja `"/usr/share/doc/ssh/README.Debian.gz"`, `ssh(1)`, `sshd(8)`, `ssh-agent(1)`, e `ssh-keygen(1)` para detalhes.

Os ficheiros de configuração chave são os seguintes.

Dica

Veja `ssh-keygen(1)`, `ssh-add(1)` e `ssh-agent(1)` para como usar chaves SSH secretas e públicas.

ficheiro de configuração	descrição do ficheiro de configuração
/etc/ssh/ssh_config	Predefinições do cliente SSH, veja ssh_config(5)
/etc/ssh/sshd_config	Predefinições do servidor SSH, veja sshd_config(5)
~/.ssh/authorized_keys	chaves SSH públicas predefinidas que os clientes usam para ligar a esta conta neste servidor SSH
~/.ssh/identity	chave SSH-1 RSA secreta do utilizador
~/.ssh/id_rsa	chave SSH-2 RSA secreta do utilizador
~/.ssh/id_dsa	chave SSH-2 DSA secreta do utilizador

Tabela 6.15: Lista de ficheiros de configuração do SSH

Dica

Certifique-se de verificar as configurações ao testar a ligação. Em caso de problemas, use "ssh -v".

Dica

Você pode mudar a frase-passe para encriptar chaves SSH secretas locais mais tarde com "ssh-keygen -p".

Dica

Você pode adicionar opções às entradas em "~/.ssh/authorized_keys" para limitar máquinas e correr comandos específicos. Veja sshd(8) para mais detalhes.

O seguinte inicia uma ligação ssh(1) a partir de um cliente.

comando	descrição
ssh nome_utilizador@máquina.domínio.externo	ligar com modo predefinido
ssh -v nome_utilizador@máquina.domínio.externo	ligar com modo predefinido com mensagens de depuração
ssh -1 nome_utilizador@máquina.domínio.externo	força a ligação com SSH versão 1
ssh -1 -o RSAAuthentication=no -l nome_utilizador máquina.domínio.externo	força o uso de palavra-passe com SSH versão 1
ssh -o PreferredAuthentications=password -l nome_utilizador máquina.domínio.externo	força o uso de palavra-passe com SSH versão 2

Tabela 6.16: Lista de exemplos de arranque do cliente SSH

Se você usar o mesmo nome de utilizador nas máquinas local e remota, pode eliminar a escrita de "username@". Mesmo que você use um nome de utilizador diferente nas máquinas local e remota, pode eliminá-lo usando "~/.ssh/config". Para o [serviço Debian Alioth](#) com nome de conta "foo-guest", você regula o "~/.ssh/config" para conter o seguinte.

```
Host alioth.debian.org svn.debian.org git.debian.org
  User foo-guest
```

Para o utilizador, as funções do ssh(1) são uma telnet(1) mais inteligente e segura. Ao contrário do comando telnet, o comando ssh não pára no caractere de escape do telnet (predefinição inicial CTRL-`J`).

6.9.2 Reencaminhamento de portas para SMTP/POP3 em túnel

Para estabelecer um pipe para ligação ao porto 25 do servidor `remoto` a partir do porto 4025 da máquina `local`, e para o porto 110 do servidor `remoto` a partir do porto 4110 da máquina `local` através de `ssh`, execute na máquina local como se segue.

```
# ssh -q -L 4025:remote-server:25 4110:remote-server:110 username@remote-server
```

Este é um modo seguro de fazer ligações a servidores SMTP/POP3 pela Internet. Configure a entrada "AllowTcpForwarding" para "yes" em "/etc/ssh/sshd_config" na máquina remota.

6.9.3 Ligar sem palavras-passe remotas

Pode-se evitar ter que se lembrar as palavras passe para sistemas remotos ao usar "RSAAuthentication" (protocolo SSH-1) ou "PubkeyAuthentication" (protocolo SSH-2).

No sistema remoto, configure as respectivas entradas, "RSAAuthentication yes" ou "PubkeyAuthentication yes", em "/etc/ssh/sshd_config".

Crie chaves de autenticação localmente e instale a chave pública no sistema remoto como o seguinte.

- "RSAAuthentication": chave RSA para SSH-1 (descontinuado porque foi substituído.)

```
$ ssh-keygen
$ cat .ssh/identity.pub | ssh utilizador1@remoto "cat - >>.ssh/authorized_keys"
```

- "PubkeyAuthentication": chave RSA para SSH-2

```
$ ssh-keygen -t rsa
$ cat .ssh/id_rsa.pub | ssh utilizador1@remoto "cat - >>.ssh/authorized_keys"
```

- "PubkeyAuthentication": chave DSA para SSH-2 (descontinuado porque é lento.)

```
$ ssh-keygen -t dsa
$ cat .ssh/id_dsa.pub | ssh utilizador1@remoto "cat - >>.ssh/authorized_keys"
```

Dica

O uso de chave DSA para SSH-2 está descontinuado porque a chave é pequena e é lento. Não existem mais razões para se contornar a patente RSA usando DSA porque já expirou. DSA significa [Digital Signature Algorithm](#) e é lento. Veja também [DSA-1571-1](#).

Nota

Para que "HostbasedAuthentication" funcione em SSH-2, você tem de ajustar as definições de "HostbasedAuthentication" para "yes" em ambos "/etc/ssh/sshd_config" na máquina servidor e "/etc/ssh/ssh_config" ou "~/.ssh/config" na máquina cliente.

6.9.4 Lidar com clientes SSH alienígenas

Existem alguns clientes [SSH](#) livres disponíveis para outras plataformas.

ambiente	programa de SSH livre
Windows	puTTY (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/) (GPL)
Windows (cygwin)	SSH em cygwin (http://www.cygwin.com/) (GPL)
Macintosh Clássico	macSSH (http://www.macssh.com/) (GPL)
Mac OS X	OpenSSH; use ssh na aplicação de Terminal (GPL)

Tabela 6.17: Lista de clientes SSH para outras plataformas

6.9.5 Configurar o ssh-agent

É mais seguro proteger as suas chaves secretas de autenticação SSH com uma frase-passe. Se nenhuma frase-passe foi definida, use `ssh-keygen -p` para a definir.

Coloque a sua chave SSH pública (ex. `~/ .ssh/id_rsa.pub`) em `~/ .ssh/authorized_keys` numa máquina remota usando uma ligação à máquina remota baseada em palavra-passe como descrito em cima.

```
$ ssh-agent bash
$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa
Insira frase-passe para /home/<nome_de_utilizador>/.ssh/id_rsa:
Identidade adicionada: /home/<nome_de_utilizador>/.ssh/id_rsa (/home/<nome_de_utilizador>/.ssh/id_rsa)
```

Nenhuma palavra-passe necessária desde aqui até ao próximo comando.

```
$ scp foo <nome_utilizador>@máquina.remota:foo
```

Carregue em `^D` (CTRL-D) para terminar a sessão do ssh-agent.

Para o servidor X, o script de arranque normal de Debian executa o `ssh-agent` como o processo pai. Portanto você apenas precisa de executar o `SSH-add` uma vez. Para mais, leia `ssh-agent(1)` e `ssh-add(1)`.

6.9.6 Como desligar o sistema remoto em SSH

Você precisa de proteger o processo ao fazer `shutdown -h now` (veja Secção 1.1.8) a partir da terminação do SSH usando o comando `at(1)` (veja Secção 9.3.13) com o seguinte.

```
# echo "shutdown -h now" | at now
```

Correr `shutdown -h now` numa sessão do `screen(1)` (veja Secção 9.1) é outro modo de fazer o mesmo.

6.9.7 Depurar problemas no SSH

Se estiver com problemas, verifique as permissões dos ficheiros de configuração e corra o `ssh` com a opção `-v`.

Use a opção `-p` se você for o root e esteja a ter problemas com a firewall; isto evita o uso dos portos de servidor 1 -- 1023.

Se as ligações SSH a um site remoto subitamente deixarem de funcionar, pode ser o resultado de reparações pelo administrador do sistema, mais provável uma alteração na `chave_da_máquina` durante a manutenção do sistema. Após certificar-se que é este o caso e ninguém está a tentar falsificar a máquina remota com algum hack inteligente, pode-se recuperar a ligação ao remover a entrada `host_key` de `~/ .ssh/known_hosts` na máquina local.

6.10 Outras aplicações de servidor de rede

Aqui estão outras aplicações de servidor de rede

Common Internet File System Protocol (CIFS) é o mesmo protocolo que [Server Message Block \(SMB\)](#) e é bastante usado pelo Microsoft Windows.

pacote	popcon	tamanho	protocolo	descrição
telnetd	V:1, I:3	103	TELNET	Servidor TELNET
telnetd-ssl	V:0, I:0	154	, ,	. . (suporte a SSL)
nfs-kernel-server	V:30, I:91	322	NFS	Partilha de ficheiros do Unix
samba	V:113, I:193	10947	SMB	Partilha de ficheiros e impressoras do Windows
netatalk	V:2, I:6	3923	ATP	Partilha de ficheiros e impressoras do Apple/Mac (AppleTalk)
proftpd-basic	V:34, I:42	4406	FTP	Download de ficheiros geral
apache2	V:224, I:350	582	HTTP	Servidor web geral
squid	V:12, I:15	7093	, ,	servidor proxy web geral
squid3	V:14, I:19	162	, ,	, ,
bind9	V:54, I:82	1796	DNS	Endereço IP para outras máquinas
isc-dhcp-server	V:24, I:61	1392	DHCP	Endereço IP do próprio cliente

Tabela 6.18: Lista de outras aplicações de servidor de rede

Dica

Veja Secção [4.5.2](#) para integração de sistemas servidor.

Dica

A resolução do nome de máquinas é normalmente disponibilizada pelo servidor de [DNS](#). Para o endereço IP atribuído dinamicamente à máquina por [DHCP](#), pode ser definido [DNS Dinâmico](#) para a resolução do nome de máquina utilizando o [bind9](#) e o [isc-dhcp-server](#) conforme é descrito na [página DDNS no wiki Debian](#).

Dica

O uso de servidor proxy como o [squid](#) é muito mais eficiente para poupar largura de banda que o uso de servidor mirror local com o conteúdo completo do arquivo Debian.

6.11 Outros clientes de aplicação de rede

Aqui estão outros clientes de aplicação de rede.

6.12 Os diagnósticos dos daemons do sistema

O programa [telnet](#) activa ligação manual aos daemons do sistema e aos seus diagnósticos.

Para testar o serviço [POP3](#) simples, tente o seguinte:

```
$ telnet mail.ispname.net pop3
```

Para testar o serviço [POP3](#) com [TLS/SSL](#) activo de alguns ISPs, você precisa do cliente [telnet](#) com [TLS/SSL](#) activo pelos pacotes [telnet-ssl](#) or [openssl](#).

```
$ telnet -z ssl pop.gmail.com 995
```

```
$ openssl s_client -connect pop.gmail.com:995
```

Os seguintes [RFCs](#) disponibilizam o conhecimento necessário para cada daemon de sistema.

A utilização de portos é descrita em `"/etc/services"`.

pacote	popcon	tamanho	protocolo	descrição
netcat	I:33	16	TCP/IP	Canivete suíço do TCP/IP
openssl	V:789, I:989	1240	SSL	Binário Secure Socket Layer (SSL) e ferramentas criptográficas relacionadas
stunnel4	V:4, I:18	456	, ,	Wrapper SSL universal
telnet	V:71, I:909	157	TELNET	Cliente TELNET
telnet-ssl	V:1, I:6	208	, ,	. . (suporte a SSL)
nfs-common	V:362, I:660	722	NFS	Partilha de ficheiros do Unix
smbclient	V:20, I:221	1702	SMB	Cliente de partilha de ficheiros e impressoras do MS Windows
cifs-utils	V:35, I:122	230	, ,	Comandos de montar e desmontar para ficheiros remotos do MS Windows
ftp	V:35, I:670	132	FTP	Cliente FTP
lftp	V:6, I:41	2198	, ,	, ,
ncftp	V:4, I:29	1506	, ,	Cliente FTP de écran completo
wget	V:350, I:998	3053	HTTP e FTP	downloader de web
curl	V:110, I:435	362	, ,	, ,
axel	V:0, I:5	155	, ,	acelerador de downloads
aria2	V:2, I:16	4590	, ,	acelerador de downloads com suporte de BitTorrent e Metalink
bind9-host	V:414, I:946	312	DNS	host(1) do bind9, "Prioridade: standard"
dnsutils	V:74, I:833	519	, ,	dig(1) do bind, "Prioridade: standard"
isc-dhcp-client	V:335, I:967	649	DHCP	obter endereço IP
ldap-utils	V:17, I:79	680	LDAP	obter dados de um servidor LDAP

Tabela 6.19: Lista de clientes de aplicação de rede

RFC	descrição
rfc1939 e rfc2449	serviço POP3
rfc3501	serviço IMAP4
rfc2821 (rfc821)	serviço SMTP
rfc2822 (rfc822)	Formato de ficheiro de mail
rfc2045	Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)
rfc819	serviço DNS
rfc2616	serviço HTTP
rfc2396	definição URI

Tabela 6.20: Lista de RFCs populares

Capítulo 7

O Sistema X Window

**Atenção**

Este capítulo está a ficar ultrapassado porque é baseado em Debian 7.0 (Wheezy) lançado em 2013.

O [Sistema X Window](#) no sistema Debian é baseado na fonte do [X.Org](#).

7.1 Pacotes chave

Existem alguns (meta)pacotes disponibilizados para facilitar a instalação.

Para as bases do X, veja X(7) e o [manual do utilizador LDP XWindow](#).

7.2 Definir o ambiente de trabalho

Um [ambiente de trabalho](#) é geralmente uma combinação de um [gestor de janelas X](#), um gestor de ficheiros e um conjunto de programas utilitários compatíveis.

Você pode configurar um [ambiente de trabalho](#) completo como o [GNOME](#), [KDE](#), [Xfce](#), ou [LXDE](#), a partir do [aptitude](#) sob o menu de tarefas.

Dica

O menu de tarefas pode estar fora de sincronismo com o estado de transição de pacotes mais recente sob os ambientes Debian `unstable/testing`. Em tal situação, você precisa de des-seleccionar alguns (meta)pacotes listados sob o menu tarefas do [aptitude](#)(8) para evitar conflitos de pacotes. Quando des-seleccionar (meta)pacotes, você tem de seleccionar manualmente certos pacotes que disponibilizam as suas dependências para evitar que eles sejam apagados automaticamente.

Alternativamente você pode configurar um ambiente simples manualmente apenas com um [gestor de janelas X](#) como o [Fluxbox](#).

Veja [Window Managers for X](#) para o guia do gestor do X window e do ambiente de trabalho.

7.2.1 Menu Debian

O [sistema de menu Debian](#) disponibiliza uma interface geral para ambos programas orientados a texto e X com o [update-menus](#)(1) do pacote `menu`. Cada pacote instala os seus dados de menu no directório `"/usr/share/menu/"`. Veja `"/usr/share/menu/README"`

(meta)pacote	popcon	tamanho	descrição
xorg	I:510	52	bibliotecas do X, um servidor X, um conjunto de fonts e um grupo de clientes X básicos e utilitários (meta-pacote)
xserver-xorg	V:126, I:550	238	conjunto completo do servidor X e sua configuração
xbase-clients	I:58	46	coleção variada de clientes X (meta-pacote)
x11-common	V:409, I:802	305	infraestrutura do sistema de ficheiros para o Sistema X Window
xorg-docs	I:8	2040	documentação variada para a suite de software X.Org
menu	V:97, I:297	1435	gera um menu Debian a partir de todas as aplicações com item de menu
gksu	V:50, I:266	289	frontend Gtk+ para o su(1) ou sudo(8)
menu-xdg	V:32, I:142	76	converte a estrutura do menu Debian para a estrutura de menu xdg do freedesktop.org
xdg-utils	V:253, I:570	306	utilitários para integrar o ambiente de trabalho disponibilizado pelo freedesktop.org
task-gnome-desktop	I:215	6	ambiente de trabalho GNOME standard (meta-pacote)
task-kde-desktop	I:68	6	núcleo do ambiente de trabalho KDE (meta-pacote)
task-xfce-desktop	I:101	6	Xfce ambiente de trabalho leve (meta-pacote)
task-lxde-desktop	I:45	6	LXDE ambiente de trabalho leve (meta-pacote)
fluxbox	V:2, I:12	3860	Fluxbox : pacote para um gestor de janelas X altamente configurável e de baixos recursos.

Tabela 7.1: Lista de (meta)pacotes chave para o X Window

7.2.2 Menu Freedesktop.org

Cada pacote que é compatível com o sistema de menu do Freedesktop.org instala os seus dados de menu disponibilizados por “*.desktop” sob “/usr/share/applications/”. Os ambientes de trabalho modernos que são compatíveis com o standard Freedesktop.org usam estes dados para gerar o seu menu usando o pacote [xdg-utils](#). Veja “/usr/share/doc/xdg-utils/”

7.2.3 Menu Debian a partir do menu Freedesktop.org

De modo a aceder ao menu Debian tradicional a partir de gestores de janelas compatíveis com o [menu Freedesktop.org](#) como GNOME e KDE, você precisa instalar o pacote [menu-xdg](#).

7.3 A relação servidor/cliente

O X Window System é activado como uma combinação de programas servidor e cliente. Aqui o significado das palavras **servidor** e **cliente** com respeito às palavras **local** e **remoto** requer atenção.

Os servidores X modernos têm a [Extensão de Memória Partilhada MIT](#) e comunicam com os seus clientes X locais usando a memória partilhada local. Isto faz uma passagem directa à rede transparente de canal de comunicação inter-processos do Xlib e ganha performance para grandes imagens.

7.4 O servidor X

Veja [xorg\(1\)](#) para informação do servidor X.

tipo	descrição
Servidor X	um programa que corre numa máquina local ligado ao mostrador e dispositivos de entrada do utilizador.
cliente X	um programa que corre numa máquina remota que processa dados e fala com o servidor X.
aplicação servidor	um programa que corre numa máquina remota que processa dados e fala com as aplicações dos clientes.
aplicação cliente	um programa que corre numa máquina local ligado ao mostrador e dispositivos de entrada do utilizador.

Tabela 7.2: Lista de terminologia de servidor/cliente

7.4.1 A (re)configuração do servidor X

O seguinte (re)configura um servidor X

```
# dpkg-reconfigure --priority=low x11-common
```

Nota

Os kernels recentes de Linux têm suporte a bons gráficos e bons dispositivos de entrada com [DRM](#), [KMS](#), e [udev](#). O servidor X foi reescrito para os usar. Então o `/etc/X11/xorg.conf` geralmente não está presente no seu sistema. Estes parâmetros são configurados pelo kernel. Veja `fb/modedb.txt` na documentação do kernel Linux.

Para os monitores CRT de alta resolução, é boa ideia regular a taxa de refresco para o mais alto que o monitor suporte (85 Hz é muito bom, 75 Hz é bom) para reduzir a cintilação. Para o monitor de LCD, a taxa de refresco standard mais lenta (60Hz) é geralmente boa devido à sua resposta lenta.

Nota

Tenha cuidado para não usar uma taxa de refresco muito alta que possa causar falha fatal do hardware do seu monitor.

7.4.2 Os métodos de ligação do servidor X

Existem várias maneiras de fazer um "servidor X" (lado do **monitor**) aceitar ligações de um "cliente X" (lado da **aplicação**).



Atenção

Não use ligação [TCP/IP](#) remota sobre redes **inseguras** para ligação X a menos que tenha uma boa razão como o uso de encriptação. Uma ligação socket TCP/IP remota sem encriptação é inclinada a **ataques de escuta** e está desactivada por predefinição no sistema Debian. Use `ssh -X`.



Atenção

Também não use [ligação XDMCP](#) sobre rede **insegura**. Envia os dados via [UDP/IP](#) sem encriptação e é inclinado a **ataques de escuta**.

Dica

LTSP significa [Linux Terminal Server Project](#).

pacote	popcon	tamanh	utilizador	criptação	método	uso pertinente
xbase-clients	I:58	46	não verificado	não	comando xhost	obsoleto
xbase-clients	I:58	46	verificado	não	comando xauth	ligação local via pipe
openssh-client	V:818, I:996	4100	verificado	sim	comando ssh -X	ligação de rede remota
gdm3	V:194, I:288	4659	verificado	nenhum (XDMCP)	gestor de display do GNOME	ligação local via pipe
sddm	V:28, I:54	1661	verificado	nenhum (XDMCP)	gestor de display do KDE	ligação local via pipe
xdm	V:3, I:9	665	verificado	nenhum (XDMCP)	gestor de display do X	ligação local via pipe
wdm	V:155, I:672	2294	verificado	nenhum (XDMCP)	gestor de display do Window-Maker	ligação local via pipe
lwm	V:0, I:1	465	verificado	sim	gestor de display do LTSP	ligação de rede SSH remota (cliente ténue)

Tabela 7.3: Lista de métodos de ligação ao servidor X

7.5 Iniciando o X Window System

O X Window System é geralmente iniciado como uma [sessão X](#) a qual é a combinação de um servidor X e clientes X ligados. Para o sistema de ambiente de trabalho normal, ambos são executados numa estação de trabalho.

A [sessão X](#) é iniciada por um dos seguintes.

- comando `startx` iniciado a partir da linha de comandos
- Um dos programas daemon de [gestor de ecrã X](#) *dm arrancado a partir do fim do script de arranque no directório `"/etc/rc?.d/"` ("?" correspondendo ao runlevel)

Dica

O script de arranque para os daemons de gestão de ecrã verifica o conteúdo do ficheiro `"/etc/X11/default-display-manager"` mesmo antes de executar os próprios. Isto assegura que se tem apenas um programa daemon de [gestor de ecrã X](#) activado.

Dica

Veja Secção [8.4.5](#) para as variáveis de ambiente iniciais do gestor de écran X.

Essencialmente, todos estes programas executam o script `"/etc/X11/Xsession"`. Então o script `"/etc/X11/Xsession"` executa `run-parts(8)` como acção para executar os scripts no directório `"/etc/X11/Xsession.d/"`. Isto é essencialmente uma execução do primeiro programa o qual é encontrado na seguinte ordem pelo comando embutido `exec`.

1. O script especificado como o argumento de `"/etc/X11/Xsession"` pelo gestor de display X, se estiver definido.
 2. O script `"/etc/X11/Xsession"` ou `"/etc/X11/Xsession"`, se estiver definido.
-

3. O comando `/usr/bin/x-session-manager`, se estiver definido.
4. O comando `/usr/bin/x-window-manager`, se estiver definido.
5. O comando `/usr/bin/x-terminal-emulator`, se estiver definido.

Este processo é afectado pelo conteúdo de `/etc/X11/Xsession.options`. Os programas exactos para os quais estes comandos `/usr/bin/x-*` apontam são determinados pelo sistema de alternativas Debian e modificados pelo `update-alternatives --config x-session-manager`, etc.

Veja `Xsession(5)` para detalhes.

7.5.1 Iniciar uma sessão X com o gdm3

O `gdm3(1)` permite-lhe seleccionar o tipo de sessão (ou ambiente de trabalho: Secção 7.2), e linguagem (ou locale: Secção 8.4) da sessão X a partir do seu menu. Mantém o valor predefinido seleccionado em `~/ .dmrc` como se segue.

```
[Desktop]
Session=default
Language=pt_PT.UTF-8
```

7.5.2 Personalizar a sessão X (método clássico)

Num sistema onde `/etc/X11/Xsession.options` contém uma linha `allow-user-xsession` sem o caractere `#` a preceder, qualquer utilizador que defina `~/ .xsession` ou `~/ .Xsession` é capaz de personalizar a acção de `/etc/X11/Xsession` ao sobrepor completamente o código do sistema. O último comando no ficheiro `~/ .xsession` deve usar a forma de `exec some-window/session-manager` para iniciar os seus gestores de X window/sessão favoritos.

Se esta característica for usada, é ignorada a selecção do gestor de ecrã (ou login) (DM), gestor de sessão ou gestor de janelas (WM) feita pelo utilitário do sistema.

7.5.3 Personalizar a sessão X (método novo)

Aqui estão alguns métodos de personalizar a sessão X sem sobrepor completamente o código do sistema como em cima.

- O gestor de écran `gdm3` pode seleccionar uma sessão específica e defini-la como o argumento de `/etc/X11/Xsession`.
 - Os ficheiros `/etc/profile`, `~/ .profile`, `/etc/xprofile`, e `~/ .xprofile` são executados como sendo parte do processo de arranque do `gdm3`.
- O ficheiro `~/ .xsessionrc` é executado como parte do processo de arranque. (independente do ambiente de trabalho)
 - `#allow-user-xsession` em `/etc/X11/Xsession.options` não restringe a execução do ficheiro `~/ .xsessionrc`.
- O ficheiro `~/ .gnomerc` é executado como parte do processo de arranque. (apenas ambiente GNOME)

A selecção do gestor de ecrã (ou login) (DM), gestor de sessão ou gestor de janelas (WM) feita pelo utilitário do sistema é respeitada.

Estes ficheiros de configuração não deve ter `exec ...` nem `exit` no conteúdo deles.

7.5.4 Ligar um cliente X remoto via SSH

A utilização de `ssh -X` activa uma ligação segura de um servidor X local a um servidor de aplicações remoto.

Defina as entradas `X11Forwarding` para `yes` em `/etc/ssh/sshd_config` da máquina remota, se deseja evitar a opção `-X` da linha de comando.

Arrancar o servidor X na máquina local.

Abrir um `xterm` na máquina local.

Correr o `ssh(1)` para estabelecer ligação com um site remoto com o seguinte.

```
nome_local @ localhost $ ssh -q -X nome_de_login@domínio.máquina_remota
Palavra-passe:
```

Correr um comando de aplicação X, ex. `gimp`, no site remoto com o seguinte.

```
nome_de_login @ máquina_remota $ gimp &
```

Este método pode mostrar o resultado de um cliente X remoto como se ele estivesse ligado localmente através de um socket de domínio UNIX local.

7.5.5 Terminal X seguro via Internet

Terminal X seguro via Internet, o qual mostra um ambiente de trabalho X completo a correr remotamente, pode ser conseguido facilmente usando um pacote especializado como o `ldm`. A sua máquina local torna-se num cliente magro seguro para um servidor de aplicações remoto ligado via SSH.

7.6 Fonts (tipos de letra) para o X Window

O [Fontconfig 2.0](#) foi criado para disponibilizar uma biblioteca independente da distribuição para configurar e personalizar o acesso a tipos de letra em 2002. Debian após [squeeze](#) usa [Fontconfig 2.0](#) para a sua configuração de tipos de letra.

Os suportes de font no X Window System podem ser resumidos como se segue.

- Sistema de suporte a font de tamanho de servidor X Legacy
 - O sistema de font do núcleo original do X11 disponibiliza compatibilidade para trás para aplicações cliente X de versões mais antigas.
 - As fonts de núcleo original X11 estão instaladas no servidor X.
- Sistema de suporte a font de tamanho de cliente X moderno
 - O sistema X moderno suporta todos os tipos de letra listados em baixo (Secção [7.6.1](#), Secção [7.6.2](#), e Secção [7.6.3](#)) com funcionalidades avançadas como o anti-aliasing.
 - O [Xft 2.0](#) liga aplicações X modernas como as do [GNOME](#), [KDE](#), e [LibreOffice](#) com a biblioteca [FreeType 2.0](#).
 - [FreeType 2.0](#) disponibiliza uma biblioteca de rasterização de fonts.
 - [Fontconfig](#) disponibiliza resolução da especificação de font para [Xft 2.0](#). Veja `fonts.conf(5)` para a sua configuração.
 - Todas as aplicações X modernas que usam [Xft 2.0](#) podem falar com o servidor X moderno usando a [Extensão X Rendering](#).
 - A [Extensão X Rendering](#) move o acesso a tipos de letra e a geração de imagens de glifos do servidor X para o cliente X.

Você pode verificar informação de configuração de fonts pelo seguinte.

- `xset q` para caminho das fonts do núcleo do X11

pacote	popcon	tamanho	descrição
xfonts-utils	V:39, I:616	387	Programas utilitários de fonts do Sistema X Window
libxft2	V:135, I:736	122	Xft, uma biblioteca que liga aplicações X com a biblioteca de rasterização de fonts FreeType
libfreetype6	V:462, I:993	912	FreeType biblioteca de rasterização de fonts 2.0
fontconfig	V:397, I:872	560	Fontconfig , uma biblioteca de configuração de fonts genérica -- binários de suporte
fontconfig-config	V:406, I:922	463	Fontconfig , uma biblioteca de configuração de fonts genérica -- dados de configuração

Tabela 7.4: Tabela de pacotes para suportar fonts do sistema X Window

- "fc-match" para a font predefinida do fontconfig
- "fc-list" para fonts disponíveis do fontconfig

Dica

"O Pinguim e o Unicode" é uma boa visão geral do X Window System moderno. Outra documentação em <http://unifont.org/> deverá disponibilizar boas informações sobre tipos de letra Unicode, software capaz de Unicode, internacionalização, e problemas da utilização de Unicode em sistemas operativos [free/libre/open source \(FLOSS\)](#).

7.6.1 Fonts (tipos de letra) básicas

Existem 2 tipos principais de [fonts de computador](#).

- Fonts bitmap (boas para rasterização de baixa resolução)
- Fonts contorno/stroke (boas para rasterização de alta resolução)

Enquanto que o dimensionar de fonts de mapas de bits causa imagem distorcida, o dimensionar de fonts de contorno/cursor produz imagem suave.

As fontes de mapa de bits no sistema Debian são geralmente disponibilizadas por [ficheiros de fonts bitmap pcf do X11](#) comprimidos com a sua extensão de ficheiro ".pcf.gz".

As fonts de contorno no sistema Debian são disponibilizadas pelo seguinte.

- Ficheiros de font Type 1 [PostScript](#) tendo a sua extensão de ficheiro ".pfb" (ficheiro de font binário) e ".afm" (ficheiro de font métrica).
- Ficheiros font [TrueType](#) (ou [OpenType](#)) geralmente tendo a sua extensão de ficheiro ".ttf".

Dica

[OpenType](#) é destinado a substituir ambas [TrueType](#) e [PostScript](#) Type 1.

Dica

as fonts [DejaVu](#) são baseadas e um super conjunto da fonts [Bitstream Vera](#).

pacote font	popcon	tamanho	font sans-serif	font serif	font monospace	fonte da font
PostScript	N/D	N/D	Helvetica	Times	Courier	Adobe
gsfonts	I:698	4439	Nimbus Sans L	Nimbus Roman No9 L	Nimbus Mono L	URW (tamanho compatível com Adobe)
gsfonts-x11	I:127	96	Nimbus Sans L	Nimbus Roman No9 L	Nimbus Mono L	Suporte a X font com fonts PostScript Type 1.
t1-cyrillic	I:23	4884	Free Helvetian	Free Times	Free Courier	URW extenso (tamanho compatível com Adobe)
lmodern	I:142	33270	LMSans*	LMRoman*	LMTypewriter*	fonts PostScript e OpenType escaláveis baseadas em Computer Modern (do TeX)

Tabela 7.5: Tabela de fonts [PostScript](#) Type 1 correspondentes

pacote font	popcon	tamanho	font sans-serif	font serif	font monospace	fonte da font
ttf-mscorefonts-installer	V:1, I:84	125	Arial	Times New Roman	Courier New	Microsoft (tamanho compatível com Adobe) (Isto instala dados não-livres)
fonts-liberation	I:574	2093	Liberation Sans	Liberation Serif	Liberation Mono	Liberation Fonts project (tamanho compatível com Microsoft)
fonts-freefont-ttf	V:38, I:368	10747	FreeSans	FreeSerif	FreeMono	GNU freefont ((tamanho compatível com Microsoft)
fonts-dejavu	I:500	39	DejaVu Sans	DejaVu Serif	DejaVu Sans Mono	DejaVu , Bitstream Vera com cobertura Unicode
fonts-dejavu-core	V:314, I:745	2954	DejaVu Sans	DejaVu Serif	DejaVu Sans Mono	DejaVu , Bitstream Vera com cobertura Unicode (sans, sans-negrito, serif, serif-negrito, mono, mono-negrito)
fonts-dejavu-extra	I:523	7217	N/D	N/D	N/D	DejaVu , Bitstream Vera com cobertura Unicode (oblíquo, itálico, negrito-oblíquo, negrito-itálico, condensado)
ttf-unifont	I:23	16946	N/D	N/D	unifont	GNU Unifont , com todo o código de caracteres imprimíveis em Unicode 5.1 Basic Multilingual Plane (BMP)

Tabela 7.6: Tabela de fonts correspondentes a [TrueType](#)

7.6.2 Fonts (tipos de letra) adicionais

O aptitude(8) ajuda-o a encontrar fonts adicionais facilmente.

- A lista de pacotes curta sob "Tarefas" → "Localização"
- A lista de pacotes lisa filtrada de dados de fonts com regex em debtag: "~Gmade-of::data:font"
- A lista de pacotes lisa filtrada de pacotes de fonts BDF (bitmap) com regex no nome do pacote: "~nxfonts-"
- A lista de pacotes lisa filtrada de pacotes de fonts TrueType (contorno) com regex no nome do pacote: "~nttf-|~nfonts-"

Como as fonts **Free** são por vezes limitadas, instalar ou partilhar algumas fonts TrueType comerciais é uma opção para os utilizadores de Debian. De modo a tornar este processo fácil para o utilizador, foram criados alguns pacotes de conveniência.

- `mathematica-fonts`
- `fonts-mscorefonts-installer`

Você irá ter uma boa selecção de fonts TrueType às custas de contaminar o seu sistema **Livre** com fonts não-Livres.

7.6.3 fonts CJK

Aqui estão alguns pontos chave que focam em fonts de [caracteres CJK](#).

tipo de font	nome de font Japonesa	nome de font Chinesa	nome de font Coreana
sans-serif	gótico, ゴシック	hei, gótico	dodum, gulim, gótico
serif	mincho, 明朝	song, ming	batang

Tabela 7.7: Tabela de palavras chave usadas em nomes de fonts CJK para indicar os tipos de fonts.

O nome de font como "VL PGothic" com o "P" é um font proporcional a qual corresponde à largura fixa da fonte "VL Gothic". Por exemplo, a tabela de código [Shift_JIS](#) compreende 7070 caracteres. Eles podem ser agrupados como o seguinte.

- caracteres de um byte JIS X 0201 (191 caracteres, a.k.a. caracteres de meia-largura)
- caracteres de duplo byte JIS X 0208 (6879 caracteres, a.k.a. caracteres de largura-completa)

Os caracteres de duplo-byte ocupam o dobro da largura nos terminais de consola que usam fonts CJK de largura fixa. De modo a lidar com esta situação, pode ser implantado o [Hanzi Bitmap Font \(HBF\) File](#) com extensão de ficheiro ".hbf" para fonts que contêm caracteres de único-byte e duplo-byte.

De modo a poupar espaço para ficheiros de tipos de letra [TrueType](#), pode ser usado o ficheiro de colecção de tipos de letra [TrueType](#) com a extensão de ficheiro ".ttc".

De modo a cobrir o código complicado do espaço dos caracteres, é usada uma font Type 1 [PostScript](#) com chave CID com ficheiros CMap que arrancam eles próprios com "%!PS-Adobe-3.0 Resource-CMap". Isto é raramente usado para o mostrador X normal mas é usado para renderização de PDF, etc. (veja Secção [7.7.2](#)).

Dica

Os múltiplos [glifos](#) são esperados para alguns pontos de código do [Unicode](#) devido à [unificação do Han](#). Um dos mais chatos são "U+3001 IDEOGRAPHIC COMMA" e "U+3002 IDEOGRAPHIC FULL STOP" nos quais as posições dos caracteres diferem entre países CJK. Configurar a prioridade das fonts centrais Japonesas sobre as Chinesas usando o "~/.fonts.conf" deverá trazer alguma paz aos Japoneses.

7.7 Aplicações do X

7.7.1 Aplicações de escritório do X

Aqui está uma lista de aplicações de escritório básicas (LO é o LibreOffice).

pacote	popcon	tamanho do pa- cote	tipo	descrição
libreoffice-writer	V:344, I:488	30493	LO	processador de texto
libreoffice-calc	V:339, I:483	27815	LO	folha de cálculo
libreoffice-impress	V:336, I:479	3803	LO	apresentação
libreoffice-base	V:325, I:463	8883	LO	gestão de base de dados
libreoffice-draw	V:337, I:480	9758	LO	editor de gráficos vectoriais (desenho)
libreoffice-math	V:340, I:485	1589	LO	editor de fórmulas/equações matemáticas
abiword	V:5, I:17	4749	GNOME	processador de texto
gnumeric	V:15, I:25	7762	GNOME	folha de cálculo
gimp	V:87, I:505	16278	GTK	editor de gráficos bitmap (pintura)
inkscape	V:138, I:348	129795	GNOME	editor de gráficos vectoriais (desenho)
dia-gnome	V:2, I:9	21	GNOME	editor de fluxogramas e diagramas
planner	V:3, I:7	1170	GNOME	gestão de projectos
calligrawords	V:1, I:8	5633	KDE	processador de texto
calligrasheets	V:1, I:7	13783	KDE	folha de cálculo
calligrastage	V:0, I:7	4892	KDE	apresentação
calligraplan	V:0, I:7	8177	KDE	gestão de projectos
kexi	V:0, I:7	7391	KDE	gestão de base de dados
karbon	V:1, I:8	3191	KDE	editor de gráficos vectoriais (desenho)

Tabela 7.8: lista de aplicações X de escritório básicas

7.7.2 aplicações utilitárias do X

Aqui está uma lista de aplicações utilitárias básicas que me chamaram a atenção.



Cuidado

O pacote `poppler-data` (anteriormente não-livre), veja Secção [11.4.1](#)) precisa de ser instalado para o `evince` e `okular` para mostrar documentos PDF CJK usando dados Cmap (Secção [7.6.3](#)).

Nota

Instalar softwares como o `scribus` (KDE) no ambiente de trabalho GNOME é aceitável porque a funcionalidade correspondente não está disponível no ambiente GNOME. Mas instalar demasiados pacotes com funcionalidades duplicadas desorganiza o seu menu.

pacote	popcon	tamanho do pa- cote	tipo	descrição
evince	V:175, I:396	1405	GNOME	visualizador de documentos (pdf)
okular	V:71, I:122	3925	KDE	visualizador de documentos (pdf)
calibre	V:7, I:36	49712	KDE	conversor de e-books e gestor de biblioteca
fbreader	V:2, I:17	3035	GTK	leitor de e-book
evolution	V:41, I:290	438	GNOME	Gestor de Informações Pessoais (groupware e email)
kontact	V:2, I:24	990	KDE	Gestor de Informações Pessoais (groupware e email)
scribus	V:8, I:27	19061	KDE	editor de disposição de páginas do ambiente de trabalho
glabels	V:0, I:4	1389	GNOME	editor de etiquetas
gnucash	V:4, I:14	9576	GNOME	contas pessoais
homebank	V:0, I:3	883	GTK	contas pessoais
kmy money	V:0, I:3	13053	KDE	contas pessoais
shotwell	V:19, I:179	5763	GTK	organizador de fotos digitais
xsane	V:21, I:192	909	GTK	frontend para digitalizador (scanner)

Tabela 7.9: Lista de aplicações X utilitárias básicas

7.8 As trivialidades do X

7.8.1 Área de transferência (Clipboard)

A selecção X usando rato de 3 botões é a característica nativa de área de transferência do X (veja Secção 1.4.4).

Dica

Shift-Insert pode funcionar como equivalente ao clique do botão do meio do rato.

pacote	popcon	tamanho do pa- cote	tipo	descrição
xsel	V:10, I:38	47	X	interfaces de linha de comandos para selecções X
xclip	V:7, I:34	55	X	interfaces de linha de comandos para selecções X

Tabela 7.10: Lista de programas de selecção X básicos

Os Desktop Environments modernos (GNOME, KDE, ...) oferecem diferentes sistemas de área de transferência para o cortar, copiar, e colar usando o botão esquerdo do rato e teclas (CTRL-X, CTRL-C, e CTRL-V).

7.8.2 Mapas de teclas e mapas de botões do apontador (rato) no X

O `xmodmap(1)` é um utilitário para modificar mapas de teclas e mapas dos botões do rato no X Window System. Para obter o **código-da-tecla**, corra `xev(1)` no X e carregue nas teclas. Para obter significado de **keysym**, veja na definição de MACRO no ficheiro `/usr/include/X11/keysymdef.h` (pacote `x11proto-core-dev`). Todas as declarações `#define` neste ficheiro são nomeadas com `"XK_"` pre-pendente a nomes **keysym**.

7.8.3 Clientes X Clássicos

Programas cliente X mais tradicionais, como o `xterm`(1), podem ser arrancados com um conjunto de opções de linha de comandos standard para especificar a geometria, o tipo de letra e o mostrador.

Eles também usam a base de dados de recursos do X para configurar a sua aparência. As predefinições gerais do sistema dos recursos do X são armazenadas em `"/etc/X11/Xresources/"` e as predefinições de aplicação delas são armazenadas em `"/etc/X11/app-defaults/"`. Use estas definições como pontos de partida.

O ficheiro `~/.Xresources` é usado para armazenar especificações de recursos do utilizador. Este ficheiro é unido automaticamente aos recursos predefinidos do X após o login. Para fazer alterações nestas definições e as tornar efectivas imediatamente, una-as à base de dados usando o seguinte comando.

```
$ xrbdb -merge ~/.Xresources
```

Veja `x`(7) e `xrbdb`(1).

7.8.4 O emulador de terminal X - xterm

Saiba tudo sobre o `xterm`(1) em <http://dickey.his.com/xterm/xterm.faq.html>.

7.8.5 Correr clientes X como root



Atenção

Nunca inicie o gestor de sessão/ecrã X sob a conta root ao escrever root num gestor de ecrã como o `gdm3` porque isso é considerado inseguro, mesmo quando planeia executar actividades administrativas. A arquitectura inteira do X é considerada insegura para ser executada como root. Você deve sempre usar o nível de privilégios mais baixo possível, como uma conta de utilizador normal.

Maneiras fáceis de correr um cliente X particular, ex. "foo" como root é usar `sudo`(8) etc. como o seguinte.

```
$ sudo foo &
```

```
$ sudo -s  
# foo &
```

```
$ gksu foo &
```

```
$ ssh -X root@localhost  
# foo &
```



Cuidado

O uso de `ssh`(1) só para este objectivo como em cima é um desperdício de recursos.

De modo que o cliente X se ligue ao servidor X, por favor note o seguinte.

- Os valores das variáveis de ambiente `"$XAUTHORITY"` e `"$DISPLAY"` dos utilizadores antigos têm de ser copiados para os utilizadores mais recentes.
- O ficheiro apontado pelo valor da variável de ambiente `"$XAUTHORITY"` tem de ser legível pelo novo utilizador.

O pacote `gksu` (popcon: V:50, I:266) é um pacote GUI GTK+ especializado para ganhar privilégios de root. Pode ser configurado para usar o `su`(1) ou o `sudo`(8) como backend dependendo da chave `gconf "/apps/gksu/sudo-mode"`. Você pode editar a chave `gconf` usando o `gconf-editor`(1) (menu: "Aplicações" → "Ferramentas do Sistema" → "Editor de Configuração").

Capítulo 8

I18N e L10N

O [Multilingualization \(M17N\)](#) ou [Suporte de Linguagem Nativa](#) para um software de aplicação é feito em 2 passos.

- Internationalization (I18N): Para fazer com que o software lide potencialmente com múltiplos locais.
- Localization (L10N): Tornar o software útil num locale específico.

Dica

Existem 17, 18, ou 10 letras entre "m" e "n", "i" e "n", ou "l" e "n" em 'multilingualization', 'internationalization', e 'localization' os quais correspondem a M17N, I18N, e L10N.

O software moderno como o GNOME e o KDE está multi-lingualizado. Eles são internacionalizados ao fazê-los lidar com dados [UTF-8](#) e localizados ao disponibilizar as suas mensagens traduzidas através da infraestrutura `gettext(1)`. As mensagens traduzidas podem ser disponibilizadas em pacotes de localização separados. Podem ser seleccionados simplesmente ao definir variáveis de ambiente pertinentes ao locale apropriado.

A representação mais simples dos dados de texto é o **ASCII** o qual é suficiente para Inglês e usa menos de 127 caracteres (representados em 7 bits). De modo a suportar muitos mais caracteres para o suporte in internacional, foram inventados muitos sistemas de codificação de caracteres. O sistema mais moderno e sensível é o **UTF-8** o qual pode lidar com praticamente todos os caracteres conhecidos dos humanos (veja Secção [8.4.1](#)).

Veja [Introdução ao i18n](#) para mais detalhes.

O suporte a hardware internacional é activado com dados de configuração de hardware localizados.



Atenção

Este capítulo está a ficar ultrapassado porque é baseado em Debian 7.0 (wheezy) lançado em 2013.

8.1 A entrada do teclado

O sistema Debian pode ser configurado para funcionar com muitas disposições internacionais de teclado usando os pacotes `keyboard-configuration` e `console-setup`.

```
# dpkg-reconfigure keyboard-configuration
# dpkg-reconfigure console-setup
```


Isto configura o teclado para a consola Linux e o X Window actualiza os parâmetros de configuração em `"/etc/default/keyboard"` e `"/etc/default/console-setup"`. Isto também configura o tipo de letra (font) da consola Linux.

Muitos caracteres não-ASCII incluindo caracteres acentuados usados por muitas linguagens Europeias podem ficar disponíveis com [tecla morta](#), [tecla AltGr](#), e [tecla compose](#).

Para as linguagens Asiáticas, você precisa de um suporte de [método de entrada](#) mais complicado como o [IBus](#) discutido em seguida.

8.1.1 O suporte a método de entrada com IBus

Entrada multilingue para a aplicação é processada como:



A configuração de entrada multilingue para o sistema Debian está simplificada ao usar a família de pacotes [IBus](#) com o pacote `im-config`. A lista de pacotes IBus é a seguinte.

pacote	popcon	tamanho	locale suportado
ibus	V:6, I:9	1937	estrutura de método de entrada que usa dbus
ibus-mozc	V:0, I:1	927	Japonês
ibus-anthy	V:0, I:1	734	, ,
ibus-kkc	V:0, I:0	205	, ,
ibus-skk	V:0, I:0	234	, ,
ibus-pinyin	V:0, I:2	1425	Chinês (para zh_CN)
ibus-chewing	V:0, I:0	401	, , (para zh_TW)
ibus-hangul	V:0, I:0	224	Coreano
ibus-table	V:0, I:1	908	motor de tabela para IBus
ibus-table-thai	I:0	45	Thai
ibus-unikey	V:0, I:0	256	Vietnamita
ibus-m17n	V:0, I:0	121	Multilingue: Indiano, Árabe e outros

Tabela 8.1: Lista de suportes a método de entrada com IBus

O método `kinput2` e outros [métodos de entrada](#) Asiáticos clássicos dependentes do locale ainda existem mas não são recomendados para o ambiente X UTF-8 moderno. As cadeias de ferramentas [SCIM](#) e [uim](#) são uma aproximação um tanto antiga para o método de entrada internacional para o ambiente X UTF-8 moderno.

8.1.2 Um exemplo para Japonês

Eu acho muito útil o método de entrada de Japonês arrancado sob ambiente Inglês `"en_US.UTF-8"`). Aqui está como eu fiz isto com o IBus para GNOME3:

1. Instale o pacote de ferramenta de entrada de Japonês `ibus-anthy` com os seus pacotes recomendados como o `im-config`.
2. Execute `"im-config"` a partir da shell de utilizador e seleccione `"ibus"` como método de entrada.
3. Seleccione `"Definições"` → `"Teclado"` → `"Fontes de Entrada"` → clique em `"+"` em `"Fontes de Entrada"` → `"Japonês"` → `"Japonês (anthy)"` e clique `"Adicionar"`.
4. Seleccione `"Japonês"` e clique `"Adicionar"` para suportar a disposição Japonesa de teclado sem conversão de caracteres. (Você pode escolher quantas fontes de entrada desejar.)
5. Voltar a fazer login na conta do utilizador

6. Verificar definição por "im-config".
7. Configure a fonte de entrada ao clicar com o botão direito no ícone da barra de ferramentas da GUI.
8. Alterne entre as fontes de entrada instaladas com SUPER-ESPAÇO. (SUPER é normalmente a Tecla Windows.)

Por favor note o seguinte:

- O im-config(8) comporta-se de modo diferente se o comando for executado pelo root ou não.
- im-config(8) activa o melhor método de entrada do sistema e é predefinido sem qualquer acção do utilizador.
- A entrada no menu GUI para im-config(8) está desactivada por predefinição para evitar a desordem.

8.1.3 Desactivar o método de entrada

Se você desejar dar entradas sem ser através do XIM (mecanismo usado pelo X), regule o valor de "\$XMODIFIERS" para "none" quando arranca um programa. Este pode ser o caso se você usar a infraestrutura de entrada de Japonês `egg` em `emacs(1)`, enquanto desactiva `ibus`. A partir da shell, execute como se segue.

```
$ XMODIFIERS=none emacs
```

De modo a ajustar o comando executado pelo menu Debian, coloque configuração personalizada em `"/etc/menu/"` seguindo o método descrito em `"/usr/share/doc/menu/html"`.

8.2 O mostrador de resultados

A consola do Linux apenas pode mostrar caracteres limitados. (Você precisa usar programas de terminal especiais como o `jfb-term(1)` para mostrar linguagens não-Europeias numa consola não-X.)

O X Window pode mostrar quaisquer caracteres em UTF-8 desde que a font necessária exista. (A codificação dos dados da font original fica ao cuidado do Sistema X Window e é transparente para o utilizador.)

8.3 East Asian Ambiguous Character Width Characters

Under the East Asian locale, the box drawing, Greek, and Cyrillic characters may be displayed wider than your desired width to cause the unaligned terminal output (see [Unicode Standard Annex #11](#)).

You can work around this problem:

- `gnome-terminal`: Edit → Preferences → Profiles → Edit → Compatibility → Ambiguous-wide characters → Narrow
- `ncurses`: Set environment `export NCURSES_NO_UTF8_ACS=0`.

8.4 O locale

O seguinte foca-se no locale para aplicações que correm sob ambiente X Window iniciado a partir do `gdm3(1)`.

8.4.1 Bases de codificação

A variável de ambiente `"LANG=xx_YY.ZZZZ"` define o locale para o código de linguagem `"xx"`, código de país `"yy"`, e codificação `"ZZZZ"` (veja Secção 1.5.2).

O sistema Debian actual normalmente define o locale como `"LANG=xx_YY.UTF-8"`. Isto usa a codificação [UTF-8](#) com o conjunto de caracteres [Unicode](#). Este sistema de codificação [UTF-8](#) é um sistema de código multibyte e usa pontos de código inteligentemente. Os dados [ASCII](#), que consistem apenas em códigos com alcance de 7 bits, são sempre dados UTF-8 válidos consistindo apenas com 1 byte por caractere.

O sistema Debian anterior costumava definir o locale como `"LANG=C"` ou `"LANG=xx_YY"` (sem `".UTF-8"`).

- O conjunto de caracteres [ASCII](#) é usado para `"LANG=C"` ou `"LANG=POSIX"`.
- O sistema de codificação tradicional em Unix é usado para `"LANG=xx_YY"`.

O sistema de codificação tradicional actual usado para `"LANG=xx_YY"` pode ser identificado ao verificar `"/usr/share/i18n/SUPP"`. Por exemplo, `"en_US"` usa codificação `"ISO-8859-1"` e `"fr_FR@euro"` usa codificação `"ISO-8859-15"`.

Dica

Para o significado dos valores de codificação, veja Tabela 11.2.

8.4.2 Fundamentos para o locale UTF-8

O conjunto de caracteres [Unicode](#) pode representar praticamente todos os caracteres conhecidos dos humanos com um alcance de códigos de 0 até 10FFFF em hexadecimal. O seu armazenamento requer pelo menos 21 bits.

O sistema de codificação de texto [UTF-8](#) encaixa pontos de código Unicode num fluxo de dados de 8 bits sensível compatível com o sistema de processamento de dados ASCII. **UTF** significa Unicode Transformation Format.

Eu recomendo usar o locale [UTF-8](#) para o seu ambiente de trabalho, ex. `"LANG=en_US.UTF-8"`. A primeira parte do locale determina as mensagens apresentadas pelas aplicações. Por exemplo, o `gedit(1)` (editor de texto para o ambiente GNOME) sob o locale `"LANG=fr_FR.UTF-8"` pode mostrar e editar dados de texto em caracteres Chineses enquanto apresenta os menus em Francês, desde que as fonts e métodos de entrada necessários estejam instalados.

Também recomendo definir o locale usando a variável de ambiente `"$LANG"`. Não vejo grande benefício ao definir uma combinação complicada de variáveis `"LC_*`" (veja locale(1)) sob locale UTF-8.

Mesmo o Inglês simples pode conter caracteres não-ASCII, ex. as marcas de citação esquerda e direita ligeiramente curvas não estão disponíveis em ASCII.

```
"texto com dupla citação" não é "ASCII com citação dupla"
'texto com citação singular' não é 'ASCII com citação singular'
```

Quando os dados de texto simples em [ASCII](#) são convertidos para [UTF-8](#), fica exactamente com o mesmo conteúdo e tamanho que o original em ASCII. Portanto não se perde nada ao implantar o locale UTF-8.

Alguns programas consomem mais memória após suportarem I18N. Isto é porque estão codificados para usar [UTF-32\(UCS4\)](#) internamente para suportar Unicode para optimização de velocidade e consomem 4 bytes por cada caractere ASCII independentemente do locale seleccionado. Mais uma vez, você não perde nada ao implantar o locale UTF-8.

Os sistema de codificação não-UTF-8 antigos específicos de marcas tentem a ter diferenças menores mas aborrecidas em alguns caracteres como os gráficos para muitos países. A implantação do sistema UTF-8 pelos Sistemas Operativos modernos praticamente resolveu estes problemas de conflitos de codificação.

8.4.3 A reconfiguração do locale

De modo ao sistema aceder a um determinado locale, os dados do locale têm de ser compilados a partir da base de dados de locales. (O sistema Debian **não** vem com todos os locales disponíveis pré-compilados a menos que você instale o pacote `locales - all`.) A lista completa dos locales suportados disponíveis para compilação está disponível em `"/usr/share/i18n/SUPPORTED"`. Isto lista todos os nomes de locale apropriadamente. O seguinte lista todos os locales UTF-8 disponíveis já compilados no formato binário.

```
$ locale -a | grep utf8
```

A execução do comando seguinte reconfigura o pacote `locales`.

```
# dpkg-reconfigure locales
```

Este processo envolve 3 passos.

1. Actualizar a lista de locales disponíveis
2. Compilá-los num formato binário
3. Definir o locale predefinido de todo o sistema em `"/etc/default/locale"` para usar com o PAM (veja Secção 4.5)

A lista dos locale disponíveis deve incluir `"en_US.UTF-8"` e todas as linguagens de interesse com `"UTF-8"`.

O locale predefinido recomendado é `"en_US.UTF-8"` para Inglês dos Estados Unidos. Para outras linguagens, por favor certifique-se de escolher um locale com `"UTF-8"`. Qualquer uma destas definições consegue lidar com quaisquer caracteres internacionais.

Nota

Apesar da definição de locale para `"C"` usar mensagens em Inglês dos Estados Unidos, apenas lida com caracteres ASCII.

8.4.4 O valor da variável de ambiente `"$LANG"`

O valor da variável de ambiente `"$LANG"` é definido e alterado por muitas aplicações.

- Definido inicialmente pelo mecanismo de login(1) PAM para os programas de consola local do Linux
- Definido inicialmente pelo mecanismo PAM do gestor de ecrã para todos os programas do X
- Definido inicialmente pelo mecanismo PAM do ssh(1) para os programas de consola remota.
- Alterado por algum gestor de ecrã como o gdm3(1) para todos os programas do X
- Alterado pelo código de arranque da sessão X via `"~/ .xsessionrc"` para todos os programas do X
- Alterado pelo código de arranque da shell, ex. `"~/ .bashrc"`, para todos os programas de consola

Dica

É uma boa ideia instalar um locale predefinido para todo o sistema como `"en_US.UTF-8"` para o máximo de compatibilidade.

8.4.5 O locale específico apenas sob X Window

Você pode escolher um locale específico apenas sob X Window não relacionado com o seu locale predefinido de todo o sistema usando personalização do PAM (veja [xref linkend=“_pam_and_nss”/⟩](#)) como se segue.

Este ambiente deverá disponibilizar-lhe a melhor experiência de ambiente de trabalho com estabilidade. Você tem acesso ao terminal de caracteres funcional com mensagens legíveis mesmo quando o Sistema X Window não está a funcionar. Isto torna-se essencial para linguagens que usam caracteres não-romanos como o Chinês, Japonês e Coreano.

Nota

Pode existir outra maneira disponível como o melhoramento do pacote de gestão de sessão X, mas por favor leia o seguinte como o método genérico e básico de definir o locale. Para o `gdm3(1)`, Eu sei que você pode seleccionar da sessão X através do seu menu.

A seguinte linha define a localização do ficheiro do ambiente de linguagem no ficheiro de configuração do PAM, como o `"/etc/pam.d/gdm3`.

```
auth    required    pam_env.so read_env=1 envfile=/etc/default/locale
```

Mude isto para o seguinte.

```
auth    required    pam_env.so read_env=1 envfile=/etc/default/locale-x
```

Para Japonês, crie um ficheiro `"/etc/default/locale-x"` com permissões `"-rw-r--r-- 1 root root"` contendo o seguinte.

```
LANG="ja_JP.UTF-8"
```

Mantenha o ficheiro `"/etc/default/locale"` predefinido para outros programas com o seguinte.

```
LANG="en_US.UTF-8"
```

Esta é a técnica mais genérica para personalizar o locale e faz com que o diálogo de selecção de menu do próprio `gdm3(1)` fique localizado (traduzido).

Alternativamente para este caso, você pode simplesmente alterar o locale usando o ficheiro `"~/.xsessionrc"`.

8.4.6 Codificação de nomes de ficheiros

Para troca de dados entre plataformas (veja Secção [10.1.7](#)), você pode precisar de montar algum sistema de ficheiros com codificações particulares. por exemplo, o `mount(8)` para [sistema de ficheiros vfat](#) assume [CP437](#) se usado sem opção. Você precisa de fornecer uma opção explícita de montagem para usar [UTF-8](#) ou [CP932](#) para os nomes dos ficheiros.

Nota

Quando se monta automaticamente uma caneta de memória USB sob ambientes de trabalho modernos como o GNOME, você pode fornecer tal opção de montagem ao clicar com o botão direito no ícone no ambiente de trabalho, clique no separador "Drive", clique para expandir "Definições", e insira "utf8" nas "Opções de montagem.". Não próxima vez que esta caneta de memória for montada, está activa a montagem com UTF-8.

Nota

Se você está a actualizar o sistema ou a mover os discos de um sistema antigo não-UTF-8, os nomes de ficheiros com caracteres não-ASCII podem ser codificados com as codificações históricas e obsoletas como a [ISO-8859-1](#) ou [eucJP](#). por favor procure a ajuda de ferramentas de conversão de texto para os converter para [UTF-8](#). Veja Secção [11.1](#).

O [Samba](#) usa Unicode para os clientes mais recentes (Windows NT, 200x, XP) mas usa [CP850](#) para os clientes mais antigos (DOS e Windows 9x/Me) por predefinição. Esta predefinição para os clientes mais antigos pode ser alterada usando `"dos charset"` no ficheiro `"/etc/samba/smb.conf"` por exemplo para [CP932](#) para Japonês.

8.4.7 Mensagens localizadas e documentação traduzida

Existem traduções para muitas das mensagens de texto e documentos que são mostrados no sistema Debian, tais como as mensagens de erro, as saídas normais dos programas, os menus e os manuais. A [cadeia de ferramentas de comandos gettext\(1\) do GNU](#) é usada como a ferramenta backend para a maioria das actividades de tradução.

Sob "Tarefas" → "Localização" o aptitude(8) disponibiliza uma lista extensa de pacotes binários úteis que adicionam mensagens localizadas às aplicações e fornecem documentação traduzida.

Por exemplo, você pode obter as mensagens localizadas para os manuais ao instalar o pacote `manpages-<LANG>`. Para ler o manual em linguagem Italiana para o `<nome_do_programa>` a partir de `"/usr/share/man/it/"`, execute o seguinte.

```
LANG=it_IT.UTF-8 man <nome_do_programa>
```

8.4.8 Efeitos do locale

A ordem de ordenação do caracteres com o `sort(1)` é afectada pela escolha de linguagem do locale. Os locales Espanhol e Inglês ordenam de forma diferente.

O formato de data do `ls(1)` é afectado pelo locale. Os formatos de data de `"LANG=C ls -l"` e `"LANG=en_US.UTF-8"` são diferentes (veja Secção [9.2.5](#)).

As pontuações numéricas são diferentes para os locales. Por exemplo, em locale Inglês, mil ponto um é mostrado como `"1,000.1"` enquanto em locale Alemão é mostrado como `1.000,1"`. Você pode ver esta diferença num programa de folha de cálculo.

Capítulo 9

Dicas do sistema

Aqui, eu descrevo dicas básicas para configurar e gerir sistemas, a maioria a partir da consola.

9.1 O programa screen

O screen(1) é uma ferramenta muito útil para se aceder a sites remotos via ligações não confiáveis e intermitentes porque suporta interrupções nas ligações de rede.

pacote	popcon	tamanho	descrição
screen	V:179, I:286	989	terminal multiplexador com emulação de terminal VT100/ANSI

Tabela 9.1: Lista de programas para suportar ligações à rede interrompidas

9.1.1 O cenário de utilização para o screen(1)

O screen(1) não apenas permite que uma janela terminal funcione com múltiplos processos, mas também permite que os **processos de shell remota sobrevivam a ligações interrompidas**. Aqui está um cenário típico de utilização do screen(1).

1. Você faz login numa máquina remota.
2. Você arranca o **screen** numa consola única.
3. Você executa múltiplos programas na janela criada do **screen** com **^A c** ("Ctrl-A" seguido de "c").
4. Você muda entre as múltiplas janelas do **screen** com **^A n** ("Ctrl-A" seguido de "n").
5. Subitamente você precisa de abandonar o seu terminal, mas não quer perder o seu trabalho activo mantendo a ligação.
6. Você pode **separar** a sessão do **screen** por quaisquer métodos.
 - Desligar a sua ligação de rede à bruta
 - Escrever **^A d** ("Ctrl-A" seguido de "d") e manualmente terminar a sessão da ligação remota
 - Escrever **^A DD** ("Ctrl-A" seguido de "DD") para separar o **screen** e terminar a sua sessão dele.
7. Você faz login de novo para a mesma máquina remota (mesmo a partir de um terminal diferente).
8. Você inicia o **screen** como **"screen -r"**.
9. O **screen** magicamente **reagrupa** todas as janelas **screen** anteriores com todos os programas a funcionar activamente.

Dica

Você pode poupar despesas de ligação com o `screen` em ligações de rede medidas 'a metro' como as dial-up, porque você pode deixar um processo activo enquanto desligado, e depois re-ligar-se a ele mais tarde quando ligar de novo.

9.1.2 ligações de teclas para o comando `screen`

Numa sessão do `screen`, todas as entradas do teclado são enviadas para a sua janela actual excepto as teclas de comandos. Todas as teclas de comando do `screen` são inseridas ao escrever `^A` ("Control-A") mais uma única tecla [mais quaisquer parâmetros]. Aqui estão alguns importantes para lembrar.

tecla de atalho	significado
<code>^A ?</code>	mostra um écran de ajuda (mostra as teclas de atalho)
<code>^A c</code>	cria uma nova janela e muda para ela
<code>^A n</code>	vai para a janela seguinte
<code>^A p</code>	vai para a janela anterior
<code>^A 0</code>	vai para a janela número 0
<code>^A 1</code>	vai para a janela número 1
<code>^A w</code>	mostra uma lista de janelas
<code>^A a</code>	envia Ctrl-A para a janela actual como entrada do teclado
<code>^A h</code>	escreve uma cópia física da janela actual para um ficheiro
<code>^A H</code>	inicia/termina o registo da janela actual para um ficheiro
<code>^A ^X</code>	bloqueia o terminal (protegido por palavra-passe)
<code>^A d</code>	separa a sessão do ecrã do terminal
<code>^A DD</code>	separa a sessão do ecrã e termina a sessão

Tabela 9.2: Lista de ligações de teclas para o `screen`

Veja `screen(1)` para detalhes.

9.2 Gravação de dados e apresentação

9.2.1 O daemon de log

Muitos programas registam as suas actividades sob o directório `"/var/log/"`.

- O daemon de log do kernel: `klogd(8)`
- O daemon de log do sistema: `rsyslogd(8)`

Veja Secção 3.2.9 e Secção 3.2.10.

9.2.2 Analisador de relatório (Log)

Aqui estão analisadores de relatórios notáveis (`"~Gsecurity::log-analyzer"` no `aptitude(8)`).

Nota

[CRM114](#) disponibiliza uma infraestrutura de linguagem para escrever filtros **fuzzy** com a [biblioteca de expressões regulares TRE](#). O seu uso popular é o filtro de spam de mail, mas pode ser usado como um analisador de registos.

pacote	popcon	tamanho	descrição
logwatch	V:18, I:20	2214	analisador de log com saída bonita escrito em Perl
fail2ban	V:97, I:108	1302	banir IPs que causam vários erros de autenticação
analog	V:5, I:126	3529	analisador de log do servidor web
awstats	V:12, I:19	6799	analisador de logs de servidor web poderoso e cheio de funcionalidades
sarg	V:5, I:6	432	gerador de relatórios de análises do squid
pflogsumm	V:1, I:4	111	resumidor de entradas do relatório do Postfix
syslog-summary	V:1, I:4	30	resume o conteúdo do um ficheiro de log do syslog
fwlogwatch	V:0, I:0	474	analisador de log da firewall
squidview	V:0, I:2	192	monitoriza e analisa ficheiros access.log do squid
swatch	V:0, I:0	100	visualizador de ficheiros de registo com correspondência de expressões regulares, destaque, e hooks.
crm114	V:0, I:0	1099	Mutilador de Expressões Regulares Controlável e Filtro de Spam (CRM114)
icmpinfo	V:0, I:0	39	interpretar mensagens ICMP

Tabela 9.3: Lista de analisadores de log do sistema

9.2.3 Gravar as actividades da shell de modo limpo

O uso simples de `script(1)` (veja Secção 1.4.9) para gravar a actividade da shell produz um ficheiro com caracteres de controle. Isto pode ser evitado ao usar o `col(1)` como o seguinte.

```
$ script
Script iniciado, ficheiro é typescript
```

Faça o que tem a fazer ... e carregue em `Ctrl-D` para terminar o `script`.

```
$ col -bx <typescript >ficheiro_limpo
$ vim ficheiro_limpo
```

Se você não tem o `script` (por exemplo, durante o processo de arranque no `initramfs`), então use antes o seguinte.

```
$ sh -i 2>&1 | tee typescript
```

Dica

Alguns emuladores de terminal x como o `gnome-terminal` podem gravar. Você pode desejar estender o buffer de linhas para ter deslocamento para trás.

Dica

Você pode usar o `screen(1)` com "`^A H`" (veja Secção 9.1.2) para executar a gravação da consola.

Dica

Você pode usar o `emacs(1)` com "`M-x shell`", "`M-x eshell`", ou "`M-x term`" para executar gravação da consola. Pode usar mais tarde "`C-x C-w`" para escrever o buffer num ficheiro.

9.2.4 Amostragem personalizada de dados em texto

Apesar de ferramentas paginadoras com o `more(1)` e `less(1)` (veja Secção 1.4.5) e ferramentas personalizadas para destaque e formatação (veja Secção 11.1.8) poderem mostrar dados de texto muito bem, os editores de objectivos gerais (veja Secção 1.4.6) são mais versáteis e personalizáveis.

Dica

Para o vim(1) e o seu alias de modo paginador view(1), ":set hls" activa pesquisas destacadas.

9.2.5 Amostragem personalizada de hora e data

O formato de amostragem predefinido da hora e data pelo comando "ls -l" depende do **locale** (veja Secção 1.2.6 para o valor). A variável "\$LANG" é referida primeiro e pode ser sobreposta pela variável "\$LC_TIME".

O formato mostrado predefinido actual para cada locale depende da versão da biblioteca C standard (o pacote libc6) usada. Isto é, lançamentos diferentes de Debian tiveram diferentes predefinições.

Se você deseja realmente personalizar este formato de amostragem da hora e data para além do **locale**, você deve definir o **valor de estilo de hora** com o argumento "--time-style" ou com o valor "\$TIME_STYLE" (veja ls(1), date(1), "info coreutils 'ls invocation'").

valor do estilo de hora	localização	mostra a hora e data
iso	qualquer	01-19 00:15
long-iso	qualquer	2009-01-19 00:15
full-iso	qualquer	2009-01-19 00:15:16.000000000 +0900
locale	C	Jan 19 00:15
locale	en_US.UTF-8	Jan 19 00:15
locale	es_ES.UTF-8	ene 19 00:15
+%d.%m.%y %H:%M	qualquer	19.01.09 00:15
+%d.%b.%y %H:%M	C ou en_US.UTF-8	19.Jan.09 00:15
+%d.%b.%y %H:%M	es_ES.UTF-8	19.ene.09 00:15

Tabela 9.4: Mostrar exemplos de hora e data para o comando "ls -l" para wheezy

Dica

Você pode eliminar a escrita de opções longas na linha de comandos usando nomes alternativos de comandos, ex. "alias ls='ls --time-style= +%d.%m.%y\ %H:%M'" (veja Secção 1.5.9).

Dica

ISO 8601 é seguido por estes formatos iso.

9.2.6 Echo de shell colorido

A escrita da shell nos terminais mais modernos pode ser colorida usando código de escape de ANSI (veja "/usr/share/doc/xterm/

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ RED=$(printf "\x1b[31m")
$ NORMAL=$(printf "\x1b[0m")
$ REVERSE=$(printf "\x1b[7m")
$ echo "${RED}RED-TEXT${NORMAL} ${REVERSE}REVERSE-TEXT${NORMAL}"
```

9.2.7 Comandos coloridos

Comandos coloridos são úteis para inspeccionar os seus resultados no ambiente interactivo. Eu incluí o seguinte no meu `~/ .bashrc`.

```
if [ "$TERM" != "dumb" ]; then
    eval "`dircolors -b`"
    alias ls='ls --color=always'
    alias ll='ls --color=always -l'
    alias la='ls --color=always -A'
    alias less='less -R'
    alias ls='ls --color=always'
    alias grep='grep --color=always'
    alias egrep='egrep --color=always'
    alias fgrep='fgrep --color=always'
    alias zgrep='zgrep --color=always'
else
    alias ll='ls -l'
    alias la='ls -A'
fi
```

O uso de alias limita os efeitos coloridos da utilização interactiva do comando. Tem vantagem sobre exportar a variável de ambiente `export GREP_OPTIONS='--color=auto'` porque a cor pode ser vista sob programas paginadores como o `less(1)`. Se você deseja suprimir a cor quando canaliza (pipe) para outros programas, use antes `--color=auto` no exemplo em cima para `~/ .bashrc`.

Dica

Você pode desligar estes nomes alternativos coloridos no ambiente interactivo ao invocar a shell com `TERM=dumb bash`.

9.2.8 Recordando as actividades do editor para repetições complexas

Você pode recordar as actividades do editor para repetições complexas.

Para o [Vim](#), como se segue.

- `"qa"`: inicia a gravação de caracteres teclados no registo nomeado `"a"`.
- ... actividades do editor
- `"q"`: termina a gravação de caracteres escritos
- `"@a"`: executa o conteúdo do registo `"a"`.

Para [Emacs](#), como se segue

- `"C-x ("`: começa a definir uma macro de teclado.
- ... actividades do editor
- `"C-x)"`: termina de definir uma macro de teclado.
- `"C-x e"`: executa uma macro de teclado.

9.2.9 Gravar a imagem gráfica de uma aplicação X

Existem algumas maneiras de gravar a imagem gráfica de uma aplicação X, incluindo um mostrador `xterm`.

pacote	popcon	tamanho	comando
xbase-clients	I:58	46	xwd(1)
gimp	V:87, I:505	16278	Menu GUI
imagemagick	V:87, I:552	196	import(1)
scrot	V:8, I:88	50	scrot(1)

Tabela 9.5: Lista de ferramentas gráficas de manipulação de imagens

pacote	popcon	tamanho	descrição
etckeeper	V:24, I:28	151	armazenar ficheiros de configuração e os seus meta-dados com Git (predefinido), Mercurial , ou Bazaar (novo)
changetrack	V:0, I:0	62	armazenar ficheiros de configuração com RCS (antigo)

Tabela 9.6: Lista de pacotes para gravar histórico de configuração em VCS

9.2.10 Gravar alterações em ficheiros de configuração

Existem ferramentas especializadas para gravar alterações em ficheiros de configuração com a ajuda do sistema DVCS.

Eu recomendo usar o pacote `etckeeper` com o `git(1)` o qual põe o `"/etc"` inteiro sob controle de VCS. O seu guia de instalação e tutorial podem ser encontrados em `"/usr/share/doc/etckeeper/README.gz"`.

Essencialmente, executar `"sudo etckeeper init"` inicializa o repositório `git` para `"/etc"` tal como o processo explicado em Secção 10.6.5 mas com scripts hook especiais para configurações mais cuidadosas.

Conforme você muda a sua configuração, pode usar o `git(1)` normalmente para gravá-la. Ele também grava as alterações automaticamente de todas as vezes que você executa comandos de gestão de pacote.

Dica

Você pode explorar o histórico de alterações de `"/etc"` ao executar `"sudo GIT_DIR=/etc/.git gitk"` com visão clara para novos pacotes instalados, pacotes removidos, e alterações da versão de pacotes.

9.3 Monitorizar, controlar e iniciar as actividades de programas

As actividades de programas podem ser monitorizadas e controladas usando ferramentas especiais

Dica

Os pacotes `procps` disponibilizam as bases de monitorizar, controlar e iniciar actividades de programas. Você deve aprendê-las todas.

9.3.1 Temporizando um processo

Mostrar o tempo usado pelo processo invocado pelo comando.

```
# time qualquer_comando >/dev/null
real    0m0.035s    # tempo no relógio (tempo real)
user    0m0.000s    # tempo em modo de utilizador
sys     0m0.020s    # tempo em modo de kernel
```

pacote	popcon	tamanho	descrição
coreutils	V:880, I:999	15103	nice(1): correr um programa com prioridade de agendamento modificada
bsdutils	V:851, I:999	239	renice(1): modifica a prioridade de agendamento de um processo em execução
procps	V:811, I:999	690	"/proc" utilitários de sistema de ficheiros: ps(1), top(1), kill(1), watch(1), ...
psmisc	V:373, I:944	526	"/proc" utilitários de sistema de ficheiros: killall(1), fuser(1), peekfd(1), pstree(1)
time	V:32, I:676	82	time(1): corre um programa para reportar as utilizações de recursos do sistema no que respeita a tempo
sysstat	V:113, I:133	1439	sar(1), iostat(1), mpstat(1), ...: ferramentas de performance do sistema para Linux
isag	V:0, I:4	108	Interactive System Activity Grapher para sysstat
lsof	V:172, I:946	440	lsof(8): lista os ficheiro abertos por um processo em execução usando a opção "-p"
strace	V:21, I:161	1363	strace(1): rastreia chamadas e sinais do sistema
ltrace	V:1, I:22	360	ltrace(1): rastreia chamadas de bibliotecas
xtrace	V:0, I:1	333	xtrace(1): rastreia a comunicação entre cliente X11 e servidor
powertop	V:6, I:231	612	powertop(1): informação sobre a utilização do sistema de energia
cron	V:876, I:997	251	corre processos de acordo com uma agenda nos bastidores a partir do daemon cron(8)
anacron	V:449, I:535	106	agenda de comandos tipo cron para sistemas que não funcionam 24 horas por dia
at	V:400, I:687	145	at(1) ou batch(1): executam um trabalho a uma hora especificada ou abaixo de um certo nível de carga.

Tabela 9.7: Lista de ferramentas para monitorizar e controlar as actividades de programas

o valor nice	prioridade de agendamento
19	processo de prioridade menor (nice)
0	processo de prioridade muito alta para o utilizador
-20	processo de prioridade muito alta para o root (não-nice)

Tabela 9.8: Lista de valores nice para a prioridade de agendamento

9.3.2 A prioridade de agendamento

Um valor nice é usado para controlar a prioridade de agendamento para o processo.

```
# nice -19 top # muito bom
# nice --20 wodim -v -eject speed=2 dev=0,0 disk.img # muito rápido
```

Por vezes um valor nice extremo faz mais danos que benefícios ao sistema. Use este comando com cuidado.

9.3.3 O comando ps

O comando ps(1) num sistema Debian suporta ambas funcionalidades do BSD e SystemV e ajuda-o a identificar estaticamente a actividade do processo.

estilo	comando típico	funcionalidade
BSD	ps aux	mostrar %CPU %MEM
System V	ps -efH	mostra PPID

Tabela 9.9: Lista dos estilos do comando ps

Para o processo filho zombie (defunto), você pode matá-lo pelo ID do processo pai identificado no campo "PPID".

O comando pstree(1) mostra uma árvore de processos.

9.3.4 O comando top

O top(1) no sistema Debian tem funcionalidades ricas e ajuda-o a identificar dinamicamente que processo está a actuar de modo esquisito.

É um programa interactivo de ecrã total. Você pode obter a sua ajuda de utilização ao pressionar a tecla "h" e terminá-lo ao pressionar a tecla "q".

9.3.5 Listar ficheiros abertos por um processo

Você pode listar todos os ficheiros abertos por um processo com o ID do processo (PID), ex. 1, com o seguinte.

```
$ sudo lsof -p 1
```

PID=1 é geralmente o programa de `init`.

9.3.6 Rastrear as actividades de programas

Você pode rastrear a actividade do programa com o `strace(1)`, `ltrace(1)`, ou `xtrace(1)` para chamadas de sistema e sinais, chamadas de bibliotecas, ou comunicação entre cliente e servidor do X11.

Você pode rastrear as chamadas do sistema do comando `ls` como se segue.

```
$ sudo strace ls
```

9.3.7 Identificação de um processo usando ficheiros ou sockets

Você também pode identificar processos que usam ficheiros pelo `fuser(1)`, ex. para `"/var/log/mail.log"` com o seguinte.

```
$ sudo fuser -v /var/log/mail.log
          USER      PID ACCESS COMMAND
/var/log/mail.log:  root        2946 F.... rsyslogd
```

Vê que o ficheiro `"/var/log/mail.log"` está aberto para escrita pelo comando `rsyslogd(8)`.

Você também pode identificar processos que usam sockets pelo `fuser(1)`, ex. para `"smtp/tcp"` com o seguinte.

```
$ sudo fuser -v smtp/tcp
          USER      PID ACCESS COMMAND
smtp/tcp:  Debian-exim    3379 F.... exim4
```

Agora você sabe que o seu sistema corre o `exim4(8)` para lidar com as ligações [TCP](#) para o porto [SMTP](#) (25).

9.3.8 Repetir um comando com um intervalo constante

O `watch(1)` executa um programa repetidamente num intervalo constante enquanto mostra os seus resultados em ecrã completo.

```
$ watch w
```

Isto mostra quem tem sessão iniciada (logged) no sistema e é actualizado a cada 2 segundos.

9.3.9 Repetindo um ciclo de comandos sobre ficheiros

Existem várias maneiras de repetir um ciclo de comandos sobre ficheiros que correspondem a alguma condição, ex. que correspondem ao padrão glob `"*.ext"`.

- Método for-loop da shell (veja Secção [12.1.4](#)):

```
for x in *.ext; do if [ -f "$x" ]; then command "$x" ; fi; done
```

- combinação do `find(1)` e do `xargs(1)`:

```
find . -type f -maxdepth 1 -name '*.ext' -print0 | xargs -0 -n 1 command
```

- `find(1)` com a opção `"-exec"` com um comando:

```
find . -type f -maxdepth 1 -name '*.ext' -exec command '{}' \;
```

- `find(1)` com a opção `"-exec"` com um script de shell curto:

```
find . -type f -maxdepth 1 -name '*.ext' -exec sh -c "command '{}' && echo 'sucesso'" \;
```

Os exemplos em cima foram escritos para assegurar o lidar apropriado dos nomes de ficheiros esquisitos como os que contêm espaços. Veja Secção [10.1.5](#) para utilizações mais avançadas do `find(1)`.

9.3.10 Arrancar um programa a partir da GUI

Para a [interface de linha de comandos \(CLI\)](#), é executado o primeiro programa com o nome correspondente encontrado nos directórios especificados na variável de ambiente `$PATH`. Veja Secção [1.5.3](#).

Para a [interface gráfica de utilizador \(GUI\)](#) em conformidade com os standards do freedesktop.org, os ficheiros `*.desktop` no directório `/usr/share/applications/` fornecem os atributos necessários para se mostrar o menu GUI de cada programa. Veja Secção [7.2.2](#).

Por exemplo, os atributos do ficheiro `chromium.desktop` para o "Navegador Web Chromium" tais como "Nome" para o nome do programa, "Exec" para o caminho de execução do programa e argumentos, "Icon" para o ícone usado, etc. (veja [Desktop Entry Specification](#)) como se segue:

```
[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=Chromium Web Browser
GenericName=Web Browser
Comment=Access the Internet
Comment[fr]=Explorer le Web
Exec=/usr/bin/chromium %U
Terminal=false
X-MultipleArgs=false
Type=Application
Icon=chromium
Categories=Network;WebBrowser;
MimeType=text/html;text/xml;application/xhtml+xml;x-scheme-handler/http;x-scheme-handler/https;
StartupWMClass=Chromium
StartupNotify=true
```

Esta é uma descrição muito simplificada. Os ficheiros `*.desktop` são examinados como se segue:

O ambiente de trabalho define as variáveis de ambiente `$XDG_DATA_HOME` e `$XDG_DATA_DIR`. Por exemplo, sob o GNOME 3:

- `$XDG_DATA_HOME` é desconfigurada. (É usado o valor predefinido de `$HOME/.local/share/`.)
- `$XDG_DATA_DIRS` é definida para `/usr/share/gnome:/usr/local/share:/usr/share/`.

Para que os directórios base (veja [Especificação de Directório Base XDG](#)) e os directórios `applications` sejam como se segue:

- `$HOME/.local/share/` → `$HOME/.local/share/applications/`
- `/usr/share/gnome/` → `/usr/share/gnome/applications/`
- `/usr/local/share/` → `/usr/local/share/applications/`
- `/usr/share/` → `/usr/share/applications/`

Os ficheiros `*.desktop` são examinados nestes directórios `applications` por esta ordem.

Dica

Pode ser criada uma entrada personalizada no menu da GUI ao adicionar um ficheiro `*.desktop` no directório `$HOME/.local/share/applications/`.

Dica

Se modo semelhante, se um ficheiro `*.desktop` for criado no directório `autostart` sob esses directórios base, o programa especificado no ficheiro `*.desktop` é executado automaticamente quando o ambiente de trabalho é iniciado. Veja [Especificação de Arranque Automático de Aplicações do Ambiente de Trabalho](#).

Dica

De modo semelhante, se um ficheiro `*.desktop` for criado no directório `$HOME/Desktop` e o ambiente de trabalho estiver configurado para suportar funcionalidade de lançamento por ícones do ambiente de trabalho, o programa especificado nele é executado ao se clicar no ícone. Por favor note que o nome real do directório `$HOME/Desktop` é dependente da localização. Veja `xdg-user-dirs-update(1)`.

9.3.11 Personalizar o programa a ser iniciado

Alguns programas iniciam outros programas automaticamente. Aqui estão alguns pontos de controle para personalizar este processo.

- Menu de configuração da aplicação:
 - Ambiente GNOME3: "Definições" → "Sistema" → "Detalhes" → "Aplicações Predefinidas"
 - Ambiente KDE: "K" → "Centro de Controle" → "Componentes do KDE" → "Seleccionar Componente"
 - Navegador Iceweasel: "Editar" → "Preferências" → "Aplicações"
 - `mc(1)`: `"/etc/mc/mc.ext"`
- Variáveis de ambiente como a `"$BROWSER"`, `"$EDITOR"`, `"$VISUAL"`, e `"$PAGER"` (veja `environ(7)`)
- The `update-alternatives(1)` system for programs such as `"editor"`, `"view"`, `"x-www-browser"`, `"gnome-www-browser"`, and `"www-browser"` (see Secção 1.4.7)
- os conteúdos dos ficheiros `"~/.mailcap"` e `"/etc/mailcap"` com a associação do tipo [MIME](#) com o programa (veja `mailcap(5)`)
- Os conteúdos dos ficheiros `"~/.mime.types"` e `"/etc/mime.types"` que associam a extensão do nome do ficheiro com o tipo [MIME](#) (veja `run-mailcap(1)`)

Dica

`update-mime(8)` actualiza o ficheiro `"/etc/mailcap"` usando o ficheiro `"/etc/mailcap.order"` (veja `mailcap.order(5)`).

Dica

O pacote `debianutils` disponibiliza `sensible-browser(1)`, `sensible-editor(1)`, e `sensible-pager(1)` que fazem decisões sensíveis sobre qual editor, paginador, e explorador web chamar, respectivamente. Eu recomendo-lhe a leitura destes scripts de shell.

Dica

De modo a correr uma aplicação de consola como o `mutt` sob o X como a sua aplicação preferida, você deve criar uma aplicação X como se segue e definir `"/usr/local/bin/mutt-term"` como a sua aplicação preferida a ser iniciada como descrito.

```
# cat /usr/local/bin/mutt-term <<EOF
#!/bin/sh
gnome-terminal -e "mutt \$@"
EOF
chmod 755 /usr/local/bin/mutt-term
```


valor do sinal	nome do sinal	função
1	HUP	reiniciar daemon
15	TERM	morte normal
9	KILL	morte forçada

Tabela 9.10: Lista dos sinais frequentemente usados para o comando kill

9.3.12 Matar um processo

Use kill(1) para matar (ou enviar um sinal para) um processo pelo ID do processo.

Use killall(1) ou pkill(1) para fazer o mesmo pelo nome do comando do processo ou outro atributo.

9.3.13 Agendar tarefas uma vez

Corra o comando at(1) para agendar uma tarefa de uma-vez com o seguinte.

```
$ echo 'command -args' | at 3:40 monday
```

9.3.14 Agendar tarefas regularmente

Use cron(8) para agendar tarefas regularmente. Veja crontab(1) e crontab(5).

Você pode agendar a execução de processos como um utilizador normal, ex. foo ao criar um ficheiro crontab(5) como `"/var/spool/cron/crontabs/username"` com o comando `crontab -e`.

Aqui está um exemplo de um ficheiro crontab(5).

```
# use /bin/sh to run commands, no matter what /etc/passwd says
SHELL=/bin/sh
# mail any output to paul, no matter whose crontab this is
MAILTO=paul
# Min Hour DayOfMonth Month DayOfWeek command (Day... are OR'ed)
# run at 00:05, every day
5 0 * * * $HOME/bin/daily.job >> $HOME/tmp/out 2>&1
# run at 14:15 on the first of every month -- output mailed to paul
15 14 1 * * $HOME/bin/monthly
# run at 22:00 on weekdays(1-5), annoy Joe. % for newline, last % for cc:
0 22 * * 1-5 mail -s "It's 10pm" joe%Joe,%%Where are your kids?%.%
23 */2 1 2 * echo "run 23 minutes after 0am, 2am, 4am ..., on Feb 1"
5 4 * * sun echo "run at 04:05 every Sunday"
# run at 03:40 on the first Monday of each month
40 3 1-7 * * [ "$(date +%a)" == "Mon" ] && command -args
```

Dica

Para o sistema que não corre continuamente, instale o pacote anacron para agendar comandos periódicos a intervalos especificados o mais próximo que os tempos de ligação de máquina permitem. Veja anacron(8) e anacrontab(5).

Dica

Para scripts agendados de manutenção do sistema, você pode corrê-los periodicamente a partir da conta root ao colocar tais scripts em `"/etc/cron.hourly/"`, `"/etc/cron.daily/"`, `"/etc/cron.weekly/"`, ou `"/etc/cron.monthly/"`. Os tempos de execução destes scripts podem ser personalizados pelo `"/etc/crontab"` e `"/etc/anacrontab"`.

9.3.15 Tecla Alt-SysRq

A segurança contra falhas do sistema é disponibilizada pela opção de compilação do kernel "Magic SysRq key" (tecla **SAK**) a qual é agora a predefinição para o kernel Debian. Pressionar Alt-SysRq seguido de uma das seguintes teclas faz a magia de recuperar o controle do sistema.

tecla que segue a Alt-SysRq	descrição da acção
r	restaurar o teclado a partir de modo raw após crash do X
0	mudar o nível de log da consola para 0 para reduzir as mensagens de erro
k	kill (mata) todos os processos da consola virtual actual
e	enviar um SIGTERM a todos os processos, excepto para init(8)
i	enviar um SIGKILL a todos os processos, excepto para init(8)
s	sincroniza todos os sistemas de ficheiros montados para evitar corrupção de dados
u	remontar todos os sistemas de ficheiros montados em modo de apenas-leitura (umount)
b	reboot (reiniciar) o sistema sem sincronização ou desmontagem

Tabela 9.11: Lista de teclas de comando SAK

Dica

Leia os manuais de **signal(7)**, **kill(1)**, e **sync(1)** para compreender a descrição em cima.

A combinação de "Alt-SysRq s", "Alt-SysRq u", e "Alt-SysRq r" é boa para sair de situações realmente más e ganhar acesso utilizável ao teclado sem parar o sistema.

Veja `"/usr/share/doc/linux-doc-3.*/Documentation/sysrq.txt.gz"`.



Cuidado

A funcionalidade Alt-SysRq pode ser considerada um risco de segurança ao permitir que os utilizadores tenham acesso a funções com privilégios de root. Colocar `"echo 0 >/proc/sys/kernel/sysrq"` em `"/etc/rc.local"` ou `"kernel.sysrq = 0"` em `"/etc/sysctl.conf"` desactiva a funcionalidade Alt-SysRq.

Dica

A partir de um terminal SSH etc., você pode usar a funcionalidade Alt-SysRq ao escrever para o `"/proc/sysrq-trigger"`. Por exemplo, `"echo s >/proc/sysrq-trigger; echo u >/proc/sysrq-trigger"` a partir do aviso da shell de root **s**sincroniza e **u**mounts (desmonta) todos os sistemas de ficheiros montados.

9.4 Dicas de manutenção do sistema

9.4.1 Quem está no sistema?

Você pode verificar quem está no sistema com o seguinte.

- `who(1)` mostra quem tem sessão iniciada.
- `w(1)` mostra quem tem sessão iniciada e o que estão a fazer.

- `last(1)` mostra a listagem do último utilizador a iniciar sessão.
- `lastb(1)` mostra a listagem dos últimos utilizadores a falharem o início de sessão.

Dica

`/var/run/utmp` e `/var/log/wtmp` detêm tal informação do utilizador. Veja `login(1)` e `utmp(5)`.

9.4.2 Avisar todos

Você pode mandar uma mensagem para todos os que têm sessão iniciada no sistema com `wall(1)` com o seguinte.

```
$ echo "Vamos desligar dentro de 1 hora" | wall
```

9.4.3 Identificação do hardware

Para os dispositivos tipo [PCI](#) ([AGP](#), [PCI-Express](#), [CardBus](#), [ExpressCard](#), etc.), o `lspci(8)` (provavelmente com a opção `-nn`) é um bom início para a identificação do hardware.

Alternativamente, você pode identificar o hardware ao ler os conteúdos de `/proc/bus/pci/devices` ou explorar a árvore de directórios sob `/sys/bus/pci` (veja Secção [1.2.12](#)).

pacote	popcon	tamanho	descrição
pciutils	V:170, I:993	1220	Utilitários PCI do Linux: <code>lspci(8)</code>
usbutils	V:102, I:863	721	Utilitários USB do Linux: <code>lsusb(8)</code>
pcmciautils	V:23, I:46	94	Utilitários PCMCIA par Linux: <code>pccardctl(8)</code>
scsitools	V:0, I:4	366	coleção de ferramentas para gestão de hardware SCSI: <code>lsscsi(8)</code>
procinfo	V:1, I:16	122	informação do sistema obtida de <code>/proc</code> : <code>lsdev(8)</code>
lshw	V:9, I:84	671	informação acerca da configuração do hardware: <code>lshw(1)</code>
discover	V:40, I:932	90	sistema de identificação de hardware: <code>discover(8)</code>

Tabela 9.12: Lista de ferramenta de identificação de hardware

9.4.4 Configuração do hardware

Apesar da maioria da configuração de hardware nos sistemas de ambiente de trabalho GUI modernos como o GNOME e KDE poder ser gerida através de acompanhamento por ferramentas de configuração com GUI, é uma boa ideia conhecer alguns métodos básicos de o configurar.

Aqui, o [ACPI](#) é uma estrutura mais recente para o sistema de gestão de energia que o [APM](#).

Dica

O escalar de frequências da CPU em sistemas modernos é governado por módulos do kernel como o `acpi_cpufreq`.

9.4.5 Hora do sistema e do hardware

O seguinte define a hora do sistema e hardware para MM/DD hh:mm, AAAA.

```
# date MMDDhhmmAAAA
# hwclock --utc --systohc
# hwclock --show
```

pacote	popcon	tamanho	descrição
console-setup	V:382, I:940	438	tipo de letra da consola Linux e utilitários da tabela de teclas
x11-xserver-utils	V:362, I:585	516	Utilitários do servidor X: xset(1), xmodmap(1)
acpid	V:420, I:745	143	daemon para gerir eventos entregues pelo Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
acpi	V:33, I:717	46	utilitário para mostrar informação em dispositivos ACPI
apmd	V:0, I:8	132	daemon para gerir eventos entregues pelo Advanced Power Management (APM)
sleepd	V:0, I:0	79	daemon para colocar um portátil em modo de adormecimento durante a inactividade
hdparm	V:303, I:493	237	optimização do acesso ao disco rígido (veja Secção 9.5.9)
smartmontools	V:114, I:191	1716	controlar e monitorizar sistemas de armazenamento usando S.M.A.R.T.
setserial	V:5, I:11	113	coleção de ferramentas para gestão de portas série
memtest86+	V:1, I:36	2391	coleção de ferramentas para gestão de hardware de memória
scsitools	V:0, I:4	366	coleção de ferramentas para gestão de hardware SCSI
setcd	V:0, I:1	35	optimização de acesso a drives de discos compactos
big-cursor	I:0	27	cursores de rato maiores para o X

Tabela 9.13: Lista de ferramentas de configuração do hardware

A horas são mostradas normalmente na hora local no sistema Debian mas o hardware e a hora do sistema geralmente usam [UTC\(GMT\)](#).

Se a hora do hardware (BIOS) estiver definida para UTC, mude a definição para "UTC=yes" em `"/etc/default/rcS"`.

O seguinte reconfigura a zona horária usada pelo sistema Debian.

```
# dpkg-reconfigure tzdata
```

Se desejar actualizar a hora do sistema através da rede, considere usar o serviço [NTP](#) como pacotes como os `ntp`, `ntpdate`, e `chrony`.

Dica

Sob [systemd](#), use `systemd-timesyncd` para a sincronização da hora com a rede. Veja `systemd-timesyncd(8)`.

Vea o seguinte.

- [Como Gerir a Data e Hora com Precisão](#)
- [NTP Public Services Project](#)
- O pacote `ntp-doc`

Dica

O `ntpdate(8)` no pacote `ntp` pode rastrear uma cadeia de servidores NTP até à sua fonte principal.

9.4.6 A configuração do terminal

Existem vários componentes para configurar a consola de caracteres e as funcionalidades do sistema `ncurses(3)`.

- O ficheiro `"/etc/terminfo/*/*"` (`terminfo(5)`)

- A variável de ambiente "\$TERM" (term(7))
- setterm(1), stty(1), tic(1), e toe(1)

Se a entrada `terminfo` para o `xterm` não funcionar com um `xterm` não Debian, mude o seu tipo e terminal, "\$TERM", de "xterm" para uma das versões de funcionalidades limitadas como o "xterm-r6" quando iniciar sessão num sistema Debian remotamente. Veja `/usr/share/doc/libncurses5/FAQ` para mais. O "dumb" é o denominador comum mais baixo para "\$TERM".

9.4.7 A infraestrutura de som

As drivers para placas de som para o Linux actual são disponibilizadas pelo [Advanced Linux Sound Architecture \(ALSA\)](#). ALSA disponibiliza um modo de emulação para o anterior [Open Sound System \(OSS\)](#) para compatibilidade.

Dica

Use `cat /dev/urandom > /dev/audio` ou `speaker-test(1)` para testar os altifalantes (^C para parar).

Dica

Se não conseguir obter som, os seus altifalantes podem estar ligados a uma saída silenciada (mute). Os sistemas de som modernos têm muitas saídas. O `alsamixer(1)` no pacote `alsa-utils` é útil para configurar as definições de volume e mute.

As aplicações de software podem ser configuradas para não só aceder directamente a dispositivos de som, mas também para aceder a eles através de alguns sistemas servidores de som normalizados.

pacote	popcon	tamanho	descrição
alsa-utils	V:386, I:533	2103	utilitários para configurar e utilizar ALSA
oss-compat	V:4, I:43	7	compatibilidade de OSS sob ALSA para prevenir erros de <code>/dev/dsp</code> não encontrado
jackd	V:3, I:27	32	servidor (baixa latência) JACK Audio Connection Kit. (JACK)
libjack0	V:0, I:17	135	biblioteca (baixa latência) JACK Audio Connection Kit. (JACK)
nas	V:0, I:0	239	servidor Network Audio System (NAS)
libaudio2	I:557	161	biblioteca Network Audio System (NAS)
pulseaudio	V:362, I:504	6103	servidor PulseAudio , substituto para o ESD
libpulse0	V:242, I:652	985	biblioteca cliente PulseAudio , substituto para o ESD
libgstreamer1.0-0	V:236, I:504	4875	GStreamer : motor de som do GNOME
libphonon4	I:217	588	Phonon : motor de som do KDE

Tabela 9.14: Lista de pacotes de som

Existe normalmente um motor de som comum para cada ambiente de trabalho popular. Cada motor de som usado pela aplicação pode escolher ligar a diferentes servidores de som.

9.4.8 Desactivar o protector de ecrã (screensaver)

Para desactivar o protector de ecrã, utilize os seguintes comandos.

ambiente	comando
A consola do Linux	<code>setterm -powersave off</code>
O X Window (desactivar o protector de ecrã)	<code>xset s off</code>
O X Window (desactivar o dpms)	<code>xset -dpms</code>
O X Window (GUI de configuração do protector de ecrã)	<code>xscreensaver-command -prefs</code>

Tabela 9.15: Lista de comandos para desactivar o protector de ecrã

9.4.9 Desactivar os sons de beep

Pode-se sempre desligar o altifalante do PC para desactivar os apitos. Remover o módulo de kernel `pcspkr` faz isso por si. O seguinte previne o programa `readline(3)` usado pelo `bash(1)` de apitar quando encontra um caractere de alerta (ASCII=7).

```
$ echo "set bell-style none">> ~/.inputrc
```

9.4.10 Utilização da memória

Existem 2 recursos disponíveis para você obter o estado da utilização de memória.

- A mensagem de arranque do kernel em `/var/log/dmesg` contém o tamanho total exacto da memória disponível.
- `free(1)` e `top(1)` mostram informação sobre os recursos de memória no sistema em execução.

Aqui está um exemplo.

```
# grep '\] Memory' /var/log/dmesg
[ 0.004000] Memory: 990528k/1016784k available (1975k kernel code, 25868k reserved, 931k ↵
data, 296k init)
$ free -k
              total        used         free      shared    buffers     cached
Mem:          997184       976928        20256           0        129592        171932
-/+ buffers/cache:        675404        321780
Swap:         4545576           4         4545572
```

Você pode estar a pensar "o `dmesg` fala-me em 990 MB livres, e o `free -k` diz 320 MB livres. Faltam mais de 600 MB ...".

Não se preocupe com o grande tamanho de "used" e o pequeno tamanho de "free" na linha "Mem:", mas leia a que está sob elas (675404 e 321780 no exemplo em cima) e relaxe.

Para o meu MacBook com 1GB=1048576k de DRAM (o sistema de vídeo rouba alguma), eu vejo o seguinte.

relatório	tamanho
Tamanho total no <code>dmesg</code>	1016784k = 1GB - 31792k
Livre no <code>dmesg</code>	990528k
Total sob a shell	997184k
Livre sob a shell	20256k (mas efectivamente 321780k)

Tabela 9.16: Lista dos tamanhos de memória reportados

9.4.11 Segurança do sistema e verificação de integridade

Uma manutenção pobre do sistema pode expor o seu sistema a exploração externa.

Para segurança do sistema e verificação de integridade, você deve começar com o seguinte.

- O pacote `debsums`, veja `debsums(1)` e Secção 2.5.2.
- O pacote `chkrootkit`, veja `chkrootkit(1)`.
- A família de pacotes `clamav`, veja `clamscan(1)` e `freshclam(1)`.
- [FAQ de Segurança Debian](#).
- [Manual de Segurança Debian](#).

pacote	popcon	tamanho	descrição
logcheck	V:12, I:14	152	daemon para enviar para o administrador por mail as anomalias nos ficheiros de log do sistema
debsums	V:5, I:38	120	utilitário para verificar os pacotes instalados contra chaves de verificação MD5
chkrootkit	V:7, I:27	954	detector de rootkit
clamav	V:16, I:69	897	utilitário de anti-vírus para Unix - interface de linha de comandos
tiger	V:3, I:4	2599	relatar vulnerabilidades de segurança do sistema
tripwire	V:3, I:4	11480	verificador de integridade de ficheiros e directórios
john	V:3, I:14	449	ferramenta activa de crack de palavras-passe
aide	V:2, I:2	2002	Ambiente de Detecção de Intrusão Avançado - binário estático
integrit	V:0, I:0	313	programa de verificação de integridade de ficheiros
crack	V:0, I:0	128	programa de adivinhação de palavra-passe

Tabela 9.17: Lista de ferramentas para segurança do sistema e verificação de integridade

Aqui está um script simples para verificar as típicas permissões de ficheiros escritas incorrectamente.

```
# find / -perm 777 -a \! -type s -a \! -type l -a \! \! -type d -a -perm 1777 \)
```



Cuidado

Como o pacote `debsums` usa sumários de verificação [MD5](#) armazenados localmente, não pode ser de total confiança como ferramenta de auditoria à segurança do sistema contra ataques maliciosos.

9.5 Dicas de armazenamento de dados

Arrancar o seu sistema com [live CDs](#) de Linux ou [CDs de instalação de debian](#) em modo de recuperação torna fácil para si reconfigurar o armazenamento de dados no seu dispositivo de arranque.

9.5.1 Utilização do espaço em disco

A utilização do espaço em disco pode ser avaliada por programas disponibilizados pelos pacotes `mount`, `coreutils` e `xdu`:

- `mount(8)` reporta todos os sistemas de ficheiros montados (= discos).
- `df(1)` reporta a utilização do espaço em disco para o sistema de ficheiros.

- `du(1)` reporta a utilização do espaço em disco para a árvore do directório.

Dica

Pode alimentar a saída de `du(8)` a `xdu(1x)` para produzir a sua apresentação gráfica e interactiva com `"du -k | xdu"`, `"sudo du -k -x / | xdu"`, etc.

9.5.2 Configuração das partições do disco

Para configuração de [partições de disco](#), apesar do `fdisk(8)` ser considerado o standard, o `parted(8)` merece alguma atenção. "Dados de particionamento do disco", "Tabela de partições", "Mapa de partições", e "Etiqueta do disco" são todos sinónimos.

A maioria dos PCs usa o esquema clássico do [Master Boot Record \(MBR\)](#) para manter os dados de [partições de disco](#) no primeiro sector, isto é, [LBA](#) sector 0 (512 bytes).

Nota

Alguns PCs novos com [Extensible Firmware Interface \(EFI\)](#), incluindo os Macs baseados em Intel, usam o esquema [GUID Partition Table \(GPT\)](#) para manter os dados de [partições de disco](#) não no primeiro sector.

Apesar do `fdisk(8)` ter sido o standard como ferramenta de particionamento de disco, o `parted(8)` está a substituí-lo.

pacote	popcon	tamanho	GPT	descrição
util-linux	V:878, I:999	3145	Não suportado	vários utilitários de sistema incluindo <code>fdisk(8)</code> e <code>cdisk(8)</code>
parted	V:356, I:557	278	Suportado	GNU Parted programa de redimensionamento de partições do disco
gparted	V:24, I:145	6788	Suportado	Editor de partições do GNOME baseado na <code>libparted</code>
gdisk	V:24, I:486	746	Suportado	editor de partições para o disco GPT
kpartx	V:14, I:27	76	Suportado	programa para criar mapeamentos de dispositivo para partições

Tabela 9.18: Lista de pacotes de gestão de partições do disco



Cuidado

Apesar do `parted(8)` afirmar também criar e redimensionar sistemas de ficheiros, é mais seguro fazer tais coisas usando ferramentas especializadas e com melhor manutenção como as ferramentas `mkfs(8)` (`mkfs.msdos(8)`, `mkfs.ext2(8)`, `mkfs.ext3(8)`, `mkfs.ext4(8)`, ...) e `resize2fs(8)`.

Nota

De modo a mudar entre [GPT](#) e [MBR](#), você precisa de apagar os primeiros blocos de conteúdo do disco directamente (veja Secção [9.7.6](#)) e usar `"parted /dev/sdx mklabel gpt"` ou `"parted /dev/sdx mklabel msdos"` para o definir. Por favor note que "msdos" é usado aqui para o [MBR](#).

9.5.3 Aceder a partição usando UUID

Apesar da reconfiguração da sua partição ou ordem de activação de medias de armazenamento amovíveis poder apresentar nomes diferentes para as partições, você pode aceder-lhes de modo consistente. Isto é também útil se você tem múltiplos discos e a sua BIOS não lhes fornecer nomes de dispositivo consistentes.

- `mount(8)` com a opção `-U` pode montar um dispositivo de bloco usando o [UUID](#), em vez de usar o seu nome de ficheiro tal como `/dev/sda3`.
- `/etc/fstab` (veja `fstab(5)`) pode usar [UUID](#).
- Os gestores de arranque (Secção [3.1.2](#)) também podem usar [UUID](#).

Dica

Você pode testar o [UUID](#) de um dispositivo especial de bloco com `blkid(8)`.

Dica

Nós de dispositivos de dispositivos como medias de armazenamento amovíveis podem ser tornados estáticos ao usar [regras do udev](#), caso necessário. Veja Secção [3.3](#).

9.5.4 LVM2

LVM2 é um [gestor de volumes lógicos](#) para o kernel Linux. Com o LVM2, podem ser criadas partições de disco em volumes lógicos em vez de discos rijos físicos.

O LVM requer o seguinte.

- suporte a device-mapper no kernel Linux (predefinido para os kernels Debian)
- a biblioteca de suporte a device-mapper no espaço de utilizador (pacote `(libdevmapper*)`)
- as ferramentas LVM2 do espaço de utilizador (pacote `lvm2`)

Por favor comece a aprender LVM2 a partir dos seguintes manuais.

- `lvm(8)`: Bases do mecanismo LVM2 (lista de todos os comandos LVM2)
- `lvm.conf(5)`: Ficheiro de configuração para LVM2
- `lvs(8)`: Reporta informação acerca de volumes lógicos
- `vgs(8)`: Reporta informação acerca de grupos de volumes
- `pvs(8)`: Reporta informação acerca de volumes físicos

9.5.5 Configuração do sistema de ficheiros

Para o sistema de ficheiro [ext4](#), o pacote `e2fsprogs` disponibiliza o seguinte.

- `mkfs.ext4(8)` para criar um novo sistema de ficheiros [ext4](#)
- `fsck.ext4(8)` para verificar e reparar um sistema de ficheiros [ext4](#) existente
- `tune2fs(8)` para configurar o super-bloco do sistema de ficheiros [ext4](#)
- `debugfs(8)` para depurar um sistema de ficheiros [ext4](#) interactivamente. (Era o comando `unde1` para recuperar ficheiros apagados.)

Os comandos `mkfs(8)` e `fsck(8)` são disponibilizados pelo pacote `e2fsprogs` como frontends para vários programas dependentes do sistema de ficheiros (`mkfs.fstype` e `fsck.fstype`). Para o sistema de ficheiros [ext4](#) existem o `mkfs.ext4(8)` e o `fsck.ext4(8)` (estão ligados por simbolicamente ligado aos `mke2fs(8)` and `e2fsck(8)`).

Estão disponíveis comandos semelhantes para cada sistema de ficheiros suportado pelo Linux.

pacote	popcon	tamanho	descrição
e2fsprogs	V:434, I:999	1309	utilitários para os sistemas de ficheiros ext2/ext3/ext4
reiserfsprogs	V:5, I:23	890	utilitários para o sistema de ficheiros Reiserfs
dosfstools	V:93, I:569	235	utilitários para o sistema de ficheiros FAT . (Microsoft: MS-DOS, Windows)
xfsprogs	V:18, I:80	4338	utilitários para o sistema de ficheiros XFS . (SGI: IRIX)
ntfs-3g	V:186, I:562	1343	utilitários para o sistema de ficheiros NTFS . (Microsoft: Windows NT, ...)
jfsutils	V:1, I:13	1533	utilitários para o sistema de ficheiros JFS . (IBM: AIX, OS/2)
reiser4progs	V:0, I:5	1353	utilitários para o sistema de ficheiros Reiser4
hfsprogs	V:0, I:9	303	utilitários para os sistemas de ficheiros HFS e HFS Plus . (Apple: Mac OS)
btrfs-tools	V:7, I:38	27	utilitários para o sistema de ficheiros btrfs
zerofree	V:2, I:59	25	programa para zerar blocos livres de sistemas de ficheiros ext2/3/4

Tabela 9.19: Lista de pacotes de gestão de sistemas de ficheiros

Dica

O sistema de ficheiros [Ext4](#) é o sistema de ficheiros predefinido para o sistema Linux e a utilização é fortemente recomendada a menos que tenha razões específicas para não o fazer.

Dica

O sistema de ficheiros [Btrfs](#) está disponível no kernel Linux 3.2 (Debian wheezy). É esperado que seja o próximo sistema de ficheiros predefinido após o sistema de ficheiros [ext4](#).

**Atenção**

Não deve utilizar o sistema de ficheiros [Btrfs](#) para os seus dados críticos antes de obter a funcionalidade de [fsck\(8\)](#) do kernel ao vivo e suporte de gestores de arranque.

Dica

Algumas ferramentas permitem acesso a sistemas de ficheiros sem suporte do kernel do Linux (veja Secção [9.7.2](#)).

9.5.6 Criação do sistema de ficheiros e verificação de integridade

O comando [mkfs\(8\)](#) cria o sistema de ficheiros num sistema Linux. O comando [fsck\(8\)](#) disponibiliza a verificação de integridade e reparação do sistema de ficheiros num sistema Linux.

Debian agora, por predefinição, não faz [fsck](#) periódicos após a criação do sistema de ficheiros.

**Cuidado**

Geralmente não é seguro correr o [fsck](#) em **sistemas de ficheiros montados**.

Dica

Você pode correr o comando `fsck(8)` com segurança em todos os sistemas de ficheiros incluindo o sistema raiz durante o arranque da máquina ao definir `"enable_periodic_fsck"` em `"/etc/mke2fs.conf"` e a contagem máxima de montagens para 0 usando `"tune2fs -c0 /dev/<partition_name>".` Veja `mke2fs.conf(5)` e `tune2fs(8)`.

Dica

Verifique os ficheiros em `"/var/log/fsck/"` para os resultados do comando `fsck(8)` executado a partir do script de arranque.

9.5.7 Optimização do sistema de ficheiros por opções de montagem

A configuração estática básica dos sistemas de ficheiros é dada por `"/etc/fstab"`. Por exemplo,

```
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
UUID=709cbe4c-80c1-56db-8ab1-dbce3146d2f7 / ext4 noatime,errors=remount-ro 0 1
UUID=817bae6b-45d2-5aca-4d2a-1267ab46ac23 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
```

Dica

Pode ser utilizado o **UUID** (veja Secção 9.5.3) para identificar um dispositivo de bloco em vez do seu vulgar nome de dispositivo de bloco, tal como `"/dev/sda1"`, `"/dev/sda2"`.

A performance e características de um sistema de ficheiros pode ser optimizada pelas opções de montagem usadas (veja `fstab(5)` e `mount(8)`). As mais notáveis são as seguintes.

- A opção `"defaults"` implica opções predefinidas: `"rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async"`. (geral)
- A opção `"noatime"` ou `"relatime"` é muito eficaz para acelerar o acesso de leitura. (geral)
- A opção `"user"` permite que um utilizador normal monte o sistema de ficheiros. Esta opção implica a combinação com a opção `"noexec,nosuid,nodev"`. (geralmente, usada para CDs ou dispositivos de armazenamento usb)
- A combinação de opções `"noexec,nodev,nosuid"` é usada para melhorar a segurança. (geral)
- A opção `"noauto"` limita a montagem apenas por operação explícita. (geral)
- A opção `"data=journal"` para `ext3fs` pode melhorar a integridade dos dados contra falhas de energia com alguma perda na velocidade de gravação.

Dica

Você precisa de disponibilizar o parâmetro de boot do kernel (veja Secção 3.1.2), ex. `"rootflags=data=journal"` para implantar um modo de journal não predefinido para o sistema de ficheiros raiz. Para lenny, o modo de journal predefinido é `"rootflags=data=ordered"`. Para squeeze, é `"rootflags=data=writeback"`.

9.5.8 Otimização do sistema de ficheiros através do superblock

As características de um sistema de ficheiros podem ser optimizadas via o seu super-bloco usando o comando `tune2fs(8)`.

- A execução de `sudo tune2fs -l /dev/hda1` mostra o conteúdo do super-bloco do sistema de ficheiros em `/dev/hda1`.
- A execução de `sudo tune2fs -c 50 /dev/hda1` muda a frequência das verificações do sistema de ficheiros (execução do `fsck` durante o arranque) para cada 50 arranques em `/dev/hda1`.
- A execução de `sudo tune2fs -j /dev/hda1` adiciona capacidade de journal ao sistema de ficheiros, isto é, conversão de `ext2` para `ext3` em `/dev/hda1`. (Faça isto no sistema de ficheiros desmontado.)
- A execução de `sudo tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/hda1 && fsck -pf /dev/hda1` converte-o de `ext3` para `ext4` em `/dev/hda1`. (Faça isto no sistema de ficheiros desmontado.)

Dica

Apesar do seu nome, o `tune2fs(8)` não funciona apenas no sistema de ficheiros `ext2`, mas também nos sistemas de ficheiros `ext3` e `ext4`.

9.5.9 Otimização do disco rígido



Atenção

Por favor verifique o seu hardware e leia o manual do `hdparm(8)` antes de brincar com a configuração do disco rígido porque isto pode ser bastante perigoso para a integridade dos dados.

Você pode testar a velocidade de acesso ao disco de um disco rígido, p.e. `/dev/hda`, por `hdparm -tT /dev/hda`. Para algum disco rígido ligado com (E)IDE, você pode acelerá-lo com `hdparm -q -c3 -d1 -u1 -m16 /dev/hda` ao activar o suporte a "(E)IDE 32-bit I/O", activando a flag `"using_dma"`, definindo a flag `"interrupt-unmask"`, e definindo o `"multiple 16 sector I/O"` (perigoso!).

Você pode testar a funcionalidade de cache de escrita de um disco rígido, por exemplo `/dev/sda`, com `hdparm -W /dev/sda`. Você pode desactivar a sua funcionalidade de cache de escrita com `hdparm -W 0 /dev/sda`.

Você pode ser capaz de ler CDROMs muito pressionados em drives de CDROM modernas de alta velocidade ao abrandá-la com `setcd -x 2`.

9.5.10 Otimização de disco de estado sólido (SSD)

O desempenho e desgaste do [disco de estado sólido \(SSD\)](#) podem ser optimizados como se segue.

- Utilize o kernel Linux mais recente. (≥ 3.2)
 - Reduz as escritas em disco para acessos de leitura ao disco.
 - Defina a opção de mount `"noatime"` ou `"relatime"` em `/etc/fstab`.
 - Activar o comando [TRIM](#)
 - Defina a opção `"discard"`, do mount, em `/etc/fstab` para os sistemas de ficheiros `ext4`, partição swap, Btrfs, etc. Veja [fstab\(5\)](#).
 - Para [LVM](#) defina a opção `"discard"` em `/etc/lvm/lvm.conf`. Veja [lvm.conf\(5\)](#).
 - Para [dm-crypt](#) veja a opção `"discard"` em `/etc/crypttab`. Veja [crypttab\(5\)](#).
 - Activar o esquema de alocação de espaço em disco optimizado para SSD.
-

- Para Btrfs defina a opção "ssd", de mount, em /etc/fstab.
- Para computadores portáteis fazer o sistema esvaziar os dados para o disco a cada 10 minutos.
 - Defina a opção, de mount, "commit=600" em /etc/fstab. Veja [fstab\(5\)](#).
 - Faça o pm-utils utilizar o laptop-mode mesmo quando ligado à corrente. Veja [Debian BTS #659260](#).

**Atenção**

Alterar o intervalo de esvaziamento dos normais 5 segundos para 10 minutos torna o seus dados vulneráveis a falhas de alimentação.

9.5.11 Usar SMART para prever falhas no disco rígido

Você pode monitorizar e registar em log o seu disco rígido que é compatível com [SMART](#) com o daemon smartd(8).

1. Activar a função [SMART](#) na BIOS.
2. Instalar o pacote smartmontools
3. Identificar os seus discos rígidos ao listá-los com `df(1)`.
 - Vamos assumir uma drive de disco rígido a ser monitorizada como `"/dev/hda"`.
4. Verifique o resultado de `smartctl -a /dev/hda` para ver se a funcionalidade [SMART](#) está actualmente ligada.
 - Se não, active-o com `smartctl -s on -a /dev/hda`.
5. Active o daemon smartd(8) ao correr o seguinte.
 - retire a marca de comentário na linha `start_smartd=yes` no ficheiro `"/etc/default/smartmontools"`
 - reinicie o daemon smartd(8) com `sudo /etc/init.d/smartmontools restart`.

Dica

O daemon smartd(8) pode ser personalizado com o ficheiro `/etc/smartd.conf` incluindo em como ser notificado dos avisos.

9.5.12 Especifique o directório de armazenamento temporário através de \$TMPDIR

As aplicações criam ficheiros temporários normalmente sob o directório de armazenamento temporário `"/tmp"`. Se `"/tmp"` não disponibilizar espaço suficiente, pode especificar um directório de espaço temporário, a programas bem-comportados, através da variável `$TMPDIR`.

9.5.13 Expandir o espaço de armazenamento utilizável via LVM

Para partições criadas em [Logical Volume Manager \(LVM\)](#) (funcionalidade do Linux) durante a instalação, elas podem ser redimensionadas facilmente ao concatenar extensões nelas ou ao truncar extensões delas sobre múltiplos dispositivos de armazenamento sem grandes reconfigurações do sistema.

9.5.14 Expandir o espaço de armazenamento utilizável ao montar outra partição

Se tiver uma partição vazia (ex. `"/dev/sdx"`), você pode formatá-la com `mkfs.ext4(1)` e `mount(8)` para um directório onde precise de mais espaço. (necessita copiar os conteúdos originais.)

```
$ sudo mv work-dir old-dir
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdx
$ sudo mount -t ext4 /dev/sdx work-dir
$ sudo cp -a old-dir/* work-dir
$ sudo rm -rf old-dir
```

Dica

Você pode em alternativa montar um ficheiro de imagem de disco vazio (veja Secção 9.6.5) como um dispositivo de loop (veja Secção 9.6.3). A utilização real do disco cresce com os dados reais armazenados.

9.5.15 Expandir o espaço de armazenamento utilizável ao fazer bind-mount para outro directório

Se tiver um directório vazio (p.e. `"/caminho/para/directório-vazio"`) com espaço utilizável noutra partição, você pode fazer `mount(8)` para o mesmo com a opção `--bind` para um directório (p.e., `"directório-de-trabalho"`) onde necessite de mais espaço.

```
$ sudo mount --bind /caminho/para/directório-vazio directório-de-trabalho
```

9.5.16 Expandir o espaço de armazenamento utilizável usando links simbólicos

Dica

Este método é depreciado. Em vez disso, se possível, utilize Secção 9.5.15

Se tem um directório vazio (ex. `"/caminho/para/directório-vazio"`) noutra partição com espaço utilizável, você pode criar um link simbólico para o directório com o `ln(8)`.

```
$ sudo mv work-dir old-dir
$ sudo mkdir -p /path/to/emp-dir
$ sudo ln -sf /path/to/emp-dir work-dir
$ sudo cp -a old-dir/* work-dir
$ sudo rm -rf old-dir
```



Atenção

Não utilize uma "ligação simbólica para um directório" para directórios geridos pelo sistema, tais como o `"/opt"`. Tal ligação simbólica poderá ser sobrescrita quando o sistema for actualizado.



Cuidado

Algum software pode não funcionar bem com "links simbólicos para directórios".

9.5.17 Expandir o espaço de armazenamento utilizável usando overlayfs

Se você tem espaço utilizável noutra partição (ex. `"/path/to/empty"`) e `"/path/to/work"`), você pode criar um directório nela e empilhá-lo no directório antigo (ex. `"/path/to/old"`) onde você precisa de espaço com o [OverlayFS](#) com kernel Linux 3.18 ou mais recente (Debian Stretch 9.0 ou mais recente).

```
$ sudo mount -t overlay overlay \
  -olowerdir=/path/to/old-dir,upperdir=/path/to/empty,workdir=/path/to/work
```

Aqui, `"/path/to/empty"` e `"/path/to/work"` devem estar na partição com Escrita-Leitura activa a escrever em `"/path/to/old-dir"`.

9.6 A imagem de disco

Aqui discutimos manipulações da imagem do disco.

9.6.1 Criando o ficheiro de imagem de disco

O ficheiro de imagem de disco, `"disco.img"`, de um dispositivo não montado, ex., a segunda drive SCSI ou serial ATA `"/dev/sdb"`, pode ser feito usando o `cp(1)` ou o `dd(1)` com o seguinte.

```
# cp /dev/sdb disco.img
# dd if=/dev/sdb of=disco.img
```

O [master boot record \(MBR\)](#) da imagem de disco dos PC's tradicionais (veja Secção 9.5.2) que reside no primeiro sector no disco IDE primário pode ser feito usando o `dd(1)` com o seguinte.

```
# dd if=/dev/hda of=mbr.img bs=512 count=1
# dd if=/dev/hda of=mbr-nopart.img bs=446 count=1
# dd if=/dev/hda of=mbr-part.img skip=446 bs=1 count=66
```

- `"mbr.img"`: O MBR com a tabela de partições
- `"mbr-nopart.img"`: O MBR sem a tabela de partições
- `"mbr-part.img"`: A tabela de partições apenas do MBR

Se você tem um dispositivo SCSI ou serial ATA como disco de arranque, substitua `"/dev/hda"` por `"/dev/sda"`.

Se você está a criar uma imagem de uma partição de disco do disco original, substitua `"/dev/hda"` por `"/dev/hda1"` etc.

9.6.2 Escrever directamente no disco

O ficheiro de imagem de disco `"disk.img"` pode ser escrito para um dispositivo desmontado, ex. a segunda drive SCSI `"/dev/sdb"` como tamanho correspondente, com o seguinte.

```
# dd if=disk.img of=/dev/sdb
```

Se modo semelhante, o ficheiro de imagem de partição de disco, `"partition.img"` pode ser escrito para uma partição desmontada, ex., a primeira partição do segundo disco SCSI `"/dev/sdb1"` com tamanho correspondente, com o seguinte.

```
# dd if=partition.img of=/dev/sdb1
```

9.6.3 Montar o ficheiro de imagem de disco

A imagem de disco "partition.img" que contém uma partição única pode ser montada e desmontada ao usar o [dispositivo loop](#) como se segue.

```
# losetup -v -f partition.img
Loop device is /dev/loop0
# mkdir -p /mnt/loop0
# mount -t auto /dev/loop0 /mnt/loop0
...hack...hack...hack
# umount /dev/loop0
# losetup -d /dev/loop0
```

Isto pode ser simplificado como se segue.

```
# mkdir -p /mnt/loop0
# mount -t auto -o loop partition.img /mnt/loop0
...hack...hack...hack
# umount partition.img
```

Cada partição da imagem de disco "disk.img" que contém múltiplas partições pode ser montada usando o [dispositivo loop](#). Como o dispositivo loop não gere partições por predefinição, temos que o redefinir como se segue.

```
# modinfo -p loop # verify kernel capability
max_part:Maximum number of partitions per loop device
max_loop:Maximum number of loop devices
# losetup -a # verify nothing using the loop device
# rmmod loop
# modprobe loop max_part=16
```

Agora, o dispositivo loop pode lidar com 16 partições (máximo).

```
# losetup -v -f disk.img
Loop device is /dev/loop0
# fdisk -l /dev/loop0

Disk /dev/loop0: 5368 MB, 5368709120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x452b6464

   Device Boot      Start         End      Blocks    Id  System
/dev/loop0p1            1           600     4819468+   83  Linux
/dev/loop0p2          601           652       417690   83  Linux
# mkdir -p /mnt/loop0p1
# mount -t ext4 /dev/loop0p1 /mnt/loop0p1
# mkdir -p /mnt/loop0p2
# mount -t ext4 /dev/loop0p2 /mnt/loop0p2
...hack...hack...hack
# umount /dev/loop0p1
# umount /dev/loop0p2
# losetup -d /dev/loop0
```

Alternativamente, podem-se fazer efeitos semelhantes ao usar os dispositivos [device mapper](#) criados pelo kpartx(8) do pacote kpartx como se segue.

```
# kpartx -a -v disk.img
...
# mkdir -p /mnt/loop0p2
# mount -t ext4 /dev/mapper/loop0p2 /mnt/loop0p2
...
...hack...hack...hack
```



```
# umount /dev/mapper/loop0p2
...
# kpartx -d /mnt/loop0
```

Nota

Você também pode montar uma única partição de tal imagem de disco com o [dispositivo loop](#) usando um offset para saltar o [MBR](#) etc. Mas isto é mais inclinado a erros.

9.6.4 Limpar um ficheiro de imagem de disco

Um ficheiro de imagem de disco, "disk.img" pode ser limpo de todos os ficheiros removidos em uma imagem limpa "new.img" com o seguinte.

```
# mkdir old; mkdir new
# mount -t auto -o loop disk.img old
# dd bs=1 count=0 if=/dev/zero of=new.img seek=5G
# mount -t auto -o loop new.img new
# cd old
# cp -a --sparse=always ./ ../new/
# cd ..
# umount new.img
# umount disk.img
```

Se o "disk.img" está em ext2, ext3 ou ext4, você também pode usar o zerofree(8) do pacote zerofree como se segue.

```
# losetup -f -v disk.img
Loop device is /dev/loop3
# zerofree /dev/loop3
# cp --sparse=always disco.img novo.img
```

9.6.5 Criar um ficheiro de imagem de disco vazio

A imagem de disco vazia "disk.img" que pode crescer até aos 5GiB pode ser feita usando o dd(1) como se segue.

```
$ dd bs=1 count=0 if=/dev/zero of=disk.img seek=5G
```

Você pode criar um sistema de ficheiros ext4 nesta imagem de disco "disk.img" usando o [dispositivo loop](#) como se segue.

```
# losetup -f -v disk.img
Loop device is /dev/loop1
# mkfs.ext4 /dev/loop1
...hack...hack...hack
# losetup -d /dev/loop1
$ du --apparent-size -h disk.img
5.0G disk.img
$ du -h disk.img
83M disk.img
```

Para "disk.img", o seu tamanho de ficheiro é 5.0 Gb e a sua utilização real do disco é apenas 83 Mb. Esta discrepância é possível porque o [ext4](#) pode manter o [ficheiro sparse](#).

Dica

A utilização de disco real do [ficheiro sparse](#) cresce com os dados que são escritos nele.

Usando uma operação semelhante em dispositivos criados pelo [dispositivo loop](#) ou o [mapeador de dispositivos](#) como Secção 9.6.3, você pode particionar esta imagem de disco "disk.img" usando o parted(8) ou o fdisk(8), e pode criar um sistema de ficheiros nela usando mkfs.ext4(8), mkswap(8), etc.

9.6.6 Criar o ficheiro de imagem ISO9660

O ficheiro de imagem [ISO9660](#), "cd.iso", a partir da árvore de directórios fonte em "source_directory" pode ser feito usando o `genisoimage`(1) disponibilizado pelo [cdrkit](#) com o seguinte.

```
# genisoimage -r -J -T -V volume_id -o cd.iso directório_fonte
```

De modo semelhante, o ficheiro de imagem ISO9660 de arranque, "cdboot.iso", pode ser feito a partir do `instalador-debian` como árvore de directórios em "source_directory" com o seguinte.

```
# genisoimage -r -o cdboot.iso -V volume_id \  
-b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat \  
-no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table directório_fonte
```

Aqui é usado para arranque o [boot loader Isolinux](#) (veja Secção [3.1.2](#)).

Você pode calcular o valor md5sum e fazer a imagem ISO9660 directamente a partir do dispositivo CD-ROM como se segue.

```
$ isoinfo -d -i /dev/cdrom  
CD-ROM is in ISO 9660 format  
...  
Logical block size is: 2048  
Volume size is: 23150592  
...  
# dd if=/dev/cdrom bs=2048 count=23150592 conv=notrunc,noerror | md5sum  
# dd if=/dev/cdrom bs=2048 count=23150592 conv=notrunc,noerror > cd.iso
```



Atenção

Você tem de ter o cuidado de evitar o bug de leitura antecipada do sistema de ficheiros ISO9660 do Linux como em cima para obter o resultado correcto.

9.6.7 Escrever directamente para o CD/DVD-R/RW

Dica

Um DVD é apenas um CD grande para o `wodim`(1) disponibilizado pelo [cdrkit](#).

Você pode procurar um dispositivo utilizável com o seguinte.

```
# wodim --devices
```

Então o CD-R vazio é inserido na drive de CD, e o ficheiro de imagem ISO9660, "cd.iso" é escrito neste dispositivo, ex. "/dev/hda", usando o `wodim`(1) com o seguinte.

```
# wodim -v -eject dev=/dev/hda cd.iso
```

Se for usado um CD-RW em vez de um CD-R, faça antes o seguinte.

```
# wodim -v -eject blank=fast dev=/dev/hda cd.iso
```

Dica

Se o seu ambiente montar CDs automaticamente, desmonte-o com "`sudo umount /dev/hda`" a partir da consola antes de usar o `wodim`(1).

9.6.8 Montar o ficheiro de imagem ISO9660

Se "cd.iso" conter uma imagem ISO9660, então o seguinte monta-o manualmente em "/cdrom".

```
# mount -t iso9660 -o ro,loop cd.iso /cdrom
```

Dica

Os sistemas de ambiente de trabalho modernos podem montar medias amovíveis, tais como um CD formatado em ISO9660, automaticamente (veja Secção [10.1.7](#)).

9.7 Os dados binários

Aqui, discutimos manipulação directa de dados binários em meios de armazenamento.

9.7.1 Ver e editar dados binários

o método de visualização mais básico de dados binários é usar o comando "od -t x1".

pacote	popcon	tamanho	descrição
coreutils	V:880, I:999	15103	pacote básico que tem od(1) para despejar ficheiros (HEX, ASCII, OCTAL, ...)
bsdmainutils	V:864, I:998	566	pacote utilitário que tem hd(1) para despejar ficheiros (HEX, ASCII, OCTAL, ...)
hexedit	V:1, I:11	62	editor binário e visualizador (HEX, ASCII)
bless	V:0, I:5	973	editor hexadecimal cheio de funcionalidades (GNOME)
okteta	V:1, I:21	382	editor hexadecimal cheio de funcionalidades (KDE4)
ncurses-hexedit	V:0, I:2	126	editor binário e visualizador (HEX, ASCII, EBCDIC)
beav	V:0, I:1	133	editor binário e visualizador (HEX, ASCII, EBCDIC, OCTAL, ...)

Tabela 9.20: Lista de pacote para ver e editar dados binários

Dica

HEX é usado como um acrónimo para o formato [hexadecimal](#) com [radix](#) 16. OCTAL é para formato [octal](#) com [radix](#) 8. ASCII é para [American Standard Code for Information Interchange](#), isto é, código de texto Inglês normal. EBCDIC é para [Extended Binary Coded Decimal Interchange Code](#) usado em sistemas operativos com [infraestrutura da IBM](#).

9.7.2 Manipular ficheiros sem montar o disco

Existem ferramentas para ler e escrever ficheiros sem montar o disco.

pacote	popcon	tamanho	descrição
mtools	V:13, I:108	361	utilitários para sistemas de ficheiros MSDOS sem os montar
hfsutils	V:0, I:8	1842	utilitários para sistemas de ficheiros HFS e HFS+ sem os montar

Tabela 9.21: Lista de pacotes para ler e escrever ficheiros sem montar o disco.

9.7.3 Redundância de dados

Os sistemas [RAID](#) por software oferecidos pelo kernel Linux oferecem redundância de dados ao nível do sistema de ficheiros do kernel, para se conseguir altos níveis de fiabilidade de armazenamento.

Também existem ferramentas para adicionar redundância a ficheiros ao nível de programa aplicação, para se conseguir altos níveis de fiabilidade de armazenamento.

pacote	popcon	tamanho	descrição
par2	V:2, I:11	246	Parity Archive Volume Set, para verificação e reparação de ficheiros
dvdaster	V:0, I:2	1587	protecção de dados contra percas/riscos/envelhecimento para medias CD/DVD
dvbackup	V:0, I:0	412	ferramenta de backup que usa câmaras de filmar MiniDV (disponibilizando rsbep(1))
vdmfec	V:0, I:0	97	recuperar blocos perdidos usando o Forward Error Correction

Tabela 9.22: Lista de ferramentas para adicionar redundância de dados a ficheiros

9.7.4 Recuperação de ficheiros e dados e análise forense

Existem ferramentas para recuperação de ficheiros e dados e análise forense.

pacote	popcon	tamanho	descrição
testdisk	V:3, I:39	1345	utilitários para sondagem de partições e recuperação de discos
magicrescue	V:0, I:3	220	utilitário para recuperar ficheiros ao procurar por bytes mágicos
scalpel	V:0, I:4	82	frugal, entalhador de ficheiros de alta performance
myrescue	V:0, I:2	38	recuperar dados de discos rígidos danificados
extundelete	V:0, I:11	148	utilitários para recuperar ficheiros apagados no sistema de ficheiros ext3/4
ext4magic	V:0, I:3	232	utilitários para recuperar ficheiros apagados no sistema de ficheiros ext3/4
ext3grep	V:0, I:3	278	ferramenta para ajudar a recuperar ficheiros apagados no sistema de ficheiros ext3
scrounge-ntfs	V:0, I:3	45	programa de recuperação de dados para sistemas de ficheiros NTFS
gzrt	V:0, I:0	57	conjunto de ferramentas de recuperação gzip
sleuthkit	V:1, I:11	1113	ferramentas para análise forense. (Sleuthkit)
autopsy	V:0, I:2	1021	interface gráfica para o SleuthKit
foremost	V:0, I:7	123	aplicação forense para recuperar dados
guymager	V:0, I:1	1096	ferramenta de imagem forense baseada em Qt
dcfldd	V:0, I:6	94	versão melhorada do dd para forenses e segurança

Tabela 9.23: Lista de pacotes para recuperação de ficheiros e dados e análise forense

Dica

Você pode recuperar ficheiros apagados no sistema de ficheiros ext2 usando os comandos `list_deleted_inodes` e `undel` de `debugfs(8)` no pacote `e2fsprogs`.

9.7.5 Dividir um ficheiro grande em ficheiros pequenos

Quando os dados são muito grandes para fazer backup num ficheiro único, você pode fazer backup ao seu conteúdo após dividi-lo em fatias de, por exemplo, 2000Mb e mais tarde fundir essas fatias de volta para o ficheiro original.

```
$ split -b 2000m ficheiro_grande
$ cat x* >ficheiro_grande
```

**Cuidado**

Por favor certifique-se que não tem nenhuns ficheiros que começam com "x" para evitar crashes com nomes.

9.7.6 Limpar conteúdo de ficheiro

De modo a limpar o conteúdo de um ficheiro como um ficheiro log, não use o `rm(1)` para apagar o ficheiro e depois crie um ficheiro vazio, porque o ficheiro pode ainda estar a ser acedido no intervalo entre comandos. O seguinte é o modo seguro de limpar o conteúdo do ficheiro.

```
$ :>ficheiro_a_ser_limpo
```

9.7.7 Ficheiros dummy

Os seguintes comandos criam ficheiros dummy ou vazios.

```
$ dd if=/dev/zero of=5kb.file bs=1k count=5
$ dd if=/dev/urandom of=7mb.file bs=1M count=7
$ touch zero.file
$ : > alwayszero.file
```

Você deve encontrar os seguintes ficheiros.

- "5kb.file" é 5KB de zeros.
- "7mb.file" são 7MB de dados aleatórios.
- "zero.file" pode ser um ficheiro de 0 bytes. Se existir, o seu `mtime` é actualizado enquanto o seu conteúdo e tamanho são mantidos.
- "alwayszero.file" é sempre um ficheiro de 0 bytes. Se existir, o seu `mtime` é actualizado e o seu conteúdo é reposto.

9.7.8 apagar um disco rígido inteiro

Existem várias maneiras de apagar completamente os dados de um dispositivo inteiro tipo disco rígido, ex., pen de memória USB em `/dev/sda`.

**Cuidado**

Primeiro verifique a localização da sua pen de memória USB com o `mount(8)` antes de executar os comandos aqui. O dispositivo apontado por `/dev/sda` pode ser um disco rígido SCSI ou SATA onde pode residir todo o seu sistema.

Apagar todo o conteúdo do disco ao repor os dados a 0 com o seguinte.

```
# dd if=/dev/zero of=/dev/sda
```

Apagar tudo ao sobrescrever com dados aleatórios como se segue.

```
# dd if=/dev/urandom of=/dev/sda
```

Apagar tudo muito eficientemente ao sobrescrever com dados aleatórios como se segue.

```
# shred -v -n 1 /dev/sda
```

Como o `dd(1)` está disponível a partir da shell de muitos CDs de arranque de Linux como o CD de instalação de Debian, você pode apagar completamente o seu sistema instalado no disco rígido, por exemplo, `"/dev/hda"`, `"/dev/sda"`, etc., ao correr um comando de limpeza a partir de tal media de arranque.

9.7.9 Apagar uma área não utilizada do disco rígido

A área não utilizada de um disco rígido (ou duma pen USB), por exemplo `"/dev/sdb1"` pode ainda conter os próprios dados apagados pois eles são apenas 'desligados' do sistema de ficheiros. Estes podem ser limpos ao sobrescrever a área onde estão.

```
# mount -t auto /dev/sdb1 /mnt/foo
# cd /mnt/foo
# dd if=/dev/zero of=junk
dd: writing to 'junk': No space left on device
...
# sync
# umount /dev/sdb1
```



Atenção

Normalmente isto é suficientemente bom para a sua pen de memória USB. Mas não é perfeito. A maioria das partes dos nomes de ficheiros apagados e os seus atributos podem ficar escondidos e permanecerem no sistema de ficheiros.

9.7.10 Recuperar ficheiros apagados mas ainda abertos

Mesmo que tenha acidentalmente apagado um ficheiro, desde que esse ficheiro esteja ainda a ser usado por alguma aplicação (em modo de leitura ou escrita), é possível recuperar tal ficheiro.

Por exemplo, tente o seguinte:

```
$ echo foo > bar
$ less bar
$ ps aux | grep 'less[ ]'
bozo    4775  0.0  0.0  92200   884 pts/8    S+   00:18   0:00 less bar
$ rm bar
$ ls -l /proc/4775/fd | grep bar
lr-x----- 1 bozo bozo 64 2008-05-09 00:19 4 -> /home/bozo/bar (apagado)
$ cat /proc/4775/fd/4 >bar
$ ls -l
-rw-r--r-- 1 bozo bozo 4 2008-05-09 00:25 bar
$ cat bar
foo
```

Execute em outro terminal (quando tem o pacote `lsOf` instalado) o seguinte.

```
$ ls -li bar
2228329 -rw-r--r-- 1 bozo bozo 4 2008-05-11 11:02 bar
$ lsof |grep bar|grep less
less 4775 bozo 4r REG 8,3 4 2228329 /home/bozo/bar
$ rm bar
```

```
$ lsof |grep bar|grep less
less 4775 bozo 4r REG 8,3 4 2228329 /home/bozo/bar (apagado)
$ cat /proc/4775/fd/4 >bar
$ ls -li bar
2228302 -rw-r--r-- 1 bozo bozo 4 2008-05-11 11:05 bar
$ cat bar
foo
```

9.7.11 Procurar todos os hardlinks

Os ficheiros com hardlinks podem ser identificados com `"ls -li"`.

```
$ ls -li
total 0
2738405 -rw-r--r-- 1 root root 0 2008-09-15 20:21 bar
2738404 -rw-r--r-- 2 root root 0 2008-09-15 20:21 baz
2738404 -rw-r--r-- 2 root root 0 2008-09-15 20:21 foo
```

Ambos `"baz"` e `"foo"` têm contagens de link de `"2"` (`>1`) mostrando que têm hardlinks. Os números de [inode](#) deles são comuns `"2738404"`. Isto significa que eles são o mesmo ficheiro em hardlink. Se você não encontrar todos os ficheiros em hardlink por acaso, pode procurá-los pelo [inode](#), ex., `"2738404"` com o seguinte.

```
# find /caminho/para/ponto/de/montagem -xdev -inum 2738404
```

9.7.12 Consumo invisível do espaço do disco

Todos os ficheiros apagados mas abertos consomem espaço no disco apesar de não estarem visíveis ao `du(1)` normal. Eles podem ser listados com o seu tamanho com o seguinte.

```
# lsof -s -X / |grep deleted
```

9.8 Dicas de encriptação de dados

Com acesso físico ao seu PC, qualquer um pode facilmente ganhar privilégios de root e aceder a todos os ficheiros no seu PC (veja Secção 4.7.4). Isto significa que o sistema de palavra passe no login não pode proteger os seus dados privados e sensíveis contra um possível roubo do seu PC. Você tem que implementar uma tecnologia de encriptação de dados para o fazer. Apesar do [GNU privacy guard](#) (veja Secção 10.3) poder encriptar ficheiro, consome alguns esforços do utilizador.

[dm-crypt](#) e [eCryptfs](#) facilitam a encriptação de dados automática nativamente através de módulos do kernel Linux com o mínimo de esforço do utilizador.

pacote	popcon	tamanho	descrição
cryptsetup	V:23, I:76	360	utilitários para dispositivos de bloco encriptados (dm-crypt / LUKS)
cryptmount	V:2, I:4	224	utilitários para dispositivos de bloco encriptados (dm-crypt / LUKS) com focagem na montagem/desmontagem por utilizadores normais.
ecryptfs-utils	V:5, I:9	396	utilitários para sistemas de ficheiros em pilha encriptados (eCryptfs)

Tabela 9.24: Lista de utilitários de encriptação de dados

[Dm-crypt](#) é um sistema de ficheiros criptográfico que usa [mapeador-de-dispositivo](#). O [mapeador-de-dispositivo](#) mapeia um dispositivo de bloco para outro.

[eCryptfs](#) é outro sistema de ficheiros criptográfico que usa sistema de ficheiros em pilha. Os sistemas de ficheiros em pilha empilham-se a si próprios no topo de um directório existente de um sistema de ficheiros montado.

**Cuidado**

A encriptação de dados custa tempo da CPU e etc. Por favor pese os seus benefícios e custos.

Nota

O sistema Debian inteiro pode ser instalado num disco encriptado pelo [instalador debian](#) (lenny ou mais recente) usando [dm-crypt/LUKS](#) e [initramfs](#).

Dica

Veja Secção [10.3](#) para utilitário de encriptação do espaço de utilizador: [GNU Privacy Guard](#).

9.8.1 Encriptação de discos amovíveis com dm-crypt/LUKS

Você pode encriptar o conteúdo de dispositivos de massa amovíveis, por exemplo, uma pen USB em `/dev/sdx`, usando [dm-crypt/LUKS](#). Simplesmente formate-a como se segue.

```
# badblocks -c 1024 -s -w -t random -v /dev/sdx
# fdisk /dev/sdx
... "n" "p" "1" "return" "return" "w"
# cryptsetup luksFormat /dev/sdx1
...
# cryptsetup open --type luks /dev/sdx1 sdx1
...
# ls -l /dev/mapper/
total 0
crw-rw---- 1 root root 10, 60 2008-10-04 18:44 control
brw-rw---- 1 root disk 254, 0 2008-10-04 23:55 sdx1
# mkfs.vfat /dev/mapper/sdx1
...
# cryptsetup luksClose sdx1
```

Depois, pode ser montada tal como uma normal em `/media/<etiqueta_do_disco>`, à excepção de pedir a palavra-passe (veja Secção [10.1.7](#)) sob ambientes de trabalho modernos como o GNOME usando `gnome-mount(1)`. A diferença é que todos os dados escritos nela são encriptados. Alternativamente você pode formatar o meio num sistema de ficheiros diferente, por exemplo, `ext4` com `mkfs.ext4 /dev/mapper/sdx1`.

Nota

Se você é realmente paranóico pela segurança dos dados, pode precisar de sobrescrever várias vezes (o comando `badblocks` no exemplo em cima). No entanto esta operação irá consumir muito tempo.

9.8.2 Partição swap encriptada com dm-crypt

Vamos assumir que o seu `/etc/fstab` original contém o seguinte.

```
/dev/sda7 swap sw 0 0
```

Você pode activar a encriptação da partição swap usando o [dm-crypt](#) com o seguinte.

```
# aptitude install cryptsetup
# swapoff -a
# echo "cswap /dev/sda7 /dev/urandom swap" >> /etc/crypttab
```



```
# perl -i -p -e "s\/dev\/sda7\/dev\/mapper\/cswap\/" /etc/fstab
# /etc/init.d/cryptdisks restart
...
# swapon -a
```

9.8.3 Montar discos encriptados com dm-crypt/LUKS

Uma partição de disco criada com dm-crypt/LUKS em `/dev/sdc5` pode ser montada em `/mnt` como se segue:

```
$ sudo cryptsetup open /dev/sdc5 ninja --type luks
Enter passphrase for /dev/sdc5: ****
$ sudo lvm
lvm> lvscan
  inactive                '/dev/ninja-vg/root' [13.52 GiB] inherit
  inactive                '/dev/ninja-vg/swap_1' [640.00 MiB] inherit
  ACTIVE                  '/dev/goofy/root' [180.00 GiB] inherit
  ACTIVE                  '/dev/goofy/swap' [9.70 GiB] inherit
lvm> lvchange -a y /dev/ninja-vg/root
lvm> exit
  Exiting.
$ sudo mount /dev/ninja-vg/root /mnt
```

9.8.4 Encriptar ficheiros automaticamente com eCryptfs

Você pode encriptar ficheiros escritos sob `~/Private/` automaticamente usando [eCryptfs](#) e o pacote `ecryptfs-utils`.

- Execute `ecryptfs-setup-private(1)` e configure `~/Private/` pelos seguintes avisos.
- Active `~/Private/` ao executar `ecryptfs-mount-private(1)`.
- Move ficheiros de dados sensíveis para `~/Private/` e cria os links simbólicos necessários.
 - Candidatos: `~/ .fetchmailrc`, `~/ .ssh/identity`, `~/ .ssh/id_rsa`, `~/ .ssh/id_dsa` e outros ficheiros com `go-rwx`
- Mova directórios de dados sensíveis para um sub-directório em `~/Private/` e crie os links simbólicos necessários.
 - Candidatos: `~/ .gnupg` e outros directórios com `go-rwx`
- Crie um link simbólico de `~/Desktop/Private/` para `~/Private/` para facilitar as operações do ambiente de trabalho.
- Desactive `~/Private/` ao executar `ecryptfs-umount-private(1)`.
- Active `~/Private/` ao emitir `"ecryptfs-mount-private"` quando necessitar de dados encriptados.

Dica

Como o [eCryptfs](#) apenas encripta de modo selectivo os ficheiros sensíveis, o seu custo para o sistema é muito menor do que usar o [dm-crypt](#) no dispositivo de raiz inteiro ou `/home`. Não precisa de nenhuns esforços de alocação de armazenamento no disco especial mas não podem manter em confidencial todos os meta-dados do sistema de ficheiros.

9.8.5 Montar eCryptfs automaticamente

Se você usar a sua palavra-passe do login para embrulhar as chaves de encriptação, você pode automatizar a montagem do eCryptfs via [PAM \(Pluggable Authentication Modules\)](#).

Insira a seguinte linha mesmo antes de "pam_permit.so" em "/etc/pam.d/common-auth".

```
auth required pam_ecryptfs.so unwrap
```

Insira a seguinte linha mesmo na última linha em "/etc/pam.d/common-session".

```
session optional pam_ecryptfs.so unwrap
```

Insira a seguinte linha na primeira linha activa em "/etc/pam.d/common-password".

```
password required pam_ecryptfs.so
```

Isto é bastante conveniente.



Atenção

Erros de configuração do [PAM](#) podem bloqueá-lo fora do seu próprio sistema. Veja [Capítulo 4](#).



Cuidado

Se você usar a sua palavra-passe de login para embrulhar chaves de encriptação, os seus dados encriptados são tão seguros como a sua palavra-passe de login de utilizador (veja [Secção 4.3](#)). A menos que seja cuidadoso a configurar uma [palavra-passe forte](#), os seus dados estão em risco quando alguém corre software de [crackar palavras-passe](#) após roubar o seu portátil (veja [Secção 4.7.4](#)).

9.9 O kernel

Debian distribui o [kernel Linux](#) organizado em módulos como pacotes para as arquitecturas suportadas.

9.9.1 Kernel Linux 2.6/3.x

Existem algumas funcionalidades notáveis no kernel Linux 2.6/3.x comparado ao 2.4.

- Os dispositivos são criados pelo sistema udev (veja [Secção 3.3](#)).
- Os acessos de leitura/escrita a dispositivos CD/DVD IDE não usam o módulo `ide-scsi`.
- As funções de filtragem de pacotes de rede usam módulos `iptables` do kernel.

O impacto de versões de Linux 2.6.39 a Linux 3.0 não é acerca de grandes alterações tecnológicas mas acerca do 20º aniversário.

9.9.2 Parâmetros do kernel

Muitas funcionalidades do Linux são configuráveis via parâmetros de kernel como se segue.

- Parâmetros de kernel iniciados pelo gestor de arranque (veja [Secção 3.1.2](#))
- Parâmetros de kernel alterados pelo `sysctl(8)` durante a execução para os acessíveis via `sysfs` (veja [Secção 1.2.12](#))
- Parâmetros de módulos definidos por argumentos do `modprobe(8)` quando um módulo é activado (veja [Secção 9.6.3](#))

Veja "kernel-parameters.txt(.gz)" e outros documentos relacionados na documentação do kernel Linux ("/usr/share/doc/linux-doc-3.*").

9.9.3 Cabeçalhos do kernel

A maioria dos **programas normais** não precisa dos cabeçalhos do kernel e na verdade podem bloquear se os usar directamente para compilação. Eles devem ser compilados contra os cabeçalhos em `"/usr/include/linux"` e `"/usr/include/asm"` disponibilizado pelo pacote `libc6-dev` (criado a partir do pacote fonte `glibc`) no sistema Debian.

Nota

Para compilar alguns programas específicos do kernel como módulos de kernel a partir de fonte externa e o daemon de auto-montagem (`amd`), você tem de incluir o caminho para os cabeçalhos de kernel correspondentes, ex. `"-I/usr/src/versão-de-linux/include/"`, à sua linha de comandos. O `module-assistant(8)` (ou a sua forma abreviada `m-a`) ajuda os utilizadores a construir e instalar pacotes de módulos facilmente para um ou mais kernels personalizados.

9.9.4 Compilar o kernel e módulos relacionados

O Debian tem o seu método próprio para compilar o kernel e os módulos relacionados.

pacote	popcon	tamanho	descrição
build-essential	I:444	20	pacotes essenciais para construir pacotes Debian: <code>make</code> , <code>gcc</code> , ...
bzip2	V:212, I:939	184	utilitários de compressão e descompressão para ficheiros <code>bz2</code>
libncurses5-dev	V:15, I:147	991	bibliotecas de programadores e documentos para <code>ncurses</code>
git	V:256, I:425	30820	<code>git</code> : sistema de controle de versão distribuído usado pelo kernel Linux
fakeroot	V:32, I:492	215	disponibiliza um ambiente de falso-root para construção de pacotes como não-root
initramfs-tools	V:196, I:990	105	ferramenta para construir uma <code>initramfs</code> (específico de Debian)
dkms	V:68, I:202	282	suporte de módulos de kernel dinâmicos (DKMS) (genérico)
devscripts	V:10, I:64	2133	scripts de ajuda para um responsável de pacote Debian (específico de Debian)

Tabela 9.25: Lista de pacotes chave a serem instalados para a recompilação do kernel no sistema Debian

Se você usa `initrd` em Secção 3.1.2, certifique-se de ler a informação relacionada em `initramfs-tools(8)`, `update-initramfs(8)`, `mkinitramfs(8)` e `initramfs.conf(5)`.



Atenção

Não coloque links simbólicos para os directórios na árvore fonte (ex. `"/usr/src/linux*"`) a partir de `"/usr/include/linux"` e `"/usr/include/asm"` quando compilar a fonte do kernel Linux. (Alguns documentos antigos sugerem isto.)

Nota

Quando compilar o kernel Linux mais recente no sistema Debian `stable`, pode ser necessário o uso das ferramentas `backport` mais recentes do Debian `unstable`.

Nota

O [suporte dinâmico a módulos do kernel \(DKMS\)](#) é uma nova infraestrutura independente da distribuição desenhada para permitir que módulos de kernel individuais sejam actualizados sem se alterar todo o kernel. Isto é usado para a manutenção de módulos de fora-da-árvore. Isto também facilita a reconstrução de módulos quando se actualiza os kernels.

9.9.5 Compilar código-fonte do kernel: a recomendação da equipa do kernel de Debian

Para compilar pacotes binários de kernels personalizados a partir do código-fonte original, deve utilizar o alvo disponibilizado por "deb-pkg".

```
$ sudo apt-get build-dep linux
$ cd /usr/src
$ wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.11/linux-<version>.tar.bz2
$ tar -xjvf linux-<version>.tar.bz2
$ cd linux-<version>
$ cp /boot/config-<version> .config
$ make menuconfig
...
$ make deb-pkg
```

Dica

O pacote linux-source-<version> disponibiliza o código-fonte do kernel Linux com os patches Debian como "/usr/src/linux-<version>.tar.bz2".

Para construir pacotes binários específicos a partir do pacote de código-fonte do kernel Debian, deve utilizar os alvos "binary-arch_<version>" e "debian/rules.gen".

```
$ sudo apt-get build-dep linux
$ apt-get source linux
$ cd linux-3.*
$ fakeroot make -f debian/rules.gen binary-arch_i386_none_686
```

Veja mais informação:

- Wiki Debian: [KernelFAQ](#)
- Wiki Debian: [DebianKernel](#).
- Debian Linux Kernel Handbook: <http://kernel-handbook.alioth.debian.org>

9.9.6 Controladores de hardware e firmware

O controlador de hardware é o código que corre no sistema alvo. A maioria dos controladores de hardware estão agora disponíveis como software livre e estão incluídos nos pacotes normais de kernel Debian na área main.

- Controlador de [GPU](#)
 - Controlador de GPU Intel (main)
 - Controlador de GPU AMD/ATI (main)
 - Controlador de GPU NVIDIA (main [nouveau](#), e em non-free controladores binários, sem código fonte, suportados pelo fabricante.)
- controlador de [Softmodem](#)
 - os pacotes [martian-modem](#) e [sl-modem-dkms](#) (non-free)

O firmware é o código ou dados carregados no dispositivo (e.g. CPU [microcode](#), código de renderização na GPU, ou dados [FPGA](#) / [CPLD](#), ...). Alguns pacotes de firmware estão disponíveis como software livre, mas muitos pacotes de firmware não estão disponíveis como software livre já que são compostos por dados binários sem código-fonte.

- [firmware-linux-free](#) (main)
-

- `firmware-linux-nonfree` (`non-free`)
- `firmware-linux-*` (`non-free`)
- `firmware` (`non-free`)
- `intel-microcode` (`non-free`)
- `amd64-microcode` (`non-free`)

Por favor note que os pacotes `non-free` e `contrib` não fazem parte do sistema Debian. A configuração de acesso para activar ou desactivar as áreas `non-free` e `contrib` é descrita em Secção 2.1.4. Deve estar ciente dos contras associados à utilização de pacotes `non-free` e `contrib`, conforme é descrito em Secção 2.1.5.

9.10 Sistema virtualizado

O uso de sistema virtualizado permite-nos correr várias instâncias do sistema simultâneamente num único hardware.

Dica

Veja <http://wiki.debian.org/SystemVirtualization>.

9.10.1 Ferramentas de virtualização

Existem vários pacotes relacionados com sistemas de [virtualização](#) e [emulação](#) em Debian para além do simples [chroot](#). Alguns pacotes também o ajudam a configurar tais sistemas.

Veja o artigo da Wikipedia [Comparação de plataformas de máquinas virtuais](#) para uma comparação detalhada das diferentes soluções de plataformas de virtualização.

9.10.2 Fluxo de trabalho da virtualização

Nota

Algumas funcionalidades descritas aqui apenas estão disponíveis em squeeze ou mais recente.

Nota

Os kernels predefinidos de Debian suportam [KVM](#) desde lenny.

O fluxo e trabalho típico para [virtualização](#) envolve vários passos.

- Criar um sistema de ficheiros vazio (uma árvore de ficheiros ou uma imagem de disco).
 - A árvore de ficheiros pode ser criada por `mkdir -p /path/to/chroot`.
 - A imagem de disco crua pode ser criada com o `dd(1)` (veja Secção 9.6.1 e Secção 9.6.5).
 - `qemu-img(1)` pode ser usado para criar e converter ficheiros de imagem de disco suportados pelo [QEMU](#).
 - Os formatos de ficheiro cru e [VMDK](#) podem ser usados como formatos comuns entre ferramentas de virtualização.
 - Montar a imagem de disco com `mount(8)` no sistema de ficheiros (opcional).
 - Para o ficheiro de imagem de disco cru, monte-o como [dispositivo loop](#) ou dispositivo do [device mapper](#) (veja Secção 9.6.3).
 - Para imagens de disco suportadas pelo [QEMU](#), monte-as como [dispositivos de bloco de rede](#) (veja Secção 9.10.3).
-

pacote	popcon	tamanho	descrição
schroot	V:7, I:10	2659	ferramenta especializada para executar pacotes binários Debian em chroot
sbuild	V:1, I:4	283	ferramenta para construir pacotes binários Debian a partir de fontes Debian
pbuilder	V:2, I:17	954	construtor de pacotes pessoais para pacotes Debian
debootstrap	V:7, I:65	259	bootstrap um sistema Debian básico (escrito em sh)
cdebootstrap	V:0, I:3	112	bootstrap um sistema Debian (escrito em C)
virt-manager	V:7, I:32	7732	Virtual Machine Manager : aplicação de ambiente de trabalho para gerir máquinas virtuais
libvirt-clients	V:25, I:47	1907	programas para a biblioteca libvirt
bochs	V:0, I:1	4086	Bochs : emulador PC IA-32
qemu	I:39	518	QEMU : emulador de processador genérico rápido
qemu-system	I:41	91	QEMU : binários de emulação de sistema completo
qemu-user	V:3, I:40	70368	QEMU : binários de emulação em modo de utilizador
qemu-utils	V:10, I:94	6638	QEMU : utilitários
qemu-kvm	V:18, I:68	100	KVM : virtualização completa em hardware x86 com virtualização assistida por hardware
virtualbox	V:37, I:47	72073	VirtualBox : solução de virtualização x86 em i386 e amd64
xen-tools	V:0, I:6	666	ferramentas para gerir o servidor virtual XEN do debian
wine	V:23, I:102	181	Wine : Windows API Implementation (suite standard)
dosbox	V:3, I:20	2755	DOSBox : emulador x86 com gráficos Tandy/Herc/CGA/EGA/VGA/SVGA, som e DOS
dosemu	V:0, I:4	4891	DOSEMU : O Emulador de DOS do Linux
vzctl	V:2, I:3	1069	OpenVZ solução de virtualização de servidor - ferramentas de controle
vzquota	V:2, I:4	221	OpenVZ solução de virtualização de servidor - ferramentas de quotas
lxc	V:8, I:13	2047	Ferramentas de utilizador para Linux containers

Tabela 9.26: Lista de ferramentas de virtualização

- Povoar o sistema de ficheiros alvo com os dados de sistema necessários.
 - O uso de programas como o `debootstrap` e o `cdebootstrap` ajudam com este processo (veja Secção 9.10.4).
 - Use instaladores de SOs sob o emulador de sistema completo.
- Correr um programa sob um ambiente virtualizado.
 - `chroot` disponibiliza um ambiente virtualizado básico suficiente para compilar programas, correr aplicações de consola, e correr daemons nele.
 - `QEMU` oferece emulação de CPU de várias plataformas.
 - `QEMU` com `KVM` oferece emulação de sistema completo pela [virtualização assistida a hardware](#).
 - `VirtualBox` oferece emulação de sistema completo em i386 ou amd64 com ou sem a [virtualização assistida a hardware](#).

9.10.3 Montar o ficheiro de imagem de disco virtual

Para o ficheiro de imagem de disco raw, veja Secção 9.6.

Para outros ficheiros de imagem de disco virtual, você pode usar o `qemu-nbd` para exportá-los usando o protocolo [dispositivo de bloco de rede](#) e montá-los usando o módulo de kernel `nbd`.

O `qemu-nbd(8)` suporta os formatos de disco suportados pelo `QEMU`: O `QEMU` suporta os seguintes formatos de discos: `raw`, `qcow2`, `qcow`, `vmdk`, `vdi`, `bochs`, `cow` (modo-de-utilizador de Linux de copiar-ao-escrever), `parallels`, `dmg`, `cloop`, `vpc`, `vvfat` (VFAT virtual), e `dispositivo_máquina`.

O [dispositivo de bloco em rede](#) pode suportar partições do mesmo modo que o [dispositivo de loop](#) (veja Secção 9.6.3). Você pode montar a primeira partição de `"disk.img"` como se segue.

```
# modprobe nbd max_part=16
# qemu-nbd -v -c /dev/nbd0 disk.img
...
# mkdir /mnt/part1
# mount /dev/nbd0p1 /mnt/part1
```

Dica

Você pode exportar apenas a primeira partição de `"disk.img"` usando a opção `"-P 1"` para `qemu-nbd(8)`.

9.10.4 Sistema chroot

`chroot(8)` oferece a maneira mais básica de correr diferentes instâncias do ambiente GNU/Linux num único sistema em simultâneo sem reiniciar.



Cuidado

Os exemplos em baixo assumem que ambos os sistemas pai e `chroot` partilham a mesma arquitectura de CPU.

Você pode aprender a como configurar e usar `chroot(8)` ao correr o programa `pbuilder(8)` sob `script(1)` como se segue.

```
$ sudo mkdir /sid-root
$ sudo pbuilder --create --no-targz --debug --buildplace /sid-root
```

Você vê como `debootstrap(8)` ou `cdebootstrap(1)` povoam dados do sistema para ambiente `sid` sob `"/sid-root"`.

Dica

Estes `debootstrap(8)` ou `cdebootstrap(1)` são usados para [instalar Debian](#) pelo instalador Debian Installer. Estes também podem ser usados para instalar Debian num sistema sem usar um disco de instalação de Debian, mas em vez disso, a partir de outra distribuição de GNU/Linux.

```
$ sudo pbuilder --login --no-targz --debug --buildplace /sid-root
```

Você pode ver como uma shell de sistema a correr sob ambiente `sid` é criada como o seguinte.

1. Copiar configuração local ("`/etc/hosts`", "`/etc/hostname`", "`/etc/resolv.conf`")
2. Montar o sistema de ficheiros "`/proc`"
3. Montar o sistema de ficheiros "`/dev/pts`"
4. Criar "`/usr/sbin/policy-rc.d`" o qual sempre existe com 101
5. Corra "`chroot /sid-root bin/bash -c 'exec -a -bash bin/bash'`"

Nota

Alguns programas sob `chroot` podem requerer acesso a mais ficheiros do sistema pai para funcionarem do que o `pbuilder` disponibiliza. Por exemplo, "`/sys`", "`/etc/passwd`", "`/etc/group`", "`/var/run/utmp`", "`/var/log/wtmp`", etc. podem precisar de ser montados em união ou copiados.

Nota

O ficheiro "`/usr/sbin/policy-rc.d`" previne que programas `daemon` arranquem automaticamente no sistema Debian. Veja "`/usr/share/doc/sysv-rc/README.policy-rc.d.gz`".

Dica

O objectivo original do pacote especializado `chroot`, `pbuilder` é construir um sistema `chroot` system e construir um pacote dentro do `chroot`. É um sistema ideal para usar para verificar se as dependências de compilação de um pacote estão correctas, e para certificar que dependências de compilação erradas e desnecessárias não existem no pacote resultante.

Dica

De modo semelhante, o pacote `schroot` pode dar-lhe uma uma ideia de correr um sistema `chroot i386` sob um sistema pai `amd64`.

9.10.5 Sistemas de vários ambientes de trabalho

Eu recomendo usar o [QEMU](#) ou o [VirtualBox](#) num sistema Debian `stable` para correr vários sistemas de ambiente de trabalho em segurança usando [virtualização](#). Isto permite-lhe correr aplicações de ambiente de trabalho do Debian `unstable` e `testing` sem os riscos usuais associados a elas.

Como o [QEMU](#) puro é muito lento, é recomendado acelerá-lo com [KVM](#) quando o sistema da máquina o suporta.

A imagem de disco virtual "`virtdisk.qcow2`" que contem um sistema Debian para o [QEMU](#) pode ser criada usando o [instalador de debian em pequenos CDs](#) como se segue.

```
$ wget http://cdimage.debian.org/debian-cd/5.0.3/amd64/iso-cd/debian-503-amd64-netinst.iso
$ qemu-img create -f qcow2 virtdisk.qcow2 5G
$ qemu -hda virtdisk.qcow2 -cdrom debian-503-amd64-netinst.iso -boot d -m 256
...
```


Veja mais dicas em [Debian wiki: QEMU](#).

O [VirtualBox](#) vem com ferramentas GUI [Qt](#) e é bastante intuitivo. As suas ferramentas GUI e de linha de comandos estão explicadas em [Manual do Utilizador do VirtualBox](#) e [Manual do Utilizador do VirtualBox \(PDF\)](#).

Dica

Correr outras distribuições de GNU/Linux como o [Ubuntu](#) e o [Fedora](#) sob [virtualização](#) é um bom modo de aprender dicas de configuração. Também outros SOs proprietários podem correr muito bem sob esta [virtualização](#) do GNU/Linux.

Capítulo 10

Gestão de dados

São descritas ferramentas e dicas para gerir dados binários e de texto no sistema Debian.

10.1 Partilhar, copiar e arquivar

**Atenção**

O acesso de escrita descoordenado a dispositivos acedidos activamente e a ficheiros a partir de múltiplos processos não deve ser feito para evitar a [condição de competição](#). Devem ser usados mecanismos de [bloqueio de ficheiro](#) que usem o flock(1) para o evitar.

A segurança dos dados e a sua partilha controlada têm vários aspectos.

- A criação de um arquivo de dados
- O acesso a armazenamento remoto
- A duplicação
- O acompanhar do histórico de modificação
- A facilitação da partilha de dados
- A prevenção de acessos não autorizados a ficheiros
- A detecção de modificação não autorizada de ficheiros

Estas podem ser realizadas usando a combinação de algumas ferramentas

- Ferramentas de arquivo e compressão
 - Ferramentas de cópia de sincronização
 - Sistemas de ficheiros de rede
 - Media de armazenamento amovível
 - A shell segura
 - O sistema de autenticação
 - Ferramentas de sistema de controle de versão
 - Ferramentas de hash e encriptação criptográfica
-

10.1.1 Ferramentas de arquivo e compressão

Aqui está um sumário das ferramentas de arquivo e compressão disponíveis no sistema Debian.

pacote	popcon	tamanho	extensão	comando	comentário
tar	V:907, I:999	2770	.tar	tar(1)	o arquivador standard (de facto standard)
cpio	V:320, I:998	720	.cpio	cpio(1)	arquivador estilo Unix System V, usar com o find(1)
binutils	V:169, I:702	223	.ar	ar(1)	arquivador para a criação de bibliotecas estáticas
fastjar	V:5, I:53	172	.jar	fastjar(1)	arquivador para Java (estilo zip)
pax	V:16, I:48	170	.pax	pax(1)	novo arquivador standard do POSIX, um compromisso entre tar e cpio
gzip	V:877, I:999	231	.gz	gzip(1) , zcat(1) , ...	LZ77 utilitário de compressão do GNU (o standard de facto)
bzip2	V:212, I:939	184	.bz2	bzip2(1) , bzcat(1) , ...	Compressão de organização de blocos de Burrows-Wheeler utilitário com um rácio de compressão mais alto que o gzip(1) (mais lento que o gzip com sintaxe semelhante)
lzma	V:4, I:54	126	.lzma	lzma(1)	LZMA utilitário de compressão com rácio de compressão mais alto que o gzip(1) (descontinuado)
xz-utils	V:401, I:955	515	.xz	xz(1) , xzdec(1) , ...	XZ utilitário de compressão com rácio de compressão mais alto que o bzip2(1) (mais lento que o gzip mas mais rápido que o bzip2 ; substituto para o utilitário de compressão LZMA)
p7zip	V:66, I:312	934	.7z	7zr(1) , p7zip(1)	7-Zip arquivador de ficheiros com alta taxa de compressão (compressão LZMA)
p7zip-full	V:155, I:528	4407	.7z	7z(1) , 7za(1)	7-Zip arquivador de ficheiros com rácio de compressão alto (LZMA compressão e outros)
lzop	V:5, I:45	97	.lzo	lzop(1)	LZO utilitário de compressão com mais alta compressão e mais rápida descompressão que o gzip(1) (rácio de compressão mais baixo que o gzip com sintaxe semelhante)
zip	V:50, I:415	608	.zip	zip(1)	InfoZIP : ferramenta de compressão e arquivo do DOS
unzip	V:272, I:796	534	.zip	unzip(1)	InfoZIP : ferramenta de descompressão e de de-arquivar do DOS

Tabela 10.1: Lista de ferramentas de arquivo e compressão



Atenção

Não defina a variável "\$TAPE" a menos que saiba com o que esperar. Altera o comportamento do [tar\(1\)](#).

Nota

O arquivo [tar\(1\)](#) gzipado usa a extensão de ficheiro ".tgz" ou ".tar.gz".

Nota

O arquivo tar(1) comprimido em xz usa a extensão de ficheiro ".txz" ou ".tar.xz".

Nota

Método de compressão popular em ferramentas FOSS tal como o tar(1) têm se movido como se segue: gzip → bzip2 → xz

Nota

cp(1), scp(1) e tar(1) podem ter algumas limitações para ficheiros especiais. cpio(1) é o mais versátil.

Nota

O cpio(1) é desenhado para ser utilizado com o find(1) e outros comandos e apropriado para criar scripts de backup pois a parte de selecção de ficheiros do script pode ser testada independentemente.

Nota

Internal structure of Libreoffice data files are ".jar" file which can be opened also by unzip.

Nota

The de-facto cross platform archive tool is zip. Use it as "zip -rX" to attain the maximum compatibility. Use also the "-s" option, if the maximum file size matters.

10.1.2 Ferramentas de cópia de sincronização

Aqui está um sumário de ferramentas de cópia simples e salvaguarda disponíveis no sistema Debian.

pacote	popcon	tamanho	ferramenta	função
coreutils	V:880, I:999	15103	GNU cp	copia localmente ficheiros e directórios ("-a" para ser recursivo)
openssh-client	V:818, I:996	4100	scp	copia remotamente ficheiros e directórios (cliente, "-r" para ser recursivo)
openssh-server	V:676, I:803	878	sshd	copia ficheiros e directórios remotamente (servidor remoto)
rsync	V:255, I:595	691	-	sincronização remota a salvaguarda de 1 via
unison	V:4, I:19	2213	-	sincronização remota a salvaguarda de 2 vias

Tabela 10.2: Lista de ferramentas de cópia e sincronização

Copiar ficheiros com o rsync(8) oferece funcionalidades mais ricas que os outros.

- algoritmo de transferência delta que envia apenas as diferenças entre os ficheiros da fonte e os ficheiros existentes no destino
- algoritmo de verificação rápida (predefinido) que procura ficheiros que alteraram no tamanho ou hora da última modificação
- opções "- --exclude" e "- --exclude-from" semelhantes ao tar(1)
- sintaxe de "uma barra final no directório fonte" que evita a criação de um nível de directório adicional no destino.

Dica

A execução do script bkup mencionado em Secção [10.2.3](#) com a opção "-gl" sob cron(8) deverá disponibilizar uma funcionalidade muito semelhante como o dumpfs do Plan9 para o arquivo de dados estático.

Dica

Ferramentas de sistema de controlo de versão (VCS) em Tabela [10.11](#) podem funcionar como a copia de multi-modos e ferramentas de sincronização.

10.1.3 Idiomas para o arquivo

Aqui estão várias maneiras de arquivar e "desarquivar" o conteúdo completo do directório `./source` usando diferentes ferramentas.

GNU tar(1):

```
$ tar -cvJf archive.tar.xz ./source
$ tar -xvJf archive.tar.xz
```

Alternativamente, pelo seguinte.

```
$ find ./source -xdev -print0 | tar -cvJf archive.tar.xz --null -F -
```

cpio(1):

```
$ find ./source -xdev -print0 | cpio -ov --null > archive.cpio; xz archive.cpio
$ zcat archive.cpio.xz | cpio -i
```

10.1.4 Idiomas para a cópia

Aqui estão algumas maneiras de copiar o conteúdo inteiro do directório `./source` usando diferentes ferramentas.

- Cópia local: directório `./source` → directório `/dest`
- Cópia remota: directório `./source` em máquina local → directório `/dest` na máquina `utilizador@máquina.domínio`

rsync(8):

```
# cd ./source; rsync -aHAXSv . /dest
# cd ./source; rsync -aHAXSv . user@host.dom:/dest
```

Você pode alternativamente usar a sintaxe de "uma barra à direita no directório fonte".

```
# rsync -aHAXSv ./source/ /dest
# rsync -aHAXSv ./source/ user@host.dom:/dest
```

Alternativamente, pelo seguinte.

```
# cd ./source; find . -print0 | rsync -aHAXSv0 --files-from=- . /dest
# cd ./source; find . -print0 | rsync -aHAXSv0 --files-from=- . user@host.dom:/dest
```

cp(1) de GNU e scp(1) de openSSH:

```
# cd ./source; cp -a . /dest
# cd ./source; scp -pr . utilizador@máquina.domínio:/dest
```

GNU tar(1):

```
# (cd ./source && tar cf - . ) | (cd /dest && tar xvpf - )
# (cd ./source && tar cf - . ) | ssh utilizador@máquina.domínio '(cd /dest && tar xvpf - )'
```

cpio(1):

```
# cd ./source; find . -print0 | cpio -pvdM --null --sparse /dest
```

Pode substituir "." por "foo" para todos os exemplos que contenham "." para copiar ficheiros do directório "./source/foo" para o directório "/dest/foo".

Pode substituir "." pelo caminho absoluto "/caminho/para/fonte/foo" para todos os exemplos que contenham "." para abandonar "cd ./source;". Estes copiam ficheiros para localizações diferentes dependendo das ferramentas utilizadas conforme se segue.

- "/dest/foo": rsync(8), cp(1) do GNU, e scp(1)
- "/dest/path/to/source/foo": GNU tar(1), e cpio(1)

Dica

rsync(8) e cp(1) do GNU têm a opção "-u" para saltar ficheiros que são mais recentes no receptor.

10.1.5 Idiomas para a selecção de ficheiros

O find(1) é usado para seleccionar ficheiros para o arquivo e copiar comandos (veja Secção 10.1.3 e Secção 10.1.4) ou para xargs(1) (veja Secção 9.3.9). Isto pode ser melhorado ao usar os seus argumentos de comando.

A sintaxe básica de find(1) pode ser sumariada no seguinte.

- Os seus argumentos condicionais são avaliados da esquerda para a direita.
- Esta avaliação pára assim que o seu resultado é determinado.
- O "OU lógico" (especificado por "-o" entre condicionais) tem precedência mais baixa que o "E lógico" (especificado por "-a" ou nada entre condicionais).
- O "NÃO lógico" (especificado por "!" antes duma condicional) tem precedência mas alta que o "E lógico".
- "-prune" retorna sempre o **VERDADEIRO** lógico e, se for um directório, a busca de ficheiro é parada para além deste ponto.
- "-name" corresponde à base do nome de ficheiro com glob de shell (veja Secção 1.5.6) mas também corresponde ao seu "." inicial com meta-caracteres como o "*" e o "?". (Nova funcionalidade do [POSIX](#))
- "-regex" corresponde ao caminho completo com estilo emacs **BRE** (veja Secção 1.6.2) como predefinição.
- "-size" corresponde ao ficheiro baseado no tamanho do ficheiro (valor precedido de "+" para maior, precedido de "-" para menor)
- "-newer" corresponde ao ficheiro mais recente que aquele especificado no seu argumento.
- "-print0" retorna sempre o **TRUE** lógico e escreve o nome de ficheiro completo ([terminado em nulo](#)) na saída standard.

O find(1) é usado geralmente com um estilo idiomático como se segue.

```
# find /caminho/para \
  -xdev -regextype posix-extended \
  -type f -regex ".*\.cpio|.*~" -prune -o \
  -type d -regex ".*\/\.git" -prune -o \
  -type f -size +99M -prune -o \
  -type f -newer /caminho/para/timestamp -print0
```

Isto significa fazer as seguintes acções.

1. Procurar todos os ficheiros que começam por `"/caminho/para"`
2. Limitar globalmente a sua busca dentro do sistema de ficheiros inicial e usa **ERE** (veja antes Secção 1.6.2)
3. Excluir da busca os ficheiros que correspondem à expressão regular `".*\.*.cpio"` ou `".*\.*~"` ao parar o processamento
4. Excluir da busca os directórios que correspondem à expressão regular `".*/\.*.git"` ao parar o processamento
5. Exclui da busca os ficheiros maiores que 99 Mb (unidades de 1048576 bytes) ao parar o processamento
6. Escrever os nomes de ficheiros que satisfazem as condições de busca em cima e são mais recentes que `"/caminho/para/times"`

Por favor note a utilização idiomática de `"-prune -o"` para excluir ficheiros no exemplo em cima.

Nota

Para um sistema não-Debian [tipo Unix](#), algumas opções podem não ser suportadas pelo `find(1)`. Em tal caso, por favor considere ajustar os métodos de correspondência e substitua `"-print0"` por `"-print"`. Você poderá ter que ajustar também os comandos relacionados.

10.1.6 Meio de arquivo

Quando escolher o [meio de armazenamento de dados de computador](#) para arquivar dados importantes, deverá ter cuidado com as suas limitações. Para os pequenos backups de dados pessoais, Eu uso CD-R e DVD-R de uma boa marca e guardo-os num ambiente fresco, à sombra, seco e limpo. (O meio de cassete de fita magnética parece ser popular para uso profissional.)

Nota

A [segurança de resistência ao fogo](#) destina-se a documentos de papel. A maioria dos meios de armazenamento de dados de computador têm menos tolerância à temperatura que o papel. Geralmente Eu confio em múltiplas cópias de segurança encriptadas em múltiplas localizações seguras.

A duração de vida optimista de meios de arquivo vista na net (a maioria é informação do fabricante).

- + de 100 anos : Papel livre de ácidos com tinta
- 100 anos : Armazenamento óptico (CD/DVD, CD/DVD-R)
- 30 anos : Armazenamento magnético (fita, disquete)
- 20 anos : Armazenamento óptico de mudança de fase (CD-RW)

Estes não contam com falhas mecânicas devido a manuseamento e etc.

Ciclos de escrita optimistas dos meios de arquivo vistos na net (a maioria é informação do fabricante).

- + de 250,000 ciclos : Disco rígido
 - + de 10,000 ciclos : Memória Flash
 - 1,000 ciclos : CD/DVD-RW
 - 1 ciclo : CD/DVD-R, papel
-

**Cuidado**

As figuras de vida de armazenamento e ciclos de escrita mostradas aqui não devem ser usadas para decisões em qualquer armazenamento de dados crítico. Por favor consulte a informação específica do produto disponibilizada pelo fabricante.

Dica

Como os CD/DVD-R e o papel têm apenas 1 ciclo de escrita, eles previnem perdas de dados acidentais ao sobrescrever. Isto é uma vantagem!

Dica

Se você precisa dum backup rápido e frequente de grandes quantidades de dados, um disco rígido numa máquina remota ligada por uma ligação de rede rápida, pode ser a única opção realista.

10.1.7 Dispositivo de armazenamento amovível

Dispositivos de armazenamento amovível podem ser qualquer um dos seguintes.

- [Pen USB](#)
- [Disco Rígido](#)
- [Leitor de disco óptico](#)
- Câmara digital
- Leitor digital de música

Podem ser ligados por qualquer um dos seguintes:

- [USB](#)
- [IEEE 1394 / FireWire](#)
- [PC Card](#)

Os ambientes de trabalho modernos tais como o GNOME e KDE podem montar automaticamente estes dispositivos amovíveis sem uma entrada correspondente no `/etc/fstab`

- O pacote `udisks` disponibiliza um daemon e utilitários associados para (des)montar esses dispositivos.
- [D-bus](#) cria eventos para iniciar processos automáticos.
- [PolicyKit](#) disponibiliza os privilégios necessários.

Dica

Os dispositivos auto-montados podem ter a opção de montagem `uhelper=` que é utilizada por `umount(8)`.

Dica

A auto-montagem em ambientes de trabalho modernos apenas acontece quando esses dispositivos amovíveis não estão listados em `/etc/fstab`.

O ponto de montagem num ambiente de trabalho moderno é escolhido como `"/media/<disk_label>"`, o qual pode ser personalizado conforme o seguinte:

- `mlabel(1)` para o sistema de ficheiros FAT
- `genisoimage(1)` com a opção `"-V"` para o sistema de ficheiros ISO9660
- `tune2fs(1)` com a opção `"-L"` para sistemas de ficheiros ext2/ext3/ext4

Dica

A escolha de codificação pode necessitar de ser disponibilizada como opção de montagem (veja Secção 8.4.6).

Dica

A utilização do menu da GUI para desmontar um sistema de ficheiros pode remover o seu nó de dispositivo gerado dinamicamente tal como `"/dev/sdc"`. Se desejar manter o seu nó de dispositivo, desmonte-o com o comando `umount(8)` a partir da linha de comandos da shell.

10.1.8 Escolha de sistema de ficheiros para partilhar dados

Quando partilha dados com outros sistemas via dispositivos de armazenamento amovível, você deve formatá-lo num [sistema de ficheiros](#) comum que seja suportado pelos dois sistemas. Aqui está uma lista de escolhas de sistemas de ficheiros.

sistema de ficheiros	descrição do cenário de utilização típico
FAT12	partilha de dados em várias plataformas em disquetes (<32MiB)
FAT16	partilha de dados em várias plataformas em dispositivos como pequenos discos rígidos (<2GiB)
FAT32	partilha de dados em várias plataformas em dispositivos como grandes discos rígidos (<8TiB, suportado por mais recente que MS Windows95 OSR2)
NTFS	partilha de dados em várias plataformas em dispositivos como grandes discos rígidos (suportado nativamente no MS Windows NT e versões posteriores, e suportado pelo NTFS-3G via FUSE em Linux)
ISO9660	partilha de dados estáticos em várias plataformas em CD-R e DVD+/-R
UDF	escrita de dados incremental em CD-R e DVD+/-R (novo)
sistema de ficheiros MINIX	armazenamento de dados em ficheiros unix eficiente em espaço em disquetes
sistema de ficheiros ext2	partilha de dados em dispositivos tipo disco rígido com sistemas Linux mais antigos
sistema de ficheiros ext3	partilha de dados em dispositivos tipo disco rígido com sistemas Linux mais antigos
sistema de ficheiros ext4	partilha de dados em dispositivos de tipo disco rígido com sistemas Linux actuais

Tabela 10.3: Lista de hipóteses de sistemas de ficheiros para dispositivos de armazenamento amovíveis com cenários de utilização típica

Dica

Veja Secção 9.8.1 para partilha de dados em várias plataformas usando encriptação ao nível do dispositivo.

O sistema de ficheiros FAT é suportado pela maioria dos sistemas operativos modernos e é bastante útil para objectivos de trocas de dados via dispositivos tipo disco rígido.

Quando formatar dispositivos tipo disco rígido amovíveis para partilha de dados em multi-plataformas com o sistema de ficheiros FAT, as seguintes deverão ser escolhas seguras.

- Particioná-los com o `fdisk(8)`, `cfdisk(8)` ou `parted(8)` (veja Secção [9.5.2](#)) numa única partição primária e marcá-la como se segue.
 - Tipo "6" para FAT16 para médias inferiores a 2GB
 - Tipo "c" para FAT32 (LBA) para médias maiores
- Formatar a partição primária com o `mkfs.vfat(8)` com o seguinte.
 - Apenas o seu nome de dispositivo, ex. `"/dev/sda1"` para FAT16
 - A opção explícita e o seu nome de dispositivo, ex. `"-F 32 /dev/sda1"` para FAT32

Quando se usa sistemas de ficheiros FAT ou ISO9660 para partilhar dados, as considerações de segurança deverão ser as seguintes.

- Arquivar ficheiros para um ficheiro de arquivo primeiro utilizando o `tar(1)`, ou `cpio(1)` para reter o nome longo do ficheiro, o link simbólico, as permissões originais de ficheiro Unix e a informação do dono.
- Dividir o ficheiro de arquivo em fatias com menos de 2 GiB com o comando `split(1)` para o proteger contra limites de tamanho de ficheiro.
- Encriptar o ficheiro de arquivo para tornar seguro o seu conteúdo contra acesso não autorizado.

Nota

Para o sistema de ficheiros FAT pelo seu desenho, o tamanho máximo de ficheiro é $(2^{32} - 1)$ bytes = (4GiB - 1 byte). Para algumas aplicações do antigo SO de 32 bits, o tamanho máximo de ficheiro é mais pequeno $(2^{31} - 1)$ bytes = (2GiB - 1 byte). O Debian não sofre do segundo problema.

Nota

A própria Microsoft não recomenda o uso de FAT para discos ou partições maiores que 200 MB. A Microsoft destaca as suas deficiências como sendo a utilização ineficiente do espaço do disco na sua "[Visão geral dos sistemas de ficheiros FAT, HPFS, e NTFS](#)". Claro que, nós devemos normalmente usar o sistema de ficheiros ext4 para Linux.

Dica

Para mais sistemas de ficheiros e acesso a sistemas de ficheiros, por favor leia "[HOWTO dos Sistemas de Ficheiros](#)".

10.1.9 Partilhando dados via rede

Quando se partilha dados com outro sistema via rede, você deve usar serviços comuns. Aqui estão algumas dicas.

Apesar de estes sistemas de ficheiros montados sobre rede e métodos de transferência de ficheiros em rede serem bastante convenientes para partilhar dados, estes podem ser inseguros. A sua ligação de rede tem de ser segura com o seguinte.

- Encriptar com [SSL/TLS](#)
- Ligue-o em túnel via [SSH](#)
- Ligue-o em túnel via [VPN](#)
- Limitar por detrás da firewall segura

Veja também Secção [6.10](#) e Secção [6.11](#).

serviço de rede	descrição do cenário de utilização típico
SMB/CIFS sistema de ficheiros montado em rede com o Samba	partilha ficheiros via "Rede Microsoft Windows", veja smb.conf(5) e O HOWTO Oficial do Samba 3.x.x e Guia de Referência ou o pacote samba-doc
NFS sistema de ficheiros montado em rede com o kernel do Linux.	partilhar ficheiros via "Rede Unix/Linux", veja exports(5) e Linux NFS-HOWTO
serviço HTTP	partilhando ficheiros entre o servidor/cliente web
serviço HTTPS	partilhar ficheiros entre o servidor/cliente web com Secure Sockets Layer encriptado (SSL) ou Transport Layer Security (TLS)
serviço FTP	partilhando ficheiros entre o servidor/cliente FTP

Tabela 10.4: Lista de serviços de rede para escolher com o cenário de utilização típico

10.2 Salvaguarda (backup) e recuperação

Todos nós sabemos que os computadores avariaram ou que erros humanos causam danos no sistema e nos dados. As operações de salvaguarda e recuperação são a parte essencial sucesso do administrador de sistemas. Todos os modos de falha possíveis irão atingi-lo um dia.

Dica

Mantenha o seu sistema de backup simples e faça backups periódicos. Ter cópias de segurança dos dados é mais importante do que quão bom é tecnicamente o seu método de backup.

Existem 3 factores chave que determinam a política actual de salvaguarda e recuperação.

1. Saber o que salvaguardar e recuperar.
 - Ficheiros de dados criados directamente por si: dados em "~/"
 - Ficheiros de dados criados por aplicações usadas por si: dados em "/var/" (excepto "/var/cache/", "/var/run/", e "/var/tmp/")
 - Ficheiros de configuração do sistema: dados em "/etc/"
 - Softwares locais: dados em "/usr/local/" ou "/opt/"
 - Informação da instalação do sistema: um memo em texto simples em passos chave (partição, ...)
 - Conjunto de dados de prova: confirmado com antecedência por operações de recuperação experimentais
2. Saber como salvaguardar e recuperar
 - Armazenamento de dados seguro: protecção contra reescrita e falha do sistema
 - Salvaguarda frequente: salvaguarda agendada
 - Backup redundante: usar mirror de dados
 - Processo à prova de tolos: backup fácil de comando único
3. Avaliar os riscos e custos envolvidos.
 - O valor dos dados quando perdidos
 - Recursos necessários para o backup: humano, hardware, software, ...
 - Modo de falha e a sua possibilidade

Nota

Não faça salvaguarda aos conteúdos dos pseudo-sistemas de ficheiros encontrados em /proc, /sys, /tmp, e /run (veja Secção [1.2.12](#) e Secção [1.2.13](#)). A menos que saiba exactamente o que está a fazer, eles são enormes quantidades de dados desnecessários.

Para o armazenamento seguro de dados, os dados devem estar pelo menos em partições de disco diferentes de preferência em discos e máquinas diferentes para sobreviverem à corrupção do sistema de ficheiros. Os dados importantes ficam melhor armazenados em medias onde só se escreve uma vez, como os CD/DVD-R para prevenir serem sobrescritos por acidente. (veja Secção 9.7 para como escrever na media de armazenamento a partir da linha de comandos shell. O ambiente gráfico de trabalho GNOME dá-lhe acesso fácil via menu: "Acessórios → Criador de CD/DVD".)

Nota

Você pode desejar parar alguns daemons de aplicação como o MTA (veja Secção 6.3) enquanto faz cópias de segurança (backups) dos dados.

Nota

Você deve ter cuidados extra com o backup e restauro de ficheiros de dados relacionados com identidade como os `/etc/ssh/ssh_host_dsa_key`, `/etc/ssh/ssh_host_rsa_key`, `~/.gnupg/*`, `~/.ssh/*`, `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `/etc/fetchmailrc`, `popularity-contest.conf`, `/etc/ppp/pap-secrets`, e `/etc/exim4/passwd.client`. Alguns destes dados não podem ser regenerados ao inserir a mesma string de entrada ao sistema.

Nota

Se você correr uma tarefa cron como um processo de utilizador, você tem de restaurar os ficheiros no directório `/var/spool/cron/crontabs` e reiniciar o `cron(8)`. Veja Secção 9.3.14 para `cron(8)` e `crontab(1)`.

10.2.1 Suites de utilitários de backup

Aqui está uma lista seleccionada de suites de utilitários de backup notáveis disponíveis no sistema Debian.

As ferramentas de salvaguarda têm os seus objectivos especializados.

- [Mondo Rescue](#) é um sistema de backup para facilitar o restauro de um sistema completo rapidamente a partir de CD/DVD, etc de backup, sem se passar por todo o processo normal de instalação do sistema.
- Regular backups of user data can be realized by a simple script (Secção 10.2.2) and `cron(8)`.
- [Bacula](#), [Amanda](#), e [BackupPC](#) são suites utilitárias de salvaguarda cheias de funcionalidades que se destinam a salvaguardas regulares em rede.

Ferramentas básicas descritas em Secção 10.1.1 e Secção 10.1.2 podem ser usadas facilitar o backup do sistema via scripts personalizados. Tal script pode ser melhorado com o seguinte.

- The `restic` package enables incremental (remote) backups.
- O pacote `rdiff-backup` permite salvaguardas incrementais (remotas).
- O pacote `dump` ajuda a arquivar e restaurar o sistema de ficheiros completo de modo incremental e eficiente.

Dica

Veja os ficheiros em `/usr/share/doc/dump/` e ["está o dump mesmo obsoleto?"](#) para aprender acerca do pacote `dump`.

pacote	popcon	tamanho	descrição
dump	V:1, I:7	341	4.4 BSD dump(8) e restore(8) para sistemas de ficheiros ext2/ext3/ext4
xfsdump	V:0, I:11	838	dump e restore com xfsdump(8) e xfsrestore(8) para sistema de ficheiros XFS em GNU/Linux e IRIX
backupninja	V:4, I:4	329	sistema de meta-backup leve e extensível
bacula-common	V:10, I:19	2055	Bacula : salvaguarda, recuperação e verificação em rede - ficheiros de suporte comum
bacula-client	I:5	162	Bacula : salvaguarda, recuperação e verificação em rede - meta-pacote cliente
bacula-console	V:1, I:7	64	Bacula : salvaguarda, recuperação e verificação em rede - consola de texto
bacula-server	I:2	165	Bacula : salvaguarda, recuperação e verificação em rede - meta-pacote servidor
amanda-common	V:1, I:2	7419	Amanda : Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver (Bibliotecas)
amanda-client	V:1, I:2	999	Amanda : Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver (Cliente)
amanda-server	V:0, I:0	1047	Amanda : Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver (Servidor)
backup-manager	V:1, I:2	543	ferramenta de salvaguarda de linha de comandos
backup2l	V:1, I:1	113	ferramenta de baixa manutenção para salvaguarda/restauro para medias montáveis (baseado em disco)
backupper	V:4, I:5	2232	BackupPC é um sistema de grau empresarial de alta performance para fazer salvaguardas a PCs (baseado em disco)
duplicity	V:8, I:15	1534	salvaguarda incremental (remoto)
flexbackup	V:0, I:0	242	salvaguarda incremental (remoto)
rdiff-backup	V:9, I:18	704	salvaguarda incremental (remoto)
restic	V:0, I:0	11149	salvaguarda incremental (remoto)
rsnapshot	V:6, I:12	452	salvaguarda incremental (remoto)
slbackup	V:0, I:0	146	salvaguarda incremental (remoto)

Tabela 10.5: Lista de suites utilitárias de salvaguarda

10.2.2 Um script de exemplo para salvaguarda ao sistema

Para um sistema de ambiente de trabalho Debian pessoal que corre a suite `unstable`, Eu apenas preciso de proteger os dados pessoais e críticos. Eu reinstalo o sistema uma vez por ano de qualquer maneira. Assim não vejo razão para fazer backup ao sistema completo ou para instalar um utilitário de backup cheio de funcionalidades.

Eu uso um script simples para fazer um arquivo salvaguarda e gravá-lo em CD/DVD usando uma GUI. Aqui está um script exemplo para tal.

```
#!/bin/sh -e
# Copyright (C) 2007-2008 Osamu Aoki <osamu@debian.org>, Public Domain
BUUID=1000; USER=osamu # UID and name of a user who accesses backup files
BUDIR="/var/backups"
XDIR0=".+/Mail|.+/Desktop"
XDIR1=".+/.thumbnails|.+/.?Trash|.+/.?[cC]ache|.+/.gvfs|.+/.sessions"
XDIR2=".+/CVS|.+/.git|.+/.svn|.+/.Downloads|.+/.Archive|.+/.Checkout|.+/.tmp"
XSFX=".+\.iso|.+\.tgz|.+\.tar\.gz|.+\.tar\.bz2|.+\.cpio|.+\.tmp|.+\.swp|.+~"
SIZE="+99M"
DATE=$(date --utc +"%Y%m%d-%H%M")
[ -d "$BUDIR" ] || mkdir -p "$BUDIR"
umask 077
dpkg --get-selections \* > /var/lib/dpkg/dpkg-selections.list
debconf-get-selections > /var/cache/debconf/debconf-selections

{
find /etc /usr/local /opt /var/lib/dpkg/dpkg-selections.list \
    /var/cache/debconf/debconf-selections -xdev -print0
find /home/$USER /root -xdev -regextype posix-extended \
    -type d -regex "$XDIR0|$XDIR1" -prune -o -type f -regex "$XSFX" -prune -o \
    -type f -size "$SIZE" -prune -o -print0
find /home/$USER/Mail/Inbox /home/$USER/Mail/Outbox -print0
find /home/$USER/Desktop -xdev -regextype posix-extended \
    -type d -regex "$XDIR2" -prune -o -type f -regex "$XSFX" -prune -o \
    -type f -size "$SIZE" -prune -o -print0
} | cpio -ov --null -O $BUDIR/BU$DATE.cpio
chown $BUUID $BUDIR/BU$DATE.cpio
touch $BUDIR/backup.stamp
```

Este é suposto ser um script de exemplo executado pelo root.

Eu espero que você altere e execute isto conforme o seguinte.

- Edite este script para cobrir todos os seus dados importantes (veja Secção [10.1.5](#) e Secção [10.2](#)).
- Substitua `find ...-print0` por `find ...-newer $BUDIR/backup.stamp -print0` para fazer uma salvaguarda incremental.
- Transfira os ficheiros de backup para a máquina remota usando `scp(1)` ou `rsync(1)` ou grave-os em CD/DVD para segurança extra dos dados. (Eu uso a GUI do ambiente GNOME para gravar CD/DVD. Veja See Secção [12.1.8](#) para redundância extra.)

Mantenha a coisa simples!

Dica

Você pode recuperar dados configuração `debconf` com `"debconf-set-selections debconf-selections"` e dados de selecção do `dpkg` com `"dpkg --set-selection <dpkg-selections.list"`.

10.2.3 Um script de cópia para a salvaguarda de dados

Para o conjunto de dados sob uma árvore de directórios, a cópia com `"cp -a"` disponibiliza um backup normal.

Para o conjunto de grandes dados estáticos não-sobrescritos sob uma árvore de directórios como aquela sob o directório `/var/cache/` os hardlinks com `cp -al` disponibilizam uma alternativa ao backup normal com uso eficiente do espaço do disco.

Aqui está um script de cópia, que Eu chamei de `bkup`, para o backup de dados. O script copia todos os ficheiro (não-VCS) sob o directório actual para o directório datado no directório pai ou numa máquina remota.

```
#!/bin/sh -e
# Copyright (C) 2007-2008 Osamu Aoki <osamu@debian.org>, Public Domain
fdot(){ find . -type d \( -iname ".?*" -o -iname "CVS" \) -prune -o -print0;}
fall(){ find . -print0;}
mkdircd(){ mkdir -p "$1";chmod 700 "$1";cd "$1">/dev/null;}
FIND="fdot";OPT="-a";MODE="CPIOP";HOST="localhost";EXTP="$(hostname -f)"
BKUP="$(basename $(pwd)).bkup";TIME="$(date +%Y%m%d-%H%M%S)";BU="$BKUP/$TIME"
while getopts gCsStrlLaXe:h:T f; do case $f in
g)  MODE="GNUCP";; # cp (GNU)
c)  MODE="CPIOP";; # cpio -p
C)  MODE="CPIOI";; # cpio -i
s)  MODE="CPIOSSH";; # cpio/ssh
t)  MODE="TARSSH";; # tar/ssh
r)  MODE="RSYNCSSH";; # rsync/ssh
l)  OPT="-alv";; # hardlink (GNU cp)
L)  OPT="-av";; # copy (GNU cp)
a)  FIND="fall";; # find all
A)  FIND="fdot";; # find non CVS/ .???/
x)  set -x;; # trace
e)  EXTP="{OPTARG}";; # hostname -f
h)  HOST="{OPTARG}";; # user@remotehost.example.com
T)  MODE="TEST";; # test find mode
\?) echo "use -x for trace."
esac; done
shift $(expr $OPTIND - 1)
if [ $# -gt 0 ]; then
  for x in $@; do cp $OPT $x $x.$TIME; done
elif [ $MODE = GNUCP ]; then
  mkdir -p "../$BU";chmod 700 "../$BU";cp $OPT . "../$BU/"
elif [ $MODE = CPIOP ]; then
  mkdir -p "../$BU";chmod 700 "../$BU"
  $FIND|cpio --null --sparse -pvd ../$BU
elif [ $MODE = CPIOI ]; then
  $FIND|cpio -ov --null | ( mkdircd "../$BU"&&cpio -i )
elif [ $MODE = CPIOSSH ]; then
  $FIND|cpio -ov --null|ssh -C $HOST "( mkdircd \"$EXTP/$BU\"&&cpio -i )"
elif [ $MODE = TARSSH ]; then
  (tar cvf - . )|ssh -C $HOST "( mkdircd \"$EXTP/$BU\"&& tar xvfp - )"
elif [ $MODE = RSYNCSSH ]; then
  rsync -aHAXsv ./ "${HOST}:${EXTP}-${BKUP}-${TIME}"
else
  echo "Any other idea to backup?"
  $FIND |xargs -0 -n 1 echo
fi
```

Isto é suposto ser exemplos de comandos. Por favor, leia o script e edite-o à sua necessidade antes de o usar.

Dica

Eu tenho este `bkup` no meu directório `/usr/local/bin/`. Eu chamo este comando `bkup` sem nenhuma opção no directório de trabalho sempre que preciso duma imagem de backup temporária.

Dica

Para fazer um histórico de imagens de uma árvore de ficheiros fonte ou duma árvore de ficheiros de configuração, é mais fácil e eficiente em espaço usar o `git(7)` (veja Secção [10.6.5](#)).

10.3 Infraestrutura da segurança de dados

A infraestrutura de segurança dos dados é disponibilizada pela combinação de uma ferramenta de encriptação de dados, ferramenta de resumo de mensagens, e ferramenta de assinaturas.

pacote	popcon	tamanho	comando	descrição
gnupg	V:655, I:998	678	gpg(1)	GNU Privacy Guard - ferramenta de encriptação e assinatura OpenPGP
gpgv	V:869, I:999	799	gpgv(1)	GNU Privacy Guard - ferramenta de verificação de assinaturas
paperkey	V:0, I:1	54	paperkey(1)	extrai apenas a informação secreta de chaves secretas OpenPGP
cryptsetup	V:23, I:76	360	cryptsetup(8), ...	utilitários para encriptação de dispositivos de bloco do dm-crypto que suportam LUKS
ecryptfs-utils	V:5, I:9	396	ecryptfs(7), ...	utilitários para encriptação de sistemas de ficheiros empilhados do ecryptfs
coreutils	V:880, I:999	15103	md5sum(1)	computa e verifica o resumo da mensagem MD5
coreutils	V:880, I:999	15103	sha1sum(1)	computa e verifica o resumo da mensagem SHA1
openssl	V:789, I:989	1240	openssl(1ssl)	computa o resumo da mensagem com "openssl dgst" (OpenSSL)

Tabela 10.6: Lista de ferramentas de infraestrutura da segurança de dados

Veja Secção 9.8 em [dm-crypto](#) e [ecryptfs](#) os quais implementam infraestruturas de encriptação de dados automática via módulos do kernel Linux.

10.3.1 Gestão de chaves para GnuPG

Aqui estão comandos do [GNU Privacy Guard](#) para gestão de chaves básica.

comando	descrição
<code>gpg --gen-key</code>	gerar uma chave nova
<code>gpg --gen-revoke meu_ID_utilizador</code>	gera chave de revogação para meu_ID_utilizador
<code>gpg --edit-key ID_utilizador</code>	edita chave interactivamente, "help" para ajuda
<code>gpg -o ficheiro --export</code>	exporta todas as chaves para ficheiro
<code>gpg --import ficheiro</code>	importa todas as chaves de ficheiro
<code>gpg --send-keys ID_utilizador</code>	envia chave de ID_utilizador para servidor de chaves
<code>gpg --recv-keys ID_utilizador</code>	recupera chave de ID_utilizador do servidor de chaves
<code>gpg --list-keys ID_utilizador</code>	lista chaves de ID_utilizador
<code>gpg --list-sigs ID_utilizador</code>	lista assinaturas de ID_utilizador
<code>gpg --check-sigs ID_utilizador</code>	verifica assinaturas de ID_utilizador
<code>gpg --fingerprint ID_utilizador</code>	verifica a impressão digital de ID_utilizador
<code>gpg --refresh-keys</code>	actualiza o chaveiro local

Tabela 10.7: Lista de comandos do GNU Privacy Guard para gestão de chaves

Aqui está o significado do código de confiança

O seguinte envia a minha chave "1DD8D791" para o popular servidor de chaves "hkp://keys.gnupg.net".

```
$ gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --send-keys 1DD8D791
```

Um bom servidor de chaves predefinido configurado em "~/.gnupg/gpg.conf" (ou na antiga localização "~/.gnupg/options") contém o seguinte.

código	descrição de confiança
-	nenhuma confiança de dono atribuída / ainda não calculado
e	falha no cálculo da confiança
q	não existe informação suficiente para o cálculo
n	nunca confiar nesta chave
m	marginalmente confiável
f	totalmente confiável
u	de confiança absoluta

Tabela 10.8: Lista do significado do código de confiança

```
keyserver hkp://keys.gnupg.net
```

O seguinte obtém chaves desconhecidas do servidor de chaves.

```
$ gpg --list-sigs --with-colons | grep '^sig.*\[User ID not found\]' | \
  cut -d ':' -f 5 | sort | uniq | xargs gpg --recv-keys
```

Existiu um bug no [OpenPGP Public Key Server](#) (versão anterior a 0.9.6) que corrompeu as chaves com mais de 2 sub-chaves. O novo pacote gnupg (>1.2.1-2) consegue lidar com estas chaves corrompidas. Veja `gpg(1)` sob a opção `--repair-pks-subkey-bug`.

10.3.2 Usa GnuPG em ficheiros

Aqui estão exemplos para usar comandos do [GNU Privacy Guard](#) em ficheiros.

10.3.3 Usar GnuPG com o Mutt

Adicione o seguinte a `~/ .muttrc` para impedir o GnuPG lento de arrancar automaticamente, enquanto permite que seja usado ao escrever "S" no menu de índice.

```
macro index S ":toggle pgp_verify_sig\n"
set pgp_verify_sig=no
```

10.3.4 Usar GnuPG com o Vim

O plugin do gnupg permite-lhe correr o GnuPG transparentemente para ficheiros com extensão `.gpg`, `.asc`, e `.ppg`.

```
# aptitude install vim-scripts vim-addon-manager
$ vim-addons install gnupg
```

10.3.5 O valor de controlo MD5

O `md5sum(1)` disponibiliza um utilitário para fazer um ficheiro de sumário usando o método em [rfc1321](#) e verificar cada ficheiro com ele.

```
$ md5sum foo bar >baz.md5
$ cat baz.md5
d3b07384d113edec49eaa6238ad5ff00  foo
c157a79031e1c40f85931829bc5fc552  bar
$ md5sum -c baz.md5
foo: OK
bar: OK
```

comando	descrição
<code>gpg -a -s ficheiro</code>	assina ficheiro em ficheiro.asc blindado de ASCII
<code>gpg --armor --sign ficheiro</code>	, ,
<code>gpg --clearsign ficheiro</code>	mensagem com assinatura clara
<code>gpg --clearsign file mail foo@example.org</code>	envia por mail uma mensagem com assinatura clara para foo@example.org
<code>gpg --clearsign --not-dash-escaped patchfile</code>	ficheiro patch com assinatura clara
<code>gpg --verify ficheiro</code>	verifica ficheiro com assinatura clara
<code>gpg -o ficheiro.sig -b ficheiro</code>	cria assinatura separada
<code>gpg -o ficheiro.sig --detach-sig ficheiro</code>	, ,
<code>gpg --verify ficheiro.sig ficheiro</code>	verifica ficheiro com file.sig
<code>gpg -o crypt_file.gpg -r nome -e ficheiro</code>	encriptação de chave pública destinada a nome a partir de ficheiro para crypt_file.gpg binário
<code>gpg -o crypt_file.gpg --recipient nome --encrypt ficheiro</code>	, ,
<code>gpg -o crypt_file.asc -a -r nome -e ficheiro</code>	encriptação de chave pública destinada a nome a partir de ficheiro para crypt_file.asc blindado de ASCII
<code>gpg -o crypt_file.gpg -c ficheiro</code>	encriptação simétrica a partir de ficheiro para crypt_file.gpg
<code>gpg -o crypt_file.gpg --symmetric ficheiro</code>	, ,
<code>gpg -o crypt_file.asc -a -c ficheiro</code>	encriptação simétrica destinada a nome a partir de ficheiro para crypt_file.asc blindado de ASCII
<code>gpg -o ficheiro -d crypt_file.gpg -r nome</code>	desencriptação
<code>gpg -o ficheiro --decrypt crypt_file.gpg</code>	, ,

Tabela 10.9: Lista de comandos do GNU Privacy Guard em ficheiros

Nota

O cálculo do sumário [MD5](#) é menos intensivo para a CPU que o da assinatura criptográfica do [GNU Privacy Guard \(GnuPG\)](#). Normalmente, apenas o ficheiro de digestão do nível de topo é assinado criptograficamente para assegurar a integridade dos dados.

10.4 Ferramentas de fusão de código fonte

Existem muitas ferramentas de fusão para código fonte. Os seguinte comandos chamaram a minha atenção.

pacote	popcon	tamanho	comando	descrição
diffutils	V:857, I:981	1394	diff(1)	compara ficheiros linha a linha
diffutils	V:857, I:981	1394	diff3(1)	compara e junta três ficheiros linha a linha
vim	V:122, I:392	2470	vimdiff(1)	compara dois ficheiros lado a lado no vim
patch	V:98, I:857	216	patch(1)	aplica ficheiro diff a um original
dpatch	V:1, I:16	191	dpatch(1)	gere séries de patches para pacote Debian
diffstat	V:21, I:186	70	diffstat(1)	produz um histograma de alterações feitas pelo diff
patchutils	V:20, I:179	223	combinediff(1)	cria uma patch cumulativa de duas patches incrementais
patchutils	V:20, I:179	223	dehtmldiff(1)	extraí um diff de uma página HTML
patchutils	V:20, I:179	223	filterdiff(1)	extraí ou executa diffs de um ficheiro diff
patchutils	V:20, I:179	223	fixcvsdiff(1)	corrige ficheiros diff criados pelo CVS que o patch(1) interpreta mal
patchutils	V:20, I:179	223	flipdiff(1)	troca a ordem de duas patches
patchutils	V:20, I:179	223	grepdiff(1)	mostra que ficheiros são modificados por uma patch que corresponde a um regex
patchutils	V:20, I:179	223	interdiff(1)	mostra as diferenças entre dois ficheiros diff unificados
patchutils	V:20, I:179	223	lsdiff(1)	mostra quais ficheiros são modificados por uma patch
patchutils	V:20, I:179	223	recountdiff(1)	recalcula contagens e offsets em diffs de contexto unificado
patchutils	V:20, I:179	223	rediff(1)	corrige os offsets e as contagens de um diff editado manualmente
patchutils	V:20, I:179	223	splitdiff(1)	separa patches incrementais
patchutils	V:20, I:179	223	unwrapdiff(1)	desembaralha patches cujas linhas foram alteradas para arrumação de palavras
wiggle	V:0, I:0	166	wiggle(1)	aplica patches rejeitadas
quilt	V:4, I:43	711	quilt(1)	gere séries de patches
meld	V:15, I:41	3115	meld(1)	compara e funde ficheiros (GTK)
dirdiff	V:0, I:2	144	dirdiff(1)	mostra diferenças e funde alterações entre árvores de directórios
docdiff	V:0, I:0	573	docdiff(1)	compara dois ficheiros palavra a palavra / caractere a caractere
imediff2	V:0, I:0	34	imediff2(1)	ferramenta de fusão de 2 vias interactiva de écran completo
makepatch	V:0, I:0	102	makepatch(1)	gera ficheiros de patch extensos
makepatch	V:0, I:0	102	applypatch(1)	aplica ficheiros de patch extensos
wdiff	V:5, I:81	643	wdiff(1)	mostra diferenças de palavras entre ficheiros de texto

Tabela 10.10: Lista de ferramentas de fusão de código fonte

10.4.1 Extrair as diferenças para ficheiros fonte

Os seguintes procedimentos extraem as diferenças entre dois ficheiros de fonte e cria os ficheiros diff unificados "file.patch0" ou "file.patch1" dependendo da localização do ficheiro.

```
$ diff -u ficheiro.antigo ficheiro.novo > ficheiro.patch0
$ diff -u antigo/ficheiro novo/ficheiro > ficheiro.patch1
```

10.4.2 Fundir actualizações para ficheiros de fonte

O ficheiro diff (alternativamente chamado ficheiro patch) é usado para enviar uma actualização de um programa. A parte receptora aplica esta actualização a outro ficheiro com o seguinte.

```
$ patch -p0 ficheiro < ficheiro.patch0
$ patch -p1 ficheiro < ficheiro.patch1
```

10.4.3 Actualizar via fusão-de-3-vias

Se você tiver três versões de um código fonte, você pode executar uma fusão-de-3-vias efectiva usando o diff3(1) com o seguinte.

```
$ diff3 -m meu.ficheiro ficheiro.antigo teu.ficheiro > ficheiro
```

10.5 Sistemas de controle de versão

Aqui está um sumário dos [sistemas de controle de versão \(VCS\)](#) no sistema Debian.

Nota

Se você é novato nos sistemas VCS, deverá começar a aprender com o **Git**, o qual está a crescer rapidamente na popularidade.

O VCS é por vezes conhecido como um sistema de controle de revisão (RCS), ou gestão de configuração de software (SCM).

O VCS distribuído como o Git é a ferramenta escolhida nos dias de hoje. O CVS e Subversion podem ainda ser úteis para juntar algumas actividades de programas de código aberto existentes.

O Debian disponibiliza serviços VCS livres via [serviço Debian Alioth](#). Suporta praticamente todos os VCSs. A sua documentação pode ser encontrada em <http://wiki.debian.org/Alioth>.

Existem algumas bases para criar um arquivo VCS de acesso partilhado.

- Use "umask 002" (veja Secção [1.2.4](#))
 - Tornar todos os ficheiros de arquivo VCS pertencentes a um grupo pertinente.
 - Activar a definição de ID de grupo em todos os directórios do arquivo VCS (esquema de criação de ficheiros do tipo BSD, veja Secção [1.2.3](#))
 - Fazer o utilizador que partilha o arquivo VCS pertencer ao grupo
-

pacote	popcon	tamanho	ferramenta	Tipo VCS	comentário
cssc	V:0, I:2	1979	CSSC	local	clone do SCCS do Unix (descontinuado)
rcs	V:4, I:23	547	RCS	local	" SCCS do Unix bem feito"
cvs	V:7, I:57	4574	CVS	remoto	VCS remoto standard anterior
subversion	V:34, I:152	4677	Subversion	remoto	"CVS bem feito", o novo VCS remoto standard "de facto"
git	V:256, I:425	30820	Git	distribuído	DVCS rápido em C (usado pelo kernel Linux e outros)
mercurial	V:11, I:62	548	Mercurial	distribuído	DVCS em Python e algum C
bazaar	V:4, I:22	73	Bazaar	distribuído	DVCS influenciado por tla escrito em Python (usado pelo Ubuntu)
darcs	V:0, I:8	31349	Darcs	distribuído	DVCS com álgebra inteligente de patches (lento)
tla	V:0, I:7	1011	GNU arch	distribuído	DVCS principalmente por Tom Lord (Histórico)
monotone	V:0, I:0	5815	Monotone	distribuído	DVCS em C++
tkcvs	V:0, I:1	1498	CVS, ...	remoto	Mostrador GUI de árvores de repositório VCS (CVS, Subversion, RCS)
gitk	V:7, I:49	1457	Git	distribuído	Mostrador GUI de árvores de repositório VCS (Git)

Tabela 10.11: lista de ferramentas de sistemas de controle de versão

Git	CVS	Subversion	função
git init	cvs init	svn create	cria o repositório (local)
-	cvs login	-	login ao repositório remoto
git clone	cvs co	svn co	faz check out ao repositório remoto como a árvore de trabalho
git pull	cvs up	svn up	atualiza a árvore de trabalho ao fundir o repositório remoto
git add .	cvs add	svn add	adiciona ficheiro(s) na árvore de trabalho do VCS
git rm	cvs rm	svn rm	remove ficheiro(s) na árvore de trabalho do VCS
-	cvs ci	svn ci	comete alterações para o repositório remoto
git commit -a	-	-	comete alterações para o repositório local
git push	-	-	atualiza o repositório remoto pelo repositório local
git status	cvs status	svn status	mostra o estado da árvore de trabalho do VCS
git diff	cvs diff	svn diff	diff <repositório_referência> <árvore_de_trabalho>
git repack -a -d; git prune	-	-	re-empacota o repositório local em um único pacote
gitk	tkcvs	tkcvs	Mostrador GUI de árvore de repositório VCS

Tabela 10.12: Comparação dos comandos VCS nativos

10.5.1 Comparação dos comandos VCS

Aqui está uma comparação muito simplificada dos comandos VCS nativos para disponibilizar a ideia geral. A sequência de comandos típica pode requerer opções e argumentos.

**Cuidado**

Invocar um sub-comando `git` directamente como "`git-xyz`" a partir da linha de comandos foi descontinuado desde o início de 2006.

Dica

Se existir um ficheiro executável `git-foo` no caminho especificado por `$PATH`, inserir "`git foo`" sem hífen na linha de comandos invoca este `git-foo`. Isto é uma característica do comando `git`.

Dica

Ferramentas GUI como o `tkcvs(1)` e `gitk(1)` ajudam-no realmente com o acompanhamento do histórico de revisão dos ficheiros. A interface web disponibiliza por muitos arquivos públicos para exploração dos seus repositórios é também muito útil.

Dica

O `git` pode trabalhar directamente com diferentes repositórios CVS como aqueles disponibilizados pelo CVS e Subversion, e disponibiliza o repositório local para alterações locais com os pacotes `git-cvs` e `git-svn`. Veja [git para utilizadores de CVS](#), e Secção 10.6.4.

Dica

`Git` tem comandos que não têm equivalentes em CVS e Subversion: "`fetch`", "`rebase`", "`cherry-pick`", ...

10.6 Git

O `Git` pode fazer tudo para gestão de código fonte tanto local como remoto. Isto significa que você pode gravar as alterações no código fonte sem precisar de ligação de rede ao repositório remoto.

10.6.1 Configuração do cliente Git

Você pode desejar definir várias configurações globais em "`~/.gitconfig`" como o seu nome e endereço de mail usado pelo `Git` com o seguinte.

```
$ git config --global user.name "Nome Apelido"
$ git config --global user.email seu-nome@exemplo.com
```

Se você está muito acostumado aos comandos do CVS ou Subversion, pode desejar definir nomes alternativos a vários comandos com o seguinte.

```
$ git config --global alias.ci "commit -a"
$ git config --global alias.co checkout
```

Você pode verificar a sua configuração global com o seguinte.

```
$ git config --global --list
```

10.6.2 Referências do Git

Veja o seguinte.

- [manual: git\(1\)](#) (/usr/share/doc/git-doc/git.html)
- [Manual do Utilizador do Git](#) (/usr/share/doc/git-doc/user-manual.html)
- [Um tutorial de introdução ao git](#) (/usr/share/doc/git-doc/gittutorial.html)
- [Um tutorial de introdução ao git: parte dois](#) (/usr/share/doc/git-doc/gittutorial-2.html)
- [GIT do Dia-a-Dia com Cerca de 20 Comandos](#) (/usr/share/doc/git-doc/everyday.html)
- [git para utilizadores do CVS](#) (/usr/share/doc/git-doc/gitcvs-migration.html)
 - Isto também descreve como configurar um servidor tipo CVS e extrair dados antigos do CVS para o Git.
- [Outros recursos do git disponíveis na web](#)
 - [Git - Curso Relâmpago de SVN](#)
 - [Magia do Git](#) (/usr/share/doc/gitmagic/html/index.html)

Os comandos git-gui(1) e gitk(1) tornam a utilização do Git muito fácil.



Atenção

Não use a string de etiqueta (tag) com espaços nela, mesmo que algumas ferramentas como o gitk(1) o permitam. Pode estrangular outros comandos do git.

10.6.3 Comandos do Git

Mesmo que o seu repositório de origem use um VCS diferente, pode ser uma boa ideia usar o git(1) para actividade local porque você pode gerir a sua cópia local da árvore fonte sem a ligação de rede ao repositório de origem. Aqui estão alguns pacotes e comandos usados com o git(1).

Dica

Com o git(1), você trabalha num branch local com muitas submissões e usa algo como "git rebase -i master" para reorganizar o histórico de alterações mais tarde. Isto permite-lhe fazer um histórico de alterações limpo. Veja git-rebase(1) e git-cherry-pick(1).

Dica

Quando você deseja recuar para um directório de trabalho limpo sem perder o estado actual do directório de trabalho, você pode usar o "git stash". Veja git-stash(1).

10.6.4 Git para o repositório Subversion

Você pode fazer check out a um repositório Subversion em "svn+ssh://svn.example.org/project/module/trunk" para um repositório Git local em ". /dest" e submeter de volta para o repositório Subversion. Ex.:

pacote	popcon	tamanho	comando	descrição
git-doc	I:19	10518	N/D	documentação oficial para o Git
gitmagic	I:2	719	N/D	"Magia do Git", guia fácil de compreender para o Git
git	V:256, I:425	30820	git(7)	Git, o sistema de controlo de revisão distribuído, rápido e escalável
gitk	V:7, I:49	1457	gitk(1)	explorador GUI de repositórios Git com histórico
git-gui	V:2, I:28	2184	git-gui(1)	GUI para Git (Nenhum histórico)
git-svn	V:2, I:28	969	git-svnimport(1)	importa os dados de Subversion para Git
git-svn	V:2, I:28	969	git-svn(1)	disponibiliza operação bi-direccional entre Subversion e Git
git-cvs	V:0, I:12	1090	git-cvimport(1)	importa os dados de CVS para Git
git-cvs	V:0, I:12	1090	git-cvsexportcommit(1)	exporta uma submissão para um checkout do CVS a partir do Git
git-cvs	V:0, I:12	1090	git-cvsserver(1)	emulador de servidor CVS para o Git
git-email	V:0, I:13	774	git-send-email(1)	envia uma colecção de patches como email a partir do Git
stgit	V:0, I:1	1535	stg(1)	quilt no topo do git (Python)
git-buildpackage	V:2, I:11	3936	git-buildpackage(1)	automatiza o empacotamento Debian com o Git
guilt	V:0, I:0	146	guilt(7)	quilt no topo do git (SH/AWK/SED/...)

Tabela 10.13: Lista de pacotes e comandos relacionados com o git

```
$ git svn clone -s -rHEAD svn+ssh://svn.example.org/project dest
$ cd dest
... faz as alterações
$ git commit -a
... continua a trabalhar localmente com o git
$ git svn dcommit
```

Dica

O uso de "-rHEAD" permite-nos evitar clonar os conteúdos históricos inteiros do repositório Subversion.

10.6.5 Git para gravar o histórico de configuração

Você pode gravar manualmente o histórico cronológico da configuração usando ferramentas do [Git](#). Aqui está um exemplo simples para você praticar a gravar os conteúdos de "/etc/apt/".

```
$ cd /etc/apt/
$ sudo git init
$ sudo chmod 700 .git
$ sudo git add .
$ sudo git commit -a
```

Cometer configuração com descrição

Fazer modificações nos ficheiros de configuração.

```
$ cd /etc/apt/
$ sudo git commit -a
```


Cometer a configuração com descrição e continuar com a sua vida.

```
$ cd /etc/apt/  
$ sudo gitk --all
```

Você tem o histórico de configuração completo consigo.

Nota

O `sudo(8)` é necessário para trabalhar com quaisquer permissões de ficheiros de dados de configuração. Para os dados de configuração do utilizador, você pode descartar o `sudo`.

Nota

O comando `"chmod 700 .git"` no exemplo em cima é necessário para proteger os dados do arquivo contra acesso de leitura não autorizado.

Dica

Para uma solução mais completa para gravação do histórico de configuração, por favor procure o pacote `etckeeper`: Secção [9.2.10](#).

10.7 CVS

Veja o seguinte.

- `cvs(1)`
- `"/usr/share/doc/cvs/html-cvscsclient"`
- `"/usr/share/doc/cvs/html-info"`
- `"/usr/share/doc/cvsbook"`
- `"info cvs"`

10.7.1 Configuração de repositório CVS

A seguinte configuração permite submissões para o repositório CVS apenas por um membro do grupo `"src"`, e administração do CVS apenas por um membro do grupo `"staff"`, assim reduzindo as hipóteses de dar um tiro em si próprio.

```
# cd /var/lib; umask 002; mkdir cvs  
# export CVSROOT=/srv/cvs/project  
# cd $CVSROOT  
# chown root:src .  
# chmod 2775 .  
# cvs -d $CVSROOT init  
# cd CVSROOT  
# chown -R root:staff .  
# chmod 2775 .  
# touch val-tags  
# chmod 664 history val-tags  
# chown root:src history val-tags
```

Dica

Você pode restringir a criação de novo projecto ao alterar o dono do directório `"$CVSROOT"` para `"root:staff"` e as suas permissões para `"3775"`.

10.7.2 Acesso local ao CVS

O repositório CVS predefinido é apontado por "\$CVSR00T". O seguinte define "\$CVSR00T" para o acesso local.

```
$ export CVSR00T=/srv/cvs/project
```

10.7.3 Acesso remoto ao CVS com pserver

Muitos servidores CVS públicos disponibilizam acesso remoto apenas de leitura a eles com o nome de conta "anonymous" via serviço pserver. Por exemplo, os conteúdos do site web de Debian são mantidos pelo [projecto webwml](#) via CVS no serviço alioth de Debian. O seguinte configura "\$CVSR00T" para o acesso remoto a este repositório CVS.

```
$ export CVSR00T=:pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml
$ cvs login
```

Nota

Como o pserver é inclinado a ataques de escutas e inseguro, o acesso de escrita geralmente é desactivado pelos administradores do servidor.

10.7.4 Acesso remoto ao CVS com ssh

O seguinte configura "\$CVS_RSH" e "\$CVSR00T" para o acesso remoto ao repositório CVS pelo [projecto webwml](#) com SSH.

```
$ export CVS_RSH=ssh
$ export CVSR00T=:ext:account@cvs.alioth.debian.org:/cvs/webwml
```

Você também pode usar autenticação de chave pública para SSH o que elimina o pedido remoto de palavra-passe.

10.7.5 Importar uma nova fonte para o CVS

Crie uma nova localização de árvore fonte local em "~/caminho/para/module1" com o seguinte.

```
$ mkdir -p ~/caminho/para/module1; cd ~/caminho/para/module1
```

Povoa uma nova árvore fonte local sob "~/caminho/para/module1" como ficheiros.

Importe-o para o CVS com os seguintes parâmetros.

- Module name: "module1"
- Vendor tag: "Main-branch" (etiqueta para o branch completo)
- Release tag: "Release-initial" (etiqueta para um lançamento específico)

```
$ cd ~/caminho/para/module1
$ cvs import -m "Start module1" module1 Main-branch Release-initial
$ rm -Rf . # opcional
```

10.7.6 Permissões de ficheiros no repositório CVS

O CVS não sobrescreve o ficheiro do repositório actual mas substitui-o por outros. Assim, a permissão de escrita no directório do repositório é crítica. Para cada novo módulo para "module1" no repositório em "/srv/cvs/project", corra o seguinte para assegurar esta condição se necessário.

```
# cd /srv/cvs/project
# chown -R root:src module1
# chmod -R ug+rwX module1
# chmod 2775 module1
```

10.7.7 Fluxo de trabalho do CVS

Aqui está um exemplo de um fluxo de trabalho típico usando CVS

Verifique todos os módulos disponíveis do projecto CVS apontados por "\$CVSR00T" com o seguinte.

```
$ cvs rls
CVSR00T
module1
module2
...
```

Faça o checkout a "module1" para o seu directório predefinido ". /module1" com o seguinte.

```
$ cd ~/caminho/para
$ cvs co module1
$ cd module1
```

Faça as alterações necessárias ao conteúdo.

Verifique alterações ao fazer "diff -u [repositório] [local]" equivalente ao seguinte.

```
$ cvs diff -u
```

Você descobre que danificou o ficheiro "ficheiro-a-desfazer" severamente mas os outros ficheiros estão bem.

Sobrescreva o ficheiro "ficheiro-a-desfazer" com uma cópia limpa do CVS com o seguinte.

```
$ cvs up -C ficheiro-a-desfazer
```

Salva a árvore de fonte local actualizada para o CVS com o seguinte.

```
$ cvs ci -m "Descreve alteração"
```

Crie e adicione o ficheiro "ficheiro-a-adicionar" ao CVS com o seguinte.

```
$ vi ficheiro-a-adicionar
$ cvs add ficheiro-a-adicionar
$ cvs ci -m "ficheiro-a-adicionar adicionado"
```

Funda a versão mais recente do CVS com o seguinte.

```
$ cvs up -d
```

Procure por linhas que comecem com "C filename" as quais indicam alterações em conflito.

Procura código não modificado em ".#nome-ficheiro.versão".

Procura por "<<<<<<" e ">>>>>>" em ficheiros por alterações em conflito.

Edite os ficheiros para corrigir os conflitos como necessário.

Adicione uma etiqueta de lançamento "Release-1" com o seguinte.

```
$ cvs ci -m "última submissão para Release-1"
$ cvs tag Release-1
```

Continuar a editar.

Remova a etiqueta de lançamento "Release-1" com o seguinte.

```
$ cvs tag -d Release-1
```

Verifique as alterações no CVS com o seguinte.

```
$ cvs ci -m "última submissão real para Release-1"
```

Re-adicione a etiqueta de lançamento "Release-1" para o CABEÇALHO CVS actualizado de main com o seguinte.

```
$ cvs tag Release-1
```

Crie um branch com uma etiqueta autocolante de branch "Release-initial-bugfixes" a partir da versão original apontada pela etiqueta "Release-initial" e faça o check out para o directório "~/path/to/old" com o seguinte.

```
$ cvs rtag -b -r Release-initial Release-initial-bugfixes module1
$ cd ~/path/to
$ cvs co -r Release-initial-bugfixes -d old module1
$ cd old
```

Dica

Use "-D 2005-12-20" (formato de data [ISO 8601](#)) em vez de "-r Release-initial" para especificar uma data particular como o ponto do branch.

Trabalhe nesta árvore de fonte local tendo a etiqueta autocolante "Release-initial-bugfixes" a qual é baseada na versão original.

Trabalhe neste branch por si ...até que alguém se junte a este branch "Release-initial-bugfixes".

Sincronize com ficheiros modificados por outros neste branch enquanto cria novos directórios se necessário com o seguinte.

```
$ cvs up -d
```

Edite os ficheiros para corrigir os conflitos como necessário.

Verifique as alterações no CVS com o seguinte.

```
$ cvs ci -m "check feito para este branch"
```

Actualize a árvore local pelo CABEÇALHO do main enquanto remove a etiqueta autocolante ("-A") e sem a extensão de palavra chave ("-kk") com o seguinte.

```
$ cvs up -d -kk -A
```

Actualize a árvore local (conteúdo = CABEÇALHO de main) ao fundir do branch "Release-initial-bugfixes" e sem a expansão palavra chave com o seguinte.

```
$ cvs up -d -kk -j Release-initial-bugfixes
```

Corrigir conflitos com o editor.

Verifique as alterações no CVS com o seguinte.

```
$ cvs ci -m "Juntei Release-initial-bugfixes"
```

Criar arquivo com o seguinte.

```
$ cd ..
$ mv old old-module1-bugfixes
$ tar -cvzf old-module1-bugfixes.tar.gz old-module1-bugfixes
$ rm -rf old-module1-bugfixes
```

Dica

O comando "cvs up" pode receber a opção "-d" para criar novos directórios e a opção "-P" para suprimir os directórios vazios.

Dica

Você pode fazer checkout apenas a um sub directório de "module1" ao fornecer o seu nome como "cvs co module1/subdir".

opção	significado
-n	simulação, nenhum efeito
-t	mostra mensagens que mostram os passos da actividade do cvs

Tabela 10.14: Opções notáveis para comandos CVS (use como primeiro argumento(s) para o cvs(1))

10.7.8 Ficheiros mais recentes do CVS

Para obter os ficheiros mais recentes do CVS, use "tomorrow" com o seguinte.

```
$ cvs ex -D tomorrow nome-do-módulo
```

10.7.9 Administração do CVS

Adicione o alias de módulo "mx" a um projecto de CVS (servidor local) com o seguinte.

```
$ export CVSR00T=/srv/cvs/project
$ cvs co CVSR00T/modules
$ cd CVSR00T
$ echo "mx -a module1" >>modules
$ cvs ci -m "Agora mx é um alias para module1"
$ cvs release -d .
```

Agora, você pode fazer check out ao "module1" (alias: "mx") do CVS para o directório "new" com o seguinte.

```
$ cvs co -d new mx
$ cd new
```

Nota

De modo a executar o procedimento em cima, você precisa ter as permissões de ficheiro apropriadas.

10.7.10 Bit de execução para verificação do CVS

Quando você faz checkout a ficheiros de CVS, o seu bit de permissão de execução é retido.

Sempre que veja problemas com a permissão de execução num ficheiro a que fez check out, ex. "nome-de-ficheiro", mude as suas permissões no repositório CVS correspondente com o seguinte para a corrigir.

```
# chmod ugo-x nome-de-ficheiro
```

10.8 Subversion

Subversion é um sistema de controle de versão de **geração-recente** que substitui o antigo CVS. Tem a maioria das funcionalidades do CVS excepto as tags e branches.

Você precisa instalar os pacotes `subversion`, `libapache2-svn` e `subversion-tools` para configurar um servidor Subversion.

10.8.1 Configuração do repositório Subversion

Actualmente, o pacote `subversion` não configura um repositório, então é preciso configurar um manualmente. Uma possível localização para um repositório é em `/srv/svn/project`.

Crie um directório com o seguinte.

```
# mkdir -p /srv/svn/project
```

Crie a base de dados do repositório com o seguinte.

```
# svnadmin create /srv/svn/project
```

10.8.2 Acesso ao Subversion via servidor Apache2

Se você apenas aceder ao repositório Subversion via servidor Apache2, você apenas precisa de activar a escrita no repositório pelo servidor WWW com o seguinte.

```
# chown -R www-data:www-data /srv/svn/project
```

Adicione (ou descomente) o seguinte em `/etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf` para permitir o acesso ao repositório via autenticação do utilizador.

```
<Location /project>
  DAV svn
  SVNPath /srv/svn/project
  AuthType Basic
  AuthName "Subversion repository"
  AuthUserFile /etc/subversion/passwd
<LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT>
  Require valid-user
</LimitExcept>
</Location>
```

Crie um ficheiro de autenticação de utilizador com o comando com o seguinte.

```
# htpasswd2 -c /etc/subversion/passwd algum_nome_de_utilizador
```

Reiniciar o Apache2

O seu novo repositório Subversion está acessível no URL `"http://localhost/project"` e `"http://exemplo.com/project"` a partir de `svn(1)` (assumindo que o URL do seu servidor web é `"http://exemplo.com/"`).

10.8.3 Acesso local ao Subversion pelo grupo

O seguinte configura um repositório Subversion para acesso local pelo grupo, ex. `project`.

```
# chmod 2775 /srv/svn/project
# chown -R root:src /srv/svn/project
# chmod -R ug+rwX /srv/svn/project
```

O seu novo repositório Subversion está acessível ao grupo no URL `"file:///localhost/srv/svn/project"` ou `"file:///s"` a partir de `svn(1)` para os utilizadores locais que pertençam ao grupo `project`. Você tem de correr comandos, como o `svn`, `svnserve`, `svnlook`, e `svnadmin` sob `"umask 002"` para assegurar o acesso do grupo.

10.8.4 Acesso remoto ao Subversion via SSH

Um repositório Subversion acessível por grupo está no URL `"example.com:/srv/svn/project"` para SSH, você pode aceder-lhe a partir de `svn(1)` no URL `"svn+ssh://example.com:/srv/svn/project"`.

10.8.5 Estrutura de directórios do Subversion

Muitos projectos usam árvores de directórios semelhantes à seguinte para o Subversion para compensar a falta de branches e tags.

```
----- module1
|   |-- branches
|   |-- tags
|   |   |-- release-1.0
|   |   '-- release-2.0
|   |
|   |-- trunk
|       |-- file1
|       |-- file2
|       '-- file3
|-- module2
```

Dica

Você tem de usar o comando `"svn copy ..."` para marcar os branches e as etiquetas. Isto assegura que o Subversion grave um histórico de modificações dos ficheiros de modo apropriado e poupe espaço de armazenamento.

10.8.6 Importar uma nova fonte para o Subversion

Crie uma nova localização de árvore fonte local em `"~/caminho/para/module1"` com o seguinte.

```
$ mkdir -p ~/caminho/para/module1; cd ~/caminho/para/module1
```

Povoa uma nova árvore fonte local sob `"~/caminho/para/module1"` como ficheiros.

Importe-o para Subversion com os seguintes parâmetros.

- Module name: `"module1"`
 - Subversion site URL: `"file:///srv/svn/project"`
 - Subversion directory: `"module1/trunk"`
-

- Subversion tag: "module1/tags/Release-initial"

```
$ cd ~/path/to/module1
$ svn import file:///srv/svn/project/module1/trunk -m "Start module1"
$ svn cp file:///srv/svn/project/module1/trunk file:///srv/svn/project/module1/tags/Release ←
  -initial
```

Alternativamente, pelo seguinte.

```
$ svn import ~/path/to/module1 file:///srv/svn/project/module1/trunk -m "Start module1"
$ svn cp file:///srv/svn/project/module1/trunk file:///srv/svn/project/module1/tags/Release ←
  -initial
```

Dica

Você pode substituir URLs como o "file:///..." por qualquer outro formato de URL como o "http://..." e "svn+ssh://...".

10.8.7 Fluxo de trabalho do Subversion

Aqui está um exemplo do fluxo de trabalho típico usando o Subversion com o seu cliente nativo.

Dica

Os comandos de cliente oferecidos pelo pacote `git-svn` podem oferecer um fluxo de trabalho alternativo do Subversion usando o comando `git`. Veja Seção [10.6.4](#).

Verifique todos os módulos disponíveis do projecto do Subversion apontado pelo URL "file:///srv/svn/project" com o seguinte.

```
$ svn list file:///srv/svn/project
module1
module2
...
```

Faz checkout a "module1/trunk" para um directório "module1" com o seguinte.

```
$ cd ~/caminho/para
$ svn co file:///srv/svn/project/module1/trunk module1
$ cd module1
```

Faça as alterações necessárias ao conteúdo.

Verifique alterações ao fazer "diff -u [repositório] [local]" equivalente ao seguinte.

```
$ svn diff
```

Você descobre que danificou o ficheiro "ficheiro-a-desfazer" severamente mas os outros ficheiros estão bem.

Sobrescreve "ficheiro_a_desfazer" com a cópia limpa do Subversion com o seguinte.

```
$ svn revert ficheiro_a_desfazer
```

Salve a árvore de fonte local actualizada para o Subversion com o seguinte.

```
$ svn ci -m "Descreve alteração"
```

Crie e adicione o ficheiro "ficheiro_a_adicionar" ao Subversion com o seguinte.

```
$ vi ficheiro_a_adicionar
$ svn add ficheiro_a_adicionar
$ svn ci -m "Adicionado ficheiro_a_adicionar"
```

Junta a versão mais recente do Subversion com o seguinte.

```
$ svn up
```

Procure por linhas que comecem com "C filename" as quais indicam alterações em conflito.

Procura por código não modificado em, ex., "filename.r6", "filename.r9", e "filename.mine".

Procura por "<<<<<<" e ">>>>>>" em ficheiros por alterações em conflito.

Edite os ficheiros para corrigir os conflitos como necessário.

Adicione uma etiqueta de lançamento "Release-1" com o seguinte.

```
$ svn ci -m "última submissão para Release-1"
$ svn cp file:///srv/svn/project/module1/trunk file:///srv/svn/project/module1/tags/Release ↵
-1
```

Continuar a editar.

Remova a etiqueta de lançamento "Release-1" com o seguinte.

```
$ svn rm file:///srv/svn/project/module1/tags/Release-1
```

Verifique as alterações ao Subversion com o seguinte.

```
$ svn ci -m "última submissão real para Release-1"
```

Re-adicione a etiqueta de lançamento "Release-1" a partir de do CABEÇALHO do trunk Subversion actualizado com o seguinte.

```
$ svn cp file:///srv/svn/project/module1/trunk file:///srv/svn/project/module1/tags/Release ↵
-1
```

Crie um branch com o caminho "module1/branches/Release-initial-bugfixes" a partir da versão original apontada pelo caminho "module1/tags/Release-initial" e faça check out a ele para o directório "~/path/to/old" com o seguinte.

```
$ svn cp file:///srv/svn/project/module1/tags/Release-initial file:///srv/svn/project/ ↵
module1/branches/Release-initial-bugfixes
$ cd ~/path/to
$ svn co file:///srv/svn/project/module1/branches/Release-initial-bugfixes old
$ cd old
```

Dica

Use "module1/trunk@{2005-12-20}" (formato de data [ISO 8601](#)) em vez de "module1/tags/Release-initial" para especificar uma data particular como o ponto do branch.

Trabalhe nesta árvore de fonte local que aponta para o branch "Release-initial-bugfixes" o qual é baseado na versão original.

Trabalhe neste branch por si ...até que alguém se junte a este branch "Release-initial-bugfixes".

Sincronize com ficheiros modificados por outros neste branch com o seguinte.

```
$ svn up
```

Edite os ficheiros para corrigir os conflitos como necessário.

Verifique as alterações ao Subversion com o seguinte.

```
$ svn ci -m "check feito para este branch"
```

Actualize a árvore local com o CABEÇALHO do trunk com o seguinte.

```
$ svn switch file:///srv/svn/project/module1/trunk
```

Actualize a árvore local (conteúdo = CABEÇALHO do trunk) ao fundir a partir do branch "Release-initial-bugfixes" com o seguinte.

```
$ svn merge file:///srv/svn/project/module1/branches/Release-initial-bugfixes
```

Corrigir conflitos com o editor.

Verifique as alterações ao Subversion com o seguinte.

```
$ svn ci -m "merged Release-initial-bugfixes"
```

Criar arquivo com o seguinte.

```
$ cd ..  
$ mv old old-module1-bugfixes  
$ tar -cvzf old-module1-bugfixes.tar.gz old-module1-bugfixes  
$ rm -rf old-module1-bugfixes
```

Dica

Você pode substituir URLs como o "file:///..." por qualquer outro formato de URL como o "http://..." e "svn+ssh://...".

Dica

Você pode fazer checkout apenas a um sub directório do "module1" ao fornecer o seu nome como "svn co file:///srv/svn/project/module1/trunk/subdir module1/subdir", etc.

opção	significado
--dry-run	simulação, nenhum efeito
-v	mostra mensagens detalhadas da actividade do svn

Tabela 10.15: Opções notáveis para os comandos do Subversion (use como primeiro argumento) para o svn(1))

Capítulo 11

Conversão de dados

São descritas ferramentas e dicas para converter formatos de dados no sistema Debian.

As ferramentas baseadas em standards são muitas boas mas o suporte para formatos proprietários de dados é limitado.

11.1 Ferramentas de conversão de dados em texto

Os seguintes pacotes para a conversão de dados de texto saltaram-me à vista.

pacote	popcon	tamanho	palavra chave	descrição
libc6	V:933, I:999	10677	conjunto e caracteres (charset)	converter codificação de texto entre locais por iconv(1) (fundamental)
recode	V:4, I:32	608	charset+eol	conversor de codificação de texto entre locais (versátil, com mais nomes alternativos (alias) e funcionalidades)
konwert	V:2, I:57	123	conjunto e caracteres (charset)	conversor de codificação de texto entre locais (imaginativo)
nkf	V:0, I:11	347	conjunto e caracteres (charset)	tradutor de conjunto de caracteres para Japonês
tcs	V:0, I:0	479	conjunto e caracteres (charset)	tradutor de conjunto de caracteres
unaccent	V:0, I:0	36	conjunto e caracteres (charset)	substitui letras acentuadas pelo seu equivalente não acentuado
tofrodos	V:2, I:33	51	eol	conversor de formato de texto entre DOS e Unix: de dos(1) e para dos(1)
macutils	V:0, I:1	298	eol	conversor de formato de texto entre Macintosh e Unix: de mac(1) e para mac(1)

Tabela 11.1: Lista de ferramentas de conversão de dados em texto

11.1.1 Converter um ficheiro de texto com o iconv

Dica

iconv(1) é disponibilizado como parte do pacote `libc6` e está sempre disponível em praticamente todos os sistemas tipo Unix para converter a codificação de caracteres.

Você pode converter a codificação de um ficheiro de texto com o `iconv(1)` com o seguinte.

```
$ iconv -f codificação1 -t codificação2 entrada.txt >saída.txt
```

Os valores de codificação são sensíveis a maiúsculas/minúsculas e ignoram “-” e “_” para correspondência. As codificações suportadas podem ser verificadas pelo comando “`iconv -l`”

valor de codificação	utilização
ASCII	American Standard Code for Information Interchange , código de 7 bits sem caracteres acentuados
UTF-8	standard multilingue actual para todos os sistemas operativos modernos
ISO-8859-1	antigo standard para linguagens da Europa ocidental, ASCII + caracteres acentuados
ISO-8859-2	antigo standard para linguagens da Europa oriental, ASCII + caracteres acentuados
ISO-8859-15	antigo standard para linguagens da Europa ocidental, o ISO-8859-1 com o símbolo do euro
CP850	página de código 850, caracteres DOS da Microsoft com gráficos para linguagens da Europa ocidental, variante ISO-8859-1
CP932	página de código 932, variante Shift-JIS do estilo Microsoft Windows para Japonês
CP936	página de código 936, variantes GB2312 , GBK ou GB18030 do estilo Microsoft Windows para Chinês Simplificado
CP949	página de código 949, variante EUC-KR ou or Unified Hangul Code de estilo Microsoft Windows para Coreano
CP950	página de código 950, variante Big5 de estilo Microsoft Windows para Chinês Tradicional
CP1251	página de código 1251, codificação estilo Microsoft Windows para o alfabeto Cirílico
CP1252	página de código 1252, variante ISO-8859-15 de estilo Microsoft Windows para linguagens de Europeu ocidental.
KOI8-R	antigo standard Russo de UNIX para o alfabeto Cirílico
ISO-2022-JP	codificação standard para email Japonês que usar apenas códigos de 7 bits
eucJP	antigo standard Unix de Japonês de código de 8 bits e completamente diferente do Shift-JIS
Shift-JIS	JIS X 0208 Appendix 1 standard para Japonês (veja CP932)

Tabela 11.2: Lista de valores de codificação e a sua utilização

Nota

Algumas codificações são apenas suportadas para conversão de dados e não são usados como valores do locale (Secção [8.4.1](#)).

Para os conjuntos de caracteres que cabem num byte único como os conjuntos de caracteres [ASCII](#) e [ISO-8859](#), a [codificação de caracteres](#) significa quase o mesmo que o conjunto de caracteres.

Para conjuntos de caracteres com muitos caracteres como o [JIS X 0213](#) para Japonês ou [Universal Character Set \(UCS, Unicode, ISO-10646-1\)](#) para praticamente todas as linguagens, existem muitos esquemas de codificação para os colocar na sequência dos dados do byte.

- [EUC](#) e [ISO/IEC 2022 \(também conhecido como JIS X 0202\)](#) para Japonês
- [UTF-8](#), [UTF-16/UCS-2](#) e [UTF-32/UCS-4](#) para Unicode

Para estes, existem diferenciações claras entre o conjunto de caracteres e a codificação de caracteres.

A [página de código](#) é usada para como o sinónimo para as tabelas de codificação de caracteres para alguns específicos de marcas.

Nota

Por favor note que a maioria dos sistemas de codificação partilham o mesmo código com o ASCII para os caracteres de 7 bits. Mas há algumas excepções Se você está a converter programas C antigos Japoneses e dados de URLs a partir do casualmente chamado formato de codificação shift-JIS para o formato UTF-8, use "CP932" como o nome de codificação em vez de "shift-JIS" para obter os resultados esperados: 0x5C → "\" e 0x7E → "~". Caso contrário, estes são convertidos para caracteres errados.

Dica

O `recode(1)` também pode ser usado e oferece mais do que as funcionalidades combinadas do `iconv(1)`, `fromdos(1)`, `todos(1)`, `frommac(1)`, e `tomac(1)`. Para mais, veja "info recode".

11.1.2 Verifica ficheiro se é UTF-8 com o iconv

Você pode verificar se um ficheiro de texto está codificado em UTF-8 com o `iconv(1)` com o seguinte.

```
$ iconv -f utf8 -t utf8 input.txt >/dev/null || echo "non-UTF-8 found"
```

Dica

Use a opção "- -verbose" no exemplo em cima para encontrar o primeiro caractere não-UTF-8.

11.1.3 Converter os nomes dos ficheiros com o iconv

Aqui está um script de exemplo para converter a codificação dos nomes de ficheiros daqueles criados sob sistemas operativos antigos para os modernos de UTF-8 num único directório.

```
#!/bin/sh
ENCDN=iso-8859-1
for x in *;
do
  mv "$x" "$(echo "$x" | iconv -f $ENCDN -t utf-8)"
done
```

A variável "\$ENCDN" especifica a codificação original usada para nomes de ficheiros sob SOs mais antigos em Tabela [11.2](#).

Para um caso mais complicado, por favor monte um sistema de ficheiros (ex. uma partição de uma unidade de disco) que contenha tais nomes de ficheiros com a codificação apropriada como opção do `mount(8)` (veja Secção [8.4.6](#)) e copie o seu conteúdo inteiro para outro sistema de ficheiros montado como UTF-8 com o comando "`cp -a`".

plataforma	código EOL	controle	decimal	hexadecimal
Debian (unix)	LF	^J	10	0A
MSDOS e Windows	CR-LF	^M^J	13 10	0D 0A
Macintosh da Apple	CR	^M	13	0D

Tabela 11.3: Lista de estilos EOL para diferentes plataformas

11.1.4 conversão EOL

O formato de ficheiro de texto, especificamente o código de fim de linha (EOL), é dependente da plataforma.

Os programas de conversão de formato EOL, `fromdos(1)`, `todos(1)`, `frommac(1)`, e `tomac(1)`, são muito úteis. O `recode(1)` também é útil.

Nota

Alguns dados no sistema Debian, como os dados da página wiki para o pacote `python-moinmoin`, usam o estilo MSDOS (CR-LF) como o código de EOL. Então a regra em cima é apenas uma regra geral.

Nota

A maioria dos editores (ex. `vim`, `emacs`, `gedit`, ...) podem lidar com ficheiros em estilo EOL de MSDOS transparentemente.

Dica

O uso de `"sed -e '/\r$/!s/$/\r/'"` em vez de `todos(1)` é melhor quando pretende unificar o estilo de EOL para o estilo do MSDOS a partir da mistura de estilos de MSDOS e Unix. (ex. após fundir 2 ficheiros de estilo MSDOS com o `diff3(1)`.) Isto porque o `todos` adiciona CR a todas as linhas.

11.1.5 Conversão de TAB

Existem alguns programas populares especializados para converter os códigos de tab.

função	<code>bsdmainutils</code>	<code>coreutils</code>
expande tab para espaços	<code>"col -x"</code>	<code>expand</code>
contrai tab a partir de espaços	<code>"col -h"</code>	<code>unexpand</code>

Tabela 11.4: Lista de comandos de conversão de TAB dos pacotes `bsdmainutils` e `coreutils`

`indent(1)` do pacote `indent` reformata completamente os espaços em branco no programa C.

Os programas editores como o `vim` e o `emacs` também podem ser usados para conversão de TAB. Por exemplo com o `vim`, você pode expandir a TAB com a sequência de comandos `":set expandtab"` e `":%retab"`. Você pode reverter isto com a sequência de comandos `":set noexpandtab"` e `":%retab!"`.

11.1.6 Editores com auto-conversão

Os editores modernos inteligentes como o programa `vim` são bastante inteligentes e lidam bem com quaisquer sistemas de codificação e quaisquer formatos de ficheiro. Você deve usar estes editores sob o locale UTF-8 numa consola com capacidades de UTF-8 para melhor compatibilidade.

Um antigo ficheiro de texto Unix em Europeu ocidental, `"u-file.txt"`, armazenado com a codificação latin1 (iso-8859-1) pode ser editado com o `vim` com o seguinte.

```
$ vim u-file.txt
```

Isto é possível porque o mecanismo de auto detecção da codificação do ficheiro no `vim` assume primeiro a codificação UTF-8 e, se falhar, assume que é latin1.

Um antigo ficheiro de texto Unix em Polaco, "`pu-file.txt`", armazenado com a codificação latin2 (iso-8859-2) pode ser editado com o `vim` com o seguinte.

```
$ vim '+e ++enc=latin2 pu-file.txt'
```

Um antigo ficheiro de texto unix em Japonês, "`ju-file.txt`", armazenado com a codificação eucJP pode ser editado com o `vim` com o seguinte.

```
$ vim '+e ++enc=eucJP ju-file.txt'
```

Um antigo ficheiro de texto do MS Windows em Japonês, "`jw-file.txt`", armazenado na chamada codificação shift-JIS (mais precisamente: CP932) pode ser editado com o `vim` com o seguinte.

```
$ vim '+e ++enc=CP932 ++ff=dos jw-file.txt'
```

Quando um ficheiro é aberto com as opções "`++enc`" e "`++ff`", o "`:w`" na linha de comandos do Vim guarda-o no formato original e sobrescreve o ficheiro original. Você também pode especificar o formato de gravação e o nome do ficheiro na linha de comandos do Vim, ex., "`:w ++enc=utf8 new.txt`".

Por favor consulte o `mbyte.txt` "suporte a texto multi-byte" na ajuda on-line do `vim` e Tabela 11.2 para os valores de locale usados com "`++enc`".

A família de programas `emacs` pode executar as funções equivalentes.

11.1.7 Extracção de texto simples

O seguinte lê uma página web para um ficheiro de texto. Isto é muito útil quando se copia as configurações da Web ou se aplica ferramentas de texto básicas do Unix como o `grep(1)` numa página web.

```
$ w3m -dump http://www.remote-site.com/help-info.html >ficheiro_de_texto
```

De modo semelhante, você pode extrair dados de texto simples a partir de outros formatos usando o seguinte.

11.1.8 Destacar e formatar dados de texto simples

Você pode destacar e formatar dados de texto simples com o seguinte.

11.2 Dados XML

A [The Extensible Markup Language \(XML\)](#) é uma linguagem de marcação para documentos que contêm informação estruturada. Veja informação de introdução em [XML.COM](#).

- ["O que é XML?"](#)
 - ["O que é XSLT?"](#)
 - ["O que é XSL-FO?"](#)
 - ["O que é XLink?"](#)
-

pacote	popcon	tamanho	palavra chave	função
w3m	V:155, I:672	2294	html → texto	Conversor de HTML para texto com o comando "w3m -dump"
html2text	V:19, I:66	258	html → texto	Conversor de HTML para texto avançado (ISO 8859-1)
lynx	V:28, I:105	1906	html → texto	Conversor de HTML para texto com o comando "lynx -dump"
elinks	V:14, I:32	1588	html → texto	Conversor de HTML para texto com o comando "elinks -dump"
links	V:16, I:45	2124	html → texto	Conversor de HTML para texto com o comando "links -dump"
links2	V:2, I:17	5367	html → texto	Conversor de HTML para texto com o comando "links2 -dump"
antiword	V:6, I:13	623	MSWord → texto	converte ficheiros do MSWord para texto simples ou ps
catdoc	V:43, I:80	675	MSWord → texto	converte ficheiros do MSWord para texto simples ou tex
pstotext	V:4, I:6	126	ps/pdf → texto	extraí texto de ficheiros PostScript e PDF
unhtml	V:0, I:0	42	html → texto	remove as etiquetas de marcas de um ficheiro HTML
odt2txt	V:3, I:7	53	odt → texto	conversor de texto do OpenDocument para texto

Tabela 11.5: Lista de ferramentas para extracção de dados de texto simples

11.2.1 Dicas básicas para XML

O texto em XML parece-se com [HTML](#). Permite-nos gerir múltiplos formatos de saída de um documento. Um sistema XML fácil é o pacote `docbook-xsl`, o qual é usado aqui.

Cada ficheiro XML começa com a declaração XML standard como o seguinte.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

A sintaxe básica para um elemento XML é marcado como se segue.

```
<nome atributo="valor">conteúdo</nome>
```

O elemento XML com conteúdo vazio é marcado no seguinte formato curto.

```
<nome atributo="valor"/>
```

O "atributo="valor"" nos exemplos em cima é opcional.

A secção de comentários em XML está marcada como se segue.

```
<!-- comment -->
```

Em vez de adicionar marcações, o XML requer conversão menor ao conteúdo usando entidades predefinidas para os seguintes caracteres.



Cuidado

"<" ou "&" não podem ser usados em atributos ou elementos.

Nota

Quando são usadas entidades definidas pelo utilizador de estilos SGML, ex. "&some-tag:", a primeira definição ganha sobre as outras. A definição de entidade é expressa em "<!ENTITY alguma-etiqueta "valor da entidade">".

pacote	popcon	tamanho	palavra chave	descrição
vim-runtime	V:21, I:432	28018	destaque	MACRO do Vim para converter código fonte em HTML com <code>":source \$VIMRUNTIME/syntax/html.vim"</code>
cxref	V:0, I:0	1174	c → html	conversor de programa C para latex e HTML (linguagem C)
src2tex	V:0, I:0	622	destaque	converte muitos códigos fonte para TeX (linguagem C)
source-highlight	V:0, I:7	2008	destaque	converte muitos códigos fonte para HTML, XHTML, LaTeX, Texinfo, sequências de escape do cores ANSI e ficheiros do DocBook com destaques (C++)
highlight	V:1, I:16	1054	destaque	converte muitos códigos fonte para HTML, XHTML, RTF, LaTeX, TeX ou ficheiros XSL-FO com destaques (C++)
grc	V:0, I:2	106	texto → cor	colorizador genérico para tudo (Python)
txt2html	V:0, I:4	296	texto → html	conversor de texto para HTML (Perl)
markdown	V:0, I:7	56	texto → html	formatador de documentos de texto markdown para (X)HTML (Perl)
asciidoc	I:14	63	texto → qualquer	formatador de documentos de texto AsciiDoc para XML/HTML (Python)
pandoc	V:3, I:30	50298	texto → qualquer	conversor geral de markup (Haskell)
python-docutils	V:42, I:423	1725	texto → qualquer	Formatador de documento de Texto Re-Estruturado para XML (Python)
txt2tags	V:0, I:1	951	texto → qualquer	conversão de documentos de texto para HTML, SGML, LaTeX, man page, MoinMoin, Magic Point e PageMaker (Python)
udo	V:0, I:0	569	texto → qualquer	documento universal - utilitário de processamento de texto (linguagem C)
stx2any	V:0, I:0	264	texto → qualquer	conversor de documentos de texto simples estruturado para outros formatos (m4)
rest2web	V:0, I:0	526	texto → html	conversor de documentos de Texto Re-Estruturado para html (Python)
aft	V:0, I:0	235	texto → qualquer	sistema de preparação de documentos de "formato livre" (Perl)
yodl	V:0, I:0	554	texto → qualquer	linguagem de pré-documento e ferramentas para a processar (linguagem C)
sdf	V:0, I:0	1445	texto → qualquer	analisador de documentos simples (Perl)
sisu	V:0, I:0	5341	texto → qualquer	infraestrutura de estruturação de documentos, publicação e busca (Ruby)

Tabela 11.6: Lista de ferramentas para destacar dados em texto simples

entidade predefinida	caractere a ser convertido em
<code>&quot;</code> ;	" : cotação
<code>&apos;</code> ;	' : apóstrofo
<code>&lt;</code> ;	< : menor-que
<code>&gt;</code> ;	> : maior-que
<code>&amp;</code> ;	& : ampersand

Tabela 11.7: Lista de entidades predefinidas para XML

Nota

Desde que as marcações de XML sejam feitas de modo consistente com um certo conjunto de nomes de etiquetas (em vez de alguns dados como conteúdo ou valor de atributo), a conversão para outro XML é uma tarefa trivial usando [Extensible Stylesheet Language Transformations \(XSLT\)](#).

11.2.2 Processamento de XML

Existem muitas ferramentas disponíveis para processar ficheiros XML como o [Extensible Stylesheet Language \(XSL\)](#).

Basicamente, após você criar um ficheiro XML bem formado, pode convertê-lo para qualquer formato usando o [Extensible Stylesheet Language Transformations \(XSLT\)](#).

A [Extensible Stylesheet Language for Formatting Objects \(XSL-FO\)](#) é suposto ser a solução para a formatação. O pacote `fop` é novo no arquivo `main` de Debian devido à sua dependência da [linguagem de programação Java](#). Por isso o código LaTeX é normalmente gerado a partir de XML utilizando XSLT e o sistema LaTeX é utilizado para criar ficheiros imprimíveis tais como DVI, PostScript e PDF.

pacote	popcon	tamanho	palavra chave	descrição
docbook-xml	I:529	2131	xml	definição de tipo de documento XML (DTD) para DocBook
xsltproc	V:15, I:116	149	xslt	processador de linha de comandos XSLT (XML → XML, HTML, texto simples, etc.)
docbook-xsl	V:13, I:225	14998	xml/xslt	folhas de estilo XSL para processar XML do DocBook para vários formatos de saída com XSLT
xmlto	V:3, I:34	126	xml/xslt	conversor de XML-para-qualquer com XSLT
dbtoepub	V:0, I:1	71	xml/xslt	conversor de XML DocBook para .epub
dblatex	V:6, I:23	4648	xml/xslt	converte ficheiros do Docbook para documentos DVI, PostScript, PDF com o XSLT
fop	V:2, I:49	64	xml/xsl-fo	converter ficheiros Docbook XML para PDF

Tabela 11.8: Lista de ferramentas XML

Como o XML é um sub-conjunto da [Standard Generalized Markup Language \(SGML\)](#), pode ser processado pelas ferramentas extensivas disponíveis para SGML, como o [Document Style Semantics and Specification Language \(DSSSL\)](#).

pacote	popcon	tamanho	palavra chave	descrição
openjade	V:3, I:44	988	dsssl	ISO/IEC 10179:1996 processador DSSSL standard (mais recente)
docbook-dsssl	V:2, I:36	2604	xml/dsssl	folhas de estilo DSSSL para processar XML do DocBook para vários formatos de saída com DSSSL
docbook-utils	V:1, I:24	281	xml/dsssl	utilitários para ficheiros do DocBook incluindo a conversão para outros formatos (HTML, RTF, PS, man, PDF) com comandos <code>docbook2*</code> com DSSSL
sgml2x	V:0, I:0	90	SGML/dsssl	conversor de SGML e XML que usa folhas de estilo DSSSL

Tabela 11.9: Lista de ferramentas DSSSL

Dica

O `yelp` do [GNOME](#) por vezes é jeitoso para ler ficheiros XML do [DocBook](#) directamente pois ele renderiza directamente no X.

11.2.3 A extracção de dados de XML

Você pode extrair dados de HTML ou XML a partir de outros formatos usando os seguintes.

pacote	popcon	tamanho	palavra chave	descrição
wv	V:5, I:8	717	MSWord → qualquer	conversor de documentos Microsoft Word para HTML, LaTeX, etc.
texi2html	V:0, I:10	1832	texi → html	conversor de Texinfo para HTML
man2html	V:0, I:3	141	manpage → html	conversor de manual (manpage) para HTML (suporte a CGI)
unrtf	V:1, I:4	145	rtf → html	conversor de documentos de RTF para HTML, etc
info2www	V:2, I:4	156	info → html	conversor de info do GNU para HTML (suporte a CGI)
ooo2dbk	V:0, I:1	217	sxw → xml	conversor de documentos SXW do OpenOffice.org para documentos XML do DocBook
wp2x	V:0, I:0	215	WordPerfect → qualquer	Ficheiros do WordPerfect 5.0 e 5.1 para TeX, LaTeX, troff, GML e HTML
doclifter	V:0, I:0	457	troff → xml	conversor de troff para DocBook XML

Tabela 11.10: Lista de ferramentas de extracção de dados de XML

Para ficheiros HTML não-XML, você pode convertê-los para XHTML o que é uma instância de XML bem formado. O XHTML pode ser processado por ferramentas de XML.

pacote	popcon	tamanho	palavra chave	descrição
libxml2-utils	V:20, I:310	179	xml ↔ html ↔ xhtml	ferramenta de XML de linha de comandos com xmllint(1) (verificação de sintaxe, reformatação, lint, ...)
tidy	V:2, I:17	83	xml ↔ html ↔ xhtml	Verificador e reformatador de sintaxe HTML

Tabela 11.11: Lista de ferramentas de impressão bonita de XML

Após o XML apropriado ser gerado, você pode usar a tecnologia XSLT para extrair dados baseados no contexto de marcações e etc.

11.3 Formatação de texto

O programa [troff](#) do Unix desenvolvido originalmente pela AT&T pode ser usado para formatação de texto simples. É geralmente usado para criar as páginas de manual (manpages).

O [TeX](#) criado por Donald Knuth é uma ferramenta de formatação de texto muito poderosa e é o standard de facto. O [LaTeX](#) originalmente escrito por Leslie Lamport permite um acesso de alto nível ao poder do TeX.

pacote	popcon	tamanho	palavra chave	descrição
texlive	V:6, I:66	69	(La)TeX	sistema TeX para formatação de texto, pre-visualização e impressão
groff	V:6, I:135	9362	troff	O sistema de formato de texto troff do GNU

Tabela 11.12: Lista de ferramentas de formatação de texto

11.3.1 formatação de texto roff

Tradicionalmente, o [roff](#) é o sistema de processamento de texto principal do Unix. Veja [roff\(7\)](#), [groff\(7\)](#), [groff\(1\)](#), [grotty\(1\)](#), [troff\(1\)](#), [groff_mdoc\(7\)](#), [groff_man\(7\)](#), [groff_ms\(7\)](#), [groff_me\(7\)](#), [groff_mm\(7\)](#), e ["info groff"](#).

Você pode ler ou imprimir um bom tutorial e referência à [macro](#) `"-me"` em `"/usr/share/doc/groff/"` ao instalar o pacote `groff`.

Dica

`"groff -Tascii -me -"` produz resultados em texto simples com [código de escape ANSI](#). Se você deseja obter resultados tipo manpage com muitos `"^H"` e `"_"`, então use `"GROFF_NO_SGR=1 groff -Tascii -me -"`.

Dica

Para remover `"^H"` e `"_"` de um ficheiro de texto gerado pelo `groff`, filtre-o com `"col -b -x"`.

11.3.2 TeX/LaTeX

A distribuição de software [TeX Live](#) oferece um sistema TeX completo. O meta-pacote `texlive` disponibiliza uma selecção decente dos pacotes [TeX Live](#) que deverão ser suficientes para as tarefas mais comuns.

Existem muitas referências disponíveis para [TeX](#) e [LaTeX](#).

- [O HOWTO do The teTeX: O Guia Local de Linux-teTeX](#)
- [tex\(1\)](#)
- [latex\(1\)](#)
- [texdoc\(1\)](#)
- [texdoctk\(1\)](#)
- ["The TeXbook"](#), por Donald E. Knuth, (Addison-Wesley)
- ["LaTeX - A Document Preparation System"](#), por Leslie Lamport, (Addison-Wesley)
- ["The LaTeX Companion"](#), por Goossens, Mittelbach, Samarin, (Addison-Wesley)

Este é o ambiente de formatação de texto mais poderoso. Muitos processadores [SGML](#) usam isto como processador de texto em backend. O [Lyx](#) disponibilizado pelo pacote `lyx` e o [GNU TeXmacs](#) disponibilizado pelo pacote `texmacs` oferecem um bom ambiente de edição [OQVEOQT](#) para o [LaTeX](#) enquanto muitos usam o [Emacs](#) e o [Vim](#) como a sua escolha para editor de código fonte.

Existem muitos recursos online disponíveis.

- [O Guia TEX Live - TEX Live 2007](#) (`"/usr/share/doc/texlive-doc-base/english/texlive-en/live.html"`) (pacote `texlive-doc-base` package)
- [Um Guia Simples para o Latex/Lyx](#)
- [Processamento de Texto Usando o LaTeX](#)
- [Guia do Utilizador Local para o teTeX/LaTeX](#)

Quando os documentos ficam maiores, por vezes o TeX pode causar erros. Você tem de aumentar o tamanho do pool em `"/etc/texmf/texmf.cnf"` (ou mais apropriadamente editar o `"/etc/texmf/texmf.d/95NonPath"` e correr `update-texmf(8)`) para corrigir isto.

Nota

A fonte TeX de "The TeXbook" está disponível em <http://tug.ctan.org/tex-archive/systems/knuth/dist/tex-texbook.tex>. Este ficheiro contém a maioria das macros necessárias. Eu ouvi que você pode processar este documento com o tex(1) após comentar as linhas 7 a 10 e adicionando "\input manmac \proofmodefalse". É fortemente recomendado comprar este livro (e todos os outros livros de Donald E. Knuth) em vez de usar a versão online mas a fonte é um grande exemplo de entrada em TeX!

11.3.3 Impressão bonita de um manual

Você consegue uma impressão bonita dum manual em PostScript com um dos seguintes comandos.

```
$ man -Tps qualquer_manual | lpr
```

```
$ man -Tps qualquer_manual | mpage -2 | lpr
```

O segundo exemplo imprime duas páginas em cada folha.

11.3.4 Criar um manual

Apesar de escrever um manual (manpage) no formato [troff](#) simples ser possível, existem alguns programas que ajudam a criá-lo.

pacote	popcon	tamanho	palavra chave	descrição
docbook-to-man	V:1, I:17	184	SGML → manpage	conversor de DocBook SGML para macros roff man
help2man	V:1, I:9	454	texto → manpage	geração automática de manual a partir do --help
info2man	V:0, I:0	134	info → manpage	conversor de info do GNU para POD ou páginas man
txt2man	V:0, I:1	65	texto → manpage	converte texto ASCII simples para o formato de página man

Tabela 11.13: Lista de pacotes para ajudar a criar o manual (manpage)

11.4 Dados imprimíveis

Os dados imprimíveis são expressos no formato [PostScript](#) no sistema Debian. O [Common Unix Printing System \(CUPS\)](#) usa o Ghostscript como o seu programa backend de rasterização para as impressoras não-PostScript.

11.4.1 Ghostscript

O núcleo da manipulação de dados imprimíveis é o interpretador [PostScript \(PS\) Ghostscript](#) o qual gera imagem em rasterização.

O Ghostscript original mais recente da Artifex foi re-licenciado de AFPL para GPL e fundiu todas as alterações da versão ESP mais recente como as relacionadas com o CUPS no lançamento 8.60 como um lançamento unificado.

Dica

"gs -h" pode mostrar a configuração do Ghostscript.

pacote	popcon	tamanho	descrição
ghostscript	V:153, I:682	224	O interpretador de PostScript/PDF Ghostscript GPL
ghostscript-x	V:31, I:74	210	Interpretador de PostScript/PDF Ghostscript GPL - suporte a ecrã X
libpoppler64	I:260	3214	Biblioteca de renderização de PDF que é um fork do visualizador de PDF xpdf
libpoppler-glib8	V:214, I:528	446	Biblioteca de renderização de PDF (biblioteca de partilha baseada em GLib)
poppler-data	V:92, I:670	12219	CMaps para suporte à biblioteca de renderização de PDF (para CJK : Adobe-*)

Tabela 11.14: Lista de interpretadores PostScript Ghostscript

11.4.2 Juntar dois ficheiros PS ou PDF

Pode unir dois ficheiros [PostScript \(PS\)](#) ou [Portable Document Format \(PDF\)](#) usando o `gs(1)` do Ghostscript.

```
$ gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pswrite -sOutputFile=bla.ps -f foo1.ps foo2.ps
$ gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=bla.pdf -f foo1.pdf foo2.pdf
```

Nota

O [PDF](#), que é um formato de dados imprimíveis amplamente usado em várias plataformas, é essencialmente o formato [PS](#) comprimido com algumas funcionalidades e extensões adicionais.

Dica

Para a linha de comandos, o `psmerge(1)` e outros comandos do pacote `psutils` são úteis para manipular documentos em PostScript. O `pdftk(1)` do pacote `pdftk` também é útil para manipular documentos em PDF.

11.4.3 Utilitários de dados imprimíveis

Os seguintes pacotes para utilitários de dados imprimíveis chamaram a minha atenção.

11.4.4 Imprimir com o CUPS

Ambos comandos `lp(1)` e `lpr(1)` oferecidos pelo [Common Unix Printing System \(CUPS\)](#) disponibilizam opções para impressão personalizada dos dados a imprimir.

Você pode imprimir 3 cópias coligidas de um ficheiro usando um dos seguintes comandos.

```
$ lp -n 3 -o Collate=True nome_do_ficheiro
```

```
$ lpr -#3 -o Collate=True nome_do_ficheiro
```

Você pode personalizar ainda mais as operações da impressora ao usar opções da impressão como `"-o number-up=2"`, `"-o page-set=even"`, `"-o page-set=odd"`, `"-o scaling=200"`, `"-o natural-scaling=200"`, etc., documentadas em [Impressão em Linha de Comandos e Opções](#).

11.5 A conversão de dados de mail

Os seguintes pacotes para conversão de dados de mail chamaram a minha atenção.

pacote	popcon	tamanho	palavra chave	descrição
poppler-utils	V:48, I:486	535	pdf → ps,text, ...	Utilitários de PDF: pdftops , pdfinfo , pdfimages , pdftotext , pdf fonts
psutils	V:13, I:182	219	ps → ps	Ferramentas de conversão de documentos PostScript
poster	V:0, I:7	49	ps → ps	criar grandes posters de páginas PostScript
enscript	V:2, I:26	2111	text → ps, html, rtf	converter texto ASCII para PostScript, HTML, RTF ou Pretty-Print
a2ps	V:5, I:25	3620	text → ps	Conversor de 'Qualquer coisa para PostScript' e pretty-printer
pdftk	V:8, I:56	3873	pdf → pdf	Ferramenta de conversão de documentos PDF: pdftk
mpage	V:0, I:5	141	text,ps → ps	imprimir múltiplas páginas por folha
html2ps	V:0, I:5	249	html → ps	conversor de HTML para PostScript
gnuhtml2latex	V:0, I:1	27	html → latex	conversor de html para latex
latex2rtf	V:0, I:7	475	latex → rtf	conversor de documentos LaTeX para RTF que podem ser lidos pelo MS Word
ps2eps	V:6, I:110	94	ps → eps	conversor de PostScript para EPS (PostScript Encapsulado)
e2ps	V:0, I:0	112	text → ps	Conversor de texto para PostScript com suporte a codificação Japonesa
impose+	V:0, I:1	180	ps → ps	Utilitários do PostScript
trueprint	V:0, I:0	138	text → ps	impressão bonita de muitos códigos fonte (C, C++, Java, Pascal, Perl, Pike, Sh, e Verilog) para PostScript. (linguagem C)
pdf2svg	V:0, I:4	26	ps → svg	conversor de PDF para formato Gráficos vectoriais escaláveis
pdftoipe	V:0, I:0	63	ps → ipe	conversor de PDF para formato XML de IPE

Tabela 11.15: Lista de utilitários de dados imprimíveis

pacote	popcon	tamanho	palavra chave	descrição
sharutils	V:7, I:102	1385	mail	shar(1) , unshar(1) , uuencode(1) , uudecode(1)
mpack	V:2, I:24	91	MIME	codificação e decodificação de mensagens MIME : mpack(1) e munpack(1)
tnef	V:6, I:11	98	ms-tnef	descompactar anexos MIME do tipo "application/ms-tnef" o qual é um formato apenas da Microsoft
uudeview	V:0, I:5	97	mail	codificador e decodificador dos seguintes formatos: uuencode , xxencode , BASE64 , quoted printable , e BinHex
readpst	I:1	21	PST	converter ficheiros PST do Outlook da Microsoft para formato mbox

Tabela 11.16: Lista de pacotes para ajudar na conversão de dados de mail

Dica

O servidor de [Internet Message Access Protocol](#) versão 4 (IMAP4) (veja Secção 6.7) pode ser usado para mover mails de sistemas de mail proprietários se o software cliente de mail puder ser configurado para usar também o servidor IMAP4.

11.5.1 Noções básicas de dados de mail

Os dados ([SMTP](#)) de mail devem ser limitados séries de dados de 7 bits. Portanto os dados binários e os dados de texto a 8 bits são codificados em formato de 7 bits com o [Multipurpose Internet Mail Extensions \(MIME\)](#) e a selecção do conjunto de caracteres (veja Secção 8.4.1).

O formato de armazenamento de mail standard é mbox de acordo com [RFC2822 \(RFC822 actualizado\)](#). Veja mbox(5) (disponibilizado pelo pacote `mutt`).

Para as linguagens Europeias, "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable" com o junto de caracteres ISO-8859-1 é geralmente usado para mail porque não existem muitos caracteres de 8 bits. Se o texto Europeu estiver codificado em UTF-8, é provável que seja usado o "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable" pois é maioritariamente dados de 7 bits.

Para Japonês, tradicionalmente usa-se "Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP" para o mail para manter o texto em 7 bits. Mas os sistemas mais antigos da Microsoft podem enviar dados de mail em Shift-JIS sem a declaração apropriada. Se o texto Japonês for codificado em UTF-8, é provável que se use [Base64](#) pois contém muitos dados de 8 bits. A situação de outras linguagens Asiáticas é semelhante.

Nota

Se os seus dados de mail não-Unix são acessíveis por um software cliente não-Debian o qual pode falar com o servidor IMAP4, você pode ser capaz de movê-los para fora ao correr o seu próprio servidor IMAP4 (veja Secção 6.7).

Nota

Se você usa outros formatos de armazenamento de mail, movê-los para o formato mbox é um bom primeiro passo. Um programa cliente versátil como o `mutt(1)` pode dar jeito para isto.

Você pode dividir os conteúdos da mailbox para cada mensagem usando o `procmail(1)` e o `formail(1)`.

Cada mensagem de mail pode ser desempacotada usando o `munpack(1)` do pacote `mpack` (ou outras ferramentas especializadas) para obter os conteúdos codificados em MIME.

11.6 Ferramentas de dados gráficos

Os seguintes pacotes para conversão de dados gráficos, edição e ferramentas de organização chamaram a minha atenção.

Dica

Procure mais ferramentas de imagem com a expressão regular "`~Gworks-with::image`" no `aptitude(8)` (veja Secção 2.2.6).

Apesar dos programas com GUI como o `gimp(1)` serem muito poderosos, as ferramentas de linha de comandos como o `imagemagick(1)` são bastante úteis para automatizar a manipulação de imagens via scripts.

O formato de facto de ficheiros de imagem das câmeras digitais é o [Exchangeable Image File Format](#) (EXIF) o qual é o formato de ficheiros de imagem [JPEG](#) com etiquetas de meta-dados adicionais. Pode conter informações como a data, hora e definições da camera.

pacote	popcon	tamanho	palavra chave	descrição
gimp	V:87, I:505	16278	imagem(bitmap)	GNU Image Manipulation Program
imagemagick	V:87, I:552	196	imagem(bitmap)	programas de manipulação de imagens
graphicsmagick	V:6, I:15	4903	imagem(bitmap)	programas de manipulação de imagens (fork do imagemagick)
xsane	V:21, I:192	909	imagem(bitmap)	Frontend X11 baseado em GTK+ para o SANE (Scanner Access Now Easy)
netpbm	V:29, I:555	4302	imagem(bitmap)	ferramentas de conversão de gráficos
icoutils	V:10, I:119	194	png ↔ ico(bitmap)	converte ícones e cursores do MS Windows de e para formatos PNG (favicon.ico)
scribus	V:8, I:27	19061	ps/pdf/SVG/...	editor de DTP do Scribus
libreoffice-draw	V:337, I:480	9758	imagem(vector)	suite de escritório do LibreOffice - desenho
inkscape	V:138, I:348	129795	imagem(vector)	editor de SVG (Scalable Vector Graphics)
dia-gnome	V:2, I:9	21	imagem(vector)	editor de diagramas (GNOME)
dia	V:23, I:39	3886	imagem(vector)	editor de diagramas (Gtk)
xfig	V:12, I:18	1795	imagem(vector)	Habilidade para Geração interactiva de figuras sob X11
pstoedit	V:9, I:262	666	ps/pdf → imagem(vector)	conversor de ficheiro PostScript e PDF para gráficos vectoriais editáveis (SVG)
libwmf-bin	V:13, I:355	104	Windows/imagem(vector)	ferramentas de conversão de meta-ficheiros do Windows (dados de gráficos vectoriais)
fig2sxd	V:0, I:0	149	fig → sxd(vector)	converte ficheiros XFig para o formato do OpenOffice.org Draw
unpaper	V:2, I:16	453	imagem → imagem	ferramenta de pós-processamento para páginas digitalizadas em scanner para OCR
tesseract-ocr	V:4, I:28	558	imagem → texto	software livre de OCR baseado no motor de OCR comercial da HP
tesseract-ocr-eng	V:1, I:29	37486	imagem → texto	Dados de motor OCR: ficheiros de linguagem tesseract-ocr para texto Inglês
gocr	V:1, I:21	477	imagem → texto	software de OCR livre
ocrad	V:1, I:7	299	imagem → texto	software de OCR livre
eog	V:89, I:322	10780	imagem(Exif)	Programa de visualização de gráficos Olho do GNOME
gthumb	V:15, I:26	3369	imagem(Exif)	visualizador e navegador de imagens (GNOME)
geeqie	V:15, I:23	1588	imagem(Exif)	Visualizador de imagens que usa GTK+
shotwell	V:19, I:179	5763	imagem(Exif)	organizador de fotos digitais (GNOME)
gtkam	V:0, I:7	1151	imagem(Exif)	Aplicação para recolher media de câmaras digitais (GTK+)
gphoto2	V:1, I:14	969	imagem(Exif)	cliente de linha de comandos de camera digital gphoto2
gwenview	V:32, I:104	4509	imagem(Exif)	visualizador de imagens (KDE)
kamera	I:104	230	imagem(Exif)	Suporte para cameras digitais para aplicações do KDE
digikam	V:3, I:16	1760	imagem(Exif)	aplicação de gestão de fotos digitais para KDE
exiv2	V:4, I:66	246	imagem(Exif)	ferramenta de manipulação de meta-dados EXIF/IPTC
exiftran	V:1, I:25	71	imagem(Exif)	transformar imagens jpeg de câmaras digitais
jhead	V:1, I:12	105	imagem(Exif)	manipula a parte de não-imagem de ficheiros JPEG compatíveis com Exif (fotos de câmaras digitais)
exif	V:1, I:11	236	imagem(Exif)	utilitário de linha de comandos para mostrar informação EXIF nos ficheiros JPEG
exiftags	V:0, I:4	288	imagem(Exif)	utilitário para ler etiquetas Exif de ficheiros JPEG de câmaras digitais
exifprobe	V:0, I:3	490	imagem(Exif)	ler meta-dados de imagens digitais
dcrw	V:3, I:24	384	imagem(Raw)	processa e modifica imagens cruas de câmaras digitais
findimagedupes	V:0, I:1	79	image → fingerprint	encontra imagens visualmente semelhantes ou duplicadas
ale	V:0, I:0	753	imagem → imagem	junta imagens para aumentar a fidelidade ou criar mosaicos
imageindex	V:0, I:0	144	imagem(Exif)	gera galerias HTML estáticas a partir de imagens
outguess	V:0, I:1	216	jpeg,png	ferramenta de Esteganografia universal
librecad	V:10, I:17	8039	DXF	editor de dados CAD (KDE)
blender	V:4, I:30	101389	blend, TIFF, VRML, ...	editor de conteúdos 3D para animação e etc
			mc3d, obj	

A patente [de compressão de dados sem perdas de Lempel-Ziv-Welch \(LZW\)](#) expirou. Os utilitários de [Graphics Interchange Format \(GIF\)](#) que usam o método de compressão LZW estão agora livremente disponíveis no sistema Debian.

Dica

Qualquer camera digital ou scanner com meio de gravação amovível funciona em Linux através de leitores de [armazenamento USB](#) desde que sigam as [Regras de Desenho para Sistemas de Ficheiros de Câmeras](#) e usem o sistema de ficheiros [FAT](#). Veja Secção [10.1.7](#).

11.7 Conversão de dados variados

Existem muitos outros programas para converter dados. Os pacotes seguintes chamaram a minha atenção usando a expressão regular `~Guse::converting` no `aptitude(8)` (veja Secção [2.2.6](#)).

pacote	popcon	tamanho	palavra chave	descrição
alien	V:4, I:58	166	rpm/tgz → deb	conversor para o pacote alienígena num pacote Debian
freepwing	V:0, I:0	421	EB → EPWING	conversor de "Electric Book" (popular no Japão) para um formato JIS X 4081 único (um subconjunto de EPWING V1)
calibre	V:7, I:36	49712	qualquer → EPUB	Conversor de e-books e gestor de biblioteca

Tabela 11.18: Lista de ferramentas de conversão de dados variados

Você também pode extrair dados do formato RPM com o seguinte.

```
$ rpm2cpio file.src.rpm | cpio --extract
```

Capítulo 12

Programação

I provide some pointers for people to learn programming on the Debian system enough to trace the packaged source code. Here are notable packages and corresponding documentation packages for programming.

pacote	popcon	tamanho	documentação
autoconf	V:31, I:242	1868	"info autoconf" disponibilizado por autoconf-doc
automake	V:30, I:237	1710	"info automake" disponibilizado por automake1.10-doc
bash	V:846, I:999	5798	"info bash" disponibilizado por bash-doc
bison	V:10, I:110	2061	"info bison" disponibilizado por bison-doc
cpp	V:393, I:802	42	"info cpp" disponibilizado por cpp-doc
ddd	V:0, I:13	3965	"info ddd" disponibilizado por ddd-doc
exuberant-ctags	V:7, I:41	333	exuberant-ctags(1)
flex	V:9, I:98	1174	"info flex" disponibilizado por flex-doc
gawk	V:384, I:494	2199	"info gawk" disponibilizado por gawk-doc
gcc	V:154, I:599	45	"info gcc" disponibilizado por gcc-doc
gdb	V:19, I:133	7983	"info gdb" disponibilizado por gdb-doc
gettext	V:67, I:360	6496	"info gettext" disponibilizado por gettext-doc
gfortran	V:7, I:64	16	"info gfortran" disponibilizado por gfortran-doc (Fortran 95)
fpc	I:4	115	fpc(1) e html por fp-docs (Pascal)
glade	V:0, I:10	2214	ajuda disponibilizada via menu (UI Builder)
libc6	V:933, I:999	10677	"info libc" disponibilizado por glibc-doc e glibc-doc-reference
make	V:152, I:607	1211	"info make" disponibilizado por make-doc
xutils-dev	V:1, I:16	1466	imake(1) , xmkmf(1) , etc.
mawk	V:365, I:997	183	mawk(1)
perl	V:556, I:995	568	perl(1) e páginas html disponibilizadas por perl-doc e perl-doc-html
python	V:627, I:988	648	python(1) e páginas html disponibilizadas por python-doc
tcl	V:32, I:434	21	tcl(3) and detail manual pages provided by tcl-doc
tk	V:33, I:422	21	tk(3) and detail manual pages provided by tk-doc
ruby	V:125, I:333	38	ruby(1) e a referência interactiva disponibilizada pelo ri
vim	V:122, I:392	2470	help(F1) menu disponibilizado por vim-doc
susv2	I:0	15	buscar " The Single UNIX Specifications v2 "
susv3	I:0	15	buscar " The Single UNIX Specifications v3 "

Tabela 12.1: List of packages to help programming

Estão disponíveis referências online ao escrever "man nome" após instalar os pacotes [manpages](#) e [manpages-dev](#). As referências online às ferramentas GNU está disponíveis ao escrever "info nome_do_programa" após instalar os pacotes

de documentação pertinentes. Poderá ter de incluir os arquivos `contrib` e `non-free` adicionalmente ao arquivo `main` pois algumas documentações GFDL não são consideradas compatíveis com DFSG.

**Atenção**

Não use `"test"` como o nome de um ficheiro de teste executável. `"test"` é um comando embutido na shell.

**Cuidado**

Você deve instalar os programas compilados directamente a partir da fonte em `"/usr/local"` ou `"/opt"` para evitar colisões com os programas do sistema.

Dica

Os [Exemplos de código da criação de "Song 99 Bottles of Beer"](#) devem dar-lhe uma boa ideia de praticamente todas as linguagens de programação.

12.1 O script de shell

O [script de shell](#) é um ficheiro de texto com o bit de execução definido e contém os comandos no seguinte formato.

```
#!/bin/sh
... linhas de comando
```

A primeira linha especifica o interpretador shell que lê e executa o conteúdo deste ficheiro.

Ler scripts de shell é a **melhor** maneira de compreender como um sistema tipo Unix funciona. Aqui, Eu dou alguns apontamentos e lembranças para programação de shell. Veja "Erros de Shell" (<http://www.greenend.org.uk/rjk/2001/04/shell.html>) para aprender a partir de erros.

Ao contrário do modo interactivo de shell (veja Secção [1.5](#) e Secção [1.6](#)), os scripts de shell usam frequentemente parâmetros, condicionais, e ciclos.

12.1.1 Compatibilidade da shell do POSIX

Muitos scripts de sistema podem ser interpretados por qualquer uma das shells [POSIX](#) (veja Tabela [1.13](#)). A shell predefinida para o sistema é `"/bin/sh"` o qual é um link simbólico para o programa real.

- `bash(1)` para `lenny` ou mais antigo
- `dash(1)` para `squeeze` ou mais recente

Evite escrever um script de shell com **bashisms** ou **zshisms** para o tornar portátil entre todas as shells do POSIX. Você pode verificar isto usando o `checkbashisms(1)`.

O comando `"echo"` tem de ser usado com os seguintes cuidados porque a sua implementação difere entre o integrado na shell e os comandos externos.

- Evite usar quaisquer opções de comando excepto `"-n"`.
 - Evite usar sequências de escape na string porque o seu manuseamento varia.
-

Bom: POSIX	Evitar: 'bashism'
if ["\$foo" = "\$bar"] ; then ...	if ["\$foo" == "\$bar"] ; then ...
diff -u file.c.orig file.c	diff -u file.c{.orig,}
mkdir /foobar /foobaz	mkdir /foo{bar,baz}
funcname() { ...}	function funcname() { ...}
formato octal: "\377"	formato hexadecimal: "\xff"

Tabela 12.2: Lista dos 'bashisms' típicos

Nota

Apesar da opção "-n" **não** ser realmente sintaxe POSIX, geralmente é aceite.

Dica

Use o comando "printf" em vez do comando "echo" se precisar de embeber sequências de escape na string de saída.

12.1.2 Parâmetros da shell

Parâmetros de shell especiais são frequentemente usados no script shell.

parâmetro da shell	valor
\$0	nome da shell ou script de shell
\$1	primeiro(1) argumento shell
\$9	nono(9) argumento shell
\$#	número de parâmetros de posição
"\$*"	"\$1 \$2 \$3 \$4 ..."
"\$@"	"\$1" "\$2" "\$3" "\$4" ...
\$?	estado de saída do comando mais recente
\$\$	PID deste script shell
\$!	PID da tarefa de fundo iniciada mais recentemente

Tabela 12.3: Lista de parâmetros da shell

As **expansões de parâmetro** básicas a lembrar são as seguintes.

formato da expressão do parâmetro	valor se var estiver definido	valor se var não estiver definido
\${var:-string}	"\$var"	"string"
\${var:+string}	"string"	"null"
\${var:=string}	"\$var"	"string" (e corra "var=string")
\${var:?string}	"\$var"	echo "string" para stderr (e termina com erro)

Tabela 12.4: Lista de expansões de parâmetros de shell

Aqui, o símbolo ortográfico dois pontos ":" em todas estas operações é na realidade opcional.

- **com** ":" = teste de operador para **existe** e **não nulo**
- **sem** ":" = teste de operador para apenas **existe**

formato de substituição de parâmetro	resultado
<code>\${var%suffix}</code>	remover o padrão de sufixo menor
<code>\${var%%suffix}</code>	remover o padrão de sufixo maior
<code>\${var#prefix}</code>	remover o padrão de prefixo menor
<code>\${var##prefix}</code>	remover o padrão de prefixo maior

Tabela 12.5: Lista de substituições de parâmetros de shell chave

12.1.3 Condicionais da shell

Cada comando retorna um **estado de saída** que pode ser usado para expressões condicionais.

- Sucesso: 0 ("True")
- Erro: não 0 ("False")

Nota

"0" no contexto condicional da shell significa "Verdadeiro", enquanto "0" no contexto condicional de C significa "Falso".

Nota

"[" é o equivalente do comando `test`, o qual avalia os seus argumentos até ao "]" como uma expressão condicional.

Os **idiomas condicionais** básicos a lembrar são os seguintes.

- "`<comando> && <se_sucesso_corre_também_este_comando> || true`"
- "`<comando> || <se_não_sucesso_corre_também_este_comando> || true`"
- Um fragmento de script de multi-linhas como o seguinte

```
if [ <expressão_condicional> ]; then
  <se_sucesso_corre_este_comando>
else
  <se_não_sucesso_corre_este_comando>
fi
```

Aqui o "`|| true`" final foi necessário para assegurar que estes script de shell não termina acidentalmente nesta linha quando a shell é invocada com a flag "`-e`".

Os operadores de comparação **Aritmética** de inteiros na expressão regular são "`-eq`", "`-ne`", "`-lt`", "`-le`", "`-gt`", e "`-ge`".

12.1.4 Ciclos (loops) da shell

Existem vários idiomas de ciclo para usar na shell POSIX.

- "`for x in foo1 foo2 ...; do command ; done`" faz ciclos ao atribuir itens da lista "`foo1 foo2 ...`" à variável "`x`" e executando o "`comando`".
- "`while condition ; do command ; done`" repete o "`comando`" enquanto a "`condição`" for verdadeira.
- "`until condition ; do command ; done`" repete o "`comando`" enquanto a "`condição`" não for verdadeira.

equação	condição para retornar o verdadeiro lógico
-e <ficheiro>	<ficheiro> existe
-d <ficheiro>	<ficheiro> existe e é um directório
-f <ficheiro>	<ficheiro> existe e é um ficheiro normal
-w <ficheiro>	<ficheiro> existe e pode-se escrever nele
-x <ficheiro>	<ficheiro> existe e é executável
<ficheiro1> -nt <ficheiro2>	<ficheiro1> é mais recente que <ficheiro2> (modificação)
<ficheiro1> -ot <ficheiro2>	<ficheiro1> é mais antigo que <ficheiro2> (modificação)
<ficheiro1> -ef <ficheiro2>	<ficheiro1> e <ficheiro2> estão no mesmo dispositivo e no mesmo número de inode

Tabela 12.6: Lista de operadores de comparação de ficheiros na expressão condicional

equação	condição para retornar o verdadeiro lógico
-z <str>	o comprimento de <str> é zero
-n <str>	o comprimento de <str> não é zero
<str1> = <str2>	<str1> and <str2> são iguais
<str1> != <str2>	<str1> and <str2> não são iguais
<str1> < <str2>	<str1> ordena antes de <str2> (dependente do locale)
<str1> > <str2>	<str1> ordena após <str2> (dependente do locale)

Tabela 12.7: Lista de operadores de comparação de strings na expressão condicional

- "break" permite sair do ciclo.
- "continue" permite resumir a próxima interacção do ciclo.

Dica

A interacção numérica tipo linguagem C pode ser realizada usando seq(1) como o gerador de "foo1 foo2 ...".

Dica

Veja Secção 9.3.9.

12.1.5 A sequência de processamento da linha de comandos da shell

A shell processa um script rudemente como a seguinte sequência

- A shell lê uma linha.
- A shell agrupa uma parte de uma linha como **um testemunho** se estiver dentro de "..." ou '...'.
 - Espaços em branco: <espaço> <tab> <nova-linha>
 - Meta-caracteres: < > | ; & ()
- A shell divide a outra parte de uma linha em **testemunhos** como o seguinte.
 - **palavra reservada:** if then elif else fi for in while unless do done case esac
- A shell expande o **alias** se não estiver dentro de "..." ou '...'.
 - **palavra reservada:** if then elif else fi for in while unless do done case esac

- A shell expande o **til** se não dentro de `"..."` ou `'...'`.
 - `"~"` → directório home do utilizador actual
 - `"~<utilizador>"` → directório home do `<utilizador>`
- A shell expande o **parâmetro** ao seu valor se não dentro de `'...'`.
 - **parâmetro**: `"$PARAMETER"` ou `"${PARAMETER}"`
- A shell expande a **substituição do comando** se não dentro de `'...'`.
 - `"$(comando)"` → o resultado do `"comando"`
 - `"` comando `"` → o resultado do `"comando"`
- A shell expande o **glob nome_de-caminho** para os nomes de ficheiros correspondentes se não dentro de `"..."` ou `'...'`.
 - `*` → quaisquer caracteres
 - `?` → um caractere
 - `[...]` → qualquer um dos caracteres em `"..."`
- A shell procura o **comando** a partir do seguinte e executa-o.
 - definição de **função**
 - comando **builtin**
 - **ficheiro executável** em `"$PATH"`
- A shell vai para a próxima linha e repete este processo outra vez a partir do topo desta sequência.

Citações singulares (') dentro de aspas não têm efeito.

Executar `"set -x"` na shell ou invocar a shell com a opção `"-x"` faz a shell escrever todos os comandos executados. Isto é muito útil para depuração.

12.1.6 Programas utilitários para script de shell

De modo a tornar o seu programa de shell o mais portátil possível entre os sistemas Debian, é uma boa ideia limitar os programas utilitários àqueles disponibilizados pelos pacotes **essenciais**.

- `"aptitude search ~E"` lista os pacotes **essenciais**.
- `"dpkg -L <nome_do-pacote> | grep '/man/man.*/'"` lista as manpages (manuais) para o comandos oferecidos pelo pacote `<nome_do_pacote>`.

pacote	popcon	tamanho	descrição
coreutils	V:880, I:999	15103	utilitários de núcleo GNU
debianutils	V:932, I:999	213	utilitários variados específicos do Debian
bsdmainutils	V:864, I:998	566	coleção de mais utilitários do FreeBSD
bsdutils	V:851, I:999	239	utilitários básicos do 4.4BSD-Lite
moreutils	V:4, I:21	201	utilitários Unix adicionais

Tabela 12.8: Lista de pacotes que contém programas utilitários pequenos para scripts de shell

Dica

Apesar de `moreutils` poder não existir fora de Debian, oferece pequenos programas interessantes. O mais notável é o `sponge(8)` que é bastante útil quando desejar sobrescrever o ficheiro original.

12.1.7 Diálogo do script de shell

A interface de utilizador de um programa simples de shell pode ser melhorada a partir de interacção aborrecida pelos comandos `echo` e `read` para uma mais interactiva ao usar um dos chamados programas de diálogo, etc.

pacote	popcon	tamanho	descrição
x11-utils	V:265, I:637	637	xmessage(1): mostra uma mensagem ou questão numa janela (X)
whiptail	V:421, I:996	69	mostra caixas de diálogo amigas do utilizador a partir de scripts de shell (newt)
dialog	V:22, I:141	1111	mostra caixas de diálogo amigas do utilizador a partir de scripts de shell (ncurses)
zenity	V:108, I:420	361	mostra caixas de diálogo gráficas a partir de scripts de shell (gtk2.0)
ssft	V:0, I:0	129	Ferramenta Frontend de Scripts de Shell (wrapper para o zenity, kdialog, e dialog com o gettext)
gettext	V:67, I:360	6496	"/usr/bin/gettext.sh": traduz mensagem

Tabela 12.9: Lista de programas de interface de utilizador

12.1.8 Exemplo de script de shell com zenity

Aqui está um script simples que cria uma imagem ISO com dados RS02 fornecidos por `dvdaster(1)`.

```
#!/bin/sh -e
# gmkrso2 : Copyright (C) 2007 Osamu Aoki <osamu@debian.org>, Public Domain
#set -x
error_exit()
{
    echo "$1" >&2
    exit 1
}
# Initialize variables
DATA_ISO="$HOME/Desktop/iso-$$img"
LABEL=$(date +%Y%m%d-%H%M%S-%Z)
if [ $# != 0 ] && [ -d "$1" ]; then
    DATA_SRC="$1"
else
    # Select directory for creating ISO image from folder on desktop
    DATA_SRC=$(zenity --file-selection --directory \
        --title="Select the directory tree root to create ISO image") \
        || error_exit "Exit on directory selection"
fi
# Check size of archive
xterm -T "Check size $DATA_SRC" -e du -s $DATA_SRC/*
SIZE=$((du -s $DATA_SRC | awk '{print $1}')/1024)
if [ $SIZE -le 520 ]; then
    zenity --info --title="Dvdaster RS02" --width 640 --height 400 \
        --text="The data size is good for CD backup:\n $SIZE MB"
elif [ $SIZE -le 3500 ]; then
    zenity --info --title="Dvdaster RS02" --width 640 --height 400 \
        --text="The data size is good for DVD backup :\n $SIZE MB"
else
    zenity --info --title="Dvdaster RS02" --width 640 --height 400 \
        --text="The data size is too big to backup : $SIZE MB"
    error_exit "The data size is too big to backup :\n $SIZE MB"
fi
# only xterm is sure to have working -e option
# Create raw ISO image
rm -f "$DATA_ISO" || true
```

```
xterm -T "genisoimage $DATA_ISO" \
-e genisoimage -r -J -v "$LABEL" -o "$DATA_ISO" "$DATA_SRC"
# Create RS02 supplemental redundancy
xterm -T "dvdaster $DATA_ISO" -e dvdaster -i "$DATA_ISO" -mRS02 -c
zenity --info --title="Dvdaster RS02" --width 640 --height 400 \
--text="ISO/RS02 data ($SIZE MB) \n created at: $DATA_ISO"
# EOF
```

Você pode desejar criar um lançador no ambiente de trabalho com um conjunto de comandos algo como `"/usr/local/bin/gmkrso2 %d"`.

12.2 Make

O **Make** é um utilitário para manutenção de grupos de programas. Após a execução do `make(1)`, o `make` lê o ficheiro de regras, `"Makefile"`, e actualiza um alvo se depender de ficheiros pré-requisitados que foram modificados desde que o alvo foi modificado por último, ou se o alvo não existir. A execução destas actualizações pode ocorrer concorrentemente.

A regra de sintaxe do ficheiro é a seguinte.

```
target: [ pré-requisitos ... ]
[TAB] comando1
[TAB] -comando2 # ignora erros
[TAB] @comando3 # suprime os ecos
```

Aqui `"[TAB]"` é um código TAB. Cada linha é interpretada pela shell após fazer a substituição da variável. Use `"$$"` para inserir `"$"` para valores de ambiente para um script de shell.

Podem ser escritas regras implícitas para o destino e pré-requisitos, por exemplo, com o seguinte.

```
%.o: %.c header.h
```

Aqui, o alvo contém o caractere `"%"` (exactamente um deles). O `"%"` pode corresponder a qualquer substring não vazia nos nomes de ficheiros do próprio alvo. Os pré-requisitos usam igualmente `"%"` para mostrar como os seus nomes estão relacionados ao próprio nome do alvo.

variável automática	valor
<code>\$@</code>	alvo
<code>\$<</code>	primeiro pré-requisito
<code>\$?</code>	todos os novos pré-requisitos
<code>^</code>	todos os pré-requisitos
<code>\$*</code>	<code>"%"</code> estaminal correspondente no padrão de destino

Tabela 12.10: Lista de variáveis automáticas do make

expansão da variável	descrição
<code>foo1 := bar</code>	expansão de uma vez
<code>foo2 = bar</code>	expansão recursiva
<code>foo3 += bar</code>	acrescentar

Tabela 12.11: Lista de expansões da variável do make

Corra `"make -p -f/dev/null"` para ver as regras internas automáticas.

12.3 C

Você pode configurar um ambiente apropriado para compilar programas escritos na [linguagem de programação C](#) com o seguinte.

```
# apt-get install glibc-doc manpages-dev libc6-dev gcc build-essential
```

O pacote `libc6-dev`, isto é, a biblioteca C GNU, disponibiliza uma [biblioteca standard C](#) a qual é uma colecção de ficheiros cabeçalho e rotinas de biblioteca usadas pela linguagem de programação C.

Veja referências para C nos seguintes.

- `"info libc"` (Referência de funções da biblioteca C)
- `gcc(1)` e `"info gcc"`
- `cada-nome_de_função_da_biblioteca_C(3)`
- Kernighan & Ritchie, "A Linguagem de Programação C", 2ª edição (Prentice Hall)

12.3.1 Programa C simples (gcc)

Um simples exemplo, `"example.c"` pode ser compilado com uma biblioteca `"libm"` num executável `"run_example"` com o seguinte.

```
$ cat > example.c << EOF
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char **argv, char **envp){
    double x;
    char y[11];
    x=sqrt(argc+7.5);
    strncpy(y, argv[0], 10); /* prevent buffer overflow */
    y[10] = '\0'; /* fill to make sure string ends with '\0' */
    printf("%5i, %5.3f, %10s, %10s\n", argc, x, y, argv[1]);
    return 0;
}
EOF
$ gcc -Wall -g -o run_example example.c -lm
$ ./run_example
    1, 2.915, ./run_exam,      (null)
$ ./run_example 1234567890qwerty
    2, 3.082, ./run_exam, 1234567890qwerty
```

Aqui, o `"-lm"` é necessário para ligar a biblioteca `"/usr/lib/libm.so"` do pacote `libc6` para o `sqrt(3)`. A biblioteca real está em `"/lib/"` com o nome de ficheiro `"libm.so.6"`, o qual é um link simbólico para `"libm-2.7.so"`.

Olhe para o último parâmetro no texto resultante. Existem mais de 10 caracteres mesmo com `"%10s"` especificado.

O uso de funções de operação de memória de ponteiro sem verificações de limites como em `sprintf(3)` e `strcpy(3)`, está descontinuado para prevenir exploits de sobrelotação do buffer que influenciam os efeitos de transbordo em cima. Em vez disso, use `snprintf(3)` e `strncpy(3)`.

12.4 Depuração

A depuração é uma parte importante das actividades de programação. Saber como depurar programas faz de si um bom utilizador de Debian capaz de produzir relatórios de bugs significantes.

12.4.1 Execução gdb básica

O [depurador](#) principal em Debian é o `gdb(1)` que lhe permite inspecionar um programa enquanto ele é executado.

Vamos instalar o `gdb` e programas relacionados com o seguinte.

```
# apt-get install gdb gdb-doc build-essential devscripts
```

Um bom tutorial do `gdb` é disponibilizado pelo `"info gdb"` ou encontrado [em qualquer sítio na web](#). Aqui está um exemplo simples de uso do `gdb(1)` num `"program"` compilado com a opção `"-g"` para produzir informação de depuração.

```
$ gdb program
(gdb) b 1                # define ponto de paragem na linha 1
(gdb) run args           # corre o programa com argumentos
(gdb) next               # próxima linha
...
(gdb) step               # passo em frente
...
(gdb) p parm             # escreve o parm
...
(gdb) p parm=12          # define valor para 12
...
(gdb) quit
```

Dica

Muitos comandos do `gdb(1)` podem ser abreviados. A expansão da Tab funciona como na shell.

12.4.2 Depurar o pacote Debian

Since all installed binaries should be stripped on the Debian system by default, most debugging symbols are removed in the normal package. In order to debug Debian packages with `gdb(1)`, either corresponding `*-dbg` packages or `*-dbgsym` packages need to be installed (e.g. `libc6-dbg` in the case of `libc6`, `coreutils-dbgsym` in the case of `coreutils`).

Old-style packages would provide its corresponding `*-dbg` package. It is placed directly inside Debian main archive alongside of the original package itself. For newer packages, they may generate `*-dbgsym` packages automatically when built and those debug packages are placed separately in [debian-debug](#) archive. Please refer to [articles on Debian Wiki](#) for more information.

If a package to be debugged does not provide either its `*-dbg` package or its `*-dbgsym` package, you need to install it after rebuilding it by the following.

```
$ mkdir /path/new ; cd /path/new
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get dist-upgrade
$ sudo apt-get install fakeroot devscripts build-essential
$ sudo apt-get build-dep nome_do_pacote_fonte
$ apt-get source nome_do_pacote
$ cd nome_do_pacote*
```

Corrigir bugs se necessário.

Mude a versão de pacote para uma que não colida com as versões oficiais de Debian, por exemplo, uma adicionada com `"+debug1"` quando se recompila uma versão de pacote existente, ou uma adicionada com `"~pre1"` quando se compila uma versão de pacote ainda não lançada com o seguinte.

```
$ dch -i
```

Compilar e instalar pacotes com símbolos de depuração com o seguinte.

```
$ export DEB_BUILD_OPTIONS=nostrip,noopt
$ debuild
$ cd ..
$ sudo debi nome_do_pacote*.changes
```

Necessita verificar os scripts de construção do pacote e assegurar o uso de "CFLAGS=-g -Wall" para compilar binários.

12.4.3 Obter um backtrace

Quando encontrar um crash num programa, é uma boa ideia enviar um relatório de bug com informação de backtrace copiada-e-colada.

O backtrace pode ser obtido com os seguinte passos.

- Correr o programa sob gdb(1).
- Reproduzir o erro (crash).
 - Isso faz com que você volte para o aviso do gdb.
- Escreva "bt" no aviso do gdb.

No caso do programa congelar, você pode 'crashar' o programa ao pressionar **Ctrl-C** no terminal que correr o **gdb** para obter o aviso do gdb.

Dica

Muitas vezes, você vê um backtrace onde uma ou mais linhas do topo estão em "malloc()" ou "g_malloc()". Quando isto acontece, há grandes hipóteses do seu backtrace não ser muito útil. O modo mais fácil de encontrar alguma informação útil é definir a variável de ambiente "\$MALLOC_CHECK_" para um valor de 2 (malloc(3)). Você pode fazer isto enquanto corre o gdb ao fazer o seguinte.

```
$ MALLOC_CHECK_=2 gdb hello
```

12.4.4 Comandos gdb avançados

comando	descrição dos objectivos do comando
(gdb) thread apply all bt	obter um backtrace para todos os processos de um programa de multi-processo
(gdb) bt full	obter parâmetros que vêm na pilha das chamadas de função
(gdb) thread apply all bt full	obtem um backtrace e parâmetros como a combinação das opções precedentes
(gdb) thread apply all bt full 10	obter um backtrace e parâmetros para as 10 chamadas do topo para cortar resultados irrelevantes
(gdb) set logging on	escreve um relatório dos resultados do gdb para um ficheiro (a predefinição é "gdb.txt")

Tabela 12.12: Lista de comandos gdb avançados

12.4.5 Depurar Erros do X

Se o programa do GNOME `preview1` recebeu um erro do X, você deverá ver a mensagem que se segue.

O programa '`preview1`' recebeu um erro do X Window System.

Neste caso, você pode tentar correr o programa com `"--sync"`, e quebrar a função `"gdk_x_error"` de modo a obter um `backtrace`.

12.4.6 Verificar a dependência em bibliotecas

Use o `ldd(1)` para encontrar uma dependência de um programa em bibliotecas com o seguinte.

```
$ ldd /bin/ls
    librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0x4001e000)
    libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x40030000)
    libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x40153000)
    /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
```

Para que o `ls(1)` funcione num ambiente '`chroot`', as bibliotecas em cima têm de estar disponíveis no seu ambiente '`chroot`'.

Veja Secção [9.3.6](#).

12.4.7 Ferramentas de detecção de fugas de memória

Aqui estão várias ferramentas de detecção de fugas de memória em Debian.

pacote	popcon	tamanho	descrição
libc6-dev	V:273, I:610	15636	<code>mtrace(1)</code> : funcionalidades de depuração do <code>malloc</code> em <code>glibc</code>
valgrind	V:7, I:54	72070	depurador e perfilador de memória
kmtrace	V:0, I:17	351	Rastreador de fugas de memória do KDE que usa o <code>mtrace(1)</code> da <code>glibc</code>
allegoop	V:0, I:1	655	Frontend do GNOME para o verificador de memória <code>Valgrind</code>
electric-fence	V:0, I:5	70	o depurador <code>malloc(3)</code>
leaktracer	V:0, I:3	56	rastreador de fugas de memória para programas C++
libdmalloc5	V:0, I:3	360	biblioteca de depuração de alocação de memória

Tabela 12.13: Lista de ferramentas de detecção de fugas de memória

12.4.8 Ferramentas de análise de código estático

Existem ferramentas tipo [lint](#) para [análise estática de código](#).

12.4.9 Desassemblar binário

Você pode desassemblar código binário com o `objdump(1)` com o seguinte.

```
$ objdump -m i386 -b binary -D /usr/lib/grub/x86_64-pc/stage1
```

Nota

O `gdb(1)` pode ser usado para desmontar (desassemblar) código interactivamente.

pacote	popcon	tamanho	descrição
splint	V:0, I:5	2239	ferramenta para verificação estática de programas C por bugs
flawfinder	V:0, I:0	175	ferramenta para examinar código fonte C/C++ e procurar por fraquezas na segurança
perl	V:556, I:995	568	interpretador com verificador de código estático interno: B::Lint(3perl)
pylint	V:7, I:15	945	Verificador estático de código Python
weblint-perl	V:0, I:1	35	Verificado de sintaxe e estilo mínimo para HTML
linklint	V:0, I:1	343	verificador de links rápido e ferramenta de manutenção de sites web
libxml2-utils	V:20, I:310	179	utilitários com xmllint(1) para validar ficheiros XML

Tabela 12.14: Lista de ferramentas para análise de código estático

12.5 Flex —um Lex melhor.

O [Flex](#) é um gerador rápido de [análise léxica](#) compatível com o [Lex](#).

O tutorial do flex(1) pode ser encontrado em "info flex".

Você tem de fornecer o seu próprio "main()" e "yywrap()". Caso contrário, o seu programa flex deverá ficar como isto para compilar sem uma biblioteca. Isto é porque o "yywrap" é uma macro e a "%option main" liga implicitamente "%option noyywrap".

```
%option main
%%
.|\\n    ECHO ;
%%
```

Alternativamente, pode compilar com a opção "-lfl" do linker no final da sua linha de comandos cc(1) (como AT&T-Lex com "-ll"). Nenhuma "%opção" é necessária neste caso.

12.6 Bison —um Yacc melhor

Vários pacotes disponibilizam um gerador [LR parser](#) ou [LALR parser](#) compatível em frente com o [Yacc](#) em Debian.

pacote	popcon	tamanho	descrição
bison	V:10, I:110	2061	gerador de análise GNU LALR
byacc	V:0, I:7	160	Gerador de análise Berkeley LALR
btyacc	V:0, I:0	207	gerador de análises de retrocesso baseado no byacc

Tabela 12.15: Lista de geradores de análise LALR compatíveis com Yacc

O tutorial para o bison(1) pode ser encontrado em "info bison".

Tem de disponibilizar as suas próprias chamadas "main()" e "yyerror()". "main()" chama "yyparse()" que chama "yylex()", geralmente criada com Flex.

```
%%
%%
```

12.7 Autoconf

[Autoconf](#) é uma ferramenta para produzir scripts de shell que configuram automaticamente pacotes de software em código fonte para se adaptarem a muitos tipos de sistemas tipo-Unix usando o sistema de compilação completo do GNU.

O `autoconf(1)` produz o script de configuração `"configure"`. O `"configure"` cria automaticamente um `"Makefile"` personalizado usando o modelo `"Makefile.in"`.

12.7.1 Compilar e instalar um programa



Atenção

Não substitua ficheiros do sistema com os seus programas compilados quando os instalar.

Debian não toca nos ficheiros em `"/usr/local/"` ou em `"/opt"`. Portanto se compilar um programa a partir do código-fonte, instale-o em `"/usr/local/"` para que não interfira com o Debian.

```
$ cd src
$ ./configure --prefix=/usr/local
$ make
$ make install # isto coloca os ficheiros no sistema
```

12.7.2 Desinstalar um programa

Se você tiver a fonte original e esta utilizar `autoconf(1)/automake(1)` e se você se lembrar como o configurou, execute como o seguinte para desinstalar o programa.

```
$ ./configure "todas-as-opções-que-fornecer"
# make uninstall
```

Em alternativa, se você tiver a absoluta certeza que o processo de instalação apenas coloca ficheiros sob `"/usr/local/"` e não há lá nada importante, você pode apagar todos os seus conteúdos com o seguinte.

```
# find /usr/local -type f -print0 | xargs -0 rm -f
```

Se você não tiver a certeza de onde os ficheiros estão instalados, deve considerar usar o `checkinstall(8)` do pacote `checkinstall`, que disponibiliza um caminho limpo para a desinstalação. Agora suporta criar um pacote Debian com a opção `"-D"`.

12.8 A loucura dos scripts curtos de Perl

Apesar de quaisquer scripts [AWK](#) poderem ser reescritos automaticamente em [Perl](#) usando o `a2p(1)`, scripts AWK de uma linha ficam melhor convertidos manualmente para scripts Perl de uma linha.

Vamos pensar seguindo o fragmento do script AWK.

```
awk '($2=="1957") { print $3 }' |
```

Isto é equivalente a qualquer uma das seguintes linhas.

```
perl -ne '@f=split; if ($f[1] eq "1957") { print "$f[2]\n"}' |
```

```
perl -ne 'if ((@f=split)[1] eq "1957") { print "$f[2]\n"}' |
```



```
perl -ne '@f=split; print $f[2] if ( $f[1]==1957 )' |
```

```
perl -lane 'print $F[2] if $F[1] eq "1957"' |
```

```
perl -lane 'print$F[2]if$F[1]eq+1957' |
```

Este último é um enigma. Aproveitei-me das seguintes funcionalidades do Perl.

- O espaço em branco é opcional.
- Existe a conversão automática de números para string.

Veja `perlrun(1)` para as opções de linha de comandos. Para mais scripts Perl doidos, [Perl Golf](#) pode ser interessante.

12.9 Web

Páginas web dinâmicas interactivas podem ser feitas conforme se segue.

- As questões são apresentadas ao explorador do utilizador usando formulários [HTML](#).
- Preencher e clicar nas entradas do formulário envia uma das seguintes strings de [URL](#) com parâmetros codificados do explorador para o servidor web.
 - `"http://www.foo.dom/cgi-bin/program.pl?VAR1=VAL1&VAR2=VAL2&VAR3=VAL3"`
 - `"http://www.foo.dom/cgi-bin/program.py?VAR1=VAL1&VAR2=VAL2&VAR3=VAL3"`
 - `"http://www.foo.dom/program.php?VAR1=VAL1&VAR2=VAL2&VAR3=VAL3"`
- O `"%nn"` no URL é substituído por um caractere com valor hexadecimal `nn`.
- A variável de ambiente está definida como: `"QUERY_STRING="VAR1=VAL1 VAR2=VAL2 VAR3=VAL3"`.
- O programa [CGI](#) (qualquer um de `"program.*"`) no servidor web executa-se a si próprio com a variável de ambiente `"$QUERY_STRING"`.
- O `stdout` do programa CGI é enviado para o explorador web e é apresentado como uma página web dinâmica e interactiva.

Por razões de segurança é melhor não embarcar em novos hacks para analisar parâmetros CGI. Existem módulos definidos para eles em Perl e Python. O [PHP](#) vem com estas funcionalidades. Quando é necessário o armazenamento de dados no cliente, usam-se [cookies HTTP](#). Quando é necessário o processamento de dados no lado do cliente, usa-se frequentemente [Javascript](#).

Para mais, veja [Common Gateway Interface](#), [The Apache Software Foundation](#), e [JavaScript](#).

Procurar "CGI tutorial" no Google ao escrever directamente o URL codificado <http://www.google.com/search?hl=en&ie=UTF-8&q=CGI+tutorial> no endereço do explorador é uma boa maneira de ver o script CGI em acção no servidor da Google.

12.10 A tradução do código-fonte

Existem programas para converter código-fonte.

pacote	popcon	tamanho	palavra chave	descrição
perl	V:556, I:995	568	AWK → PERL	converter código-fonte de AWK para PERL: a2p(1)
f2c	V:0, I:8	433	FORTTRAN → C	converter código-fonte de FORTRAN 77 para C/C++: f2c(1)
intel2gas	V:0, I:0	174	intel → gas	conversor de NASM (formato Intel) para o GNU Assembler (GAS)

Tabela 12.16: Lista de ferramentas de tradução de código-fonte

12.11 Criar um pacote Debian

Se desejar criar um pacote Debian, leia o seguinte.

- Capítulo [2](#) para compreender o sistema básico de pacotes
- Secção [2.7.13](#) para compreender o processo básico de portar
- Secção [9.10.4](#) para compreender as técnicas de chroot básicas
- [debuild\(1\)](#), [pbuilder\(1\)](#) e [pdebuild\(1\)](#)
- Secção [12.4.2](#) para recompilar para depuração
- [Guia dos Novos Maintainers da Debian](#) como tutorial (o pacote `maint-guide`)
- [Referência de Programadores da Debian](#) (o pacote `developers-reference`)
- [Manual de Políticas Debian](#) (o pacote `debian-policy`)
- [Guia dos Novos Maintainers da Debian](#) (o pacote `debmake-doc`)

Existem pacotes como os `debmake`, `dh-make`, `dh-make-perl`, etc., que auxiliam no processo em empacotamento.

Apêndice A

Apêndice

Aqui estão as origens deste documento.

A.1 o labirinto Debian

O sistema Linux é uma plataforma de computação muito poderosa para um computador em rede. No entanto, aprender a usar todas as suas capacidades não é fácil. Configurar a lista de trabalhos de impressora LPR com uma impressora não-PostScript era um bom exemplo para tropeçar. (Não existe mais esse problema porque as instalações recentes usam o novo sistema CUPS.)

Existe um mapa completo e detalhado chamado o "CÓDIGO FONTE". Este é muito preciso mas muito difícil de compreender. Existem também referências chamadas HOWTO e mini-HOWTO. São mais fáceis de compreender mas tendem a dar-lhe demasiados detalhes e a perder o objectivo principal. Por vezes tenho problemas a encontrar a secção correcta num HOWTO longo quando preciso de invocar alguns comandos.

Eu espero que este "Debian Reference (versão 2)" disponibilize um bom ponto de partida para pessoas no labirinto Debian.

A.2 História do Copyright

O Debian Reference foi iniciado por mim, Osamu Aoki <osamu at debian dot org> como um memo pessoal de administração do sistema. Muitos conteúdos vieram do conhecimento que ganhei a partir da [lista de email debian-user](#) e de outros recursos Debian.

Seguindo uma sugestão de Josip Rodin, que estava muito activo com o [Projecto de Documentação de Debian \(DDP\)](#), o "Debian Reference (versão 1, 2001-2007)" foi criado como parte dos documentos DDP.

Após 6 anos, eu percebi que a "Debian Reference (versão 1)" estava ultrapassada e comecei a reescrever muitos dos seus conteúdos. A nova "Debian Reference (versão 2)" é lançada em 2008.

Os conteúdos do tutorial pode ser rastreados até à sua origem e inspiração com o seguinte.

- "[Guia do Utilizador de Linux](#)" por Larry Greenfield (Dezembro 1996)
 - tornado obsoleto pelo "Debian Tutorial"
- "[Debian Tutorial](#)" por Havoc Pennington. (11 Dezembro, 1998)
 - parcialmente escrito por Oliver Elphick, Ole Tetlie, James Treacy, Craig Sawyer, e Ivan E. Moore II
 - tornado obsoleto por "Debian GNU/Linux: Guia de Instalação e Utilização"
- "[Debian GNU/Linux: Guia de Instalação e Utilização](#)" por John Goerzen e Ossama Othman (1999)
 - tornado obsoleto pela "Debian Reference (versão 1)"

A descrição do pacote e do arquivo podem rastrear alguma da sua origem e sua inspiração no seguinte.

- ["FAQ do Debian"](#) (versão de Março 2002, quando era mantido por Josip Rodin)

Os outros conteúdos podem rastrear alguma da sua origem e sua inspiração no seguinte.

- ["Debian Reference \(versão 1\)"](#) por Osamu Aoki (2001–2007)
 - tornado obsoleto por esta nova ["Debian Reference \(versão 2\)"](#)

A ["Debian Reference \(versão 1\)"](#) anterior foi criada com muitos contribuidores.

- a maior contribuição de conteúdo de tópicos de configuração de rede por Thomas Hood
- contribuição significativa de conteúdos em tópicos relacionados com X e VCS por Brian Nelson
- a ajuda na construção de scripts de compilação e muitas correcções no conteúdo por Jens Seidel
- revisão extensiva por David Sewell
- muitas contribuições pelos tradutores, contribuidores, e relatórios de bugs

Foram usadas muitas páginas de manual e páginas info do sistema Debian como referências principais para escrever este documento. De modo extensivo, Osamu Aoki considerou dentro da [utilização justa](#), muitas partes delas, especialmente definições de comandos, foram usadas como porções de frases após cuidadosos esforços editoriais para as adaptar no estilo e objectivo deste documento.

A descrição do depurador gdb foi expandida usando [Conteúdos wiki Debian de backtrace](#) com consentimento de Ari Pollak, Loïc Minier e Dafydd Harries.

O conteúdo do ["Debian Reference \(versão 2\)"](#) é maioritariamente trabalho meu com excepção do descrito acima. Este foi também actualizado pelos contribuidores.

O Documento ["Debian Reference \(versão 2\)"](#) foi traduzido por Américo Monteiro [a_monteiro_AT_netcabo.pt](#).

O autor, Osamu Aoki, agradece a todos os que ajudaram a tornar possível este documento.

A.3 Formato do documento

A fonte do documento original em Inglês é escrita actualmente em ficheiros de texto [AsciiDoc](#). [AsciiDoc](#) é usado como conveniência apenas porque escreve-se menos do que directamente em XML e suporta tabelas num formato muito intuitivo. Você deve pensar em ficheiro XML e PO como ficheiros fonte reais. Via script de compilação, é convertido para formato DocBook XML e os dados gerados automaticamente são inseridos para formar uma fonte final em Docbook XML. Esta fonte final Docbook XML pode ser convertida em HTML, epub, texto simples, PostScript, e PDF. (Alguns formatos pode ser retirados da distribuição.)